

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc15-6-10

略 称 : rc15-6-10
日 付 : 2013/7/31
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.8
データベース番号 : 6.5.0.8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/07/31 14:51 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	27
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	27
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	27
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	27
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	27
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	27
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	28
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	28
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	28
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	28
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	28
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	28
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	28
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	28
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	28
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	29

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－ 29
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－ 29
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－ 29
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－ 29
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－ 29
I-3.3 仕上	Ⅲ－ 30
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－ 30
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－ 30
I-3.4 重量	Ⅲ－ 30
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－ 30
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－ 30
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－ 30
I-3.5 地震力	Ⅲ－ 30
I-3.6 風圧力	Ⅲ－ 30
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－ 30
I-6 共通計算条件	Ⅲ－ 30
I-6.1 使用基準	Ⅲ－ 30
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－ 31
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－ 31
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－ 31
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－ 31
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－ 31
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－ 31
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－ 31
I-7.3 断面計算	Ⅲ－ 31
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－ 31
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－ 32
I-8.1 計算条件	Ⅲ－ 32
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－ 32
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－ 32
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－ 33
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－ 33
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－ 33
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－ 35
A-1 準備計算結果	Ⅲ－ 35
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－ 35
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－ 35
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 44
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－ 48
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 48
A-1.2 節点重量	Ⅲ－ 48
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－ 48
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 56

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－	65
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－	65
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－	72
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－	72
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－	81
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－	88
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－	88
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－	94
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－	119
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－	155
A-3.5 壁量	Ⅲ－	155
A-3.6 剛性率	Ⅲ－	156
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－	156
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－	157
A-3.7 偏心率	Ⅲ－	158
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－	158
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－	159
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－	160
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－	160
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－	160
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－	226
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－	297
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－	328
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－	328
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－	329
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－	329
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－	356
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－	356
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－	356
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－	356
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－	356
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－	358
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－	358
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－	358
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－	360
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－	360
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－	377
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－	394
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－	394
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－	411
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－	411

U-4 保有水平耐力計算結果 Ⅲ - 428

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 428
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 428
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 430
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 430
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 447
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 464
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 464

U-5 必要保有水平力と判定 Ⅲ - 481

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 481
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 481
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ - 531
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 532
U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 532
U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 532
U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 552
U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 575
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 582
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 582
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 582
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 592
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 613
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 617
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 619
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 619
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 629
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 631
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 631
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 634
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 634
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 634
U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 634
U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ - 634
U-5.11.2 R C柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ - 652
U-5.12 S R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 654
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 654
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 654

**** メッセージ一覧 **** Ⅲ - 655

プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 655
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 655

計算・設計に関する情報

工事名称	rc15-6-10
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.580 m		建物高さ	42.580 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 : 屋根 :			
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階数	地上	15 階	
	地下	0 階	
	塔屋	0 階	
高さ	42. 580 m		
軒の高さ	42. 580 m		
地面から地上1階床までの高さ	28. 0 cm		
パラベットの高さ	0. 0 cm		
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル	GL-250. 0 cm		

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	RF	65. 0	RF	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	285. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	75. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	75. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	75. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	75. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	397. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	250. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置































I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置



































I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造





符 号	FG		G1		G2	
層	1F		2F - 8F		2F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 250	80 x 250	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	5-D35	5-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	6-D32	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	6-D32	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	6-D32	5-D35	5-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G1		G2		G1	
層	9F - 11F		9F - 11F		12F - 14F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 70	60 x 70
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32
	2段筋	—	2-D35	—	—	—
下端筋	2段筋	—	2-D35	—	—	—
	1段筋	5-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G1		G2		B1	
層	12F - 14F		15F - RF		15F - RF		1F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	60 x 70	60 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	2-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	2-D22
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 80		120 x 90		110 x 80		120 x 85	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	7F - 10F		7F - 10F		11F - 15F		11F - 15F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 80		120 x 80		110 x 80		120 x 80	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	



I-1.4.3 ベースプレート



本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上 (材) 名称 / 仕上重量 (N/m ²)	伝達方法	開口重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の場合の n 値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	20.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2t	20.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	170.0	90.0	400.0	90.0
														

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D13		ダブル	@20.0	D13		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	----	----
2	D13		ダブル	@20.0	D13		ダブル	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	----	----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造のはりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m ²)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

- I-1.4.13杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）
- I-1.4.14直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

- I-2.1.1材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
11F-RF	RC	普通	27.00	24.00	24.00
7F-10F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-6F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

- I-2.1.4鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
RF	22. 00
15F	22. 00
14F	22. 00
13F	22. 00
12F	22. 00
11F	22. 00
10F	22. 00
9F	22. 00
8F	22. 00
7F	22. 00
6F	22. 00
5F	22. 00
4F	22. 00
3F	22. 00
2F	22. 00
1F	22. 00

I-3. 1. 2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	0. 00 (N/m)

I-3. 1. 3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0 (cm)

基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2500
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00

I-3. 2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
RF	400	---
15F	400	400
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α)による)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α)による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

冷間成形形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力（ $\phi M=1.500$ ）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		検定計算 (RC造：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の種類		1 部材ごと計算
断面計算の指定		
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc/\Sigma Mpb\geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 200 1/ 200	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 100 1/ 100	1/ 100 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造
壁付帯ばりの剛度増大率	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	「4.1 モデル化条件」の指定による
はり長期応力の考慮	ベースプレート下面でモデル化
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	告示（M、Qの最大値）
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	考慮する
h _o /DのDのとり方	1.00
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	柱せい
ヒンジ判定の条件（%）	塑性化する
	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果



A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図





固定荷重+積載荷重





X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重





X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/232)



固定荷重+積載荷重



Y1	Y2	Y3	Y4



X4 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/232)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
15F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
14F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
13F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
12F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
15F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
14F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
13F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
12F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
1F	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	271.9	269.3	416.6	145.5	142.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	280.1	276.8	426.4	154.4	150.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	280.1	276.8	426.4	154.4	150.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	288.6	284.7	438.6	159.9	155.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	309.6	306.2	470.4	172.2	168.4	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	617.1	615.5	933.2	355.5	353.7	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	452.4	452.4	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	443.3	443.3	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	462.3	462.3	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	750.7	750.7	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	452.4	452.4	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	443.3	443.3	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	462.3	462.3	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	750.7	750.7	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	452.4	452.4	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	443.3	443.3	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	462.3	462.3	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	750.7	750.7	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	452.4	452.4	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	Y2	Y3	432.3	432.3	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	443.3	443.3	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	454.3	454.3	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	462.3	462.3	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	750.7	750.7	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	271.9	269.3	416.6	145.5	142.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	280.1	276.8	426.4	154.4	150.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	280.1	276.8	426.4	154.4	150.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	288.6	284.7	438.6	159.9	155.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	298.9	294.8	453.9	166.2	161.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	309.6	306.2	470.4	172.2	168.4	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	617.1	615.5	933.2	355.5	353.7	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


14F 層 合計 : 5132.85 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


13F 層 合計 : 5182.58 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


12F 層 合計 : 5271.24 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


11F 層 合計 : 5344.50 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5433.13 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5447.91 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1X2X3X4X5X6
2F 層 合計：5553.34 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1X2X3X4X5X6
1F 層 合計：8864.52 (kN) (S=1/202)

A-1. 2. 3 节点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

RF 層 合計 : 3717.00 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

15F 層 合計 : 4748.49 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4


Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4




Y4



Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 5035.10 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5035.10 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5078.37 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5093.13 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5107.92 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5107.92 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5122.68 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5137.46 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2F 層 合計 : 5242.89 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3



Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

1F 層 合計 : 8632.12 (kN) (S=1/202)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

: i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

: 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- ΣWi

: i 階より上部の重量

(kN)
- αi

: $\Sigma Wi / \Sigma W1$
- Ai

: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

: i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

: (地上階) $\Sigma Wi \cdot Ci$

(kN)
- (塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

: 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

: i 階の地震層せん断力

(kN)
- (): i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

: 1 次固有周期

(秒)
- Ht

= 1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

= 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

: 振動特性係数
- K

: 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

= 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- (但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
- Z

: 地域係数 (入力値による)
- U

: 用途係数 (入力値による)
- 雑壁

: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h)

: 42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計

: 0.000 (m) α : 0.00

T = $h(0.02 + 0.01\alpha)$

= $42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00)$

= 0.852 (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rt の下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	1858.5	3717.0	0.050	3.116	0.601		2234.6	0.0	2234.6
	Y3	1858.5								
	sum	3717.0								
	Wi/A	12.39								
14F	Y2	2374.2	8465.5	0.114	2.363	0.456		3860.1	0.0	3860.1
	Y3	2374.2								
	sum	4748.5								
	Wi/A	15.83								
13F	Y2	2411.7	13288.9	0.179	2.046	0.395		5245.7	0.0	5245.7
	Y3	2411.7								
	sum	4823.5								
	Wi/A	16.08								
12F	Y2	2436.6	18162.1	0.245	1.851	0.357		6485.4	0.0	6485.4
	Y3	2436.6								
	sum	4873.2								
	Wi/A	16.24								
11F	Y2	2480.9	23124.0	0.312	1.708	0.330		7622.8	0.0	7622.8
	Y3	2480.9								
	sum	4961.8								
	Wi/A	16.54								
10F	Y2	2517.6	28159.1	0.380	1.595	0.308		8668.5	0.0	8668.5
	Y3	2517.6								
	sum	5035.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	16.78	28159.1	0.380	1.595	0.308		8668.5	0.0	8668.5
9F	Y2	2517.6	33194.2	0.448	1.501	0.290		9616.9	0.0	9616.9
	Y3	2517.6								
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
8F	Y2	2517.6	38229.3	0.516	1.420	0.274		10475.4	0.0	10475.4
	Y3	2517.6								
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
7F	Y2	2539.2	43307.6	0.584	1.347	0.260		11255.6	0.0	11255.6
	Y3	2539.2								
	sum	5078.4								
	Wi/A	16.93								
6F	Y2	2546.6	48400.8	0.653	1.280	0.247		11955.2	0.0	11955.2
	Y3	2546.6								
	sum	5093.1								
	Wi/A	16.98								
5F	Y2	2554.0	53508.7	0.722	1.218	0.235		12576.4	0.0	12576.4
	Y3	2554.0								
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
4F	Y2	2554.0	58616.6	0.791	1.160	0.224		13119.2	0.0	13119.2
	Y3	2554.0								
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
3F	Y2	2561.3	63739.3	0.860	1.105	0.213		13586.6	0.0	13586.6
	Y3	2561.3								
	sum	5122.7								
	Wi/A	17.08								
2F	Y2	2568.7	68876.7	0.929	1.052	0.203		13979.3	0.0	13979.3
	Y3	2568.7								
	sum	5137.5								
	Wi/A	17.12								
1F	Y2	2621.4	74119.6	1.000	1.000	0.193		14302.6	0.0	14302.6
	Y3	2621.4								
	sum	5242.9								
	Wi/A	17.48								
基礎	Y2	4316.1	82751.8		K=0.1007 (H=-0.28)		869.255	15171.9	0.0	15171.9
	Y3	4316.1								
	sum	8632.1								
	Wi/A	28.77								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt（固有周期からの計算値） = 0.965（T = 0.852）、Rt（採用値） = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	1858.5	3717.0	0.050	3.116	0.601		2234.6	0.0	2234.6
	Y3	1858.5								
	sum	3717.0								
	Wi/A	12.39								
14F	Y2	2374.2	8465.5	0.114	2.363	0.456		3860.1	0.0	3860.1
	Y3	2374.2								
	sum	4748.5								
	Wi/A	15.83								
13F	Y2	2411.7	13288.9	0.179	2.046	0.395		5245.7	0.0	5245.7

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	Y3	2411.7	13288.9	0.179	2.046	0.395		5245.7	0.0	5245.7
	sum	4823.5								
	Wi/A	16.08								
	Y2	2436.6								
12F	Y3	2436.6	18162.1	0.245	1.851	0.357		6485.4	0.0	6485.4
	sum	4873.2								
	Wi/A	16.24								
	Y2	2480.9								
11F	Y3	2480.9	23124.0	0.312	1.708	0.330		7622.8	0.0	7622.8
	sum	4961.8								
	Wi/A	16.54								
	Y2	2517.6								
10F	Y3	2517.6	28159.1	0.380	1.595	0.308		8668.5	0.0	8668.5
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
	Y2	2517.6								
9F	Y3	2517.6	33194.2	0.448	1.501	0.290		9616.9	0.0	9616.9
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
	Y2	2517.6								
8F	Y3	2517.6	38229.3	0.516	1.420	0.274		10475.4	0.0	10475.4
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
	Y2	2539.2								
7F	Y3	2539.2	43307.6	0.584	1.347	0.260		11255.6	0.0	11255.6
	sum	5078.4								
	Wi/A	16.93								
	Y2	2546.6								
6F	Y3	2546.6	48400.8	0.653	1.280	0.247		11955.2	0.0	11955.2
	sum	5093.1								
	Wi/A	16.98								
	Y2	2554.0								
5F	Y3	2554.0	53508.7	0.722	1.218	0.235		12576.4	0.0	12576.4
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
	Y2	2554.0								
4F	Y3	2554.0	58616.6	0.791	1.160	0.224		13119.2	0.0	13119.2
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
	Y2	2561.3								
3F	Y3	2561.3	63739.3	0.860	1.105	0.213		13586.6	0.0	13586.6
	sum	5122.7								
	Wi/A	17.08								
	Y2	2568.7								
2F	Y3	2568.7	68876.7	0.929	1.052	0.203		13979.3	0.0	13979.3
	sum	5137.5								
	Wi/A	17.12								
	Y2	2621.4								
1F	Y3	2621.4	74119.6	1.000	1.000	0.193		14302.6	0.0	14302.6
	sum	5242.9								
	Wi/A	17.48								
	Y2	4316.1								
基礎	Y3	4316.1	82751.8		K=0.1007 (H=0.28)		869.255	15171.9	0.0	15171.9
	sum	8632.1								
	Wi/A	28.77								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) R t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.852$) 、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	433.5	3717.0	0.050	3.116	0.601		2234.6	0.0	2234.6
	X2	712.5								
	X3	712.5								
	X4	712.5								
	X5	712.5								
	X6	433.5								
	sum	3717.0								
	W_i/A	12.39								
14F	X1	577.5	8465.5	0.114	2.363	0.456		3860.1	0.0	3860.1
	X2	898.4								
	X3	898.4								
	X4	898.4								
	X5	898.4								
	X6	577.5								
	sum	4748.5								
	W_i/A	15.83								
13F	X1	585.1	13288.9	0.179	2.046	0.395		5245.7	0.0	5245.7
	X2	913.3								
	X3	913.3								
	X4	913.3								
	X5	913.3								
	X6	585.1								
	sum	4823.5								
	W_i/A	16.08								
12F	X1	592.3	18162.1	0.245	1.851	0.357		6485.4	0.0	6485.4
	X2	922.2								
	X3	922.2								
	X4	922.2								
	X5	922.2								
	X6	592.3								
	sum	4873.2								
	W_i/A	16.24								
11F	X1	605.7	23124.0	0.312	1.708	0.330		7622.8	0.0	7622.8
	X2	937.6								
	X3	937.6								
	X4	937.6								
	X5	937.6								
	X6	605.7								
	sum	4961.8								
	W_i/A	16.54								
10F	X1	613.1	28159.1	0.380	1.595	0.308		8668.5	0.0	8668.5
	X2	952.2								
	X3	952.2								
	X4	952.2								
	X5	952.2								
	X6	613.1								
	sum	5035.1								
	W_i/A	16.78								
9F	X1	613.1	33194.2	0.448	1.501	0.290		9616.9	0.0	9616.9
	X2	952.2								
	X3	952.2								
	X4	952.2								
	X5	952.2								
	X6	613.1								
	sum	5035.1								
	W_i/A	16.78								
8F	X1	613.1	38229.3	0.516	1.420	0.274		10475.4	0.0	10475.4
	X2	952.2								
	X3	952.2								
	X4	952.2								
	X5	952.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X6	613.1	38229.3	0.516	1.420	0.274		10475.4	0.0	10475.4
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
7F	X1	617.5	43307.6	0.584	1.347	0.260		11255.6	0.0	11255.6
	X2	960.9								
	X3	960.8								
	X4	960.8								
	X5	960.9								
	X6	617.5								
	sum	5078.4								
	Wi/A	16.93								
6F	X1	617.5	48400.8	0.653	1.280	0.247		11955.2	0.0	11955.2
	X2	964.5								
	X3	964.5								
	X4	964.5								
	X5	964.5								
	X6	617.5								
	sum	5093.1								
	Wi/A	16.98								
5F	X1	617.5	53508.7	0.722	1.218	0.235		12576.4	0.0	12576.4
	X2	968.2								
	X3	968.2								
	X4	968.2								
	X5	968.2								
	X6	617.5								
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
4F	X1	617.5	58616.6	0.791	1.160	0.224		13119.2	0.0	13119.2
	X2	968.2								
	X3	968.2								
	X4	968.2								
	X5	968.2								
	X6	617.5								
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
3F	X1	617.5	63739.3	0.860	1.105	0.213		13586.6	0.0	13586.6
	X2	971.9								
	X3	971.9								
	X4	971.9								
	X5	971.9								
	X6	617.5								
	sum	5122.7								
	Wi/A	17.08								
2F	X1	617.5	68876.7	0.929	1.052	0.203		13979.3	0.0	13979.3
	X2	975.6								
	X3	975.6								
	X4	975.6								
	X5	975.6								
	X6	617.5								
	sum	5137.5								
	Wi/A	17.12								
1F	X1	636.2	74119.6	1.000	1.000	0.193		14302.6	0.0	14302.6
	X2	992.6								
	X3	992.6								
	X4	992.6								
	X5	992.6								
	X6	636.2								
	sum	5242.9								
	Wi/A	17.48								
基礎	X1	1141.3	82751.8		K=0.1007 (H=-0.28)		869.255	15171.9	0.0	15171.9
	X2	1587.4								
	X3	1587.3								
	X4	1587.3								
	X5	1587.4								
	X6	1141.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	sum	8632.1	82751.8		K=0.1007 (H=0.28)		869.255	15171.9	0.0	15171.9
	Wi/A	28.77								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.58 × (0.02+0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852) 、 Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	433.5	3717.0	0.050	3.116	0.601		2234.6	0.0	2234.6
	X2	712.5								
	X3	712.5								
	X4	712.5								
	X5	712.5								
	X6	433.5								
	sum	3717.0								
	Wi/A	12.39								
14F	X1	577.5	8465.5	0.114	2.363	0.456		3860.1	0.0	3860.1
	X2	898.4								
	X3	898.4								
	X4	898.4								
	X5	898.4								
	X6	577.5								
	sum	4748.5								
	Wi/A	15.83								
13F	X1	585.1	13288.9	0.179	2.046	0.395		5245.7	0.0	5245.7
	X2	913.3								
	X3	913.3								
	X4	913.3								
	X5	913.3								
	X6	585.1								
	sum	4823.5								
	Wi/A	16.08								
12F	X1	592.3	18162.1	0.245	1.851	0.357		6485.4	0.0	6485.4
	X2	922.2								
	X3	922.2								
	X4	922.2								
	X5	922.2								
	X6	592.3								
	sum	4873.2								
	Wi/A	16.24								
11F	X1	605.7	23124.0	0.312	1.708	0.330		7622.8	0.0	7622.8
	X2	937.6								
	X3	937.6								
	X4	937.6								
	X5	937.6								
	X6	605.7								
	sum	4961.8								
	Wi/A	16.54								
10F	X1	613.1	28159.1	0.380	1.595	0.308		8668.5	0.0	8668.5
	X2	952.2								
	X3	952.2								
	X4	952.2								
	X5	952.2								
	X6	613.1								
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	X1	613.1	33194.2	0.448	1.501	0.290		9616.9	0.0	9616.9
	X2	952.2								
	X3	952.2								
	X4	952.2								
	X5	952.2								
	X6	613.1								
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
8F	X1	613.1	38229.3	0.516	1.420	0.274		10475.4	0.0	10475.4
	X2	952.2								
	X3	952.2								
	X4	952.2								
	X5	952.2								
	X6	613.1								
	sum	5035.1								
	Wi/A	16.78								
7F	X1	617.5	43307.6	0.584	1.347	0.260		11255.6	0.0	11255.6
	X2	960.9								
	X3	960.8								
	X4	960.8								
	X5	960.9								
	X6	617.5								
	sum	5078.4								
	Wi/A	16.93								
6F	X1	617.5	48400.8	0.653	1.280	0.247		11955.2	0.0	11955.2
	X2	964.5								
	X3	964.5								
	X4	964.5								
	X5	964.5								
	X6	617.5								
	sum	5093.1								
	Wi/A	16.98								
5F	X1	617.5	53508.7	0.722	1.218	0.235		12576.4	0.0	12576.4
	X2	968.2								
	X3	968.2								
	X4	968.2								
	X5	968.2								
	X6	617.5								
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
4F	X1	617.5	58616.6	0.791	1.160	0.224		13119.2	0.0	13119.2
	X2	968.2								
	X3	968.2								
	X4	968.2								
	X5	968.2								
	X6	617.5								
	sum	5107.9								
	Wi/A	17.03								
3F	X1	617.5	63739.3	0.860	1.105	0.213		13586.6	0.0	13586.6
	X2	971.9								
	X3	971.9								
	X4	971.9								
	X5	971.9								
	X6	617.5								
	sum	5122.7								
	Wi/A	17.08								
2F	X1	617.5	68876.7	0.929	1.052	0.203		13979.3	0.0	13979.3
	X2	975.6								
	X3	975.6								
	X4	975.6								
	X5	975.6								
	X6	617.5								
	sum	5137.5								
	Wi/A	17.12								
1F	X1	636.2	74119.6	1.000	1.000	0.193		14302.6	0.0	14302.6

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X2	992. 6	74119. 6	1. 000	1. 000	0. 193		14302. 6	0. 0	14302. 6
	X3	992. 6								
	X4	992. 6								
	X5	992. 6								
	X6	636. 2								
	sum	5242. 9								
	Wi/A	17. 48								
基礎	X1	1141. 3	82751. 8		K=0. 1007 (H=-0. 28)		869. 255	15171. 9	0. 0	15171. 9
	X2	1587. 4								
	X3	1587. 3								
	X4	1587. 3								
	X5	1587. 4								
	X6	1141. 3								
	sum	8632. 1								
	Wi/A	28. 77								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/202)

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/202)					

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1Y2Y3Y4

X1 フレーム (S=1/202)

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/202)

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/202)

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/202)

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/202)

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/202)

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。（*印は直接入力）

G-M



G-Q

G-M

G-Q


G-M
G-Q

G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率



Y4

Y3



X1

x2

X3

X4


X5

X6

14F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

x2

X3

X4


X5

X6

13F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

12F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

11F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

10F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

9F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3



Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3



Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3



Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3



Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3



Y1

X1



X2

X3

X4

X5

X6



A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700. 0	700. 1	700. 0	0. 1	16241. 9	0. 0	0. 0

15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						5649.6	5649.6
Y2						5649.6	5649.6
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	23747.3	0.0	0.0
Y3						7238.1	7238.1
Y2						7238.1	7238.1
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	29752.1	0.0	0.0
Y3						7922.0	7922.0
Y2						7922.0	7922.0
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	36801.5	0.0	0.0
Y3						8413.9	8413.9
Y2						8413.9	8413.9
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	41880.4	0.0	0.0
Y3						9243.3	9243.3
Y2						9243.3	9243.3
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	48422.6	0.0	0.0
Y3						10639.0	10639.0
Y2						10639.0	10639.0
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	54612.5	0.0	0.0
Y3						11271.9	11271.9
Y2						11271.9	11271.9
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	60753.9	0.0	0.0
Y3						11711.8	11711.8
Y2						11711.8	11711.8
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	67683.6	0.0	0.0
Y3						12120.2	12120.2
Y2						12120.2	12120.2
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	76072.3	0.0	0.0
Y3						12627.8	12627.8
Y2						12627.8	12627.8
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	87888.3	0.0	0.0
Y3						13150.9	13150.9
Y2						13150.9	13150.9
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	101477.7	0.0	0.0
Y3						13427.4	13427.4
Y2						13427.4	13427.4
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	121271.1	0.0	0.0
Y3						14000.8	14000.8
Y2						14000.8	14000.8
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	153373.7	0.0	0.0
Y3						15385.3	15385.3
Y2						15385.3	15385.3
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	172070.2	0.0	0.0
Y3						21293.6	21293.6
Y2						21293.6	21293.6
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	16241.9	2289.9	2289.9
X2						1739.8	1739.8
X3						1634.6	1634.6
X4						1634.6	1634.6
X5						1739.8	1739.8
X6						2289.9	2289.9

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	23747.3	3183.8	3183.8
X2						3233.0	3233.0
X3						3131.6	3131.6
X4						3131.6	3131.6
X5						3233.0	3233.0
X6						3183.8	3183.8

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	29752.1	3950.0	3950.0
X2						4463.3	4463.3
X3						4363.6	4363.6
X4						4363.6	4363.6
X5						4463.3	4463.3

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X6						3950.0	3950.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	36801.5	5022.7	5022.7
X2						5563.9	5563.9
X3						5436.8	5436.8
X4						5436.8	5436.8
X5						5563.9	5563.9
X6						5022.7	5022.7

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	41880.4	5672.4	5672.4
X2						6531.1	6531.1
X3						6403.3	6403.3
X4						6403.3	6403.3
X5						6531.1	6531.1
X6						5672.4	5672.4

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	48422.6	6477.5	6477.5
X2						7765.9	7765.9
X3						7631.2	7631.2
X4						7631.2	7631.2
X5						7765.9	7765.9
X6						6477.5	6477.5

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	54612.5	7316.3	7316.3
X2						8932.8	8932.8
X3						8789.0	8789.0
X4						8789.0	8789.0
X5						8932.8	8932.8
X6						7316.3	7316.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	60753.9	8122.7	8122.7
X2						10206.7	10206.7
X3						10060.4	10060.4
X4						10060.4	10060.4

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						10206.7	10206.7
X6						8122.7	8122.7

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	67683.6	9020.2	9020.2
X2						11699.6	11699.6
X3						11552.0	11552.0
X4						11552.0	11552.0
X5						11699.6	11699.6
X6						9020.2	9020.2

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	76072.3	10112.0	10112.0
X2						13489.5	13489.5
X3						13342.4	13342.4
X4						13342.4	13342.4
X5						13489.5	13489.5
X6						10112.0	10112.0

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	87888.3	11730.5	11730.5
X2						15863.0	15863.0
X3						15707.5	15707.5
X4						15707.5	15707.5
X5						15863.0	15863.0
X6						11730.5	11730.5

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	101477.7	13498.0	13498.0
X2						18916.5	18916.5
X3						18767.4	18767.4
X4						18767.4	18767.4
X5						18916.5	18916.5
X6						13498.0	13498.0

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	121271.1	16071.7	16071.7
X2						23318.4	23318.4
X3						23179.9	23179.9

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						23179.9	23179.9
X5						23318.4	23318.4
X6						16071.7	16071.7


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	153373.7	20216.0	20216.0
X2						30406.0	30406.0
X3						30285.8	30285.8
X4						30285.8	30285.8
X5						30406.0	30406.0
X6						20216.0	20216.0

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	172070.2	22193.4	22193.4
X2						34201.2	34201.2
X3						34152.5	34152.5
X4						34152.5	34152.5
X5						34201.2	34201.2
X6						22193.4	22193.4

A-2.2 部材応力図



[illegible]

2013/07/31 14:51 — III — 95 / 656 —



鉛直荷重 (立体解析)

		77.5 (66.4)		74.5 (64.7)		74.7 (64.8)		75.0 (64.9)		67.9 (63.2)			
RF	43225	67.9 (43.3)	224.8C (7.3)	75.0 (64.9)	42.2 (31.2)	74.7 (64.8)	42.3 (31.3)	74.5 (64.7)	42.2 (31.2)	77.5 (66.4)	44.2 (33.2)	67.9 (43.3)	224.8C (7.3)
15F		49.4 (35.9)	102.8 (97.5)	106.3 (98.3)	57.2 (42.1)	106.4 (98.3)	57.2 (42.1)	106.4 (98.3)	57.2 (42.1)	107.5 (99.1)	58.4 (43.3)	49.4 (35.9)	525.8C (0.8)
14F		54.7 (38.2)	105.7 (101.6)	111.0 (102.8)	59.5 (44.4)	110.9 (102.8)	59.5 (44.4)	110.8 (102.8)	59.5 (44.4)	112.8 (104.0)	61.1 (45.8)	54.7 (38.2)	830.3C (1.3)
13F		53.7 (37.7)	105.8 (101.6)	111.0 (102.8)	59.5 (44.4)	110.9 (102.8)	59.5 (44.4)	110.8 (102.8)	59.5 (44.4)	112.8 (104.0)	61.1 (45.8)	53.7 (37.7)	1135.5C (0.9)
12F		53.9 (37.5)	105.7 (101.6)	111.0 (102.8)	59.5 (44.4)	110.9 (102.8)	59.5 (44.4)	110.8 (102.8)	59.5 (44.4)	112.9 (104.0)	61.1 (45.8)	53.9 (37.5)	1449.5C (0.5)
11F		55.5 (38.6)	108.4 (105.7)	115.6 (107.3)	61.7 (46.6)	115.4 (107.4)	61.8 (46.7)	115.4 (107.3)	61.7 (46.6)	118.1 (109.0)	64.0 (47.5)	55.5 (38.6)	1766.7C (1.4)
10F		55.6 (38.8)	108.3 (105.7)	115.6 (107.4)	61.7 (46.6)	115.4 (107.4)	61.8 (46.7)	115.4 (107.3)	61.7 (46.6)	118.2 (109.0)	64.0 (47.5)	55.6 (38.8)	2083.9C (1.2)
9F		55.1 (38.9)	108.3 (105.7)	115.6 (107.4)	61.7 (46.6)	115.4 (107.4)	61.8 (46.7)	115.4 (107.3)	61.7 (46.6)	118.3 (109.0)	63.9 (47.4)	55.1 (38.9)	2401.1C (0.7)
8F		56.1 (39.4)	109.9 (108.1)	118.3 (110.1)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	118.0 (109.9)	63.0 (47.1)	121.5 (111.9)	65.5 (48.0)	56.1 (39.4)	2720.2C (1.0)
7F		55.4 (38.6)	109.6 (107.9)	118.3 (110.1)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	117.9 (109.9)	63.0 (47.1)	121.8 (112.0)	65.5 (48.0)	55.4 (38.6)	3039.2C (1.4)
6F		56.6 (39.5)	109.2 (107.8)	118.3 (110.1)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	117.9 (109.9)	63.0 (47.1)	122.1 (112.1)	65.5 (48.0)	56.6 (39.5)	3358.1C (1.4)
5F		55.3 (38.8)	109.2 (107.8)	118.4 (110.1)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	117.9 (109.9)	63.0 (47.1)	122.2 (112.2)	65.4 (47.9)	55.3 (38.8)	3677.0C (0.9)
4F		55.4 (38.8)	108.8 (107.7)	118.4 (110.1)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	117.9 (109.9)	63.0 (47.1)	122.6 (112.3)	65.4 (47.9)	55.4 (38.8)	3995.8C (1.0)
3F		55.2 (38.7)	108.5 (107.6)	118.4 (110.1)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	117.9 (109.9)	63.0 (47.1)	122.9 (112.4)	65.4 (47.9)	55.2 (38.7)	4314.5C (1.0)
2F		54.9 (32.3)	108.1 (107.4)	118.3 (110.0)	63.0 (47.1)	118.1 (110.0)	63.1 (47.2)	117.9 (109.9)	63.0 (47.1)	123.4 (112.5)	65.4 (47.9)	54.9 (32.3)	4642.2C (9.3)
1F		73.5 (32.3)	207.9 (200.4)	7.9 (2.9)	183.7 (175.3)	0.9 (0.3)	184.6 (178.0)	0.9 (0.3)	200.0 (180.7)	7.9 (2.9)	73.5 (155.6)	5263.9 (155.6)	73.5 (32.3)

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/232)



鉛直荷重（立体解析）



Y1 Y2 Y3 Y4



X1 フレーム (S=1/232)

鉛直荷重 (立体解析)





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/232)

鉛直荷重 (立体解析)





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/232)

鉛直荷重（立体解析）




Y1	Y2	Y3	Y4
	X4 フレーム (S=1/232)		

鉛直荷重 (立体解析)



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)

鉛直荷重 (立体解析)



[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/232)			

[illegible]

Y3 フレーム (S=1/232)

[illegible]

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled with the number 6000. Below the entire line, centered, is the number 30000. Vertical tick marks divide the line into the five segments.


X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/232)			

[illegible]

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' above the line. Below the line, the total value '30000' is written, centered under the fourth segment. Vertical tick marks divide the line into the five segments.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/232)			



地震力(Y方向 正加力) (立体解析)




A horizontal number line with three segments. The first segment is labeled '2000', the second segment is labeled '10000', and the third segment is labeled '2000'. Below the entire line, the total value '14000' is indicated.

Y1	Y2	Y3	Y4
	X1 フレーム (S=1/232)		


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)



地震力(Y方向 正加力) (立体解析)





地震力(Y方向 正加力) (立体解析)



A horizontal timeline with three vertical tick marks. The first tick mark is labeled '2000' below it. The second tick mark is labeled '10000' below it. The third tick mark is labeled '2000' below it. Below the timeline, centered under the second tick mark, is the number '14000'.

Y1	Y2	Y3	Y4
	X4 フレーム (S=1/232)		


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)





Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)





地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



Y1 Y2 Y3 Y4



X1 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)





Y1	Y2		Y3	Y4
	X2 フレーム (S=1/232)			

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)





Y1	Y2	Y3	Y4
	X3 フレーム (S=1/232)		

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/232)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



Y1	Y2		Y3	Y4

X5 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-67.9	77.5	44.2	63.2	66.4	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.5	67.9	44.2	66.4	63.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-102.8	107.5	58.4	97.5	99.1	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.5	102.8	58.4	99.1	97.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-105.7	112.8	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	105.7	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-105.8	112.8	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	105.8	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-105.7	112.9	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.9	105.7	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.4	118.0	64.0	105.8	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.0	108.4	64.0	109.0	105.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.3	118.1	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.1	108.3	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.3	118.3	63.9	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.3	108.3	63.9	109.0	105.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-109.9	121.5	65.5	108.1	111.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X2	X3	-118.3	118.0	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.0	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.5	109.9	65.5	111.9	108.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.6	121.8	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.8	109.6	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.2	122.1	65.5	107.8	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.1	109.2	65.5	112.1	107.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.2	122.2	65.4	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.2	65.4	112.2	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.8	122.6	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.6	108.8	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-108.5	122.9	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	108.5	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.5	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.5	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	198.0	188.0	5.0	-64.3	64.3	0.0	0.0
	X2	X3	327.6	320.3	3.7	-108.0	108.0	0.0	0.0
	X3	X4	337.5	337.5	0.0	-112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	320.3	327.6	-3.7	-108.0	108.0	0.0	0.0
	X5	X6	188.0	198.0	-5.0	-64.3	64.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	325.6	323.1	1.2	-108.1	108.1	0.0	0.0
	X2	X3	478.5	475.3	1.6	-159.0	159.0	0.0	0.0
	X3	X4	498.1	498.1	0.0	-166.0	166.0	0.0	0.0
	X4	X5	475.3	478.5	-1.6	-159.0	159.0	0.0	0.0
	X5	X6	323.1	325.6	-1.2	-108.1	108.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	537.6	530.4	3.6	-178.0	178.0	0.0	0.0
	X2	X3	701.7	696.6	2.5	-233.0	233.0	0.0	0.0
	X3	X4	720.6	720.6	0.0	-240.2	240.2	0.0	0.0
	X4	X5	696.6	701.7	-2.5	-233.0	233.0	0.0	0.0
	X5	X6	530.4	537.6	-3.6	-178.0	178.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	690.1	682.5	3.8	-228.8	228.8	0.0	0.0
	X2	X3	852.1	847.3	2.4	-283.2	283.2	0.0	0.0
	X3	X4	870.8	870.8	0.0	-290.3	290.3	0.0	0.0
	X4	X5	847.3	852.1	-2.4	-283.2	283.2	0.0	0.0
	X5	X6	682.5	690.1	-3.8	-228.8	228.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	793.4	786.3	3.6	-263.3	263.3	0.0	0.0
	X2	X3	954.9	950.4	2.2	-317.5	317.5	0.0	0.0
	X3	X4	973.3	973.3	0.0	-324.4	324.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	X4	X5	950.4	954.9	-2.2	-317.5	317.5	0.0	0.0
	X5	X6	786.3	793.4	-3.6	-263.3	263.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	1092.2	1071.0	10.6	-360.5	360.5	0.0	0.0
	X2	X3	1289.7	1281.2	4.3	-428.5	428.5	0.0	0.0
	X3	X4	1309.5	1309.5	0.0	-436.5	436.5	0.0	0.0
	X4	X5	1281.2	1289.7	-4.3	-428.5	428.5	0.0	0.0
	X5	X6	1071.0	1092.2	-10.6	-360.5	360.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	1183.0	1161.7	10.7	-390.8	390.8	0.0	0.0
	X2	X3	1382.4	1374.2	4.1	-459.4	459.4	0.0	0.0
	X3	X4	1401.9	1401.9	0.0	-467.3	467.3	0.0	0.0
	X4	X5	1374.2	1382.4	-4.1	-459.4	459.4	0.0	0.0
	X5	X6	1161.7	1183.0	-10.7	-390.8	390.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	1275.4	1254.1	10.7	-421.6	421.6	0.0	0.0
	X2	X3	1465.4	1457.7	3.9	-487.2	487.2	0.0	0.0
	X3	X4	1483.5	1483.5	0.0	-494.5	494.5	0.0	0.0
	X4	X5	1457.7	1465.4	-3.9	-487.2	487.2	0.0	0.0
	X5	X6	1254.1	1275.4	-10.7	-421.6	421.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	1427.4	1400.2	13.6	-471.3	471.3	0.0	0.0
	X2	X3	1605.5	1597.4	4.0	-533.8	533.8	0.0	0.0
	X3	X4	1621.7	1621.7	0.0	-540.6	540.6	0.0	0.0
	X4	X5	1597.4	1605.5	-4.0	-533.8	533.8	0.0	0.0
	X5	X6	1400.2	1427.4	-13.6	-471.3	471.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	1504.7	1481.4	11.6	-497.7	497.7	0.0	0.0
	X2	X3	1674.2	1667.0	3.6	-556.9	556.9	0.0	0.0
	X3	X4	1688.6	1688.6	0.0	-562.9	562.9	0.0	0.0
	X4	X5	1667.0	1674.2	-3.6	-556.9	556.9	0.0	0.0
	X5	X6	1481.4	1504.7	-11.6	-497.7	497.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	1638.6	1616.4	11.1	-542.5	542.5	0.0	0.0
	X2	X3	1800.6	1793.6	3.5	-599.0	599.0	0.0	0.0
	X3	X4	1813.0	1813.0	0.0	-604.3	604.3	0.0	0.0
	X4	X5	1793.6	1800.6	-3.5	-599.0	599.0	0.0	0.0
	X5	X6	1616.4	1638.6	-11.1	-542.5	542.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	1712.1	1690.5	10.8	-567.1	567.1	0.0	0.0
	X2	X3	1848.2	1842.5	2.8	-615.1	615.1	0.0	0.0
	X3	X4	1858.8	1858.8	0.0	-619.6	619.6	0.0	0.0
	X4	X5	1842.5	1848.2	-2.8	-615.1	615.1	0.0	0.0
	X5	X6	1690.5	1712.1	-10.8	-567.1	567.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	1769.6	1752.0	8.8	-586.9	586.9	0.0	0.0
	X2	X3	1881.7	1877.1	2.3	-626.5	626.5	0.0	0.0
	X3	X4	1889.8	1889.8	0.0	-629.9	629.9	0.0	0.0
	X4	X5	1877.1	1881.7	-2.3	-626.5	626.5	0.0	0.0
	X5	X6	1752.0	1769.6	-8.8	-586.9	586.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	1763.0	1749.5	6.7	-585.4	585.4	0.0	0.0
	X2	X3	1845.5	1842.3	1.6	-614.6	614.6	0.0	0.0
	X3	X4	1851.6	1851.6	0.0	-617.2	617.2	0.0	0.0
	X4	X5	1842.3	1845.5	-1.6	-614.6	614.6	0.0	0.0
	X5	X6	1749.5	1763.0	-6.7	-585.4	585.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1540.2	1526.8	6.7	-511.2	511.2	0.0	0.0
	X2	X3	1576.6	1574.0	1.3	-525.1	525.1	0.0	0.0
	X3	X4	1578.5	1578.5	0.0	-526.2	526.2	0.0	0.0
	X4	X5	1574.0	1576.6	-1.3	-525.1	525.1	0.0	0.0
	X5	X6	1526.8	1540.2	-6.7	-511.2	511.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	2854.6	2372.5	241.0	-871.2	871.2	0.0	0.0
	X2	X3	2184.8	2250.6	-32.9	-739.2	739.2	0.0	0.0
	X3	X4	2280.3	2280.3	0.0	-760.1	760.1	0.0	0.0
	X4	X5	2250.6	2184.8	32.9	-739.2	739.2	0.0	0.0
	X5	X6	2372.5	2854.6	-241.0	-871.2	871.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-198.0	-188.0	-5.0	64.3	-64.3	0.0	0.0
	X2	X3	-327.6	-320.3	-3.7	108.0	-108.0	0.0	0.0
	X3	X4	-337.5	-337.5	0.0	112.5	-112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-320.3	-327.6	3.7	108.0	-108.0	0.0	0.0
	X5	X6	-188.0	-198.0	5.0	64.3	-64.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X1	X2	-325.6	-323.1	-1.2	108.1	-108.1	0.0	0.0
	X2	X3	-478.5	-475.3	-1.6	159.0	-159.0	0.0	0.0
	X3	X4	-498.1	-498.1	0.0	166.0	-166.0	0.0	0.0
	X4	X5	-475.3	-478.5	1.6	159.0	-159.0	0.0	0.0
	X5	X6	-323.1	-325.6	1.2	108.1	-108.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-537.6	-530.4	-3.6	178.0	-178.0	0.0	0.0
	X2	X3	-701.7	-696.6	-2.5	233.0	-233.0	0.0	0.0
	X3	X4	-720.6	-720.6	0.0	240.2	-240.2	0.0	0.0
	X4	X5	-696.6	-701.7	2.5	233.0	-233.0	0.0	0.0
	X5	X6	-530.4	-537.6	3.6	178.0	-178.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-690.1	-682.5	-3.8	228.8	-228.8	0.0	0.0
	X2	X3	-852.1	-847.3	-2.4	283.2	-283.2	0.0	0.0
	X3	X4	-870.8	-870.8	0.0	290.3	-290.3	0.0	0.0
	X4	X5	-847.3	-852.1	2.4	283.2	-283.2	0.0	0.0
	X5	X6	-682.5	-690.1	3.8	228.8	-228.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-793.4	-786.3	-3.6	263.3	-263.3	0.0	0.0
	X2	X3	-954.9	-950.4	-2.2	317.5	-317.5	0.0	0.0
	X3	X4	-973.3	-973.3	0.0	324.4	-324.4	0.0	0.0
	X4	X5	-950.4	-954.9	2.2	317.5	-317.5	0.0	0.0
	X5	X6	-786.3	-793.4	3.6	263.3	-263.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1092.2	-1071.0	-10.6	360.5	-360.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1289.7	-1281.2	-4.3	428.5	-428.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1309.5	-1309.5	0.0	436.5	-436.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1281.2	-1289.7	4.3	428.5	-428.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1071.0	-1092.2	10.6	360.5	-360.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1183.0	-1161.7	-10.7	390.8	-390.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1382.4	-1374.2	-4.1	459.4	-459.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1401.9	-1401.9	0.0	467.3	-467.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1374.2	-1382.4	4.1	459.4	-459.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1161.7	-1183.0	10.7	390.8	-390.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1275.4	-1254.1	-10.7	421.6	-421.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1465.4	-1457.7	-3.9	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1483.5	-1483.5	0.0	494.5	-494.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1457.7	-1465.4	3.9	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1254.1	-1275.4	10.7	421.6	-421.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1427.4	-1400.2	-13.6	471.3	-471.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1605.5	-1597.4	-4.0	533.8	-533.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1621.7	-1621.7	0.0	540.6	-540.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1597.4	-1605.5	4.0	533.8	-533.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1400.2	-1427.4	13.6	471.3	-471.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1504.7	-1481.4	-11.6	497.7	-497.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1674.2	-1667.0	-3.6	556.9	-556.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1688.6	-1688.6	0.0	562.9	-562.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1667.0	-1674.2	3.6	556.9	-556.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1481.4	-1504.7	11.6	497.7	-497.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1638.6	-1616.4	-11.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1800.6	-1793.6	-3.5	599.0	-599.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1813.0	-1813.0	0.0	604.3	-604.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1793.6	-1800.6	3.5	599.0	-599.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1616.4	-1638.6	11.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1712.1	-1690.5	-10.8	567.1	-567.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1848.2	-1842.5	-2.8	615.1	-615.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1858.8	-1858.8	0.0	619.6	-619.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1842.5	-1848.2	2.8	615.1	-615.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1690.5	-1712.1	10.8	567.1	-567.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1769.6	-1752.0	-8.8	586.9	-586.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1881.7	-1877.1	-2.3	626.5	-626.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1889.8	-1889.8	0.0	629.9	-629.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1877.1	-1881.7	2.3	626.5	-626.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1752.0	-1769.6	8.8	586.9	-586.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1763.0	-1749.5	-6.7	585.4	-585.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1845.5	-1842.3	-1.6	614.6	-614.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1851.6	-1851.6	0.0	617.2	-617.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1842.3	-1845.5	1.6	614.6	-614.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1749.5	-1763.0	6.7	585.4	-585.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X1	X2	-1540.2	-1526.8	-6.7	511.2	-511.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1576.6	-1574.0	-1.3	525.1	-525.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1578.5	-1578.5	0.0	526.2	-526.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1574.0	-1576.6	1.3	525.1	-525.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1526.8	-1540.2	6.7	511.2	-511.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2854.6	-2372.5	-241.0	871.2	-871.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2184.8	-2250.6	32.9	739.2	-739.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2280.3	-2280.3	0.0	760.1	-760.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2250.6	-2184.8	-32.9	739.2	-739.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2372.5	-2854.6	241.0	871.2	-871.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	67.9	53.3	-7.3	-43.3	43.3	-224.3	224.3
		X2	-2.5	-0.9	0.8	1.2	-1.2	-376.4	376.4
		X3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-374.6	374.6
		X4	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-374.6	374.6
		X5	2.5	0.9	-0.8	-1.2	1.2	-376.4	376.4
		X6	-67.9	-53.3	7.3	43.3	-43.3	-224.3	224.3
14F	15F	X1	49.4	51.0	0.8	-35.9	35.9	-524.7	524.7
		X2	-0.3	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-852.2	852.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-849.7	849.7
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-849.7	849.7
		X5	0.3	0.8	0.2	-0.4	0.4	-852.2	852.2
		X6	-49.4	-51.0	-0.8	35.9	-35.9	-524.7	524.7
13F	14F	X1	54.7	52.2	-1.3	-38.2	38.2	-828.6	828.6
		X2	-1.0	-0.9	0.1	0.7	-0.7	-1336.1	1336.1
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1332.4	1332.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1332.4	1332.4
		X5	1.0	0.9	-0.1	-0.7	0.7	-1336.1	1336.1
		X6	-54.7	-52.2	1.3	38.2	-38.2	-828.6	828.6
12F	13F	X1	53.7	51.8	-0.9	-37.7	37.7	-1133.1	1133.1
		X2	-0.9	-0.9	0.0	0.6	-0.6	-1820.0	1820.0
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1815.1	1815.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1815.1	1815.1
		X5	0.9	0.9	-0.0	-0.6	0.6	-1820.0	1820.0
		X6	-53.7	-51.8	0.9	37.7	-37.7	-1133.1	1133.1
11F	12F	X1	53.9	52.9	-0.5	-37.5	37.5	-1446.3	1446.3
		X2	-1.0	-1.1	-0.1	0.8	-0.8	-2314.8	2314.8
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2308.6	2308.6
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2308.6	2308.6
		X5	1.0	1.1	0.1	-0.8	0.8	-2314.8	2314.8
		X6	-53.9	-52.9	0.5	37.5	-37.5	-1446.3	1446.3
10F	11F	X1	55.5	52.7	-1.4	-38.6	38.6	-1762.7	1762.7
		X2	-1.3	-1.2	0.0	0.9	-0.9	-2817.2	2817.2
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2809.3	2809.3
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2809.3	2809.3
		X5	1.3	1.2	-0.0	-0.9	0.9	-2817.2	2817.2
		X6	-55.5	-52.7	1.4	38.6	-38.6	-1762.7	1762.7
9F	10F	X1	55.6	53.1	-1.2	-38.8	38.8	-2079.1	2079.1
		X2	-1.3	-1.3	0.0	0.9	-0.9	-3319.6	3319.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3310.0	3310.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3310.0	3310.0
		X5	1.3	1.3	-0.0	-0.9	0.9	-3319.6	3319.6
		X6	-55.6	-53.1	1.2	38.8	-38.8	-2079.1	2079.1
8F	9F	X1	55.1	53.8	-0.7	-38.9	38.9	-2395.5	2395.5
		X2	-1.4	-1.5	-0.1	1.0	-1.0	-3822.0	3822.0
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3810.8	3810.8
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3810.8	3810.8
		X5	1.4	1.5	0.1	-1.0	1.0	-3822.0	3822.0
		X6	-55.1	-53.8	0.7	38.9	-38.9	-2395.5	2395.5
7F	8F	X1	56.1	54.1	-1.0	-39.4	39.4	-2713.9	2713.9
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4329.1	4329.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4315.8	4315.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4315.8	4315.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4329.1	4329.1
		X6	-56.1	-54.1	1.0	39.4	-39.4	-2713.9	2713.9
6F	7F	X1	55.4	52.5	-1.4	-38.6	38.6	-3032.1	3032.1
		X2	-1.8	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-4841.8	4841.8
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4826.3	4826.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4826.3	4826.3
		X5	1.8	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-4841.8	4841.8
		X6	-55.4	-52.5	1.4	38.6	-38.6	-3032.1	3032.1
5F	6F	X1	56.6	53.9	-1.4	-39.5	39.5	-3350.2	3350.2
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-5353.2	5353.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5335.4	5335.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5335.4	5335.4
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-5353.2	5353.2
		X6	-56.6	-53.9	1.4	39.5	-39.5	-3350.2	3350.2
4F	5F	X1	55.3	53.4	-0.9	-38.8	38.8	-3668.3	3668.3
		X2	-2.0	-2.0	0.0	1.4	-1.4	-5864.6	5864.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5844.5	5844.5
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5844.5	5844.5
		X5	2.0	2.0	-0.0	-1.4	1.4	-5864.6	5864.6
		X6	-55.3	-53.4	0.9	38.8	-38.8	-3668.3	3668.3
3F	4F	X1	55.4	53.3	-1.0	-38.8	38.8	-3986.3	3986.3
		X2	-2.3	-2.3	-0.0	1.6	-1.6	-6382.2	6382.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6359.7	6359.7
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6359.7	6359.7
		X5	2.3	2.3	0.0	-1.6	1.6	-6382.2	6382.2
		X6	-55.4	-53.3	1.0	38.8	-38.8	-3986.3	3986.3
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4304.2	4304.2
		X2	-2.1	-1.5	0.3	1.3	-1.3	-6897.9	6897.9
		X3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6872.8	6872.8
		X4	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6872.8	6872.8
		X5	2.1	1.5	-0.3	-1.3	1.3	-6897.9	6897.9
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4304.2	4304.2
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4631.2	4631.2
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-7422.0	7422.0
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-7394.3	7394.3
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-7394.3	7394.3
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-7422.0	7422.0
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4631.2	4631.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-198.0	83.2	140.6	41.0	-41.0	31.5	-31.5
		X2	-515.6	-91.4	212.1	216.8	-216.8	22.3	-22.3
		X3	-657.8	-184.6	236.6	300.9	-300.9	2.3	-2.3
		X4	-657.8	-184.6	236.6	300.9	-300.9	-2.3	2.3
		X5	-515.6	-91.4	212.1	216.8	-216.8	-22.3	22.3
		X6	-198.0	83.2	140.6	41.0	-41.0	-31.5	31.5
14F	15F	X1	-408.7	-59.3	174.7	167.2	-167.2	84.3	-84.3
		X2	-710.2	-323.4	193.4	369.1	-369.1	48.3	-48.3
		X3	-788.9	-411.5	188.7	428.7	-428.7	5.9	-5.9
		X4	-788.9	-411.5	188.7	428.7	-428.7	-5.9	5.9
		X5	-710.2	-323.4	193.4	369.1	-369.1	-48.3	48.3
		X6	-408.7	-59.3	174.7	167.2	-167.2	-84.3	84.3
13F	14F	X1	-478.3	-156.3	161.0	226.6	-226.6	171.3	-171.3
		X2	-908.7	-515.8	196.5	508.7	-508.7	76.4	-76.4
		X3	-1005.7	-607.2	199.3	576.0	-576.0	9.6	-9.6
		X4	-1005.7	-607.2	199.3	576.0	-576.0	-9.6	9.6
		X5	-908.7	-515.8	196.5	508.7	-508.7	-76.4	76.4
		X6	-478.3	-156.3	161.0	226.6	-226.6	-171.3	171.3
12F	13F	X1	-533.8	-313.7	110.0	302.7	-302.7	251.1	-251.1
		X2	-1018.8	-738.2	140.3	627.5	-627.5	92.8	-92.8
		X3	-1110.9	-824.4	143.2	691.2	-691.2	11.7	-11.7
		X4	-1110.9	-824.4	143.2	691.2	-691.2	-11.7	11.7
		X5	-1018.8	-738.2	140.3	627.5	-627.5	-92.8	92.8
		X6	-533.8	-313.7	110.0	302.7	-302.7	-251.1	251.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X1	-479.8	-517.6	-18.9	350.0	-350.0	365.2	-365.2
		X2	-1003.0	-1111.5	-54.3	741.9	-741.9	117.5	-117.5
		X3	-1099.3	-1220.0	-60.4	813.8	-813.8	14.9	-14.9
		X4	-1099.3	-1220.0	-60.4	813.8	-813.8	-14.9	14.9
		X5	-1003.0	-1111.5	-54.3	741.9	-741.9	-117.5	117.5
		X6	-479.8	-517.6	-18.9	350.0	-350.0	-365.2	365.2
10F	11F	X1	-574.6	-495.8	39.4	382.3	-382.3	521.5	-521.5
		X2	-1249.1	-1131.9	58.6	850.4	-850.4	148.4	-148.4
		X3	-1370.6	-1245.8	62.4	934.4	-934.4	18.5	-18.5
		X4	-1370.6	-1245.8	62.4	934.4	-934.4	-18.5	18.5
		X5	-1249.1	-1131.9	58.6	850.4	-850.4	-148.4	148.4
		X6	-574.6	-495.8	39.4	382.3	-382.3	-521.5	521.5
9F	10F	X1	-687.2	-545.6	70.8	440.3	-440.3	690.9	-690.9
		X2	-1412.2	-1223.2	94.5	941.2	-941.2	179.7	-179.7
		X3	-1530.2	-1333.4	98.4	1022.7	-1022.7	22.1	-22.1
		X4	-1530.2	-1333.4	98.4	1022.7	-1022.7	-22.1	22.1
		X5	-1412.2	-1223.2	94.5	941.2	-941.2	-179.7	179.7
		X6	-687.2	-545.6	70.8	440.3	-440.3	-690.9	690.9
8F	9F	X1	-729.7	-628.6	50.6	485.1	-485.1	873.7	-873.7
		X2	-1496.3	-1381.9	57.2	1027.9	-1027.9	209.5	-209.5
		X3	-1607.7	-1488.5	59.6	1105.8	-1105.8	25.4	-25.4
		X4	-1607.7	-1488.5	59.6	1105.8	-1105.8	-25.4	25.4
		X5	-1496.3	-1381.9	57.2	1027.9	-1027.9	-209.5	209.5
		X6	-729.7	-628.6	50.6	485.1	-485.1	-873.7	873.7
7F	8F	X1	-798.8	-701.7	48.6	535.9	-535.9	1078.0	-1078.0
		X2	-1623.8	-1463.0	80.4	1102.4	-1102.4	238.0	-238.0
		X3	-1730.6	-1561.0	84.8	1175.6	-1175.6	28.5	-28.5
		X4	-1730.6	-1561.0	84.8	1175.6	-1175.6	-28.5	28.5
		X5	-1623.8	-1463.0	80.4	1102.4	-1102.4	-238.0	238.0
		X6	-798.8	-701.7	48.6	535.9	-535.9	-1078.0	1078.0
6F	7F	X1	-803.0	-765.8	18.6	560.3	-560.3	1293.7	-1293.7
		X2	-1692.6	-1609.4	41.6	1179.3	-1179.3	274.5	-274.5
		X3	-1794.6	-1703.3	45.6	1249.2	-1249.2	32.3	-32.3
		X4	-1794.6	-1703.3	45.6	1249.2	-1249.2	-32.3	32.3
		X5	-1692.6	-1609.4	41.6	1179.3	-1179.3	-274.5	274.5
		X6	-803.0	-765.8	18.6	560.3	-560.3	-1293.7	1293.7
5F	6F	X1	-872.8	-787.5	42.7	592.9	-592.9	1528.9	-1528.9
		X2	-1807.5	-1674.1	66.7	1243.4	-1243.4	301.1	-301.1
		X3	-1903.3	-1758.4	72.5	1307.7	-1307.7	34.8	-34.8
		X4	-1903.3	-1758.4	72.5	1307.7	-1307.7	-34.8	34.8
		X5	-1807.5	-1674.1	66.7	1243.4	-1243.4	-301.1	301.1
		X6	-872.8	-787.5	42.7	592.9	-592.9	-1528.9	1528.9
4F	5F	X1	-924.6	-873.8	25.4	642.3	-642.3	1774.7	-1774.7
		X2	-1864.6	-1754.6	55.0	1292.6	-1292.6	323.7	-323.7
		X3	-1942.9	-1823.0	59.9	1345.0	-1345.0	37.0	-37.0
		X4	-1942.9	-1823.0	59.9	1345.0	-1345.0	-37.0	37.0
		X5	-1864.6	-1754.6	55.0	1292.6	-1292.6	-323.7	323.7
		X6	-924.6	-873.8	25.4	642.3	-642.3	-1774.7	1774.7
3F	4F	X1	-895.8	-943.7	-24.0	657.0	-657.0	2029.1	-2029.1
		X2	-1879.1	-1897.8	-9.4	1348.9	-1348.9	353.7	-353.7
		X3	-1943.8	-1950.4	-3.3	1390.8	-1390.8	39.9	-39.9
		X4	-1943.8	-1950.4	-3.3	1390.8	-1390.8	-39.9	39.9
		X5	-1879.1	-1897.8	-9.4	1348.9	-1348.9	-353.7	353.7
		X6	-895.8	-943.7	-24.0	657.0	-657.0	-2029.1	2029.1
2F	3F	X1	-819.3	-1171.1	-175.9	710.9	-710.9	2282.9	-2282.9
		X2	-1697.2	-2156.8	-229.8	1376.4	-1376.4	368.0	-368.0
		X3	-1743.5	-2197.6	-227.1	1407.5	-1407.5	41.1	-41.1
		X4	-1743.5	-2197.6	-227.1	1407.5	-1407.5	-41.1	41.1
		X5	-1697.2	-2156.8	-229.8	1376.4	-1376.4	-368.0	368.0
		X6	-819.3	-1171.1	-175.9	710.9	-710.9	-2282.9	2282.9
1F	2F	X1	-369.1	-2854.6	-1242.7	811.0	-811.0	2504.5	-2504.5
		X2	-946.6	-4557.2	-1805.3	1384.6	-1384.6	374.7	-374.7
		X3	-954.9	-4530.8	-1788.0	1380.1	-1380.1	41.6	-41.6
		X4	-954.9	-4530.8	-1788.0	1380.1	-1380.1	-41.6	41.6
		X5	-946.6	-4557.2	-1805.3	1384.6	-1384.6	-374.7	374.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X6	-369.1	-2854.6	-1242.7	811.0	-811.0	-2504.5	2504.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	198.0	-83.2	-140.6	-41.0	41.0	-31.5	31.5
		X2	515.6	91.4	-212.1	-216.8	216.8	-22.3	22.3
		X3	657.8	184.6	-236.6	-300.9	300.9	-2.3	2.3
		X4	657.8	184.6	-236.6	-300.9	300.9	2.3	-2.3
		X5	515.6	91.4	-212.1	-216.8	216.8	22.3	-22.3
		X6	198.0	-83.2	-140.6	-41.0	41.0	31.5	-31.5
14F	15F	X1	408.7	59.3	-174.7	-167.2	167.2	-84.3	84.3
		X2	710.2	323.4	-193.4	-369.1	369.1	-48.3	48.3
		X3	788.9	411.5	-188.7	-428.7	428.7	-5.9	5.9
		X4	788.9	411.5	-188.7	-428.7	428.7	5.9	-5.9
		X5	710.2	323.4	-193.4	-369.1	369.1	48.3	-48.3
		X6	408.7	59.3	-174.7	-167.2	167.2	84.3	-84.3
13F	14F	X1	478.3	156.3	-161.0	-226.6	226.6	-171.3	171.3
		X2	908.7	515.8	-196.5	-508.7	508.7	-76.4	76.4
		X3	1005.7	607.2	-199.3	-576.0	576.0	-9.6	9.6
		X4	1005.7	607.2	-199.3	-576.0	576.0	9.6	-9.6
		X5	908.7	515.8	-196.5	-508.7	508.7	76.4	-76.4
		X6	478.3	156.3	-161.0	-226.6	226.6	171.3	-171.3
12F	13F	X1	533.8	313.7	-110.0	-302.7	302.7	-251.1	251.1
		X2	1018.8	738.2	-140.3	-627.5	627.5	-92.8	92.8
		X3	1110.9	824.4	-143.2	-691.2	691.2	-11.7	11.7
		X4	1110.9	824.4	-143.2	-691.2	691.2	11.7	-11.7
		X5	1018.8	738.2	-140.3	-627.5	627.5	92.8	-92.8
		X6	533.8	313.7	-110.0	-302.7	302.7	251.1	-251.1
11F	12F	X1	479.8	517.6	18.9	-350.0	350.0	-365.2	365.2
		X2	1003.0	1111.5	54.3	-741.9	741.9	-117.5	117.5
		X3	1099.3	1220.0	60.4	-813.8	813.8	-14.9	14.9
		X4	1099.3	1220.0	60.4	-813.8	813.8	14.9	-14.9
		X5	1003.0	1111.5	54.3	-741.9	741.9	117.5	-117.5
		X6	479.8	517.6	18.9	-350.0	350.0	365.2	-365.2
10F	11F	X1	574.6	495.8	-39.4	-382.3	382.3	-521.5	521.5
		X2	1249.1	1131.9	-58.6	-850.4	850.4	-148.4	148.4
		X3	1370.6	1245.8	-62.4	-934.4	934.4	-18.5	18.5
		X4	1370.6	1245.8	-62.4	-934.4	934.4	18.5	-18.5
		X5	1249.1	1131.9	-58.6	-850.4	850.4	148.4	-148.4
		X6	574.6	495.8	-39.4	-382.3	382.3	521.5	-521.5
9F	10F	X1	687.2	545.6	-70.8	-440.3	440.3	-690.9	690.9
		X2	1412.2	1223.2	-94.5	-941.2	941.2	-179.7	179.7
		X3	1530.2	1333.4	-98.4	-1022.7	1022.7	-22.1	22.1
		X4	1530.2	1333.4	-98.4	-1022.7	1022.7	22.1	-22.1
		X5	1412.2	1223.2	-94.5	-941.2	941.2	179.7	-179.7
		X6	687.2	545.6	-70.8	-440.3	440.3	690.9	-690.9
8F	9F	X1	729.7	628.6	-50.6	-485.1	485.1	-873.7	873.7
		X2	1496.3	1381.9	-57.2	-1027.9	1027.9	-209.5	209.5
		X3	1607.7	1488.5	-59.6	-1105.8	1105.8	-25.4	25.4
		X4	1607.7	1488.5	-59.6	-1105.8	1105.8	25.4	-25.4
		X5	1496.3	1381.9	-57.2	-1027.9	1027.9	209.5	-209.5
		X6	729.7	628.6	-50.6	-485.1	485.1	873.7	-873.7
7F	8F	X1	798.8	701.7	-48.6	-535.9	535.9	-1078.0	1078.0
		X2	1623.8	1463.0	-80.4	-1102.4	1102.4	-238.0	238.0
		X3	1730.6	1561.0	-84.8	-1175.6	1175.6	-28.5	28.5
		X4	1730.6	1561.0	-84.8	-1175.6	1175.6	28.5	-28.5
		X5	1623.8	1463.0	-80.4	-1102.4	1102.4	238.0	-238.0
		X6	798.8	701.7	-48.6	-535.9	535.9	1078.0	-1078.0
6F	7F	X1	803.0	765.8	-18.6	-560.3	560.3	-1293.7	1293.7
		X2	1692.6	1609.4	-41.6	-1179.3	1179.3	-274.5	274.5
		X3	1794.6	1703.3	-45.6	-1249.2	1249.2	-32.3	32.3
		X4	1794.6	1703.3	-45.6	-1249.2	1249.2	32.3	-32.3
		X5	1692.6	1609.4	-41.6	-1179.3	1179.3	274.5	-274.5
		X6	803.0	765.8	-18.6	-560.3	560.3	1293.7	-1293.7
5F	6F	X1	872.8	787.5	-42.7	-592.9	592.9	-1528.9	1528.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X2	1807.5	1674.1	-66.7	-1243.4	1243.4	-301.1	301.1
		X3	1903.3	1758.4	-72.5	-1307.7	1307.7	-34.8	34.8
		X4	1903.3	1758.4	-72.5	-1307.7	1307.7	34.8	-34.8
		X5	1807.5	1674.1	-66.7	-1243.4	1243.4	301.1	-301.1
		X6	872.8	787.5	-42.7	-592.9	592.9	1528.9	-1528.9
4F	5F	X1	924.6	873.8	-25.4	-642.3	642.3	-1774.7	1774.7
		X2	1864.6	1754.6	-55.0	-1292.6	1292.6	-323.7	323.7
		X3	1942.9	1823.0	-59.9	-1345.0	1345.0	-37.0	37.0
		X4	1942.9	1823.0	-59.9	-1345.0	1345.0	37.0	-37.0
		X5	1864.6	1754.6	-55.0	-1292.6	1292.6	323.7	-323.7
		X6	924.6	873.8	-25.4	-642.3	642.3	1774.7	-1774.7
3F	4F	X1	895.8	943.7	24.0	-657.0	657.0	-2029.1	2029.1
		X2	1879.1	1897.8	9.4	-1348.9	1348.9	-353.7	353.7
		X3	1943.8	1950.4	3.3	-1390.8	1390.8	-39.9	39.9
		X4	1943.8	1950.4	3.3	-1390.8	1390.8	39.9	-39.9
		X5	1879.1	1897.8	9.4	-1348.9	1348.9	353.7	-353.7
		X6	895.8	943.7	24.0	-657.0	657.0	2029.1	-2029.1
2F	3F	X1	819.3	1171.1	175.9	-710.9	710.9	-2282.9	2282.9
		X2	1697.2	2156.8	229.8	-1376.4	1376.4	-368.0	368.0
		X3	1743.5	2197.6	227.1	-1407.5	1407.5	-41.1	41.1
		X4	1743.5	2197.6	227.1	-1407.5	1407.5	41.1	-41.1
		X5	1697.2	2156.8	229.8	-1376.4	1376.4	368.0	-368.0
		X6	819.3	1171.1	175.9	-710.9	710.9	2282.9	-2282.9
1F	2F	X1	369.1	2854.6	1242.7	-811.0	811.0	-2504.5	2504.5
		X2	946.6	4557.2	1805.3	-1384.6	1384.6	-374.7	374.7
		X3	954.9	4530.8	1788.0	-1380.1	1380.1	-41.6	41.6
		X4	954.9	4530.8	1788.0	-1380.1	1380.1	41.6	-41.6
		X5	946.6	4557.2	1805.3	-1384.6	1384.6	374.7	-374.7
		X6	369.1	2854.6	1242.7	-811.0	811.0	2504.5	-2504.5

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-67.9	77.5	44.2	63.2	66.4	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.5	67.9	44.2	66.4	63.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-102.8	107.5	58.4	97.5	99.1	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.5	102.8	58.4	99.1	97.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-105.7	112.8	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	105.7	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-105.8	112.8	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	105.8	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-105.7	112.9	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.9	105.7	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.4	118.1	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.1	108.4	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.3	118.2	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.2	108.3	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.3	118.3	63.9	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.3	108.3	63.9	109.0	105.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-109.9	121.5	65.5	108.1	111.9	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	118.0	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.0	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.5	109.9	65.5	111.9	108.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.6	121.8	65.5	107.9	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.8	109.6	65.5	112.0	107.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.2	122.1	65.5	107.8	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.1	109.2	65.5	112.1	107.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.2	122.2	65.4	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.2	65.4	112.2	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.8	122.6	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.6	108.8	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-108.5	122.9	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	108.5	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.5	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.5	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	198.0	188.0	5.0	-64.3	64.3	0.0	0.0
	X2	X3	327.6	320.3	3.7	-108.0	108.0	0.0	0.0
	X3	X4	337.5	337.5	0.0	-112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	320.3	327.6	-3.7	-108.0	108.0	0.0	0.0
	X5	X6	188.0	198.0	-5.0	-64.3	64.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	325.6	323.1	1.2	-108.1	108.1	0.0	0.0
	X2	X3	478.5	475.3	1.6	-159.0	159.0	0.0	0.0
	X3	X4	498.1	498.1	0.0	-166.0	166.0	0.0	0.0
	X4	X5	475.3	478.5	-1.6	-159.0	159.0	0.0	0.0
	X5	X6	323.1	325.6	-1.2	-108.1	108.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X1	X2	537. 6	530. 4	3. 6	-178. 0	178. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	701. 7	696. 6	2. 5	-233. 0	233. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	720. 6	720. 6	0. 0	-240. 2	240. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	696. 6	701. 7	-2. 5	-233. 0	233. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	530. 4	537. 6	-3. 6	-178. 0	178. 0	0. 0	0. 0
13F	X1	X2	690. 1	682. 5	3. 8	-228. 8	228. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	852. 1	847. 3	2. 4	-283. 2	283. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	870. 8	870. 8	0. 0	-290. 3	290. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	847. 3	852. 1	-2. 4	-283. 2	283. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	682. 5	690. 1	-3. 8	-228. 8	228. 8	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	793. 4	786. 3	3. 6	-263. 3	263. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	954. 9	950. 4	2. 2	-317. 5	317. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	973. 3	973. 3	0. 0	-324. 4	324. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	950. 4	954. 9	-2. 2	-317. 5	317. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	786. 3	793. 4	-3. 6	-263. 3	263. 3	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	1092. 2	1071. 0	10. 6	-360. 5	360. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	1289. 7	1281. 2	4. 3	-428. 5	428. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	1309. 5	1309. 5	0. 0	-436. 5	436. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	1281. 2	1289. 7	-4. 3	-428. 5	428. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	1071. 0	1092. 2	-10. 6	-360. 5	360. 5	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	1183. 0	1161. 7	10. 7	-390. 8	390. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	1382. 4	1374. 2	4. 1	-459. 4	459. 4	0. 0	0. 0
	X3	X4	1401. 9	1401. 9	0. 0	-467. 3	467. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	1374. 2	1382. 4	-4. 1	-459. 4	459. 4	0. 0	0. 0
	X5	X6	1161. 7	1183. 0	-10. 7	-390. 8	390. 8	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	1275. 4	1254. 1	10. 7	-421. 6	421. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	1465. 4	1457. 7	3. 9	-487. 2	487. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	1483. 5	1483. 5	0. 0	-494. 5	494. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	1457. 7	1465. 4	-3. 9	-487. 2	487. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	1254. 1	1275. 4	-10. 7	-421. 6	421. 6	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	1427. 4	1400. 2	13. 6	-471. 3	471. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	1605. 5	1597. 4	4. 0	-533. 8	533. 8	0. 0	0. 0
	X3	X4	1621. 7	1621. 7	0. 0	-540. 6	540. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	1597. 4	1605. 5	-4. 0	-533. 8	533. 8	0. 0	0. 0
	X5	X6	1400. 2	1427. 4	-13. 6	-471. 3	471. 3	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	1504. 7	1481. 4	11. 6	-497. 7	497. 7	0. 0	0. 0
	X2	X3	1674. 2	1667. 0	3. 6	-556. 9	556. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	1688. 6	1688. 6	0. 0	-562. 9	562. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	1667. 0	1674. 2	-3. 6	-556. 9	556. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	1481. 4	1504. 7	-11. 6	-497. 7	497. 7	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	1638. 6	1616. 4	11. 1	-542. 5	542. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	1800. 6	1793. 6	3. 5	-599. 0	599. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	1813. 0	1813. 0	0. 0	-604. 3	604. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	1793. 6	1800. 6	-3. 5	-599. 0	599. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	1616. 4	1638. 6	-11. 1	-542. 5	542. 5	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	1712. 1	1690. 5	10. 8	-567. 1	567. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1848. 2	1842. 5	2. 8	-615. 1	615. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1858. 8	1858. 8	0. 0	-619. 6	619. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	1842. 5	1848. 2	-2. 8	-615. 1	615. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1690. 5	1712. 1	-10. 8	-567. 1	567. 1	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	1769. 6	1752. 0	8. 8	-586. 9	586. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	1881. 7	1877. 1	2. 3	-626. 5	626. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	1889. 8	1889. 8	0. 0	-629. 9	629. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	1877. 1	1881. 7	-2. 3	-626. 5	626. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	1752. 0	1769. 6	-8. 8	-586. 9	586. 9	0. 0	0. 0
3F	X1	X2	1763. 0	1749. 5	6. 7	-585. 4	585. 4	0. 0	0. 0
	X2	X3	1845. 5	1842. 3	1. 6	-614. 6	614. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1851. 6	1851. 6	0. 0	-617. 2	617. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	1842. 3	1845. 5	-1. 6	-614. 6	614. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1749. 5	1763. 0	-6. 7	-585. 4	585. 4	0. 0	0. 0
2F	X1	X2	1540. 2	1526. 8	6. 7	-511. 2	511. 2	0. 0	0. 0
	X2	X3	1576. 6	1574. 0	1. 3	-525. 1	525. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1578. 5	1578. 5	0. 0	-526. 2	526. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	1574. 0	1576. 6	-1. 3	-525. 1	525. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1526. 8	1540. 2	-6. 7	-511. 2	511. 2	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	2854.6	2372.5	241.0	-871.2	871.2	0.0	0.0
	X2	X3	2184.8	2250.6	-32.9	-739.2	739.2	0.0	0.0
	X3	X4	2280.3	2280.3	0.0	-760.1	760.1	0.0	0.0
	X4	X5	2250.6	2184.8	32.9	-739.2	739.2	0.0	0.0
	X5	X6	2372.5	2854.6	-241.0	-871.2	871.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-198.0	-188.0	-5.0	64.3	-64.3	0.0	0.0
	X2	X3	-327.6	-320.3	-3.7	108.0	-108.0	0.0	0.0
	X3	X4	-337.5	-337.5	0.0	112.5	-112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-320.3	-327.6	3.7	108.0	-108.0	0.0	0.0
	X5	X6	-188.0	-198.0	5.0	64.3	-64.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	-325.6	-323.1	-1.2	108.1	-108.1	0.0	0.0
	X2	X3	-478.5	-475.3	-1.6	159.0	-159.0	0.0	0.0
	X3	X4	-498.1	-498.1	0.0	166.0	-166.0	0.0	0.0
	X4	X5	-475.3	-478.5	1.6	159.0	-159.0	0.0	0.0
	X5	X6	-323.1	-325.6	1.2	108.1	-108.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-537.6	-530.4	-3.6	178.0	-178.0	0.0	0.0
	X2	X3	-701.7	-696.6	-2.5	233.0	-233.0	0.0	0.0
	X3	X4	-720.6	-720.6	0.0	240.2	-240.2	0.0	0.0
	X4	X5	-696.6	-701.7	2.5	233.0	-233.0	0.0	0.0
	X5	X6	-530.4	-537.6	3.6	178.0	-178.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-690.1	-682.5	-3.8	228.8	-228.8	0.0	0.0
	X2	X3	-852.1	-847.3	-2.4	283.2	-283.2	0.0	0.0
	X3	X4	-870.8	-870.8	0.0	290.3	-290.3	0.0	0.0
	X4	X5	-847.3	-852.1	2.4	283.2	-283.2	0.0	0.0
	X5	X6	-682.5	-690.1	3.8	228.8	-228.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-793.4	-786.3	-3.6	263.3	-263.3	0.0	0.0
	X2	X3	-954.9	-950.4	-2.2	317.5	-317.5	0.0	0.0
	X3	X4	-973.3	-973.3	0.0	324.4	-324.4	0.0	0.0
	X4	X5	-950.4	-954.9	2.2	317.5	-317.5	0.0	0.0
	X5	X6	-786.3	-793.4	3.6	263.3	-263.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1092.2	-1071.0	-10.6	360.5	-360.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1289.7	-1281.2	-4.3	428.5	-428.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1309.5	-1309.5	0.0	436.5	-436.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1281.2	-1289.7	4.3	428.5	-428.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1071.0	-1092.2	10.6	360.5	-360.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1183.0	-1161.7	-10.7	390.8	-390.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1382.4	-1374.2	-4.1	459.4	-459.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1401.9	-1401.9	0.0	467.3	-467.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1374.2	-1382.4	4.1	459.4	-459.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1161.7	-1183.0	10.7	390.8	-390.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1275.4	-1254.1	-10.7	421.6	-421.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1465.4	-1457.7	-3.9	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1483.5	-1483.5	0.0	494.5	-494.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1457.7	-1465.4	3.9	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1254.1	-1275.4	10.7	421.6	-421.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1427.4	-1400.2	-13.6	471.3	-471.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1605.5	-1597.4	-4.0	533.8	-533.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1621.7	-1621.7	0.0	540.6	-540.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1597.4	-1605.5	4.0	533.8	-533.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1400.2	-1427.4	13.6	471.3	-471.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1504.7	-1481.4	-11.6	497.7	-497.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1674.2	-1667.0	-3.6	556.9	-556.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1688.6	-1688.6	0.0	562.9	-562.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1667.0	-1674.2	3.6	556.9	-556.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1481.4	-1504.7	11.6	497.7	-497.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1638.6	-1616.4	-11.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1800.6	-1793.6	-3.5	599.0	-599.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1813.0	-1813.0	0.0	604.3	-604.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1793.6	-1800.6	3.5	599.0	-599.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1616.4	-1638.6	11.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1712.1	-1690.5	-10.8	567.1	-567.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1848.2	-1842.5	-2.8	615.1	-615.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X3	X4	-1858.8	-1858.8	0.0	619.6	-619.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1842.5	-1848.2	2.8	615.1	-615.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1690.5	-1712.1	10.8	567.1	-567.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1769.6	-1752.0	-8.8	586.9	-586.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1881.7	-1877.1	-2.3	626.5	-626.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1889.8	-1889.8	0.0	629.9	-629.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1877.1	-1881.7	2.3	626.5	-626.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1752.0	-1769.6	8.8	586.9	-586.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1763.0	-1749.5	-6.7	585.4	-585.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1845.5	-1842.3	-1.6	614.6	-614.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1851.6	-1851.6	0.0	617.2	-617.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1842.3	-1845.5	1.6	614.6	-614.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1749.5	-1763.0	6.7	585.4	-585.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1540.2	-1526.8	-6.7	511.2	-511.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1576.6	-1574.0	-1.3	525.1	-525.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1578.5	-1578.5	0.0	526.2	-526.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1574.0	-1576.6	1.3	525.1	-525.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1526.8	-1540.2	6.7	511.2	-511.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2854.6	-2372.5	-241.0	871.2	-871.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2184.8	-2250.6	32.9	739.2	-739.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2280.3	-2280.3	0.0	760.1	-760.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2250.6	-2184.8	-32.9	739.2	-739.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2372.5	-2854.6	241.0	871.2	-871.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	67.9	53.3	-7.3	-43.3	43.3	-224.8	224.8
		X2	-2.5	-0.9	0.8	1.2	-1.2	-376.4	376.4
		X3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-374.6	374.6
		X4	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-374.6	374.6
		X5	2.5	0.9	-0.8	-1.2	1.2	-376.4	376.4
		X6	-67.9	-53.3	7.3	43.3	-43.3	-224.8	224.8
14F	15F	X1	49.4	51.0	0.8	-35.9	35.9	-525.8	525.8
		X2	-0.3	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-852.3	852.3
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-849.7	849.7
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-849.7	849.7
		X5	0.3	0.8	0.2	-0.4	0.4	-852.3	852.3
		X6	-49.4	-51.0	-0.8	35.9	-35.9	-525.8	525.8
13F	14F	X1	54.7	52.2	-1.3	-38.2	38.2	-830.3	830.3
		X2	-1.0	-0.9	0.1	0.7	-0.7	-1336.2	1336.2
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1332.4	1332.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1332.4	1332.4
		X5	1.0	0.9	-0.1	-0.7	0.7	-1336.2	1336.2
		X6	-54.7	-52.2	1.3	38.2	-38.2	-830.3	830.3
12F	13F	X1	53.7	51.8	-0.9	-37.7	37.7	-1135.5	1135.5
		X2	-0.9	-0.9	0.0	0.6	-0.6	-1820.1	1820.1
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1815.2	1815.2
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1815.2	1815.2
		X5	0.9	0.9	-0.0	-0.6	0.6	-1820.1	1820.1
		X6	-53.7	-51.8	0.9	37.7	-37.7	-1135.5	1135.5
11F	12F	X1	53.9	52.9	-0.5	-37.5	37.5	-1449.5	1449.5
		X2	-1.0	-1.1	-0.1	0.8	-0.8	-2314.9	2314.9
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2308.7	2308.7
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2308.7	2308.7
		X5	1.0	1.1	0.1	-0.8	0.8	-2314.9	2314.9
		X6	-53.9	-52.9	0.5	37.5	-37.5	-1449.5	1449.5
10F	11F	X1	55.5	52.7	-1.4	-38.6	38.6	-1766.7	1766.7
		X2	-1.3	-1.2	0.0	0.9	-0.9	-2817.3	2817.3
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2809.5	2809.5
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2809.5	2809.5
		X5	1.3	1.2	-0.0	-0.9	0.9	-2817.3	2817.3
		X6	-55.5	-52.7	1.4	38.6	-38.6	-1766.7	1766.7
9F	10F	X1	55.6	53.1	-1.2	-38.8	38.8	-2083.9	2083.9
		X2	-1.3	-1.3	0.0	0.9	-0.9	-3319.8	3319.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3310.2	3310.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3310.2	3310.2
		X5	1.3	1.3	-0.0	-0.9	0.9	-3319.8	3319.8
		X6	-55.6	-53.1	1.2	38.8	-38.8	-2083.9	2083.9
8F	9F	X1	55.1	53.8	-0.7	-38.9	38.9	-2401.1	2401.1
		X2	-1.4	-1.5	-0.1	1.0	-1.0	-3822.3	3822.3
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3810.9	3810.9
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3810.9	3810.9
		X5	1.4	1.5	0.1	-1.0	1.0	-3822.3	3822.3
		X6	-55.1	-53.8	0.7	38.9	-38.9	-2401.1	2401.1
7F	8F	X1	56.1	54.1	-1.0	-39.4	39.4	-2720.2	2720.2
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4329.4	4329.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4316.0	4316.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4316.0	4316.0
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4329.4	4329.4
		X6	-56.1	-54.1	1.0	39.4	-39.4	-2720.2	2720.2
6F	7F	X1	55.4	52.5	-1.4	-38.6	38.6	-3039.2	3039.2
		X2	-1.8	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-4842.1	4842.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4826.6	4826.6
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4826.6	4826.6
		X5	1.8	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-4842.1	4842.1
		X6	-55.4	-52.5	1.4	38.6	-38.6	-3039.2	3039.2
5F	6F	X1	56.6	53.9	-1.4	-39.5	39.5	-3358.1	3358.1
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-5353.5	5353.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5335.7	5335.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5335.7	5335.7
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-5353.5	5353.5
		X6	-56.6	-53.9	1.4	39.5	-39.5	-3358.1	3358.1
4F	5F	X1	55.3	53.4	-0.9	-38.8	38.8	-3677.0	3677.0
		X2	-2.0	-2.0	0.0	1.4	-1.4	-5864.9	5864.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5844.8	5844.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5844.8	5844.8
		X5	2.0	2.0	-0.0	-1.4	1.4	-5864.9	5864.9
		X6	-55.3	-53.4	0.9	38.8	-38.8	-3677.0	3677.0
3F	4F	X1	55.4	53.3	-1.0	-38.8	38.8	-3995.8	3995.8
		X2	-2.3	-2.3	-0.0	1.6	-1.6	-6382.5	6382.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6360.0	6360.0
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6360.0	6360.0
		X5	2.3	2.3	0.0	-1.6	1.6	-6382.5	6382.5
		X6	-55.4	-53.3	1.0	38.8	-38.8	-3995.8	3995.8
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4314.5	4314.5
		X2	-2.1	-1.5	0.3	1.3	-1.3	-6898.2	6898.2
		X3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6873.0	6873.0
		X4	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6873.0	6873.0
		X5	2.1	1.5	-0.3	-1.3	1.3	-6898.2	6898.2
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4314.5	4314.5
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4642.2	4642.2
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-7422.3	7422.3
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-7394.6	7394.6
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-7394.6	7394.6
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-7422.3	7422.3
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4642.2	4642.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-198.0	83.2	140.6	41.0	-41.0	31.5	-31.5
		X2	-515.6	-91.4	212.1	216.8	-216.8	22.3	-22.3
		X3	-657.8	-184.6	236.6	300.9	-300.9	2.3	-2.3
		X4	-657.8	-184.6	236.6	300.9	-300.9	-2.3	2.3
		X5	-515.6	-91.4	212.1	216.8	-216.8	-22.3	22.3
		X6	-198.0	83.2	140.6	41.0	-41.0	-31.5	31.5
14F	15F	X1	-408.7	-59.3	174.7	167.2	-167.2	84.3	-84.3
		X2	-710.2	-323.4	193.4	369.1	-369.1	48.3	-48.3
		X3	-788.9	-411.5	188.7	428.7	-428.7	5.9	-5.9
		X4	-788.9	-411.5	188.7	428.7	-428.7	-5.9	5.9
		X5	-710.2	-323.4	193.4	369.1	-369.1	-48.3	48.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X6	-408.7	-59.3	174.7	167.2	-167.2	-84.3	84.3
13F	14F	X1	-478.3	-156.3	161.0	226.6	-226.6	171.3	-171.3
		X2	-908.7	-515.8	196.5	508.7	-508.7	76.4	-76.4
		X3	-1005.7	-607.2	199.3	576.0	-576.0	9.6	-9.6
		X4	-1005.7	-607.2	199.3	576.0	-576.0	-9.6	9.6
		X5	-908.7	-515.8	196.5	508.7	-508.7	-76.4	76.4
		X6	-478.3	-156.3	161.0	226.6	-226.6	-171.3	171.3
12F	13F	X1	-533.8	-313.7	110.0	302.7	-302.7	251.1	-251.1
		X2	-1018.8	-738.2	140.3	627.5	-627.5	92.8	-92.8
		X3	-1110.9	-824.4	143.2	691.2	-691.2	11.7	-11.7
		X4	-1110.9	-824.4	143.2	691.2	-691.2	-11.7	11.7
		X5	-1018.8	-738.2	140.3	627.5	-627.5	-92.8	92.8
		X6	-533.8	-313.7	110.0	302.7	-302.7	-251.1	251.1
11F	12F	X1	-479.8	-517.6	-18.9	350.0	-350.0	365.2	-365.2
		X2	-1003.0	-1111.5	-54.3	741.9	-741.9	117.5	-117.5
		X3	-1099.3	-1220.0	-60.4	813.8	-813.8	14.9	-14.9
		X4	-1099.3	-1220.0	-60.4	813.8	-813.8	-14.9	14.9
		X5	-1003.0	-1111.5	-54.3	741.9	-741.9	-117.5	117.5
		X6	-479.8	-517.6	-18.9	350.0	-350.0	-365.2	365.2
10F	11F	X1	-574.6	-495.8	39.4	382.3	-382.3	521.5	-521.5
		X2	-1249.1	-1131.9	58.6	850.4	-850.4	148.4	-148.4
		X3	-1370.6	-1245.8	62.4	934.4	-934.4	18.5	-18.5
		X4	-1370.6	-1245.8	62.4	934.4	-934.4	-18.5	18.5
		X5	-1249.1	-1131.9	58.6	850.4	-850.4	-148.4	148.4
		X6	-574.6	-495.8	39.4	382.3	-382.3	-521.5	521.5
9F	10F	X1	-687.2	-545.6	70.8	440.3	-440.3	690.9	-690.9
		X2	-1412.2	-1223.2	94.5	941.2	-941.2	179.7	-179.7
		X3	-1530.2	-1333.4	98.4	1022.7	-1022.7	22.1	-22.1
		X4	-1530.2	-1333.4	98.4	1022.7	-1022.7	-22.1	22.1
		X5	-1412.2	-1223.2	94.5	941.2	-941.2	-179.7	179.7
		X6	-687.2	-545.6	70.8	440.3	-440.3	-690.9	690.9
8F	9F	X1	-729.7	-628.6	50.6	485.1	-485.1	873.7	-873.7
		X2	-1496.3	-1381.9	57.2	1027.9	-1027.9	209.5	-209.5
		X3	-1607.7	-1488.5	59.6	1105.8	-1105.8	25.4	-25.4
		X4	-1607.7	-1488.5	59.6	1105.8	-1105.8	-25.4	25.4
		X5	-1496.3	-1381.9	57.2	1027.9	-1027.9	-209.5	209.5
		X6	-729.7	-628.6	50.6	485.1	-485.1	-873.7	873.7
7F	8F	X1	-798.8	-701.7	48.6	535.9	-535.9	1078.0	-1078.0
		X2	-1623.8	-1463.0	80.4	1102.4	-1102.4	238.0	-238.0
		X3	-1730.6	-1561.0	84.8	1175.6	-1175.6	28.5	-28.5
		X4	-1730.6	-1561.0	84.8	1175.6	-1175.6	-28.5	28.5
		X5	-1623.8	-1463.0	80.4	1102.4	-1102.4	-238.0	238.0
		X6	-798.8	-701.7	48.6	535.9	-535.9	-1078.0	1078.0
6F	7F	X1	-803.0	-765.8	18.6	560.3	-560.3	1293.7	-1293.7
		X2	-1692.6	-1609.4	41.6	1179.3	-1179.3	274.5	-274.5
		X3	-1794.6	-1703.3	45.6	1249.2	-1249.2	32.3	-32.3
		X4	-1794.6	-1703.3	45.6	1249.2	-1249.2	-32.3	32.3
		X5	-1692.6	-1609.4	41.6	1179.3	-1179.3	-274.5	274.5
		X6	-803.0	-765.8	18.6	560.3	-560.3	-1293.7	1293.7
5F	6F	X1	-872.8	-787.5	42.7	592.9	-592.9	1528.9	-1528.9
		X2	-1807.5	-1674.1	66.7	1243.4	-1243.4	301.1	-301.1
		X3	-1903.3	-1758.4	72.5	1307.7	-1307.7	34.8	-34.8
		X4	-1903.3	-1758.4	72.5	1307.7	-1307.7	-34.8	34.8
		X5	-1807.5	-1674.1	66.7	1243.4	-1243.4	-301.1	301.1
		X6	-872.8	-787.5	42.7	592.9	-592.9	-1528.9	1528.9
4F	5F	X1	-924.6	-873.8	25.4	642.3	-642.3	1774.7	-1774.7
		X2	-1864.6	-1754.6	55.0	1292.6	-1292.6	323.7	-323.7
		X3	-1942.9	-1823.0	59.9	1345.0	-1345.0	37.0	-37.0
		X4	-1942.9	-1823.0	59.9	1345.0	-1345.0	-37.0	37.0
		X5	-1864.6	-1754.6	55.0	1292.6	-1292.6	-323.7	323.7
		X6	-924.6	-873.8	25.4	642.3	-642.3	-1774.7	1774.7
3F	4F	X1	-895.8	-943.7	-24.0	657.0	-657.0	2029.1	-2029.1
		X2	-1879.1	-1897.8	-9.4	1348.9	-1348.9	353.7	-353.7
		X3	-1943.8	-1950.4	-3.3	1390.8	-1390.8	39.9	-39.9
		X4	-1943.8	-1950.4	-3.3	1390.8	-1390.8	-39.9	39.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X5	-1879.1	-1897.8	-9.4	1348.9	-1348.9	-353.7	353.7
		X6	-895.8	-943.7	-24.0	657.0	-657.0	-2029.1	2029.1
2F	3F	X1	-819.3	-1171.1	-175.9	710.9	-710.9	2282.9	-2282.9
		X2	-1697.2	-2156.8	-229.8	1376.4	-1376.4	368.0	-368.0
		X3	-1743.5	-2197.6	-227.1	1407.5	-1407.5	41.1	-41.1
		X4	-1743.5	-2197.6	-227.1	1407.5	-1407.5	-41.1	41.1
		X5	-1697.2	-2156.8	-229.8	1376.4	-1376.4	-368.0	368.0
		X6	-819.3	-1171.1	-175.9	710.9	-710.9	-2282.9	2282.9
1F	2F	X1	-369.1	-2854.6	-1242.7	811.0	-811.0	2504.5	-2504.5
		X2	-946.6	-4557.2	-1805.3	1384.6	-1384.6	374.7	-374.7
		X3	-954.9	-4530.8	-1788.0	1380.1	-1380.1	41.6	-41.6
		X4	-954.9	-4530.8	-1788.0	1380.1	-1380.1	-41.6	41.6
		X5	-946.6	-4557.2	-1805.3	1384.6	-1384.6	-374.7	374.7
		X6	-369.1	-2854.6	-1242.7	811.0	-811.0	-2504.5	2504.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	198.0	-83.2	-140.6	-41.0	41.0	-31.5	31.5
		X2	515.6	91.4	-212.1	-216.8	216.8	-22.3	22.3
		X3	657.8	184.6	-236.6	-300.9	300.9	-2.3	2.3
		X4	657.8	184.6	-236.6	-300.9	300.9	2.3	-2.3
		X5	515.6	91.4	-212.1	-216.8	216.8	22.3	-22.3
		X6	198.0	-83.2	-140.6	-41.0	41.0	31.5	-31.5
14F	15F	X1	408.7	59.3	-174.7	-167.2	167.2	-84.3	84.3
		X2	710.2	323.4	-193.4	-369.1	369.1	-48.3	48.3
		X3	788.9	411.5	-188.7	-428.7	428.7	-5.9	5.9
		X4	788.9	411.5	-188.7	-428.7	428.7	5.9	-5.9
		X5	710.2	323.4	-193.4	-369.1	369.1	48.3	-48.3
		X6	408.7	59.3	-174.7	-167.2	167.2	84.3	-84.3
13F	14F	X1	478.3	156.3	-161.0	-226.6	226.6	-171.3	171.3
		X2	908.7	515.8	-196.5	-508.7	508.7	-76.4	76.4
		X3	1005.7	607.2	-199.3	-576.0	576.0	-9.6	9.6
		X4	1005.7	607.2	-199.3	-576.0	576.0	9.6	-9.6
		X5	908.7	515.8	-196.5	-508.7	508.7	76.4	-76.4
		X6	478.3	156.3	-161.0	-226.6	226.6	171.3	-171.3
12F	13F	X1	533.8	313.7	-110.0	-302.7	302.7	-251.1	251.1
		X2	1018.8	738.2	-140.3	-627.5	627.5	-92.8	92.8
		X3	1110.9	824.4	-143.2	-691.2	691.2	-11.7	11.7
		X4	1110.9	824.4	-143.2	-691.2	691.2	11.7	-11.7
		X5	1018.8	738.2	-140.3	-627.5	627.5	92.8	-92.8
		X6	533.8	313.7	-110.0	-302.7	302.7	251.1	-251.1
11F	12F	X1	479.8	517.6	18.9	-350.0	350.0	-365.2	365.2
		X2	1003.0	1111.5	54.3	-741.9	741.9	-117.5	117.5
		X3	1099.3	1220.0	60.4	-813.8	813.8	-14.9	14.9
		X4	1099.3	1220.0	60.4	-813.8	813.8	14.9	-14.9
		X5	1003.0	1111.5	54.3	-741.9	741.9	117.5	-117.5
		X6	479.8	517.6	18.9	-350.0	350.0	365.2	-365.2
10F	11F	X1	574.6	495.8	-39.4	-382.3	382.3	-521.5	521.5
		X2	1249.1	1131.9	-58.6	-850.4	850.4	-148.4	148.4
		X3	1370.6	1245.8	-62.4	-934.4	934.4	-18.5	18.5
		X4	1370.6	1245.8	-62.4	-934.4	934.4	18.5	-18.5
		X5	1249.1	1131.9	-58.6	-850.4	850.4	148.4	-148.4
		X6	574.6	495.8	-39.4	-382.3	382.3	521.5	-521.5
9F	10F	X1	687.2	545.6	-70.8	-440.3	440.3	-690.9	690.9
		X2	1412.2	1223.2	-94.5	-941.2	941.2	-179.7	179.7
		X3	1530.2	1333.4	-98.4	-1022.7	1022.7	-22.1	22.1
		X4	1530.2	1333.4	-98.4	-1022.7	1022.7	22.1	-22.1
		X5	1412.2	1223.2	-94.5	-941.2	941.2	179.7	-179.7
		X6	687.2	545.6	-70.8	-440.3	440.3	690.9	-690.9
8F	9F	X1	729.7	628.6	-50.6	-485.1	485.1	-873.7	873.7
		X2	1496.3	1381.9	-57.2	-1027.9	1027.9	-209.5	209.5
		X3	1607.7	1488.5	-59.6	-1105.8	1105.8	-25.4	25.4
		X4	1607.7	1488.5	-59.6	-1105.8	1105.8	25.4	-25.4
		X5	1496.3	1381.9	-57.2	-1027.9	1027.9	209.5	-209.5
		X6	729.7	628.6	-50.6	-485.1	485.1	873.7	-873.7

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X1	798.8	701.7	-48.6	-535.9	535.9	-1078.0	1078.0
		X2	1623.8	1463.0	-80.4	-1102.4	1102.4	-238.0	238.0
		X3	1730.6	1561.0	-84.8	-1175.6	1175.6	-28.5	28.5
		X4	1730.6	1561.0	-84.8	-1175.6	1175.6	28.5	-28.5
		X5	1623.8	1463.0	-80.4	-1102.4	1102.4	238.0	-238.0
		X6	798.8	701.7	-48.6	-535.9	535.9	1078.0	-1078.0
6F	7F	X1	803.0	765.8	-18.6	-560.3	560.3	-1293.7	1293.7
		X2	1692.6	1609.4	-41.6	-1179.3	1179.3	-274.5	274.5
		X3	1794.6	1703.3	-45.6	-1249.2	1249.2	-32.3	32.3
		X4	1794.6	1703.3	-45.6	-1249.2	1249.2	32.3	-32.3
		X5	1692.6	1609.4	-41.6	-1179.3	1179.3	274.5	-274.5
		X6	803.0	765.8	-18.6	-560.3	560.3	1293.7	-1293.7
5F	6F	X1	872.8	787.5	-42.7	-592.9	592.9	-1528.9	1528.9
		X2	1807.5	1674.1	-66.7	-1243.4	1243.4	-301.1	301.1
		X3	1903.3	1758.4	-72.5	-1307.7	1307.7	-34.8	34.8
		X4	1903.3	1758.4	-72.5	-1307.7	1307.7	34.8	-34.8
		X5	1807.5	1674.1	-66.7	-1243.4	1243.4	301.1	-301.1
		X6	872.8	787.5	-42.7	-592.9	592.9	1528.9	-1528.9
4F	5F	X1	924.6	873.8	-25.4	-642.3	642.3	-1774.7	1774.7
		X2	1864.6	1754.6	-55.0	-1292.6	1292.6	-323.7	323.7
		X3	1942.9	1823.0	-59.9	-1345.0	1345.0	-37.0	37.0
		X4	1942.9	1823.0	-59.9	-1345.0	1345.0	37.0	-37.0
		X5	1864.6	1754.6	-55.0	-1292.6	1292.6	323.7	-323.7
		X6	924.6	873.8	-25.4	-642.3	642.3	1774.7	-1774.7
3F	4F	X1	895.8	943.7	24.0	-657.0	657.0	-2029.1	2029.1
		X2	1879.1	1897.8	9.4	-1348.9	1348.9	-353.7	353.7
		X3	1943.8	1950.4	3.3	-1390.8	1390.8	-39.9	39.9
		X4	1943.8	1950.4	3.3	-1390.8	1390.8	39.9	-39.9
		X5	1879.1	1897.8	9.4	-1348.9	1348.9	353.7	-353.7
		X6	895.8	943.7	24.0	-657.0	657.0	2029.1	-2029.1
2F	3F	X1	819.3	1171.1	175.9	-710.9	710.9	-2282.9	2282.9
		X2	1697.2	2156.8	229.8	-1376.4	1376.4	-368.0	368.0
		X3	1743.5	2197.6	227.1	-1407.5	1407.5	-41.1	41.1
		X4	1743.5	2197.6	227.1	-1407.5	1407.5	41.1	-41.1
		X5	1697.2	2156.8	229.8	-1376.4	1376.4	368.0	-368.0
		X6	819.3	1171.1	175.9	-710.9	710.9	2282.9	-2282.9
1F	2F	X1	369.1	2854.6	1242.7	-811.0	811.0	-2504.5	2504.5
		X2	946.6	4557.2	1805.3	-1384.6	1384.6	-374.7	374.7
		X3	954.9	4530.8	1788.0	-1380.1	1380.1	-41.6	41.6
		X4	954.9	4530.8	1788.0	-1380.1	1380.1	41.6	-41.6
		X5	946.6	4557.2	1805.3	-1384.6	1384.6	374.7	-374.7
		X6	369.1	2854.6	1242.7	-811.0	811.0	2504.5	-2504.5

=====

* X1 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	416.6	145.2	142.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	426.4	154.1	151.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	426.4	154.1	151.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	438.6	159.6	156.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	470.4	171.8	168.8	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	933.2	355.3	353.9	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.3	224.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.8	224.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-524.7	524.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-525.8	525.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-828.6	828.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-830.3	830.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1133.1	1133.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1135.5	1135.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1446.3	1446.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1449.5	1449.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1762.7	1762.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1766.7	1766.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2079.1	2079.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2083.9	2083.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2395.5	2395.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2401.1	2401.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2713.9	2713.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2720.2	2720.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3032.1	3032.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3039.2	3039.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3350.2	3350.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3358.1	3358.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3668.3	3668.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3677.0	3677.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3986.3	3986.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3995.8	3995.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4304.2	4304.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4314.5	4314.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4631.2	4631.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4642.2	4642.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	-48.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.8	48.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.5	-163.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-163.5	163.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.1	-315.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.1	315.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.4	-472.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.4	472.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.5	-685.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.5	685.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	925.5	-925.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-925.5	925.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1187.1	-1187.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.1	1187.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.1	-1469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.1	1469.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1767.2	-1767.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1767.2	1767.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2078.0	-2078.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.0	2078.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2401.3	-2401.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2401.3	2401.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2732.8	-2732.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2732.8	2732.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3067.4	-3067.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3067.4	3067.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3402.9	-3402.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.9	3402.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.8	-3807.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.8	3807.8

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.8	48.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	-48.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-163.5	163.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.5	-163.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.1	315.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.1	-315.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.4	472.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.4	-472.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.5	685.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.5	-685.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-925.5	925.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	925.5	-925.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.1	1187.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1187.1	-1187.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.1	1469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.1	-1469.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1767.2	1767.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1767.2	-1767.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.0	2078.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2078.0	-2078.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2401.3	2401.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2401.3	-2401.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2732.8	2732.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2732.8	-2732.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3067.4	3067.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3067.4	-3067.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.9	3402.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3402.9	-3402.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.8	3807.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.8	-3807.8

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	4.7	-0.1	-0.1	-0.1
14F	Y2	Y3	11.0	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	17.3	-0.1	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	29.6	-0.1	-0.2	-0.1
11F	Y2	Y3	37.8	-0.1	-0.2	-0.1
10F	Y2	Y3	46.1	-0.0	-0.2	-0.1
9F	Y2	Y3	54.4	-0.0	-0.2	-0.1
8F	Y2	Y3	62.7	0.0	-0.2	-0.1
7F	Y2	Y3	71.0	0.1	-0.2	-0.1
6F	Y2	Y3	79.3	0.1	-0.3	-0.1
5F	Y2	Y3	87.7	0.1	-0.3	-0.1
4F	Y2	Y3	96.0	0.1	-0.3	-0.0
3F	Y2	Y3	104.3	0.2	-0.3	-0.0
2F	Y2	Y3	112.6	0.2	-0.3	-0.0
1F	Y2	Y3	121.2	0.2	-0.3	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	817.4	447.3	451.7
14F	Y2	Y3	0.0	1520.2	281.8	643.6
13F	Y2	Y3	0.0	2328.9	-58.5	810.9
12F	Y2	Y3	0.0	3659.9	-813.8	1016.5
11F	Y2	Y3	0.0	4901.3	-1589.8	1161.9
10F	Y2	Y3	0.0	6179.2	-2585.5	1283.5
9F	Y2	Y3	0.0	7587.9	-3653.7	1405.1
8F	Y2	Y3	0.0	9054.1	-4858.1	1498.6
7F	Y2	Y3	0.0	10569.8	-6165.4	1573.0
6F	Y2	Y3	0.0	12129.7	-7548.5	1636.1
5F	Y2	Y3	0.0	13754.5	-8984.6	1703.5
4F	Y2	Y3	0.0	15361.5	-10517.7	1729.9
3F	Y2	Y3	0.0	16966.8	-12081.0	1744.9
2F	Y2	Y3	0.0	18557.4	-13667.3	1746.5
1F	Y2	Y3	0.0	21513.2	-14545.8	1752.8

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-817.4	-447.3	-451.7
14F	Y2	Y3	0.0	-1520.2	-281.8	-643.6
13F	Y2	Y3	0.0	-2328.9	58.5	-810.9
12F	Y2	Y3	0.0	-3659.9	813.8	-1016.5
11F	Y2	Y3	0.0	-4901.3	1589.8	-1161.9
10F	Y2	Y3	0.0	-6179.2	2585.5	-1283.5
9F	Y2	Y3	0.0	-7587.9	3653.7	-1405.1
8F	Y2	Y3	0.0	-9054.1	4858.1	-1498.6
7F	Y2	Y3	0.0	-10569.8	6165.4	-1573.0
6F	Y2	Y3	0.0	-12129.7	7548.5	-1636.1
5F	Y2	Y3	0.0	-13754.5	8984.6	-1703.5
4F	Y2	Y3	0.0	-15361.5	10517.7	-1729.9
3F	Y2	Y3	0.0	-16966.8	12081.0	-1744.9
2F	Y2	Y3	0.0	-18557.4	13667.3	-1746.5
1F	Y2	Y3	0.0	-21513.2	14545.8	-1752.8

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-376.4	376.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-376.4	376.4

* X2 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-852.2	852.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-852.3	852.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1336.1	1336.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1336.2	1336.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.0	1820.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.1	1820.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.8	2314.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.9	2314.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2817.2	2817.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2817.3	2817.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3319.6	3319.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3319.8	3319.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3822.0	3822.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3822.3	3822.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4329.1	4329.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4329.4	4329.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4841.8	4841.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4842.1	4842.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5353.2	5353.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5353.5	5353.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5864.6	5864.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5864.9	5864.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6382.2	6382.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6382.5	6382.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6897.9	6897.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6898.2	6898.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7422.0	7422.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7422.3	7422.3

* X2 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	-32.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.5	32.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.7	-132.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.7	132.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.4	-469.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.4	469.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.1	-708.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-708.1	708.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	985.2	-985.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-985.2	985.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1296.5	-1296.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1296.5	1296.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	-1641.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.5	1641.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2017.9	-2017.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2017.9	2017.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2468.0	-2468.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2468.0	2468.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2907.6	-2907.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2907.6	2907.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3371.8	-3371.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3371.8	3371.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3923.0	-3923.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.0	3923.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4440.0	-4440.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4440.0	4440.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5090.0	-5090.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5090.0	5090.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.5	32.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	-32.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.7	132.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.7	-132.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.4	469.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.4	-469.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-708.1	708.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.1	-708.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-985.2	985.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	985.2	-985.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1296.5	1296.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1296.5	-1296.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.5	1641.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	-1641.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2017.9	2017.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2017.9	-2017.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2468.0	2468.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2468.0	-2468.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2907.6	2907.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2907.6	-2907.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3371.8	3371.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3371.8	-3371.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.0	3923.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3923.0	-3923.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4440.0	4440.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4440.0	-4440.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5090.0	5090.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5090.0	-5090.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.2	0.1	0.1	0.0
14F	Y2	Y3	16.3	0.1	0.1	0.0
13F	Y2	Y3	25.6	0.1	0.1	0.0
12F	Y2	Y3	43.6	0.1	0.1	0.0
11F	Y2	Y3	55.5	0.1	0.1	0.0
10F	Y2	Y3	67.5	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	79.5	0.1	0.1	0.0
8F	Y2	Y3	91.6	0.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	103.7	0.1	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	108.6	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	120.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	131.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	134.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	145.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	156.3	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	593.4	367.5	343.2
14F	Y2	Y3	0.0	1375.5	454.3	653.5
13F	Y2	Y3	0.0	2295.6	269.9	916.2
12F	Y2	Y3	0.0	3613.7	-460.9	1126.0
11F	Y2	Y3	0.0	4979.6	-1166.8	1337.8
10F	Y2	Y3	0.0	6430.3	-2121.8	1538.7
9F	Y2	Y3	0.0	8029.0	-3225.6	1715.5
8F	Y2	Y3	0.0	9760.7	-4488.1	1883.1
7F	Y2	Y3	0.0	11614.6	-5901.9	2040.3
6F	Y2	Y3	0.0	13137.3	-7026.0	2182.6
5F	Y2	Y3	0.0	15102.6	-8652.4	2303.6
4F	Y2	Y3	0.0	17168.0	-10379.7	2424.4
3F	Y2	Y3	0.0	18679.2	-11590.5	2531.7

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	0.0	20807.2	-13452.2	2626.8
1F	Y2	Y3	0.0	25005.9	-14268.8	2701.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-593.4	-367.5	-343.2
14F	Y2	Y3	0.0	-1375.5	-454.3	-653.5
13F	Y2	Y3	0.0	-2295.6	-269.9	-916.2
12F	Y2	Y3	0.0	-3613.7	460.9	-1126.0
11F	Y2	Y3	0.0	-4979.6	1166.8	-1337.8
10F	Y2	Y3	0.0	-6430.3	2121.8	-1538.7
9F	Y2	Y3	0.0	-8029.0	3225.6	-1715.5
8F	Y2	Y3	0.0	-9760.7	4488.1	-1883.1
7F	Y2	Y3	0.0	-11614.6	5901.9	-2040.3
6F	Y2	Y3	0.0	-13137.3	7026.0	-2182.6
5F	Y2	Y3	0.0	-15102.6	8652.4	-2303.6
4F	Y2	Y3	0.0	-17168.0	10379.7	-2424.4
3F	Y2	Y3	0.0	-18679.2	11590.5	-2531.7
2F	Y2	Y3	0.0	-20807.2	13452.2	-2626.8
1F	Y2	Y3	0.0	-25005.9	14268.8	-2701.2

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-374.6	374.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-374.6	374.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.7	849.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.7	849.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1332.4	1332.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1332.4	1332.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1815.1	1815.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1815.2	1815.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2308.6	2308.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2308.7	2308.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2809.3	2809.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2809.5	2809.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3310.0	3310.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3310.2	3310.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3810.8	3810.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3810.9	3810.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4315.8	4315.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4316.0	4316.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4826.3	4826.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4826.6	4826.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5335.4	5335.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5335.7	5335.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5844.5	5844.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5844.8	5844.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6359.7	6359.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6360.0	6360.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6872.8	6872.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6873.0	6873.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7394.3	7394.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7394.6	7394.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	-33.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.6	33.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8	-132.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.8	132.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468.9	-468.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.9	468.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	706.6	-706.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-706.6	706.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	984.7	-984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-984.7	984.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1297.2	-1297.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1297.2	1297.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1643.3	-1643.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.3	1643.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2021.2	-2021.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2021.2	2021.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2472.8	-2472.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2472.8	2472.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2914.2	-2914.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2914.2	2914.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3380.1	-3380.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3380.1	3380.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3932.8	-3932.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3932.8	3932.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4451.4	-4451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4451.4	4451.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5102.7	-5102.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5102.7	5102.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.6	33.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	-33.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.8	132.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8	-132.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.9	468.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468.9	-468.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-706.6	706.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	706.6	-706.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-984.7	984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	984.7	-984.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1297.2	1297.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1297.2	-1297.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.3	1643.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1643.3	-1643.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2021.2	2021.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2021.2	-2021.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2472.8	2472.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2472.8	-2472.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2914.2	2914.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2914.2	-2914.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3380.1	3380.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3380.1	-3380.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3932.8	3932.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3932.8	-3932.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4451.4	4451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4451.4	-4451.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5102.7	5102.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5102.7	-5102.7

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.2	0.1	0.1	0.0
14F	Y2	Y3	16.3	0.1	0.1	0.0
13F	Y2	Y3	25.5	0.1	0.1	0.0
12F	Y2	Y3	43.5	0.1	0.1	0.0
11F	Y2	Y3	55.3	0.1	0.1	0.0
10F	Y2	Y3	67.3	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	79.3	0.1	0.1	0.0
8F	Y2	Y3	91.3	0.1	0.1	0.0
7F	Y2	Y3	103.4	0.1	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	108.2	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	119.7	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	131.1	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	134.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	144.8	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	155.8	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	568.1	334.8	322.4
14F	Y2	Y3	0.0	1347.4	425.0	633.0
13F	Y2	Y3	0.0	2266.8	241.3	895.8
12F	Y2	Y3	0.0	3575.5	-494.8	1100.3
11F	Y2	Y3	0.0	4936.1	-1197.9	1311.6
10F	Y2	Y3	0.0	6390.7	-2156.9	1512.1
9F	Y2	Y3	0.0	7993.2	-3267.1	1687.9
8F	Y2	Y3	0.0	9730.7	-4533.7	1856.1
7F	Y2	Y3	0.0	11593.1	-5952.4	2014.5
6F	Y2	Y3	0.0	13123.7	-7078.9	2158.8
5F	Y2	Y3	0.0	15098.0	-8711.0	2281.1
4F	Y2	Y3	0.0	17175.1	-10440.3	2405.3
3F	Y2	Y3	0.0	18696.1	-11649.5	2516.7
2F	Y2	Y3	0.0	20836.7	-13510.8	2616.4
1F	Y2	Y3	0.0	25047.2	-14325.3	2697.3

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-568.1	-334.8	-322.4
14F	Y2	Y3	0.0	-1347.4	-425.0	-633.0
13F	Y2	Y3	0.0	-2266.8	-241.3	-895.8
12F	Y2	Y3	0.0	-3575.5	494.8	-1100.3
11F	Y2	Y3	0.0	-4936.1	1197.9	-1311.6
10F	Y2	Y3	0.0	-6390.7	2156.9	-1512.1
9F	Y2	Y3	0.0	-7993.2	3267.1	-1687.9
8F	Y2	Y3	0.0	-9730.7	4533.7	-1856.1
7F	Y2	Y3	0.0	-11593.1	5952.4	-2014.5
6F	Y2	Y3	0.0	-13123.7	7078.9	-2158.8
5F	Y2	Y3	0.0	-15098.0	8711.0	-2281.1
4F	Y2	Y3	0.0	-17175.1	10440.3	-2405.3
3F	Y2	Y3	0.0	-18696.1	11649.5	-2516.7
2F	Y2	Y3	0.0	-20836.7	13510.8	-2616.4
1F	Y2	Y3	0.0	-25047.2	14325.3	-2697.3

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-374.6	374.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-374.6	374.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.7	849.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.7	849.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1332.4	1332.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1332.4	1332.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1815.1	1815.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1815.2	1815.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2308.6	2308.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2308.7	2308.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2809.3	2809.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2809.5	2809.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3310.0	3310.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3310.2	3310.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3810.8	3810.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3810.9	3810.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4315.8	4315.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4316.0	4316.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4826.3	4826.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4826.6	4826.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5335.4	5335.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5335.7	5335.7

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5844.5	5844.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5844.8	5844.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6359.7	6359.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6360.0	6360.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6872.8	6872.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6873.0	6873.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7394.3	7394.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7394.6	7394.6

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	-33.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.6	33.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8	-132.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.8	132.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468.9	-468.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.9	468.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	706.6	-706.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-706.6	706.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	984.7	-984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-984.7	984.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1297.2	-1297.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1297.2	1297.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1643.3	-1643.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.3	1643.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2021.2	-2021.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2021.2	2021.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2472.8	-2472.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2472.8	2472.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2914.2	-2914.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2914.2	2914.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3380.1	-3380.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3380.1	3380.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3932.8	-3932.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3932.8	3932.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4451.4	-4451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4451.4	4451.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5102.7	-5102.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5102.7	5102.7

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.6	33.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	-33.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.8	132.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8	-132.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.9	468.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468.9	-468.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-706.6	706.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	706.6	-706.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-984.7	984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	984.7	-984.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1297.2	1297.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1297.2	-1297.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.3	1643.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1643.3	-1643.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2021.2	2021.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2021.2	-2021.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2472.8	2472.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2472.8	-2472.8

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2914.2	2914.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2914.2	-2914.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3380.1	3380.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3380.1	-3380.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3932.8	3932.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3932.8	-3932.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4451.4	4451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4451.4	-4451.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5102.7	5102.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5102.7	-5102.7

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.2	0.1	0.1	0.0
14F	Y2	Y3	16.3	0.1	0.1	0.0
13F	Y2	Y3	25.5	0.1	0.1	0.0
12F	Y2	Y3	43.5	0.1	0.1	0.0
11F	Y2	Y3	55.3	0.1	0.1	0.0
10F	Y2	Y3	67.3	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	79.3	0.1	0.1	0.0
8F	Y2	Y3	91.3	0.1	0.1	0.0
7F	Y2	Y3	103.4	0.1	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	108.2	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	119.7	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	131.1	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	134.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	144.8	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	155.8	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	568.1	334.8	322.4
14F	Y2	Y3	0.0	1347.4	425.0	633.0
13F	Y2	Y3	0.0	2266.8	241.3	895.8
12F	Y2	Y3	0.0	3575.5	-494.8	1100.3
11F	Y2	Y3	0.0	4936.1	-1197.9	1311.6
10F	Y2	Y3	0.0	6390.7	-2156.9	1512.1
9F	Y2	Y3	0.0	7993.2	-3267.1	1687.9
8F	Y2	Y3	0.0	9730.7	-4533.7	1856.1
7F	Y2	Y3	0.0	11593.1	-5952.4	2014.5
6F	Y2	Y3	0.0	13123.7	-7078.9	2158.8
5F	Y2	Y3	0.0	15098.0	-8711.0	2281.1
4F	Y2	Y3	0.0	17175.1	-10440.3	2405.3
3F	Y2	Y3	0.0	18696.1	-11649.5	2516.7
2F	Y2	Y3	0.0	20836.7	-13510.8	2616.4
1F	Y2	Y3	0.0	25047.2	-14325.3	2697.3

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-568.1	-334.8	-322.4
14F	Y2	Y3	0.0	-1347.4	-425.0	-633.0
13F	Y2	Y3	0.0	-2266.8	-241.3	-895.8
12F	Y2	Y3	0.0	-3575.5	494.8	-1100.3
11F	Y2	Y3	0.0	-4936.1	1197.9	-1311.6
10F	Y2	Y3	0.0	-6390.7	2156.9	-1512.1
9F	Y2	Y3	0.0	-7993.2	3267.1	-1687.9
8F	Y2	Y3	0.0	-9730.7	4533.7	-1856.1
7F	Y2	Y3	0.0	-11593.1	5952.4	-2014.5
6F	Y2	Y3	0.0	-13123.7	7078.9	-2158.8
5F	Y2	Y3	0.0	-15098.0	8711.0	-2281.1
4F	Y2	Y3	0.0	-17175.1	10440.3	-2405.3
3F	Y2	Y3	0.0	-18696.1	11649.5	-2516.7
2F	Y2	Y3	0.0	-20836.7	13510.8	-2616.4
1F	Y2	Y3	0.0	-25047.2	14325.3	-2697.3

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	700.4	232.7	232.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	666.3	227.7	227.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	682.8	234.3	234.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	699.3	240.9	240.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	711.3	245.7	245.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	418.8	418.8	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-376.4	376.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-376.4	376.4

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-852.2	852.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-852.3	852.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1336.1	1336.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1336.2	1336.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.0	1820.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.1	1820.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.8	2314.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.9	2314.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2817.2	2817.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2817.3	2817.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3319.6	3319.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3319.8	3319.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3822.0	3822.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3822.3	3822.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4329.1	4329.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4329.4	4329.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4841.8	4841.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4842.1	4842.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5353.2	5353.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5353.5	5353.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5864.6	5864.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5864.9	5864.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6382.2	6382.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6382.5	6382.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6897.9	6897.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6898.2	6898.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7422.0	7422.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7422.3	7422.3

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	-32.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.5	32.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.7	-132.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.7	132.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.4	-469.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.4	469.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.1	-708.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-708.1	708.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	985.2	-985.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-985.2	985.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1296.5	-1296.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1296.5	1296.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	-1641.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.5	1641.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2017.9	-2017.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2017.9	2017.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2468.0	-2468.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2468.0	2468.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2907.6	-2907.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2907.6	2907.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3371.8	-3371.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3371.8	3371.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3923.0	-3923.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.0	3923.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4440.0	-4440.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4440.0	4440.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5090.0	-5090.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5090.0	5090.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.5	32.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	-32.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-132.7	132.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.7	-132.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-291.7	291.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.7	-291.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.4	469.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.4	-469.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-708.1	708.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.1	-708.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-985.2	985.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	985.2	-985.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1296.5	1296.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1296.5	-1296.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.5	1641.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1641.5	-1641.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2017.9	2017.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2017.9	-2017.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2468.0	2468.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2468.0	-2468.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2907.6	2907.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2907.6	-2907.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3371.8	3371.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3371.8	-3371.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.0	3923.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3923.0	-3923.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4440.0	4440.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4440.0	-4440.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5090.0	5090.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5090.0	-5090.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.2	0.1	0.1	0.0
14F	Y2	Y3	16.3	0.1	0.1	0.0
13F	Y2	Y3	25.6	0.1	0.1	0.0
12F	Y2	Y3	43.6	0.1	0.1	0.0
11F	Y2	Y3	55.5	0.1	0.1	0.0
10F	Y2	Y3	67.5	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	79.5	0.1	0.1	0.0
8F	Y2	Y3	91.6	0.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	103.7	0.1	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	108.6	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	120.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	131.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	134.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	145.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	156.3	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	593.4	367.5	343.2
14F	Y2	Y3	0.0	1375.5	454.3	653.5
13F	Y2	Y3	0.0	2295.6	269.9	916.2
12F	Y2	Y3	0.0	3613.7	-460.9	1126.0
11F	Y2	Y3	0.0	4979.6	-1166.8	1337.8
10F	Y2	Y3	0.0	6430.3	-2121.8	1538.7
9F	Y2	Y3	0.0	8029.0	-3225.6	1715.5
8F	Y2	Y3	0.0	9760.7	-4488.1	1883.1
7F	Y2	Y3	0.0	11614.6	-5901.9	2040.3
6F	Y2	Y3	0.0	13137.3	-7026.0	2182.6
5F	Y2	Y3	0.0	15102.6	-8652.4	2303.6
4F	Y2	Y3	0.0	17168.0	-10379.7	2424.4
3F	Y2	Y3	0.0	18679.2	-11590.5	2531.7

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	0.0	20807.2	-13452.2	2626.8
1F	Y2	Y3	0.0	25005.9	-14268.8	2701.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-593.4	-367.5	-343.2
14F	Y2	Y3	0.0	-1375.5	-454.3	-653.5
13F	Y2	Y3	0.0	-2295.6	-269.9	-916.2
12F	Y2	Y3	0.0	-3613.7	460.9	-1126.0
11F	Y2	Y3	0.0	-4979.6	1166.8	-1337.8
10F	Y2	Y3	0.0	-6430.3	2121.8	-1538.7
9F	Y2	Y3	0.0	-8029.0	3225.6	-1715.5
8F	Y2	Y3	0.0	-9760.7	4488.1	-1883.1
7F	Y2	Y3	0.0	-11614.6	5901.9	-2040.3
6F	Y2	Y3	0.0	-13137.3	7026.0	-2182.6
5F	Y2	Y3	0.0	-15102.6	8652.4	-2303.6
4F	Y2	Y3	0.0	-17168.0	10379.7	-2424.4
3F	Y2	Y3	0.0	-18679.2	11590.5	-2531.7
2F	Y2	Y3	0.0	-20807.2	13452.2	-2626.8
1F	Y2	Y3	0.0	-25005.9	14268.8	-2701.2

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	416.6	145.2	142.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	426.4	154.1	151.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	426.4	154.1	151.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	438.6	159.6	156.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	453.9	165.8	162.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	470.4	171.8	168.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	933.2	355.3	353.9	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.3	224.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.8	224.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-524.7	524.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-525.8	525.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-828.6	828.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-830.3	830.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1133.1	1133.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1135.5	1135.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1446.3	1446.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1449.5	1449.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1762.7	1762.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1766.7	1766.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2079.1	2079.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2083.9	2083.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2395.5	2395.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2401.1	2401.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2713.9	2713.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2720.2	2720.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3032.1	3032.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3039.2	3039.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3350.2	3350.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3358.1	3358.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3668.3	3668.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3677.0	3677.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3986.3	3986.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3995.8	3995.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4304.2	4304.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4314.5	4314.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4631.2	4631.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4642.2	4642.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	-48.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.8	48.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.5	-163.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-163.5	163.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.1	-315.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.1	315.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.4	-472.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.4	472.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.5	-685.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.5	685.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	925.5	-925.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-925.5	925.5

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1187.1	-1187.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.1	1187.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.1	-1469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.1	1469.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1767.2	-1767.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1767.2	1767.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2078.0	-2078.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.0	2078.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2401.3	-2401.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2401.3	2401.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2732.8	-2732.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2732.8	2732.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3067.4	-3067.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3067.4	3067.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3402.9	-3402.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.9	3402.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.8	-3807.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.8	3807.8

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.8	48.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	-48.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-163.5	163.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.5	-163.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.1	315.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.1	-315.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.4	472.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.4	-472.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.5	685.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.5	-685.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-925.5	925.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	925.5	-925.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.1	1187.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1187.1	-1187.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.1	1469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.1	-1469.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1767.2	1767.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1767.2	-1767.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.0	2078.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2078.0	-2078.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2401.3	2401.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2401.3	-2401.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2732.8	2732.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2732.8	-2732.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3067.4	3067.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3067.4	-3067.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.9	3402.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3402.9	-3402.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.8	3807.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.8	-3807.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	4.7	-0.1	-0.1	-0.1
14F	Y2	Y3	11.0	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	17.3	-0.1	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	29.6	-0.1	-0.2	-0.1
11F	Y2	Y3	37.8	-0.1	-0.2	-0.1
10F	Y2	Y3	46.1	-0.0	-0.2	-0.1
9F	Y2	Y3	54.4	-0.0	-0.2	-0.1
8F	Y2	Y3	62.7	0.0	-0.2	-0.1
7F	Y2	Y3	71.0	0.1	-0.2	-0.1
6F	Y2	Y3	79.3	0.1	-0.3	-0.1

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	87.7	0.1	-0.3	-0.1
4F	Y2	Y3	96.0	0.1	-0.3	-0.0
3F	Y2	Y3	104.3	0.2	-0.3	-0.0
2F	Y2	Y3	112.6	0.2	-0.3	-0.0
1F	Y2	Y3	121.2	0.2	-0.3	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	817.4	447.3	451.7
14F	Y2	Y3	0.0	1520.2	281.8	643.6
13F	Y2	Y3	0.0	2328.9	-58.5	810.9
12F	Y2	Y3	0.0	3659.9	-813.8	1016.5
11F	Y2	Y3	0.0	4901.3	-1589.8	1161.9
10F	Y2	Y3	0.0	6179.2	-2585.5	1283.5
9F	Y2	Y3	0.0	7587.9	-3653.7	1405.1
8F	Y2	Y3	0.0	9054.1	-4858.1	1498.6
7F	Y2	Y3	0.0	10569.8	-6165.4	1573.0
6F	Y2	Y3	0.0	12129.7	-7548.5	1636.1
5F	Y2	Y3	0.0	13754.5	-8984.6	1703.5
4F	Y2	Y3	0.0	15361.5	-10517.7	1729.9
3F	Y2	Y3	0.0	16966.8	-12081.0	1744.9
2F	Y2	Y3	0.0	18557.4	-13667.3	1746.5
1F	Y2	Y3	0.0	21513.2	-14545.8	1752.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-817.4	-447.3	-451.7
14F	Y2	Y3	0.0	-1520.2	-281.8	-643.6
13F	Y2	Y3	0.0	-2328.9	58.5	-810.9
12F	Y2	Y3	0.0	-3659.9	813.8	-1016.5
11F	Y2	Y3	0.0	-4901.3	1589.8	-1161.9
10F	Y2	Y3	0.0	-6179.2	2585.5	-1283.5
9F	Y2	Y3	0.0	-7587.9	3653.7	-1405.1
8F	Y2	Y3	0.0	-9054.1	4858.1	-1498.6
7F	Y2	Y3	0.0	-10569.8	6165.4	-1573.0
6F	Y2	Y3	0.0	-12129.7	7548.5	-1636.1
5F	Y2	Y3	0.0	-13754.5	8984.6	-1703.5
4F	Y2	Y3	0.0	-15361.5	10517.7	-1729.9
3F	Y2	Y3	0.0	-16966.8	12081.0	-1744.9
2F	Y2	Y3	0.0	-18557.4	13667.3	-1746.5
1F	Y2	Y3	0.0	-21513.2	14545.8	-1752.8

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 Ac : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 Aw' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5 \alpha Aw + \sum 0.7 \alpha Ac + \sum 0.7 \alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8 \alpha Aw + \sum 1.8 \alpha Ac$ (RC)
 : $\sum 2.5 \alpha Aw + \sum 1.0 \alpha Ac + \sum 0.7 \alpha Aw'$ (SRC) : $\sum 2.0 \alpha Aw + \sum 2.0 \alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.829	2.132
14F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.480	1.234
13F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.353	0.908
12F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.286	0.735
11F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.243	0.625
10F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.214	0.550
9F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.203	0.522
8F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.186	0.479
7F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.174	0.446
6F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.291	0.170	0.438
5F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.177	0.456
4F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.170	0.437
3F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.171	0.440
2F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.166	0.427
1F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.162	0.418

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	3.389	3.975
14F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	1.962	2.301
13F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	1.444	1.693
12F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.225	1.388	1.528
11F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.225	1.181	1.300
10F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.225	1.038	1.143
9F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.291	0.987	1.086
8F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.291	0.906	0.997
7F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.291	0.843	0.928
6F	RC	120500.00	116800.00	0.00	1.291	0.798	0.890
5F	RC	120500.00	116800.00	0.00	1.414	0.831	0.927
4F	RC	120500.00	116800.00	0.00	1.414	0.797	0.889
3F	RC	120000.00	121600.00	0.00	1.414	0.774	0.873
2F	RC	120000.00	121600.00	0.00	1.414	0.752	0.849
1F	RC	120000.00	121600.00	0.00	1.414	0.735	0.830

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1978	280.0	1/ 1416	744	1.904	1.000
14F	0.2667	280.0	1/ 1050		1.412	1.000
13F	0.3311	280.0	1/ 846		1.137	1.000
12F	0.3854	280.0	1/ 727		0.977	1.000
11F	0.4123	280.0	1/ 679		0.913	1.000
10F	0.4074	280.0	1/ 687		0.924	1.000
9F	0.4266	280.0	1/ 656		0.882	1.000
8F	0.4472	280.0	1/ 626		0.842	1.000
7F	0.4643	280.0	1/ 603		0.811	1.000
6F	0.4734	280.0	1/ 592		0.795	1.000

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
5F	0.4782	280.0	1/ 586		0.787	1.000
4F	0.4885	280.0	1/ 573		0.771	1.000
3F	0.4852	280.0	1/ 577		0.776	1.000
2F	0.4543	280.0	1/ 616		0.829	1.000
1F	0.3358	310.0	1/ 923		1.241	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1973	280.0	1/ 1419	1900	0.747	1.000
14F	0.2021	280.0	1/ 1385		0.729	1.000
13F	0.2053	280.0	1/ 1364		0.718	1.000
12F	0.2024	280.0	1/ 1384		0.728	1.000
11F	0.2048	280.0	1/ 1367		0.719	1.000
10F	0.1981	280.0	1/ 1413		0.744	1.000
9F	0.1920	280.0	1/ 1458		0.767	1.000
8F	0.1845	280.0	1/ 1518		0.799	1.000
7F	0.1744	280.0	1/ 1606		0.845	1.000
6F	0.1618	280.0	1/ 1731		0.911	1.000
5F	0.1452	280.0	1/ 1928		1.015	1.000
4F	0.1282	280.0	1/ 2185		1.150	1.000
3F	0.1086	280.0	1/ 2579		1.357	1.000
2F	0.0864	280.0	1/ 3241		1.706	1.000
1F	0.0790	310.0	1/ 3925		2.066	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1978	280.0	1/ 1416	744	1.904	1.000
14F	0.2667	280.0	1/ 1050		1.412	1.000
13F	0.3311	280.0	1/ 846		1.137	1.000
12F	0.3854	280.0	1/ 727		0.977	1.000
11F	0.4123	280.0	1/ 679		0.913	1.000
10F	0.4074	280.0	1/ 687		0.924	1.000
9F	0.4266	280.0	1/ 656		0.882	1.000
8F	0.4472	280.0	1/ 626		0.842	1.000
7F	0.4643	280.0	1/ 603		0.811	1.000
6F	0.4734	280.0	1/ 592		0.795	1.000
5F	0.4782	280.0	1/ 586		0.787	1.000
4F	0.4885	280.0	1/ 573		0.771	1.000
3F	0.4852	280.0	1/ 577		0.776	1.000
2F	0.4543	280.0	1/ 616		0.829	1.000
1F	0.3358	310.0	1/ 923		1.241	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1973	280.0	1/ 1419	1900	0.747	1.000
14F	0.2021	280.0	1/ 1385		0.729	1.000
13F	0.2053	280.0	1/ 1364		0.718	1.000
12F	0.2024	280.0	1/ 1384		0.728	1.000
11F	0.2048	280.0	1/ 1367		0.719	1.000
10F	0.1981	280.0	1/ 1413		0.744	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	0.1920	280.0	1/ 1458		0.767	1.000
8F	0.1845	280.0	1/ 1518		0.799	1.000
7F	0.1744	280.0	1/ 1606		0.845	1.000
6F	0.1618	280.0	1/ 1731		0.911	1.000
5F	0.1452	280.0	1/ 1928		1.015	1.000
4F	0.1282	280.0	1/ 2185		1.150	1.000
3F	0.1086	280.0	1/ 2579		1.357	1.000
2F	0.0864	280.0	1/ 3241		1.706	1.000
1F	0.0790	310.0	1/ 3925		2.066	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	700.1	700.0	0.1	1198.9	0.000	1.000
14F	700.1	700.0	0.1	1280.8	0.000	1.000
13F	700.1	700.0	0.1	1370.3	0.000	1.000
12F	700.1	700.0	0.1	1478.8	0.000	1.000
11F	700.1	700.0	0.1	1505.1	0.000	1.000
10F	700.2	700.0	0.2	1508.5	0.000	1.000
9F	700.2	700.0	0.2	1556.4	0.000	1.000
8F	700.2	700.0	0.2	1610.5	0.000	1.000
7F	700.2	700.0	0.2	1671.0	0.000	1.000
6F	700.2	700.0	0.2	1735.5	0.000	1.000
5F	700.2	700.0	0.2	1828.0	0.000	1.000
4F	700.2	700.0	0.2	1943.9	0.000	1.000
3F	700.2	700.0	0.2	2081.1	0.000	1.000
2F	700.2	700.0	0.2	2232.6	0.000	1.000
1F	700.2	700.0	0.2	2010.1	0.000	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1197.4	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1115.1	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1079.0	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1071.6	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1060.9	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1052.1	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1044.3	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1034.4	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.0	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1014.7	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1007.4	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	995.7	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	984.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	973.6	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	974.8	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	700.1	700.0	0.1	1198.9	0.000	1.000
14F	700.1	700.0	0.1	1280.8	0.000	1.000
13F	700.1	700.0	0.1	1370.3	0.000	1.000
12F	700.1	700.0	0.1	1478.8	0.000	1.000
11F	700.1	700.0	0.1	1505.1	0.000	1.000
10F	700.2	700.0	0.2	1508.5	0.000	1.000
9F	700.2	700.0	0.2	1556.4	0.000	1.000
8F	700.2	700.0	0.2	1610.5	0.000	1.000
7F	700.2	700.0	0.2	1671.0	0.000	1.000
6F	700.2	700.0	0.2	1735.5	0.000	1.000
5F	700.2	700.0	0.2	1828.0	0.000	1.000
4F	700.2	700.0	0.2	1943.9	0.000	1.000
3F	700.2	700.0	0.2	2081.1	0.000	1.000
2F	700.2	700.0	0.2	2232.6	0.000	1.000
1F	700.2	700.0	0.2	2010.1	0.000	1.000

Y方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1197.4	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1115.1	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1079.0	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1071.6	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1060.9	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1052.1	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1044.3	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1034.4	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.0	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1014.7	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1007.4	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	995.7	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	984.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	973.6	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	974.8	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1

X2

X3

X4

X5

X6


5F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1

X2

X3

X4

X5

X6


9F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1

X2

X3

X4


X5

X6

10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1





X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/202)



(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
 節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
 フェースモーメント (剛域考慮)
 フェースからの入り長さ : 0. 0 cm

ウ) 許容曲げモーメント
 R C 規 準 (1999) 13 条による

- エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
- オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
ア) 地震時短期設計用せん断力
Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時:
主筋強度割増率: 1.10 倍
スラブ筋断面積: 7.10 cm2
- イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率				
階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明			
記号	単位	説明	
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。	
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。	
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。	
応力	MI	kN・m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no		①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L. no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅

断面	D	cm	はりせい
	d. U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d. U \ ((7/8) \cdot d. D)$
	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
曲げ	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、 $At. U/bd \ (At. D/db)$
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
せん断	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりのうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(I)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。
	Ld1. U(D)	cm	使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	判定		上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
定着	La. U(D)	cm	使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。 $Ld > Ld1$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
			上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。
			標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。
			()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。
			使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)		
応力	MI	73.5	-142.5	207.9	108.1	-65.4	123.4	108.5	-65.4	122.9		
	Ms	U	2448.9	98.6	2057.6	1367.2	0.0	1343.5	1549.6	0.0	1521.2	
		D	2301.9	383.5	1641.9	1151.0	72.1	1096.7	1332.5	72.2	1275.4	
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	155.6	-22.4	-200.4	107.4	-2.6	-112.5	107.6	-2.4	-112.4		
	Qs	1026.8	893.6	1071.6	618.6	513.7	623.7	693.0	587.8	697.8		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
			D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	1151.2	1329.2	1507.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	
		負	1462.3	1284.4	1106.4	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	
	Qd	1462.3	1329.2	1507.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	87.85	79.84	90.54	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563	
		s. 正	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.971	1.971	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	907.4	951.5	907.4	908.3	952.5	908.3		
	Qas	正	5456.2	5456.2	5456.2	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
負		6031.4	6031.4	6031.4	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	293.2		284.3	204.1		201.8	221.9	219.2		
		D	279.4		267.5	160.3		156.1	174.6	170.1		
	Ld1	U	245.0		240.0	173.8		173.8	173.8	173.8		
		D	245.0		240.0	191.3		191.3	191.3	191.3		
判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(30.0)		(30.0)	(80.4)		(79.0)	(91.1)		(89.4)		
		D	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(30.0)		(30.0)	(54.1)		(51.6)	(62.7)		(60.0)		

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.8	-65.4	122.6	109.2	-65.4	122.2	109.2	-65.5	122.1	
	Ms	U	1555.6	0.0	1522.4	1509.4	0.0	1472.5	1449.4	0.0	1413.0
		D	1337.9	74.2	1277.2	1291.0	76.2	1228.0	1231.0	76.6	1168.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.7	-2.3	-112.3	107.8	-2.2	-112.2	107.8	-2.2	-112.1	
	Qs	694.6	589.2	699.2	674.9	569.3	679.3	650.3	544.6	654.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	
	a	l	1.565	1.598	1.565	1.566	1.600	1.566	1.567	1.601	1.567
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	908.8	952.9	908.8	909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7	909.7
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	222.5		219.3	218.0		214.4	212.1		208.6
		D	175.0		170.2	171.3		166.4	166.6		161.7
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (91.4)		75.8 (89.5)	75.8 (88.7)		75.8 (86.5)	75.8 (85.2)		75.8 (83.0)
		D	75.8 (62.9)		75.8 (60.1)	75.8 (60.7)		75.8 (57.7)	75.8 (57.9)		75.8 (55.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	109.6	-65.5	121.8	109.9	-65.5	121.5	108.3	-63.9	118.3	
	Ms	U	1340.5	0.0	1304.6	1278.1	0.0	1238.9	1151.8	0.0	1119.4
		D	1121.4	77.1	1061.0	1058.3	79.1	996.0	935.2	74.6	882.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	108.0	-2.0	-112.0	108.1	-1.9	-111.9	105.7	-1.7	-109.0	
	Qs	605.6	499.7	609.7	579.3	473.2	583.2	527.3	423.2	530.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	638.6	748.6	858.6	598.8	708.8	818.8	461.6	569.0	676.3
		負	854.5	744.5	634.5	815.0	705.0	595.0	676.3	569.0	461.6
	Qd	854.5	748.6	858.6	815.0	708.8	818.8	676.3	569.0	676.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	214.18	181.18	215.20	204.28	171.56	205.25	177.34	149.19	177.34	
	a	l	1.569	1.602	1.569	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	872.6	914.6	872.6	873.1	915.2	873.1	723.9	723.9	723.9	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	213.4		209.6	206.7		202.5	216.3		212.3
		D	166.0		160.9	160.6		155.3	166.0		160.7
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	245.0		240.0
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	245.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (86.0)		82.7 (83.6)	82.7 (82.0)		82.7 (79.4)	82.7 (99.8)		82.7 (97.0)
		D	82.7 (57.5)		82.7 (54.4)	82.7 (54.3)		82.7 (51.1)	82.7 (64.9)		82.7 (61.2)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.3	-64.0	118.1	108.4	-64.0	118.0	105.7	-61.1	112.9	
	Ms	U	1076.4	0.0	1045.3	1002.3	0.0	972.7	754.3	0.0	741.2
		D	859.8	74.6	809.1	785.6	74.6	736.6	542.9	64.6	515.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.7	-1.6	-109.0	105.8	-1.6	-109.0	101.6	-1.2	-104.0	
	Qs	496.5	392.4	499.8	466.3	362.1	469.5	364.9	264.5	367.3	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	858.5	858.5	858.5
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	858.5	858.5	858.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	962.8		962.8
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	461.6	569.0	676.3	435.1	542.4	649.8	293.3	396.1	498.9
		負	676.3	569.0	461.6	646.6	539.2	431.8	496.5	393.7	290.9
	Qd	676.3	569.0	676.3	646.6	542.4	649.8	496.5	396.1	498.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	177.34	149.19	177.34	169.53	142.22	170.37	150.58	120.13	151.30	
	a	l	1.605	1.605	1.605	1.606	1.606	1.606	1.466	1.466	1.466
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	724.1	724.1	724.1	705.9	705.9	705.9	575.4	575.4	575.4	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	690.4	690.4	690.4
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	206.9		203.0	203.6		199.8	178.1		176.1
		D	158.4		153.4	154.8		149.7	129.2		125.8
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (93.3)		82.7 (90.6)	86.7 (91.0)		86.7 (88.3)	79.2 (87.1)		79.2 (85.6)
		D	82.7 (59.6)		82.7 (56.1)	86.7 (57.1)		86.7 (53.5)	79.2 (50.2)		79.2 (47.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-ﾏ13F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-ﾏ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-ﾏ15F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	105.8	-61.1	112.8	105.7	-61.1	112.8	102.8	-58.4	107.5	
	Ms	U	670.1	0.0	658.0	545.4	0.0	536.4	368.9	0.0	365.8
		D	458.4	64.9	432.4	334.0	64.7	310.8	163.3	59.6	150.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.6	-1.2	-104.0	101.6	-1.2	-104.0	97.5	-0.8	-99.1	
	Qs	330.4	229.9	332.7	279.6	179.2	282.0	205.6	108.9	207.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76
		D	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76
	Mal	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2
		D	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	241.5	344.3	447.1	165.4	268.2	371.0	64.7	163.0	261.2
		負	444.8	342.0	239.2	368.6	265.8	163.0	259.6	161.4	63.1
	Qd	444.8	344.3	447.1	368.6	268.2	371.0	259.6	163.0	261.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	134.88	104.41	135.59	111.79	81.33	112.51	94.49	59.30	95.06	
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.466	1.466	1.466
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	575.5	575.5	575.5	575.5	575.5	575.5	388.7	388.7	388.7	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
負		690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	165.3		163.4	146.2		144.8	137.6		137.0
		D	118.9		115.7	103.7		100.8	89.3		87.3
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (77.4)		79.2 (76.0)	79.2 (63.0)		79.2 (62.0)	79.2 (71.0)		79.2 (70.4)
		D	79.2 (42.4)		79.2 (40.0)	79.2 (30.9)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		G1 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-ΔRF層[X1-X2]			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	67.9	-44.2	77.5	200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	
	Ms	U	230.5	0.0	226.9	1941.2	0.0	1990.7	1379.8	0.0	1376.9
		D	94.6	49.2	72.0	1541.2	124.2	1623.4	1143.3	64.3	1141.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	63.2	-1.6	-66.4	180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	
	Qs	127.5	65.9	130.7	919.9	741.9	914.5	635.1	525.2	635.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
		D	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
	Mal	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
		D	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	642.8		642.8	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8
		D	577.7		577.7	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	33.3	98.1	162.9	928.1	1106.1	1284.1	677.6	787.6	897.6
		負	159.7	94.9	30.1	1289.5	1111.6	933.6	897.7	787.7	677.7
	Qd	159.7	98.1	162.9	1289.5	1111.6	1284.1	897.7	787.7	897.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	58.12	35.70	59.27	77.47	66.77	77.14	224.02	190.65	223.99	
	a	l	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	374.8	374.8	374.8	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5777.4	5777.4	5777.4	1085.6	1119.3	1085.6
		負	438.1	438.1	438.1	5688.4	5688.4	5688.4	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	109.5		108.8	281.7		282.8	188.2		188.0
		D	78.2		74.5	265.7		267.2	148.5		148.4
	Ld1	U	245.0		240.0	240.0		240.0	172.5		172.5
		D	245.0		240.0	240.0		240.0	190.0		190.0
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2 (44.4)		79.2 (43.7)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.6)		75.8 (70.5)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.8)		75.8 (46.7)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			Y27レ-Δ4F層[X2-X3]			Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1595.1	0.0	1591.4	1624.2	0.0	1619.1	1597.4	0.0	1591.3
		D	1358.3	64.6	1355.6	1387.4	65.3	1383.3	1360.7	65.9	1355.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	724.7	614.7	724.5	736.5	626.5	736.4	725.2	615.2	725.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.583	1.612	1.583	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.1	957.9	919.1	919.2	958.0	919.2	919.2	958.1	919.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.6		206.3	209.1		208.6	206.8		206.3
		D	163.2		163.0	165.2		164.9	163.4		163.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (81.7)		75.8 (81.5)	75.8 (83.2)		75.8 (82.9)	75.8 (81.8)		75.8 (81.5)
		D	75.8 (55.6)		75.8 (55.5)	75.8 (56.8)		75.8 (56.7)	75.8 (55.7)		75.8 (55.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X2-X3]			Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	118.0	
	Ms	U	1559.5	0.0	1552.1	1458.4	0.0	1450.8	1403.5	0.0	1395.1
		D	1322.8	66.5	1316.3	1221.8	66.6	1214.9	1166.9	67.0	1159.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	709.1	599.1	708.9	666.9	556.9	666.8	643.9	533.9	643.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	725.3	835.2	945.2	690.7	800.7	910.7
		負	993.0	883.0	773.0	945.4	835.4	725.4	910.8	800.8	690.8
	Qd	993.0	883.0	993.0	945.4	835.4	945.2	910.8	800.8	910.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	235.91	202.19	235.88	227.28	193.82	227.25	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.584	1.613	1.584	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.2	958.1	919.2	881.2	918.1	881.2	881.2	918.2	881.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	203.5		202.9	206.2		205.5	201.1		200.3
		D	160.8		160.3	161.4		160.9	157.4		156.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7
		D	(79.8)		(79.5)	(81.5)		(81.0)	(78.4)		(77.9)
		75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7	
		(54.2)		(53.9)	(54.6)		(54.3)	(52.1)		(51.8)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.6	-61.7	115.4	115.6	-61.7	115.4	115.6	-61.7	115.4	
	Ms	U	1288.7	0.0	1280.7	1222.4	0.0	1213.9	1148.2	0.0	1139.5
		D	1057.5	65.6	1050.0	991.2	65.9	983.1	917.0	66.0	908.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.4	0.0	-107.3	107.4	0.0	-107.3	107.4	0.0	-107.3	
	Qs	594.6	487.2	594.5	566.8	459.5	566.8	535.9	428.5	535.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9
		D	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	551.8	659.2	766.5	551.8	659.2	766.5	535.3	642.7	750.0
		負	766.5	659.2	551.8	766.5	659.2	551.8	750.1	642.8	535.4
	Qd		766.5	659.2	766.5	766.5	659.2	766.5	750.1	642.8	750.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		209.39	172.84	209.39	209.39	172.84	209.39	204.91	168.53	204.89
	a	l	1.573	1.612	1.573	1.573	1.612	1.573	1.573	1.612	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qas	Qal	685.6	726.1	685.6	685.6	726.1	685.6	668.3	707.6	668.3
		正	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5
		負	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	231.4		230.4	223.0		222.0	220.6		219.4
		D	175.8		175.1	169.2		168.4	166.1		165.3
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (97.0)		82.7 (96.4)	82.7 (92.0)		82.7 (91.3)	86.7 (90.5)		86.7 (89.8)
		D	82.7 (63.7)		82.7 (63.2)	82.7 (59.7)		82.7 (59.2)	86.7 (57.8)		86.7 (57.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	111.0	-59.5	110.8	111.0	-59.5	110.8	111.0	-59.5	110.8	
	Ms	U	875.3	0.0	870.7	793.1	0.0	788.2	672.8	0.0	667.6
		D	653.4	61.7	649.0	571.2	61.8	566.5	450.8	62.0	446.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	420.4	317.6	420.3	386.1	283.3	386.0	335.9	233.1	335.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	373.5	476.3	579.1	322.0	424.8	527.6	246.7	349.5	452.4
		負	579.1	476.3	373.5	527.7	424.9	322.1	452.4	349.6	246.8
	Qd		579.1	476.3	579.1	527.7	424.9	527.6	452.4	349.6	452.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		175.63	144.45	175.62	160.02	128.84	160.01	137.19	106.02	137.18
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	197.8		197.1	185.1		184.4	166.6		165.8
		D	143.4		142.9	133.3		132.7	118.4		117.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (84.3)		79.2 (83.8)	79.2 (76.4)		79.2 (75.9)	79.2 (64.8)		79.2 (64.3)
		D	79.2 (50.3)		79.2 (50.0)	79.2 (44.0)		79.2 (43.6)	79.2 (34.7)		79.2 (34.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27レ-Δ15F層[X2-X3]			Y27レ-ΔRF層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	184.6	-98.5	184.6	
	Ms	U	489.5	0.0	486.3	337.8	0.0	330.0	2008.8	0.0	2008.8
		D	276.8	58.8	273.6	187.8	45.9	181.0	1639.6	98.7	1639.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	178.0	0.0	-178.0	
	Qs	257.2	159.0	257.3	172.8	108.1	172.7	938.1	760.1	938.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	140.2	238.5	336.7	97.1	161.9	226.7	962.1	1140.1	1318.1
		負	336.7	238.5	140.2	226.8	162.0	97.3	1318.1	1140.1	962.1
	Qd	336.7	238.5	336.7	226.8	162.0	226.7	1318.1	1140.1	1318.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	122.54	86.78	122.54	82.55	58.97	82.49	79.18	68.49	79.18	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.831	1.831	1.831
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.831	1.831	1.831
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	389.3	389.3	389.3	376.6	376.6	376.6	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5734.2	5734.2	5734.2
負		438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5734.2	5734.2	5734.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	169.3		168.6	136.3		134.6	283.2		283.2
		D	111.0		110.4	95.5		94.3	267.5		267.5
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	79.2 (70.7)		79.2 (70.2)	79.2 (48.8)		79.2 (47.7)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (32.0)		79.2 (31.6)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27㉒-Δ2F層[X3-X4]			Y27㉒-Δ3F層[X3-X4]			Y27㉒-Δ4F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1380.9	0.0	1380.9	1599.4	0.0	1599.4	1629.9	0.0	1629.9
		D	1144.7	63.1	1144.7	1363.2	63.1	1363.2	1393.7	63.1	1393.7
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	-0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	636.2	526.2	636.2	727.2	617.2	727.2	739.9	629.9	739.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	679.3	789.3	899.3	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	899.3	789.3	679.3	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	899.3	789.3	899.3	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	224.41	191.03	224.41	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.615	1.585	1.585	1.614	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.8	958.6	919.8	919.8	958.7	919.8	919.8	919.8	958.7	919.8
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	188.3		188.3	206.9		206.9	209.5		209.5
		D	148.6		148.6	163.5		163.5	165.6		165.6
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (70.7)		75.8 (70.7)	75.8 (81.9)		75.8 (81.9)	75.8 (83.5)		75.8 (83.5)
		D	75.8 (46.9)		75.8 (46.9)	75.8 (55.8)		75.8 (55.8)	75.8 (57.1)		75.8 (57.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1605.1	0.0	1605.1	1568.4	0.0	1568.4	1468.9	0.0	1468.9
		D	1369.0	63.1	1369.0	1332.3	63.1	1332.3	1232.8	63.1	1232.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	729.6	619.6	729.6	714.3	604.3	714.3	672.8	562.9	672.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	734.3	844.3	954.3
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	954.3	844.3	734.3
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	954.3	844.3	954.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	238.13	204.34	238.13	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8	881.7	918.7	881.7	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	207.4		207.4	204.3		204.3	207.2		207.2
		D	163.9		163.9	161.4		161.4	162.3		162.3
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (82.2)		75.8 (82.2)	75.8 (80.3)		75.8 (80.3)	82.7 (82.0)		82.7 (82.0)
		D	75.8 (56.1)		75.8 (56.1)	75.8 (54.6)		75.8 (54.6)	82.7 (55.1)		82.7 (55.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	115.4	-61.8	115.4	115.4	-61.8	115.4		
	Ms	U	1415.5	0.0	1415.5	1302.2	0.0	1302.2	1236.9	0.0	1236.9	
		D	1179.3	63.1	1179.3	1071.3	61.8	1071.3	1006.1	61.8	1006.1	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	110.0	0.0	-110.0	107.4	0.0	-107.4	107.4	0.0	-107.4		
	Qs	650.6	540.6	650.6	601.8	494.5	601.8	574.7	467.3	574.7		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	
		D	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	
		D	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
			D	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
pt		U	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	
		D	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	
Mal		912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6		
Mas		U	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	
	D	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	
		D	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	700.9	810.9	920.9	551.8	659.2	766.5	551.8	659.2	766.5	
		負	920.9	810.9	700.9	766.5	659.2	551.8	766.5	659.2	551.8	
	Qd	920.9	810.9	920.9	766.5	659.2	766.5	766.5	659.2	766.5		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	229.80	196.26	229.80	209.39	172.84	209.39	209.39	172.84	209.39		
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.574	1.613	1.574	1.574	1.613	1.574	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	881.7	918.7	881.7	685.9	726.4	685.9	685.9	726.4	685.9	
		正	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	
		負	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	202.2		202.2	233.1		233.1	224.9		224.9	
		D	158.3		158.3	177.2		177.2	170.7		170.7	
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0	
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.7 (79.1)		82.7 (79.1)	82.7 (98.0)		82.7 (98.0)	82.7 (93.1)		82.7 (93.1)	
		D	82.7 (52.7)		82.7 (52.7)	82.7 (64.5)		82.7 (64.5)	82.7 (60.6)		82.7 (60.6)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.8	115.4	110.9	-59.5	110.9	110.9	-59.5	110.9	
	Ms	U	1163.0	0.0	1163.0	889.5	0.0	889.5	807.5	0.0	807.5
		D	932.1	61.8	932.1	667.8	59.5	667.8	585.8	59.5	585.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	107.4	0.0	-107.4	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	543.9	436.5	543.9	427.2	324.4	427.2	393.1	290.3	393.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	674.0	483.6	674.0	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1545.9		1545.9	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	547.4	654.7	762.1	383.9	486.7	589.5	332.6	435.4	538.2
		負	762.1	654.7	547.4	589.5	486.7	383.9	538.2	435.4	332.6
	Qd	762.1	654.7	762.1	589.5	486.7	589.5	538.2	435.4	538.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	208.18	171.67	208.18	178.76	147.59	178.76	163.22	132.04	163.22	
	a	l	1.574	1.613	1.574	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	668.6	708.0	668.6	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	
	Qas	正	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	222.5		222.5	200.0		200.0	187.4		187.4
		D	167.7		167.7	145.2		145.2	135.1		135.1
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (91.7)		86.7 (91.7)	79.2 (85.6)		79.2 (85.6)	79.2 (77.7)		79.2 (77.7)
		D	86.7 (58.8)		86.7 (58.8)	79.2 (51.4)		79.2 (51.4)	79.2 (45.1)		79.2 (45.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ14F層[X3-X4]			Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-ΔRF層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		110.9	-59.5	110.9	106.4	-57.2	106.4	74.7	-42.3	74.7
	Ms	U	687.4	0.0	687.4	504.9	0.0	504.9	344.7	0.0	344.7
		D	465.6	59.5	465.6	292.2	57.2	292.2	195.3	42.3	195.3
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		102.8	0.0	-102.8	98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8
	Qs		343.0	240.2	343.0	264.3	166.0	264.3	177.3	112.5	177.3
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
D			47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
pt		U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Mal		513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
Mas		U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	257.5	360.3	463.1	150.8	249.1	347.3	104.0	168.8	233.5
		負	463.1	360.3	257.5	347.3	249.1	150.8	233.5	168.8	104.0
	Qd		463.1	360.3	463.1	347.3	249.1	347.3	233.5	168.8	233.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		140.44	109.27	140.44	126.40	90.64	126.40	84.99	61.41	84.99
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.469	1.469	1.469	1.411	1.411	1.411
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		576.8	576.8	576.8	389.3	389.3	389.3	377.2	377.2	377.2
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	168.8		168.8	172.6		172.6	137.8		137.8
		D	120.3		120.3	113.7		113.7	96.8		96.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (66.2)		79.2 (66.2)	79.2 (72.9)		79.2 (72.9)	79.2 (49.8)		79.2 (49.8)
		D	79.2 (35.9)		79.2 (35.9)	79.2 (33.8)		79.2 (33.8)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	183.7	-91.3	200.0	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.4	
	Ms	U	1990.7	0.0	1941.2	1376.9	0.0	1379.8	1591.4	0.0	1595.1
		D	1623.4	124.2	1541.2	1141.0	64.3	1143.3	1355.6	64.6	1358.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	175.3	-2.7	-180.7	109.9	-0.1	-110.0	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	914.5	741.9	919.9	635.0	525.2	635.1	724.5	614.7	724.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	933.6	1111.6	1289.5	677.7	787.7	897.7	773.0	883.0	993.0
		負	1284.1	1106.1	928.1	897.6	787.6	677.6	993.0	883.0	773.0
	Qd	1284.1	1111.6	1289.5	897.6	787.7	897.7	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	77.14	66.77	77.47	223.99	190.65	224.02	247.80	213.72	247.80	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583
		s. 正	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1	
	Qas	正	5688.4	5688.4	5688.4	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5777.4	5777.4	5777.4	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	282.8		281.7	188.0		188.2	206.3	206.6	
		D	267.2		265.7	148.4		148.5	163.0	163.2	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5	172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0	190.0	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.5)		75.8 (70.6)	75.8 (81.5)	75.8 (81.7)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.7)		75.8 (46.8)	75.8 (55.5)	75.8 (55.6)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3	
	Ms	U	1619.1	0.0	1624.2	1591.3	0.0	1597.4	1552.1	0.0	1559.5
		D	1383.3	65.3	1387.4	1355.5	65.9	1360.7	1316.3	66.5	1322.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	736.4	626.5	736.5	725.0	615.2	725.2	708.9	599.1	709.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.2	958.0	919.2	919.2	958.1	919.2	919.2	958.1	919.2	919.2
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	208.6		209.1	206.3		206.8	202.9		203.5
		D	164.9		165.2	163.0		163.4	160.3		160.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (82.9)		75.8 (83.2)	75.8 (81.5)		75.8 (81.8)	75.8 (79.5)		75.8 (79.8)
		D	75.8 (56.7)		75.8 (56.8)	75.8 (55.5)		75.8 (55.7)	75.8 (53.9)		75.8 (54.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.3	118.0	-63.0	118.3	115.4	-61.7	115.6	
	Ms	U	1450.8	0.0	1458.4	1395.1	0.0	1403.5	1280.7	0.0	1288.7
		D	1214.9	66.6	1221.8	1159.2	67.0	1166.9	1050.0	65.6	1057.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	107.3	-0.0	-107.4	
	Qs	666.8	556.9	666.9	643.8	533.9	643.9	594.5	487.2	594.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	725.4	835.4	945.4	690.8	800.8	910.8	551.8	659.2	766.5
		負	945.2	835.2	725.3	910.7	800.7	690.7	766.5	659.2	551.8
	Qd	945.2	835.4	945.4	910.7	800.8	910.8	766.5	659.2	766.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	235.88	202.19	235.91	227.25	193.82	227.28	209.39	172.84	209.39	
	a	l	1.584	1.613	1.584	1.584	1.613	1.584	1.573	1.612	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	881.2	918.1	881.2	881.2	918.2	881.2	685.6	726.1	685.6
		正	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0
		負	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	205.5		206.2	200.3		201.1	230.4		231.4
		D	160.9		161.4	156.8		157.4	175.1		175.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.7 (81.0)		82.7 (81.5)	82.7 (77.9)		82.7 (78.4)	82.7 (96.4)		82.7 (97.0)
		D	82.7 (54.3)		82.7 (54.6)	82.7 (51.8)		82.7 (52.1)	82.7 (63.2)		82.7 (63.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.7	115.6	115.4	-61.7	115.6	110.8	-59.5	111.0	
	Ms	U	1213.9	0.0	1222.4	1139.5	0.0	1148.2	870.7	0.0	875.3
		D	983.1	65.9	991.2	908.7	66.0	917.0	649.0	61.7	653.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4	102.8	-0.0	-102.8	
	Qs	566.8	459.5	566.8	535.8	428.5	535.9	420.3	317.6	420.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
	Mal	676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1220.4		1220.4
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	551.8	659.2	766.5	535.4	642.8	750.1	373.5	476.3	579.1
		負	766.5	659.2	551.8	750.0	642.7	535.3	579.1	476.3	373.5
	Qd		766.5	659.2	766.5	750.0	642.8	750.1	579.1	476.3	579.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		209.39	172.84	209.39	204.89	168.53	204.91	175.62	144.45	175.63
	a	l	1.573	1.612	1.573	1.573	1.612	1.573	1.472	1.472	1.472
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		685.6	726.1	685.6	668.3	707.6	668.3	576.7	576.7	576.7
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4
		負	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	222.0		223.0	219.4		220.6	197.1		197.8
		D	168.4		169.2	165.3		166.1	142.9		143.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (91.3)		82.7 (92.0)	86.7 (89.8)		86.7 (90.5)	79.2 (83.8)		79.2 (84.3)
		D	82.7 (59.2)		82.7 (59.7)	86.7 (57.3)		86.7 (57.8)	79.2 (50.0)		79.2 (50.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			Y27レ-Δ14F層[X4-X5]			Y27レ-Δ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.8	-59.5	111.0	110.8	-59.5	111.0	106.4	-57.2	106.3	
	Ms	U	788.2	0.0	793.1	667.6	0.0	672.8	486.3	0.0	489.5
		D	566.5	61.8	571.2	446.0	62.0	450.8	273.6	58.8	276.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	102.8	-0.0	-102.8	102.8	-0.0	-102.8	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	386.0	283.3	386.1	335.8	233.1	335.9	257.3	159.0	257.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	322.1	424.9	527.7	246.8	349.6	452.4	140.2	238.5	336.7
		負	527.6	424.8	322.0	452.4	349.5	246.7	336.7	238.5	140.2
	Qd	527.6	424.9	527.7	452.4	349.6	452.4	336.7	238.5	336.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	160.01	128.84	160.02	137.18	106.02	137.19	122.54	86.78	122.54	
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.471	1.471	1.471	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	389.3	389.3	389.3	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	184.4		185.1	165.8		166.6	168.6		169.3
		D	132.7		133.3	117.8		118.4	110.4		111.0
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (75.9)		79.2 (76.4)	79.2 (64.3)		79.2 (64.8)	79.2 (70.2)		79.2 (70.7)
		D	79.2 (43.6)		79.2 (44.0)	79.2 (34.3)		79.2 (34.7)	79.2 (31.6)		79.2 (32.0)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-ΔRF層[X4-X5]			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	74.5	-42.2	75.0	207.9	-142.5	73.5	123.4	-65.4	108.1	
	Ms	U	330.0	0.0	337.8	2057.6	98.6	2448.9	1343.5	0.0	1367.2
		D	181.0	45.9	187.8	1641.9	383.5	2301.9	1096.7	72.1	1151.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	64.7	-0.1	-64.9	200.4	22.4	-155.6	112.5	2.6	-107.4	
	Qs	172.7	108.1	172.8	1071.6	893.6	1026.8	623.7	513.7	618.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47
	Mal	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	97.3	162.0	226.8	1106.4	1284.4	1462.3	653.2	763.2	873.1
		負	226.7	161.9	97.1	1507.1	1329.2	1151.2	873.1	763.2	653.2
	Qd	226.7	162.0	226.8	1507.1	1329.2	1462.3	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	82.49	58.97	82.55	90.54	79.84	87.85	218.86	184.71	218.86	
	a	l	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.971	1.971	1.971	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	376.6	376.6	376.6	4051.3	4051.3	4051.3	907.4	951.5	907.4	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	6031.4	6031.4	6031.4	1080.8	1119.3	1080.8
		負	438.1	438.1	438.1	5456.2	5456.2	5456.2	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	134.6		136.3	284.3		293.2	201.8		204.1
		D	94.3		95.5	267.5		279.4	156.1		160.3
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		245.0	173.8		173.8
		D	240.0		240.0	240.0		245.0	191.3		191.3
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8
		(47.7)		(48.8)	(30.0)		(30.0)	(79.0)		(80.4)	
		D	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8
		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(51.6)		(54.1)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			Y27レ-Δ4F層[X5-X6]			Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.9	-65.4	108.5	122.6	-65.4	108.8	122.2	-65.4	109.2	
	Ms	U	1521.2	0.0	1549.6	1522.4	0.0	1555.6	1472.5	0.0	1509.4
		D	1275.4	72.2	1332.5	1277.2	74.2	1337.9	1228.0	76.2	1291.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.4	2.4	-107.6	112.3	2.3	-107.7	112.2	2.2	-107.8	
	Qs	697.8	587.8	693.0	699.2	589.2	694.6	679.3	569.3	674.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	
	a	l	1.563	1.597	1.563	1.565	1.598	1.565	1.566	1.600	1.566
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qas	Qal	908.3	952.5	908.3	908.8	952.9	908.8	909.4	953.6	909.4
		正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	219.2		221.9	219.3		222.5	214.4		218.0
		D	170.1		174.6	170.2		175.0	166.4		171.3
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (89.4)		75.8 (91.1)	75.8 (89.5)		75.8 (91.4)	75.8 (86.5)		75.8 (88.7)
		D	75.8 (60.0)		75.8 (62.7)	75.8 (60.1)		75.8 (62.9)	75.8 (57.7)		75.8 (60.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.1	-65.5	109.2	121.8	-65.5	109.6	121.5	-65.5	109.9	
	Ms	U	1413.0	0.0	1449.4	1304.6	0.0	1340.5	1238.9	0.0	1278.1
		D	1168.8	76.6	1231.0	1061.0	77.1	1121.4	996.0	79.1	1058.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.1	2.2	-107.8	112.0	2.0	-108.0	111.9	1.9	-108.1	
	Qs	654.6	544.6	650.3	609.7	499.7	605.6	583.2	473.2	579.3	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	634.5	744.5	854.5	595.0	705.0	815.0
		負	873.1	763.2	653.2	858.6	748.6	638.6	818.8	708.8	598.8
	Qd	873.1	763.2	873.1	858.6	748.6	854.5	818.8	708.8	815.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	215.20	181.18	214.18	205.25	171.56	204.28	
	a	l	1.567	1.601	1.567	1.569	1.602	1.569	1.570	1.604	1.570
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	909.7	953.9	909.7	872.6	914.6	872.6	873.1	915.2	873.1	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	208.6		212.1	209.6		213.4	202.5		206.7
		D	161.7		166.6	160.9		166.0	155.3		160.6
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7
		(83.0)		(85.2)	(83.6)		(86.0)	(79.4)		(82.0)	
	D	75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7	
		(55.0)		(57.9)	(54.4)		(57.5)	(51.1)		(54.3)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	118.3	-63.9	108.3	118.1	-64.0	108.3	118.0	-64.0	108.4	
	Ms	U	1119.4	0.0	1151.8	1045.3	0.0	1076.4	972.7	0.0	1002.3
		D	882.9	74.6	935.2	809.1	74.6	859.8	736.6	74.6	785.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.0	1.7	-105.7	109.0	1.6	-105.7	109.0	1.6	-105.8	
	Qs	530.6	423.2	527.3	499.8	392.4	496.5	469.5	362.1	466.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	Mal	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	461.6	569.0	676.3	461.6	569.0	676.3	431.8	539.2	646.6
		負	676.3	569.0	461.6	676.3	569.0	461.6	649.8	542.4	435.1
	Qd	676.3	569.0	676.3	676.3	569.0	676.3	649.8	542.4	646.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	177.34	149.19	177.34	177.34	149.19	177.34	170.37	142.22	169.53	
	a	l	1.604	1.604	1.604	1.605	1.605	1.605	1.606	1.606	1.606
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	723.9	723.9	723.9	724.1	724.1	724.1	705.9	705.9	705.9	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6
		負	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	212.3		216.3	203.0		206.9	199.8		203.6
		D	160.7		166.0	153.4		158.4	149.7		154.8
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (97.0)		82.7 (99.8)	82.7 (90.6)		82.7 (93.3)	86.7 (88.3)		86.7 (91.0)
		D	82.7 (61.2)		82.7 (64.9)	82.7 (56.1)		82.7 (59.6)	86.7 (53.5)		86.7 (57.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y27レ-Δ14F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	112.9	-61.1	105.7	112.8	-61.1	105.8	112.8	-61.1	105.7	
	Ms	U	741.2	0.0	754.3	658.0	0.0	670.1	536.4	0.0	545.4
		D	515.4	64.6	542.9	432.4	64.9	458.4	310.8	64.7	334.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.0	1.2	-101.6	104.0	1.2	-101.6	104.0	1.2	-101.6	
	Qs	367.3	264.5	364.9	332.7	229.9	330.4	282.0	179.2	279.6	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
		D	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	Mal	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
		D	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	290.9	393.7	496.5	239.2	342.0	444.8	163.0	265.8	368.6
		負	498.9	396.1	293.3	447.1	344.3	241.5	371.0	268.2	165.4
	Qd	498.9	396.1	496.5	447.1	344.3	444.8	371.0	268.2	368.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	151.30	120.13	150.58	135.59	104.41	134.88	112.51	81.33	111.79	
	a	l	1.466	1.466	1.466	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	575.4	575.4	575.4	575.5	575.5	575.5	575.5	575.5	575.5	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	176.1		178.1	163.4		165.3	144.8		146.2
		D	125.8		129.2	115.7		118.9	100.8		103.7
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (85.6)		79.2 (87.1)	79.2 (76.0)		79.2 (77.4)	79.2 (62.0)		79.2 (63.0)
		D	79.2 (47.6)		79.2 (50.2)	79.2 (40.0)		79.2 (42.4)	79.2 (30.0)		79.2 (30.9)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	107.5	-58.4	102.8	77.5	-44.2	67.9	73.5	-142.5	207.9	
	Ms	U	365.8	0.0	368.9	226.9	0.0	230.5	2448.9	98.6	2057.6
		D	150.7	59.6	163.3	72.0	49.2	94.6	2301.9	383.5	1641.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	99.1	0.8	-97.5	66.4	1.6	-63.2	155.6	-22.4	-200.4	
	Qs	207.2	108.9	205.6	130.7	65.9	127.5	1026.8	893.6	1071.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50
	Mal	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8		642.8	8995.0		8995.0
		D	577.7		577.7	577.7		577.7	8748.5		8748.5
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	63.1	161.4	259.6	30.1	94.9	159.7	1151.2	1329.2	1507.1
		負	261.2	163.0	64.7	162.9	98.1	33.3	1462.3	1284.4	1106.4
	Qd	261.2	163.0	259.6	162.9	98.1	159.7	1462.3	1329.2	1507.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	95.06	59.30	94.49	59.27	35.70	58.12	87.85	79.84	90.54	
	a	l	1.466	1.466	1.466	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.971	1.971	1.971
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	388.7	388.7	388.7	374.8	374.8	374.8	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5456.2	5456.2	5456.2
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	6031.4	6031.4	6031.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	137.0		137.6	108.8		109.5	293.2		284.3
		D	87.3		89.3	74.5		78.2	279.4		267.5
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	245.0		240.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3
		D	(70.4)		(71.0)	(43.7)		(44.4)	(30.0)		(30.0)
			79.2		79.2		79.2	69.3		69.3	
		(30.0)	(30.0)		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-42F層[X1-X2]			Y37レ-43F層[X1-X2]			Y37レ-44F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.1	-65.4	123.4	108.5	-65.4	122.9	108.8	-65.4	122.6	
	Ms	U	1367.2	0.0	1343.5	1549.6	0.0	1521.2	1555.6	0.0	1522.4
		D	1151.0	72.1	1096.7	1332.5	72.2	1275.4	1337.9	74.2	1277.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.4	-2.6	-112.5	107.6	-2.4	-112.4	107.7	-2.3	-112.3	
	Qs	618.6	513.7	623.7	693.0	587.8	697.8	694.6	589.2	699.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	
	a	l	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563	1.565	1.598	1.565
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	907.4	951.5	907.4	908.3	952.4	908.3	908.8	952.9	908.8	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	204.1		201.8	221.9		219.2	222.5		219.3
		D	160.3		156.1	174.6		170.1	175.0		170.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (80.4)		75.8 (79.0)	75.8 (91.1)		75.8 (89.4)	75.8 (91.4)		75.8 (89.5)
		D	75.8 (54.1)		75.8 (51.6)	75.8 (62.7)		75.8 (60.0)	75.8 (62.9)		75.8 (60.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	109.2	-65.4	122.2	109.2	-65.5	122.1	109.6	-65.5	121.8	
	Ms	U	1509.4	0.0	1472.5	1449.4	0.0	1413.0	1340.5	0.0	1304.6
		D	1291.0	76.2	1228.0	1231.0	76.6	1168.8	1121.4	77.1	1061.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.8	-2.2	-112.2	107.8	-2.2	-112.1	107.9	-2.0	-112.0	
	Qs	674.9	569.3	679.3	650.3	544.6	654.6	605.6	499.7	609.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	638.6	748.6	858.6
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	854.5	744.5	634.5
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	854.5	748.6	858.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	214.18	181.18	215.20	
	a	l	1.566	1.600	1.566	1.567	1.601	1.567	1.569	1.602	1.569
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qas	Qal	909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7	872.6	914.6	872.6
		正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	218.0		214.4	212.1		208.6	213.4		209.6
		D	171.3		166.4	166.6		161.7	166.0		160.9
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (88.7)		75.8 (86.5)	75.8 (85.2)		75.8 (83.0)	82.7 (86.0)		82.7 (83.7)
		D	75.8 (60.7)		75.8 (57.7)	75.8 (57.9)		75.8 (55.0)	82.7 (57.5)		82.7 (54.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	109.9	-65.5	121.5	108.3	-63.9	118.3	108.3	-64.0	118.2	
	Ms	U	1278.1	0.0	1238.9	1151.8	0.0	1119.4	1076.3	0.0	1045.4
		D	1058.3	79.1	996.0	935.3	74.6	882.9	859.8	74.6	809.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	108.1	-1.9	-111.9	105.7	-1.7	-109.0	105.7	-1.6	-109.0	
	Qs	579.3	473.2	583.2	527.3	423.2	530.6	496.5	392.4	499.8	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	598.8	708.8	818.8	461.6	569.0	676.3	461.6	569.0	676.3
		負	815.0	705.0	595.0	676.3	569.0	461.6	676.3	569.0	461.6
	Qd	815.0	708.8	818.8	676.3	569.0	676.3	676.3	569.0	676.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.28	171.56	205.25	177.34	149.19	177.34	177.34	149.19	177.34	
	a	l	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604	1.605	1.605	1.605
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	873.1	915.2	873.1	723.9	723.9	723.9	724.1	724.1	724.1	724.1
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.7		202.5	216.3		212.3	206.9		203.0
		D	160.6		155.3	166.0		160.7	158.4		153.4
	Ld1	U	173.8		173.8	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	191.3		191.3	245.0		240.0	245.0		240.0
	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (81.9)		82.7 (79.4)	82.7 (99.8)		82.7 (97.0)	82.7 (93.3)		82.7 (90.6)
		D	82.7 (54.3)		82.7 (51.1)	82.7 (64.9)		82.7 (61.2)	82.7 (59.6)		82.7 (56.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.4	-64.0	118.1	105.7	-61.1	112.9	105.8	-61.1	112.8	
	Ms	U	1002.3	0.0	972.7	754.3	0.0	741.2	670.1	0.0	658.0
		D	785.6	74.6	736.6	542.9	64.6	515.4	458.5	64.9	432.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.7	-1.6	-109.0	101.6	-1.2	-104.0	101.6	-1.2	-104.0	
	Qs	466.3	362.2	469.5	364.9	264.5	367.3	330.4	229.9	332.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
		D	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	Mal	602.0	602.0	602.0	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
		D	1203.9	1203.9	1203.9	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	435.1	542.4	649.8	293.3	396.1	498.9	241.5	344.3	447.1
		負	646.6	539.2	431.8	496.5	393.7	290.9	444.8	342.0	239.2
	Qd	646.6	542.4	649.8	496.5	396.1	498.9	444.8	344.3	447.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	169.53	142.22	170.38	150.58	120.13	151.30	134.88	104.41	135.59	
	a	l	1.606	1.606	1.606	1.466	1.466	1.466	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	705.9	705.9	705.9	575.4	575.4	575.4	575.5	575.5	575.5	
	Qas	正	798.6	798.6	798.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	798.6	798.6	798.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	203.6		199.8	178.1		176.1	165.2		163.4
		D	154.8		149.7	129.2		125.8	118.9		115.7
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (91.0)		86.7 (88.3)	79.2 (87.1)		79.2 (85.6)	79.2 (77.4)		79.2 (76.0)
		D	86.7 (57.1)		86.7 (53.5)	79.2 (50.2)		79.2 (47.6)	79.2 (42.4)		79.2 (40.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X1-X2]			Y37レ-Δ15F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	105.7	-61.1	112.8	102.8	-58.4	107.5	67.9	-44.2	77.5	
	Ms	U	545.4	0.0	536.5	368.9	0.0	365.8	230.5	0.0	226.9
		D	334.0	64.7	310.8	163.3	59.6	150.7	94.7	49.2	72.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.6	-1.2	-104.0	97.5	-0.8	-99.1	63.2	-1.6	-66.4	
	Qs	279.6	179.2	282.0	205.6	108.9	207.2	127.5	65.9	130.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	429.3	429.3	429.3	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	165.4	268.2	371.0	64.7	163.0	261.2	33.3	98.1	162.9
		負	368.6	265.8	163.0	259.6	161.4	63.1	159.7	94.9	30.1
	Qd	368.6	268.2	371.0	259.6	163.0	261.2	159.7	98.1	162.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	111.79	81.33	112.51	94.49	59.30	95.07	58.12	35.70	59.27	
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.466	1.466	1.466	1.400	1.400	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	575.5	575.5	575.5	388.7	388.7	388.7	374.8	374.8	374.8	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	146.2		144.8	137.6		137.0	109.5		108.8
		D	103.7		100.8	89.3		87.2	78.2		74.5
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (63.0)		79.2 (62.0)	79.2 (71.0)		79.2 (70.4)	79.2 (44.4)		79.2 (43.7)
		D	79.2 (30.9)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1941.2	0.0	1990.7	1379.8	0.0	1376.9	1595.1	0.0	1591.4
		D	1541.2	124.2	1623.4	1143.3	64.3	1141.0	1358.3	64.6	1355.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	919.9	741.9	914.5	635.1	525.2	635.0	724.7	614.7	724.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	928.1	1106.1	1284.1	677.6	787.6	897.6	773.0	883.0	993.0
		負	1289.5	1111.6	933.6	897.7	787.7	677.7	993.0	883.0	773.0
	Qd	1289.5	1111.6	1284.1	897.7	787.7	897.6	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	77.47	66.77	77.14	224.02	190.65	223.99	247.80	213.72	247.80	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583
		s. 正	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1	
	Qas	正	5777.4	5777.4	5777.4	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5688.4	5688.4	5688.4	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	281.7		282.8	188.2		188.0	206.6	206.3	
		D	265.7		267.2	148.5		148.4	163.2	163.0	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5	172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0	190.0	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8	
		D	(30.0)		(30.0)	(70.6)		(70.5)	(81.7)	(81.5)	
		U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8		
		D	(30.0)		(30.0)	(46.8)		(46.7)	(55.6)	(55.5)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(60)
応力	MI	118.4	-63.0	117.9
	Ms	U	1624.2	0.0
		D	1387.4	65.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	110.1	0.1	-109.9
	Qs	736.5	626.5	736.4
	L. no	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	65.0	65.0	65.0
	D	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6
		D	70.5	72.6
	j	U	61.7	63.6
		D	61.7	63.6
	被り/sat	4.0	4.0/	3.55
	上端筋	1	6-D35	6-D35
		2	2-D35	2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35
		2	2-D35	2-D35
	STP	径	D13	D13
		形ヒッチ	6-100	6-100
	at	U	76.56	57.42
		D	76.56	57.42
		U	1.67	1.22
		D	1.67	1.22
曲げ	MaI	U	912.4	722.8
		D	1824.9	1445.7
	Mas	U	1824.9	1445.7
		D	1824.9	1445.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	2155.8	2155.8
		D	2082.7	2082.7
	L' (L)	480.0	(600.0)	
せん断	Qd	正	773.0	883.0
		負	993.0	883.0
	Qd	993.0	883.0	993.0
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80
	a	l	1.583	1.613
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172
	QaI	919.2	958.0	919.2
	Qas	正	1085.6	1119.3
		負	1085.6	1119.3
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
	Ld	U	209.1	208.6
		D	165.2	164.9
	Ld1	U	172.5	172.5
		D	190.0	190.0
	判定	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8	75.8
		(83.2)		(82.9)
		D	75.8	75.8
		(56.8)		(56.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	
	Ms	U	1597.4	0.0	1591.3	1559.5	0.0	1552.1	1458.4	0.0	1450.8
		D	1360.7	65.9	1355.5	1322.8	66.5	1316.3	1221.8	66.6	1214.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	725.2	615.2	725.0	709.1	599.1	708.9	666.9	556.9	666.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	725.3	835.2	945.2
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	945.4	835.4	725.4
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	945.4	835.4	945.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	235.91	202.19	235.88	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.2	958.1	919.2	919.2	958.1	919.2	881.2	918.1	881.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.8		206.3	203.5		202.9	206.2		205.5
		D	163.4		163.0	160.8		160.3	161.4		160.9
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	82.7		82.7
		D	(81.8)		(81.5)	(79.8)		(79.5)	(81.5)		(81.0)
		75.8		75.8	75.8		75.8	82.7		82.7	
		(55.7)		(55.5)	(54.2)		(53.9)	(54.6)		(54.3)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.3	-63.0	118.0	115.6	-61.7	115.4	115.6	-61.7	115.4	
	Ms	U	1403.5	0.0	1395.1	1288.7	0.0	1280.7	1222.4	0.0	1213.9
		D	1166.9	67.0	1159.2	1057.5	65.6	1050.0	991.2	65.9	983.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	107.4	0.0	-107.3	107.4	0.0	-107.3	
	Qs	643.9	533.9	643.8	594.6	487.2	594.5	566.8	459.5	566.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal	912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	690.7	800.7	910.7	551.8	659.2	766.5	551.8	659.2	766.5
		負	910.8	800.8	690.8	766.5	659.2	551.8	766.5	659.2	551.8
	Qd	910.8	800.8	910.7	766.5	659.2	766.5	766.5	659.2	766.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	227.28	193.82	227.25	209.39	172.84	209.39	209.39	172.84	209.39	
	a	l	1.584	1.613	1.584	1.572	1.612	1.572	1.573	1.612	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	881.2	918.2	881.2	685.6	726.1	685.6	685.6	726.1	685.6	
	Qas	正	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
		負	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	201.1		200.3	231.4		230.4	223.0		222.0
		D	157.4		156.8	175.8		175.1	169.2		168.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (78.4)		82.7 (77.9)	82.7 (97.0)		82.7 (96.4)	82.7 (92.0)		82.7 (91.3)
		D	82.7 (52.1)		82.7 (51.8)	82.7 (63.7)		82.7 (63.2)	82.7 (59.7)		82.7 (59.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.6	-61.7	115.4	111.0	-59.5	110.8	111.0	-59.5	110.8	
	Ms	U	1148.2	0.0	1139.5	875.3	0.0	870.7	793.1	0.0	788.2
		D	917.0	66.0	908.7	653.4	61.7	649.0	571.2	61.8	566.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.4	0.0	-107.3	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	535.9	428.5	535.8	420.4	317.6	420.3	386.1	283.3	386.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	674.0	483.6	674.0	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1545.9		1545.9	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	535.3	642.7	750.0	373.5	476.3	579.1	322.0	424.8	527.6
		負	750.1	642.8	535.4	579.1	476.3	373.5	527.7	424.9	322.1
	Qd	750.1	642.8	750.0	579.1	476.3	579.1	527.7	424.9	527.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	204.91	168.53	204.89	175.63	144.45	175.62	160.02	128.84	160.01	
	a	l	1.573	1.612	1.573	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	668.3	707.6	668.3	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	
	Qas	正	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	220.6		219.4	197.8		197.1	185.1		184.4
		D	166.1		165.3	143.4		142.9	133.3		132.7
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (90.5)		86.7 (89.8)	79.2 (84.3)		79.2 (83.8)	79.2 (76.4)		79.2 (75.9)
		D	86.7 (57.8)		86.7 (57.3)	79.2 (50.3)		79.2 (50.0)	79.2 (44.0)		79.2 (43.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X2-X3]			Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	111.0	-59.5	110.8	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	
	Ms	U	672.8	0.0	667.6	489.5	0.0	486.3	337.8	0.0	330.0
		D	450.8	62.0	446.0	276.8	58.8	273.6	187.8	45.9	181.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	
	Qs	335.9	233.1	335.8	257.2	159.0	257.3	172.8	108.1	172.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	246.7	349.5	452.4	140.2	238.5	336.7	97.1	161.9	226.7
		負	452.4	349.6	246.8	336.7	238.5	140.2	226.8	162.0	97.3
	Qd	452.4	349.6	452.4	336.7	238.5	336.7	226.8	162.0	226.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	137.19	106.02	137.18	122.54	86.78	122.54	82.55	58.97	82.49	
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	576.7	576.7	576.7	389.3	389.3	389.3	376.6	376.6	376.6	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	166.6		165.8	169.3		168.6	136.3	134.6	
		D	118.4		117.8	111.0		110.4	95.5	94.3	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (64.8)		79.2 (64.3)	79.2 (70.7)		79.2 (70.2)	79.2 (48.8)	79.2 (47.7)	
		D	79.2 (34.7)		79.2 (34.3)	79.2 (32.0)		79.2 (31.6)	79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37㉒-Δ1F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ2F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ3F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	184.6	-98.5	184.6	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1		
	Ms	U	2008.8	0.0	2008.8	1380.9	0.0	1380.9	1599.4	0.0	1599.4	
		D	1639.6	98.7	1639.6	1144.7	63.1	1144.7	1363.2	63.1	1363.2	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	178.0	0.0	-178.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0		
	Qs	938.1	760.1	938.1	636.2	526.2	636.2	727.2	617.2	727.2		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	962.1	1140.1	1318.1	679.3	789.3	899.3	773.0	883.0	993.0	
		負	1318.1	1140.1	962.1	899.3	789.3	679.3	993.0	883.0	773.0	
	Qd	1318.1	1140.1	1318.1	899.3	789.3	899.3	993.0	883.0	993.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	79.18	68.49	79.18	224.41	191.03	224.41	247.80	213.72	247.80		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.585	1.614	1.585	1.585	1.615	1.585	
		s. 正	1.831	1.831	1.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.831	1.831	1.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	919.8	958.6	919.8	919.8	958.7	919.8		
	Qas	正	5734.2	5734.2	5734.2	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	
負		5734.2	5734.2	5734.2	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	283.2		283.2	188.3		188.3	206.9		206.9	
		D	267.5		267.5	148.6		148.6	163.5		163.5	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0	
判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.7)		75.8 (70.7)	75.8 (81.9)		75.8 (81.9)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.9)		75.8 (46.9)	75.8 (55.8)		75.8 (55.8)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-4F層[X3-X4]			Y37㉒-45F層[X3-X4]			Y37㉒-46F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1629.9	0.0	1629.9	1605.1	0.0	1605.1	1568.4	0.0	1568.4
		D	1393.7	63.1	1393.7	1369.0	63.1	1369.0	1332.3	63.1	1332.3
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	739.9	629.9	739.9	729.6	619.6	729.6	714.3	604.3	714.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	209.5		209.5	207.4		207.4	204.3		204.3
		D	165.6		165.6	163.9		163.9	161.4		161.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (83.5)		75.8 (83.5)	75.8 (82.2)		75.8 (82.2)	75.8 (80.3)		75.8 (80.3)
		D	75.8 (57.1)		75.8 (57.1)	75.8 (56.1)		75.8 (56.1)	75.8 (54.6)		75.8 (54.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	115.4	-61.8	115.4		
	Ms	U	1468.9	0.0	1468.9	1415.5	0.0	1415.5	1302.2	0.0	1302.2	
		D	1232.8	63.1	1232.8	1179.3	63.1	1179.3	1071.3	61.8	1071.3	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2		
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	107.4	0.0	-107.4		
	Qs	672.8	562.9	672.8	650.6	540.6	650.6	601.8	494.5	601.8		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
			D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
pt		U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	
Mal		912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6		
Mas		U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2	
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	734.3	844.3	954.3	700.9	810.9	920.9	551.8	659.2	766.5	
		負	954.3	844.3	734.3	920.9	810.9	700.9	766.5	659.2	551.8	
	Qd	954.3	844.3	954.3	920.9	810.9	920.9	766.5	659.2	766.5		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	238.13	204.34	238.13	229.80	196.26	229.80	209.39	172.84	209.39		
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585	1.574	1.613	1.574	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847		
	Qas	Qal	881.7	918.7	881.7	881.7	918.7	881.7	685.9	726.4	685.9	
		正	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	
負		1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	207.2		207.2	202.2		202.2	233.1		233.1	
		D	162.3		162.3	158.3		158.3	177.2		177.2	
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		
定着	La	U	82.7		82.7	82.7		82.7	82.7		82.7	
		D	(82.0)		(82.0)	(79.1)		(79.1)	(98.0)		(98.0)	
			82.7		82.7	82.7		82.7	82.7		82.7	
			(55.1)		(55.1)	(52.7)		(52.7)	(64.5)		(64.5)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.8	115.4	115.4	-61.8	115.4	110.9	-59.5	110.9	
	Ms	U	1236.9	0.0	1236.9	1163.0	0.0	1163.0	889.5	0.0	889.5
		D	1006.1	61.8	1006.1	932.1	61.8	932.1	667.8	59.5	667.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	107.4	0.0	-107.4	107.4	0.0	-107.4	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	574.7	467.3	574.7	543.9	436.5	543.9	427.2	324.4	427.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
	Mal	676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1220.4		1220.4
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	551.8	659.2	766.5	547.4	654.7	762.1	383.9	486.7	589.5
		負	766.5	659.2	551.8	762.1	654.7	547.4	589.5	486.7	383.9
	Qd	766.5	659.2	766.5	762.1	654.7	762.1	589.5	486.7	589.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	209.39	172.84	209.39	208.18	171.67	208.18	178.76	147.59	178.76	
	a	l	1.574	1.613	1.574	1.574	1.613	1.574	1.472	1.472	1.472
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	685.9	726.4	685.9	668.6	708.0	668.6	576.8	576.8	576.8	
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4
		負	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	224.9		224.9	222.5		222.5	200.0		200.0
		D	170.7		170.7	167.7		167.7	145.2		145.2
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (93.1)		82.7 (93.1)	86.7 (91.7)		86.7 (91.7)	79.2 (85.6)		79.2 (85.6)
		D	82.7 (60.6)		82.7 (60.6)	86.7 (58.8)		86.7 (58.8)	79.2 (51.4)		79.2 (51.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			Y37レ-Δ14F層[X3-X4]			Y37レ-Δ15F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.9	-59.5	110.9	110.9	-59.5	110.9	106.4	-57.2	106.4	
	Ms	U	807.5	0.0	807.5	687.4	0.0	687.4	504.9	0.0	504.9
		D	585.8	59.5	585.8	465.6	59.5	465.6	292.2	57.2	292.2
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	393.1	290.3	393.1	343.0	240.2	343.0	264.3	166.0	264.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	332.6	435.4	538.2	257.5	360.3	463.1	150.8	249.1	347.3
		負	538.2	435.4	332.6	463.1	360.3	257.5	347.3	249.1	150.8
	Qd	538.2	435.4	538.2	463.1	360.3	463.1	347.3	249.1	347.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	163.22	132.04	163.22	140.44	109.27	140.44	126.40	90.64	126.40	
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	389.3	389.3	389.3	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	187.4		187.4	168.8		168.8	172.6		172.6
		D	135.1		135.1	120.3		120.3	113.7		113.7
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (77.7)		79.2 (77.7)	79.2 (66.2)		79.2 (66.2)	79.2 (72.9)		79.2 (72.9)
		D	79.2 (45.1)		79.2 (45.1)	79.2 (35.9)		79.2 (35.9)	79.2 (33.8)		79.2 (33.8)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	74.7	-42.3	74.7	183.7	-91.3	200.0	117.9	-63.0	118.3	
	Ms	U	344.7	0.0	344.7	1990.7	0.0	1941.2	1376.9	0.0	1379.8
		D	195.3	42.3	195.3	1623.4	124.2	1541.2	1141.0	64.3	1143.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	64.8	0.0	-64.8	175.3	-2.7	-180.7	109.9	-0.1	-110.0	
	Qs	177.3	112.5	177.3	914.5	741.9	919.9	635.0	525.2	635.	
L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
	Mal	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	104.0	168.8	233.5	933.6	1111.6	1289.5	677.7	787.7	897.7
		負	233.5	168.8	104.0	1284.1	1106.1	928.1	897.6	787.6	677.6
	Qd	233.5	168.8	233.5	1284.1	1111.6	1289.5	897.6	787.7	897.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	84.99	61.41	84.99	77.14	66.77	77.47	223.99	190.65	224.02	
	a	l	1.411	1.411	1.411	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	377.2	377.2	377.2	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5688.4	5688.4	5688.4	1085.6	1119.3	1085.6
		負	438.1	438.1	438.1	5777.4	5777.4	5777.4	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	137.8		137.8	282.8		281.7	188.0		188.2
		D	96.8		96.8	267.2		265.7	148.4		148.5
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	190.0		190.0
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2 (49.8)		79.2 (49.8)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.5)		75.8 (70.6)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.7)		75.8 (46.8)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			Y37レ-Δ4F層[X4-X5]			Y37レ-Δ5F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	
	Ms	U	1591.4	0.0	1595.1	1619.1	0.0	1624.2	1591.3	0.0	1597.4
		D	1355.6	64.6	1358.3	1383.3	65.3	1387.4	1355.5	65.9	1360.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	724.5	614.7	724.7	736.4	626.5	736.5	725.0	615.2	725.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.583	1.612	1.583	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.1	957.9	919.1	919.2	958.0	919.2	919.2	958.1	919.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	206.3		206.6	208.6		209.1	206.3		206.8
		D	163.0		163.2	164.9		165.2	163.0		163.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (81.5)		75.8 (81.7)	75.8 (82.9)		75.8 (83.2)	75.8 (81.5)		75.8 (81.8)
		D	75.8 (55.5)		75.8 (55.6)	75.8 (56.7)		75.8 (56.8)	75.8 (55.5)		75.8 (55.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.3	118.0	-63.0	118.3	
	Ms	U	1552.1	0.0	1559.5	1450.8	0.0	1458.4	1395.1	0.0	1403.5
		D	1316.3	66.5	1322.8	1214.9	66.6	1221.8	1159.2	67.0	1166.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	708.9	599.1	709.1	666.8	556.9	666.9	643.8	533.9	643.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	725.4	835.4	945.4	690.8	800.8	910.8
		負	993.0	883.0	773.0	945.2	835.2	725.3	910.7	800.7	690.7
	Qd	993.0	883.0	993.0	945.2	835.4	945.4	910.7	800.8	910.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	235.88	202.19	235.91	227.25	193.82	227.28	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.584	1.613	1.584	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.2	958.1	919.2	881.2	918.1	881.2	881.2	918.2	881.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	202.9		203.5	205.5		206.2	200.3		201.1
		D	160.3		160.8	160.9		161.4	156.8		157.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7
		D	(79.5)		(79.8)	(81.0)		(81.5)	(77.9)		(78.4)
		75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7	
		(53.9)		(54.2)	(54.3)		(54.6)	(51.8)		(52.1)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.7	115.6	115.4	-61.7	115.6	115.4	-61.7	115.6	
	Ms	U	1280.7	0.0	1288.7	1213.9	0.0	1222.4	1139.5	0.0	1148.2
		D	1050.0	65.6	1057.5	983.1	65.9	991.2	908.7	66.0	917.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4	
	Qs	594.5	487.2	594.6	566.8	459.5	566.8	535.8	428.5	535.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9
		D	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	551.8	659.2	766.5	551.8	659.2	766.5	535.4	642.8	750.1
		負	766.5	659.2	551.8	766.5	659.2	551.8	750.0	642.7	535.3
	Qd	766.5	659.2	766.5	766.5	659.2	766.5	750.0	642.8	750.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	209.39	172.84	209.39	209.39	172.84	209.39	204.89	168.53	204.91	
	a	l	1.572	1.612	1.572	1.573	1.612	1.573	1.573	1.612	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qas	Qal	685.6	726.1	685.6	685.6	726.1	685.6	668.3	707.6	668.3
		正	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5
		負	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	230.4		231.4	222.0		223.0	219.4		220.6
		D	175.1		175.8	168.4		169.2	165.3		166.1
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	82.7 (96.4)		82.7 (97.0)	82.7 (91.3)		82.7 (92.0)	86.7 (89.8)		86.7 (90.5)
		D	82.7 (63.2)		82.7 (63.7)	82.7 (59.2)		82.7 (59.7)	86.7 (57.3)		86.7 (57.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			Y37レ-Δ14F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.8	-59.5	111.0	110.8	-59.5	111.0	110.8	-59.5	111.0	
	Ms	U	870.7	0.0	875.3	788.2	0.0	793.1	667.6	0.0	672.8
		D	649.0	61.7	653.4	566.5	61.8	571.2	446.0	62.0	450.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	102.8	-0.0	-102.8	102.8	-0.0	-102.8	102.8	-0.0	-102.8	
	Qs	420.3	317.6	420.4	386.0	283.3	386.1	335.8	233.1	335.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	373.5	476.3	579.1	322.1	424.9	527.7	246.8	349.6	452.4
		負	579.1	476.3	373.5	527.6	424.8	322.0	452.4	349.5	246.7
	Qd		579.1	476.3	579.1	527.6	424.9	527.7	452.4	349.6	452.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.62	144.45	175.63	160.01	128.84	160.02	137.18	106.02	137.19
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	197.1		197.8	184.4		185.1	165.8		166.6
		D	142.9		143.4	132.7		133.3	117.8		118.4
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (83.8)		79.2 (84.3)	79.2 (75.9)		79.2 (76.4)	79.2 (64.3)		79.2 (64.8)
		D	79.2 (50.0)		79.2 (50.3)	79.2 (43.6)		79.2 (44.0)	79.2 (34.3)		79.2 (34.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ15F層[X4-X5]			Y37㇒-ΔRF層[X4-X5]			Y37㇒-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.3	74.5	-42.2	75.0	207.9	-142.5	73.5	
	Ms	U	486.3	0.0	489.5	330.0	0.0	337.8	2057.6	98.6	2448.9
		D	273.6	58.8	276.8	181.0	45.9	187.8	1641.9	383.5	2301.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	200.4	22.4	-155.6	
	Qs	257.3	159.0	257.2	172.7	108.1	172.8	1071.6	893.6	1026.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	140.2	238.5	336.7	97.3	162.0	226.8	1106.4	1284.4	1462.3
		負	336.7	238.5	140.2	226.7	161.9	97.1	1507.1	1329.2	1151.2
	Qd	336.7	238.5	336.7	226.7	162.0	226.8	1507.1	1329.2	1462.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	122.54	86.78	122.54	82.49	58.97	82.55	90.54	79.84	87.85	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.971	1.971	1.971
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	389.3	389.3	389.3	376.6	376.6	376.6	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	6031.4	6031.4	6031.4
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5456.2	5456.2	5456.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	168.6		169.3	134.6		136.3	284.3		293.2
		D	110.4		111.0	94.3		95.5	267.5		279.4
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3
		D	(70.2)		(70.7)	(47.7)		(48.8)	(30.0)		(30.0)
			79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3
			(31.6)		(32.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒㇒2F層[X5-X6]			Y37㇒㇒3F層[X5-X6]			Y37㇒㇒4F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	123.4	-65.4	108.1	122.9	-65.4	108.5	122.6	-65.4	108.8	
	Ms	U	1343.5	0.0	1367.2	1521.2	0.0	1549.6	1522.4	0.0	1555.6
		D	1096.7	72.1	1151.0	1275.4	72.2	1332.5	1277.2	74.2	1337.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.5	2.6	-107.4	112.4	2.4	-107.6	112.3	2.3	-107.7	
	Qs	623.7	513.7	618.6	697.8	587.8	693.0	699.2	589.2	694.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
D		1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	
	a	l	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563	1.565	1.598	1.565
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qas	Qal	907.4	951.5	907.4	908.3	952.4	908.3	908.8	952.9	908.8
		正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
負		1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	201.8		204.1	219.2		221.9	219.3		222.5
		D	156.1		160.3	170.1		174.6	170.2		175.0
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(79.0)		(80.4)	(89.4)		(91.1)	(89.5)		(91.4)
		75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(51.6)		(54.1)	(60.0)		(62.7)	(60.1)		(62.9)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ5F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ6F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.2	-65.4	109.2	122.1	-65.5	109.2	121.8	-65.5	109.6	
	Ms	U	1472.5	0.0	1509.4	1413.0	0.0	1449.4	1304.6	0.0	1340.5
		D	1228.0	76.2	1291.0	1168.8	76.6	1231.0	1061.0	77.1	1121.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.2	2.2	-107.8	112.1	2.2	-107.8	112.0	2.0	-107.9	
	Qs	679.3	569.3	674.9	654.6	544.6	650.3	609.7	499.7	605.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	634.5	744.5	854.5
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	858.6	748.6	638.6
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	858.6	748.6	854.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	215.20	181.18	214.18	
	a	l	1.566	1.600	1.566	1.567	1.601	1.567	1.569	1.602	1.569
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7	872.6	914.6	872.6	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.4		218.0	208.6		212.1	209.6		213.4
		D	166.4		171.3	161.7		166.6	160.9		166.0
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.5)		75.8 (88.7)	75.8 (83.0)		75.8 (85.2)	82.7 (83.7)		82.7 (86.0)
		D	75.8 (57.7)		75.8 (60.7)	75.8 (55.0)		75.8 (57.9)	82.7 (54.4)		82.7 (57.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	121.5	-65.5	109.9	118.3	-63.9	108.3	118.2	-64.0	108.3	
	Ms	U	1238.9	0.0	1278.1	1119.4	0.0	1151.8	1045.4	0.0	1076.3
		D	996.0	79.1	1058.3	882.9	74.6	935.3	809.1	74.6	859.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	111.9	1.9	-108.1	109.0	1.7	-105.7	109.0	1.6	-105.7	
	Qs	583.2	473.2	579.3	530.6	423.2	527.3	499.8	392.4	496.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	595.0	705.0	815.0	461.6	569.0	676.3	461.6	569.0	676.3
		負	818.8	708.8	598.8	676.3	569.0	461.6	676.3	569.0	461.6
	Qd	818.8	708.8	815.0	676.3	569.0	676.3	676.3	569.0	676.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	205.25	171.56	204.28	177.34	149.19	177.34	177.34	149.19	177.34	
	a	l	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604	1.605	1.605	1.605
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	873.1	915.2	873.1	723.9	723.9	723.9	724.1	724.1	724.1	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	202.5		206.7	212.3		216.3	203.0		206.9
		D	155.3		160.6	160.7		166.0	153.4		158.4
	Ld1	U	173.8		173.8	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	191.3		191.3	240.0		245.0	240.0		245.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (79.4)		82.7 (81.9)	82.7 (97.0)		82.7 (99.8)	82.7 (90.6)		82.7 (93.3)
		D	82.7 (51.1)		82.7 (54.3)	82.7 (61.2)		82.7 (64.9)	82.7 (56.1)		82.7 (59.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ11F層[X5-X6]			Y37㇒-Δ12F層[X5-X6]			Y37㇒-Δ13F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	118.1	-64.0	108.4	112.9	-61.1	105.7	112.8	-61.1	105.8	
	Ms	U	972.7	0.0	1002.3	741.2	0.0	754.3	658.0	0.0	670.1
		D	736.6	74.6	785.6	515.4	64.6	542.9	432.4	64.9	458.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.0	1.6	-105.7	104.0	1.2	-101.6	104.0	1.2	-101.6	
	Qs	469.5	362.2	466.3	367.3	264.5	364.9	332.7	229.9	330.4	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
		D	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	Mal	602.0	602.0	602.0	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
		D	1203.9	1203.9	1203.9	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	431.8	539.2	646.6	290.9	393.7	496.5	239.2	342.0	444.8
		負	649.8	542.4	435.1	498.9	396.1	293.3	447.1	344.3	241.5
	Qd	649.8	542.4	646.6	498.9	396.1	496.5	447.1	344.3	444.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	170.38	142.22	169.53	151.30	120.13	150.58	135.59	104.41	134.88	
	a	l	1.606	1.606	1.606	1.466	1.466	1.466	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	705.9	705.9	705.9	575.4	575.4	575.4	575.5	575.5	575.5	
	Qas	正	798.6	798.6	798.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	798.6	798.6	798.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.8		203.6	176.1		178.1	163.4		165.2
		D	149.7		154.8	125.8		129.2	115.7		118.9
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (88.3)		86.7 (91.0)	79.2 (85.6)		79.2 (87.1)	79.2 (76.0)		79.2 (77.4)
		D	86.7 (53.5)		86.7 (57.1)	79.2 (47.6)		79.2 (50.2)	79.2 (40.0)		79.2 (42.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-ΔRF層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	112.8	-61.1	105.7	107.5	-58.4	102.8	77.5	-44.2	67.9	
	Ms	U	536.5	0.0	545.4	365.8	0.0	368.9	226.9	0.0	230.5
		D	310.8	64.7	334.0	150.7	59.6	163.3	72.0	49.2	94.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.0	1.2	-101.6	99.1	0.8	-97.5	66.4	1.6	-63.2	
	Qs	282.0	179.2	279.6	207.2	108.9	205.6	130.7	65.9	127.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	MaI		429.3	429.3	429.3	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	163.0	265.8	368.6	63.1	161.4	259.6	30.1	94.9	159.7
		負	371.0	268.2	165.4	261.2	163.0	64.7	162.9	98.1	33.3
	Qd		371.0	268.2	368.6	261.2	163.0	259.6	162.9	98.1	159.7
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		112.51	81.33	111.79	95.07	59.30	94.49	59.27	35.70	58.12
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.466	1.466	1.466	1.400	1.400	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	QaI		575.5	575.5	575.5	388.7	388.7	388.7	374.8	374.8	374.8
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	144.8		146.2	137.0		137.6	108.8		109.5
		D	100.8		103.7	87.2		89.3	74.5		78.2
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (62.0)		79.2 (63.0)	79.2 (70.4)		79.2 (71.0)	79.2 (43.7)		79.2 (44.4)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.9)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する
※ ($D / l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。	


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	15F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	15F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK


A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1)RC柱の計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1





X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)



(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ : 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準 (1999) 14条による

- エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
- オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
ア) 地震時短期設計用せん断力
Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My 計算時 :
主筋強度割増率 : 1.10 倍
地震時軸力割増率 : 2.00 倍
- イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
柱せん断力Qが 0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階－〇〇階／〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)

断面	材質	N/mm ²	Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		2 軸応力の計算条件で、LS1 軸(長期、短期とも 1 軸)、L2 軸(長期 2 軸、短期 1 軸)、LS2 軸(長期、短期とも 2 軸)を示します。円柱は、常に LS2 軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、() 内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 () 内は上記の d
	j	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d () 内は上記の j
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2 段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が □×D □ と表示されている場合は、その本数が X 形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop 径		帯筋の径
	ピッチ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の (S) はスパイラル筋を表します。
	at	cm ²	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比で at/BD
	Mal	kN・m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ²	NI/BD
	MI/BD2	N/cm ²	MI/BD2
	ptI	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ²	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ²	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ²	必要な鉄筋断面積
せん断	0.8%ag	cm ²	全断面積に対する 0.8% の鉄筋量を示します
	cMy. 正 (負)	kN・m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正 (負)	kN・m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの 1/2
	H' (H)	cm	①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 X 形配筋のときは X 形主筋による分は含まない。 ルート 2-3 の場合はせん断強度 (Qsu) (2007 年版技術基準解説書 P354④)。
	Qax	kN	X 形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-② : 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。L は長期、S は短期を示します。 使用基準が R C 規準 1991 年版の場合は、同規準 (27) 式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。R C 規準 1999 年版の (14)、(15) 式で求めます。 使用基準が R C 規準 1991 年版の場合は、同規準 (28) 式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準が R C 規準 1991 年版では、Ta が許容付着応力度以下の場合に OK、Ta が許容応力度を満足しない場合は Ld ≤ Ld1 の場合に OK。使用基準が R C 規準 1999 年版では、Ld ≤ Ld1 の場合に OK。
定着	La	cm	必要定着長さ R C 規準 1999 年版の (19)、(20) 式で求めます。標準フック付きでコア内定着として 0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15) 式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準が R C 規準 1991 年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no] 項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4631.2	4631.2	0.0	0.0	4304.2	4304.2	0.0	0.0	3986.3	3986.3	0.0	0.0
	MI	-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.4	53.3	0.0	0.0
	Ns	7135.7	2126.7	0.0	0.0	6587.1	2021.3	0.0	0.0	1957.2	1957.2	0.0	0.0
	Ms	-79.3	-1767.3	0.0	0.0	-572.4	-851.3	0.0	0.0	561.2	-644.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	843.3	843.3	0.0	0.0	749.6	749.6	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23
曲げ	Mal		1484.8	1484.8	0.0	0.0	1512.5	1512.5	0.0	0.0	1533.5	1533.5	0.0
	Mas		3108.3	2614.4	0.0	0.0	3129.3	2573.8	0.0	0.0	2549.0	2549.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0
	cMy. 正		1632.3	1632.3	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1766.8	1766.8	0.0
	gMy. 負		943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0
	cMy. 負		5487.2	5487.2	0.0	0.0	5311.1	5311.1	0.0	0.0	5099.5	5099.5	0.0
	H' (H)		230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)
	Qd		1248.8	1248.8	0.0	0.0	1105.0	1105.0	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0
	Qal		761.5	761.5	0.0	0.0	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		109.3	198.9	0.0	0.0	131.5	150.9	0.0	0.0	136.5	140.5	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0
定着		判定		OK	NG	NG	NG			NG	NG		
La		69.3	79.4	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(30.0)	(78.8)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(39.4)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.9)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3668.3	3668.3	0.0	0.0	3350.2	3350.2	0.0	0.0	3032.1	3032.1	0.0	0.0
	MI	-55.3	53.4	0.0	0.0	-56.6	53.9	0.0	0.0	-55.4	52.5	0.0	0.0
	Ns	1893.6	1893.6	0.0	0.0	1821.4	1821.4	0.0	0.0	4325.8	4325.8	0.0	0.0
	Ms	596.3	-579.5	0.0	0.0	564.2	-511.2	0.0	0.0	-620.3	608.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-39.5	-39.5	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs	681.1	681.1	0.0	0.0	632.4	632.4	0.0	0.0	598.9	598.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal	1549.8	1549.8	0.0	0.0	1560.4	1560.4	0.0	0.0	1292.6	1292.6	0.0	0.0
	Mas	2524.4	2524.4	0.0	0.0	2496.3	2496.3	0.0	0.0	2645.3	2645.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1863.7	1863.7	0.0	0.0	1957.9	1957.9	0.0	0.0	2039.0	2039.0	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	4863.8	4863.8	0.0	0.0	4610.0	4610.0	0.0	0.0	4231.3	4231.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1002.3	1002.3	0.0	0.0	928.9	928.9	0.0	0.0	879.0	879.0	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	138.3	137.3	0.0	0.0	136.8	133.9	0.0	0.0	136.8	136.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2713.9	2713.9	0.0	0.0	2395.5	2395.5	0.0	0.0	2079.1	2079.1	0.0	0.0
	MI	-56.1	54.1	0.0	0.0	-55.1	53.8	0.0	0.0	-55.6	53.1	0.0	0.0
	Ns	1635.9	3791.8	0.0	0.0	1521.9	3269.2	0.0	0.0	1388.2	2770.1	0.0	0.0
	Ms	514.9	554.8	0.0	0.0	468.4	500.4	0.0	0.0	444.4	433.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	575.3	575.3	0.0	0.0	524.0	524.0	0.0	0.0	479.1	479.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1155.0	1155.0	0.0	0.0	1153.3	1153.3	0.0	0.0	1147.4	1147.4	0.0	0.0
	Mas	1861.2	2288.2	0.0	0.0	1816.5	2279.3	0.0	0.0	1754.9	2276.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1499.4	1499.4	0.0	0.0	1546.8	1546.8	0.0	0.0	1572.4	1572.4	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3383.3	3383.3	0.0	0.0	3120.0	3120.0	0.0	0.0	2853.0	2853.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	843.2	843.2	0.0	0.0	766.6	766.6	0.0	0.0	699.3	699.3	0.0	0.0
	Qal	953.0	953.0	0.0	0.0	956.1	956.1	0.0	0.0	950.6	950.6	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	149.2	143.9	0.0	0.0	145.7	139.9	0.0	0.0	143.9	134.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (42.3)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.0)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (37.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1762.7	1762.7	0.0	0.0	1446.3	1446.3	0.0	0.0	1133.1	1133.1	0.0	0.0	
	MI	-55.5	52.7	0.0	0.0	-53.9	52.9	0.0	0.0	-53.7	51.8	0.0	0.0	
	Ns	2284.2	2284.2	0.0	0.0	1811.5	1811.5	0.0	0.0	1384.2	1384.2	0.0	0.0	
	Ms	-467.6	405.2	0.0	0.0	-402.5	439.3	0.0	0.0	-473.9	267.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-38.6	-38.6	0.0	0.0	-37.5	-37.5	0.0	0.0	-37.7	-37.7	0.0	0.0	
	Qs	420.9	420.9	0.0	0.0	387.4	387.4	0.0	0.0	340.3	340.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1082.2	1082.2	0.0	0.0	1005.4	1005.4	0.0	0.0	937.7	937.7	0.0	0.0	
	Mas	2095.3	2095.3	0.0	0.0	1586.1	1586.1	0.0	0.0	1422.1	1422.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	671.1	671.1	0.0	0.0	481.4	671.1	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1582.8	1582.8	0.0	0.0	1239.5	1239.5	0.0	0.0	1195.4	1195.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	708.7	708.7	0.0	0.0	513.9	708.7	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2559.9	2559.9	0.0	0.0	1945.1	1945.1	0.0	0.0	1695.1	1695.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	612.1	612.1	0.0	0.0	562.4	562.4	0.0	0.0	491.6	491.6	0.0	0.0	
	Qal	912.8	912.8	0.0	0.0	914.0	914.0	0.0	0.0	919.3	919.3	0.0	0.0	
	Qas	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	139.1	134.2	0.0	0.0	135.9	138.9	0.0	0.0	141.8	124.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
定着	La	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
		79.2 (33.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.5)	63.5 (34.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (37.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	828.6	828.6	0.0	0.0	524.7	524.7	0.0	0.0	224.3	224.3	0.0	0.0
	MI	-54.7	52.2	0.0	0.0	-49.4	51.0	0.0	0.0	-67.9	53.3	0.0	0.0
	Ns	999.9	999.9	0.0	0.0	609.0	609.0	0.0	0.0	255.7	192.8	0.0	0.0
	Ms	-448.0	134.8	0.0	0.0	-395.5	56.0	0.0	0.0	-250.5	149.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI	-38.2	-38.2	0.0	0.0	-35.9	-35.9	0.0	0.0	-43.3	-43.3	0.0	0.0
	Qs	264.8	264.8	0.0	0.0	203.0	203.0	0.0	0.0	84.3	84.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	821.7	821.7	0.0	0.0	702.2	702.2	0.0	0.0	579.6	579.6	0.0	0.0
	Mas	1270.9	1270.9	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0	954.3	927.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	481.4	481.4	0.0	0.0	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1119.4	1119.4	0.0	0.0	1050.5	1050.5	0.0	0.0	945.8	945.8	0.0	0.0
	gMy. 負	513.9	513.9	0.0	0.0	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1470.0	1470.0	0.0	0.0	1227.8	1227.8	0.0	0.0	1013.7	1013.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	378.1	378.1	0.0	0.0	286.6	286.6	0.0	0.0	104.8	104.8	0.0	0.0
	Qal	916.2	916.2	0.0	0.0	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	139.6	114.0	0.0	0.0	135.3	112.1	0.0	0.0	123.5	115.2	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	63.5 (35.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X2軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X2軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-4X2軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7422.0	7422.0	0.0	0.0	6897.9	6897.9	0.0	0.0	6382.2	6382.2	0.0	0.0
	MI	3.7	-7.9	0.0	0.0	2.1	-1.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0
	Ns	7047.3	7047.3	0.0	0.0	6529.9	7265.8	0.0	0.0	6028.5	6028.5	0.0	0.0
	Ms	361.8	-2834.4	0.0	0.0	1114.3	1639.2	0.0	0.0	1308.0	-1394.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	2.9	2.9	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
	Qs	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1377.7	1377.7	0.0	0.0	1350.5	1350.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal	1596.3	1596.3	0.0	0.0	1709.0	1709.0	0.0	0.0	1799.9	1799.9	0.0	0.0
	Mas	3968.3	3968.3	0.0	0.0	3973.8	3965.6	0.0	0.0	3978.4	3978.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1984.9	17743.5	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 正	5278.4	5278.4	0.0	0.0	5073.2	5073.2	0.0	0.0	4869.9	4869.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1985.0	17743.5	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 負	5834.5	5834.5	0.0	0.0	5643.0	5643.0	0.0	0.0	5440.1	5440.1	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2079.8	2079.8	0.0	0.0	2065.9	2065.9	0.0	0.0	2025.0	2025.0	0.0	0.0
	Qal	889.2	889.2	0.0	0.0	1220.1	1220.1	0.0	0.0	1339.1	1339.1	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	128.0	231.6	0.0	0.0	159.5	181.6	0.0	0.0	167.6	171.3	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	107.2 (106.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (41.8)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.1)	69.3 (52.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5864.6	5864.6	0.0	0.0	5353.2	5353.2	0.0	0.0	4841.8	4841.8	0.0	0.0
	MI	2.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	-1.9	0.0	0.0	1.8	-1.8	0.0	0.0
	Ns	6188.3	6188.3	0.0	0.0	5654.3	5654.3	0.0	0.0	5116.3	5116.3	0.0	0.0
	Ms	-1313.3	1267.9	0.0	0.0	-1277.1	1205.9	0.0	0.0	-1189.6	1165.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
	Qs	1294.0	1294.0	0.0	0.0	1244.8	1244.8	0.0	0.0	1180.6	1180.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1751.1	1751.1	0.0	0.0	1812.7	1812.7	0.0	0.0	1465.5	1465.5	0.0	0.0
	Mas	3828.6	3828.6	0.0	0.0	3838.7	3838.7	0.0	0.0	3191.5	3191.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4647.5	4647.5	0.0	0.0	4443.8	4443.8	0.0	0.0	4176.4	4176.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 負	5176.3	5176.3	0.0	0.0	4955.7	4955.7	0.0	0.0	4626.7	4626.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1940.3	1940.3	0.0	0.0	1866.5	1866.5	0.0	0.0	1770.2	1770.2	0.0	0.0
	Qal	1269.1	1269.1	0.0	0.0	1259.9	1259.9	0.0	0.0	1173.3	1173.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	170.4	168.5	0.0	0.0	168.9	165.7	0.0	0.0	169.8	168.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (49.4)	69.3 (47.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.1)	69.3 (45.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.8)	75.6 (47.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4329.1	4329.1	0.0	0.0	3822.0	3822.0	0.0	0.0	3319.6	3319.6	0.0	0.0
	MI	1.7	-1.6	0.0	0.0	1.4	-1.5	0.0	0.0	1.3	-1.3	0.0	0.0
	Ns	4091.2	4091.2	0.0	0.0	3612.5	3612.5	0.0	0.0	3139.9	3139.9	0.0	0.0
	Ms	1156.9	-1051.2	0.0	0.0	1060.8	-998.0	0.0	0.0	1013.5	-871.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
	Qs	1103.6	1103.6	0.0	0.0	1029.0	1029.0	0.0	0.0	942.1	942.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1296.8	1296.8	0.0	0.0	1338.9	1338.9	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0
	Mas	2666.8	2666.8	0.0	0.0	2653.2	2653.2	0.0	0.0	2644.7	2644.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1481.6	1984.9	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3310.6	3310.6	0.0	0.0	3108.6	3108.6	0.0	0.0	2901.6	2901.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1480.1	1985.0	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3710.0	3710.0	0.0	0.0	3477.9	3477.9	0.0	0.0	3233.4	3233.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1654.8	1654.8	0.0	0.0	1542.9	1542.9	0.0	0.0	1412.7	1412.7	0.0	0.0
	Qal	1108.6	1108.6	0.0	0.0	1091.1	1091.1	0.0	0.0	1102.2	1102.2	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.9	183.7	0.0	0.0	184.4	180.1	0.0	0.0	181.2	171.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6 (71.0)	75.6 (64.5)	0.0 (0.0)	75.6 (65.1)	75.6 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (62.2)	75.6 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2817.2	2817.2	0.0	0.0	2314.8	2314.8	0.0	0.0	1820.0	1820.0	0.0	0.0
	MI	1.3	-1.2	0.0	0.0	1.0	-1.1	0.0	0.0	0.9	-0.9	0.0	0.0
	Ns	2668.7	2668.7	0.0	0.0	2197.3	2197.3	0.0	0.0	1727.2	1727.2	0.0	0.0
	Ms	889.0	-814.3	0.0	0.0	725.8	-834.5	0.0	0.0	784.4	-535.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.9	0.9	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs	851.3	851.3	0.0	0.0	742.7	742.7	0.0	0.0	628.1	628.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1260.5	1260.5	0.0	0.0	1193.7	1193.7	0.0	0.0	1175.4	1175.4	0.0	0.0
	Mas	2466.5	2466.5	0.0	0.0	1907.1	1907.1	0.0	0.0	1712.5	1712.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1481.6	1481.6	0.0	0.0	1091.6	1481.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2673.2	2673.2	0.0	0.0	2083.3	2083.3	0.0	0.0	1854.4	1854.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1480.1	1480.1	0.0	0.0	1091.6	1480.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2951.9	2951.9	0.0	0.0	2315.0	2315.0	0.0	0.0	2045.9	2045.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1276.5	1276.5	0.0	0.0	1113.7	1113.7	0.0	0.0	941.9	941.9	0.0	0.0
	Qal	1056.4	1056.4	0.0	0.0	1029.9	1029.9	0.0	0.0	1068.2	1068.2	0.0	0.0
付着	Qas	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	175.6	170.4	0.0	0.0	167.1	175.2	0.0	0.0	171.5	152.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	79.2 (57.2)	79.2 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.8)	63.5 (59.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.0)	63.5 (38.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1336.1	1336.1	0.0	0.0	852.2	852.2	0.0	0.0	376.4	376.4	0.0	0.0
	MI	1.0	-0.9	0.0	0.0	0.3	-0.8	0.0	0.0	2.5	-0.9	0.0	0.0
	Ns	1259.7	1259.7	0.0	0.0	804.0	804.0	0.0	0.0	354.1	354.1	0.0	0.0
	Ms	719.0	-351.3	0.0	0.0	572.1	-204.2	0.0	0.0	436.8	-21.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs	509.4	509.4	0.0	0.0	369.5	369.5	0.0	0.0	218.0	218.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1116.3	1116.3	0.0	0.0	915.6	915.6	0.0	0.0	708.4	708.4	0.0	0.0
	Mas	1514.0	1514.0	0.0	0.0	1303.5	1303.5	0.0	0.0	1097.1	1097.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1613.2	1613.2	0.0	0.0	1375.8	1375.8	0.0	0.0	1132.1	1132.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1777.6	1777.6	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1184.0	1184.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	763.8	763.8	0.0	0.0	554.1	554.1	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0
	Qal	1037.9	1037.9	0.0	0.0	870.7	870.7	0.0	0.0	849.1	849.1	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	166.6	139.2	0.0	0.0	155.7	128.2	0.0	0.0	145.6	114.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		63.5 (51.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (40.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7394.3	7394.3	0.0	0.0	6872.8	6872.8	0.0	0.0	6359.7	6359.7	0.0	0.0
	MI	-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	7435.9	7435.9	0.0	0.0	6913.9	6913.9	0.0	0.0	6399.6	6399.6	0.0	0.0
	Ms	-368.7	2806.7	0.0	0.0	-1145.3	1669.7	0.0	0.0	-1352.8	1429.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1380.4	1380.4	0.0	0.0	1407.6	1407.6	0.0	0.0	1390.9	1390.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1602.6	1602.6	0.0	0.0	1713.9	1713.9	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0
	Mas	3963.0	3963.0	0.0	0.0	3969.7	3969.7	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5523.8	5523.8	0.0	0.0	5324.7	5324.7	0.0	0.0	5121.4	5121.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5585.7	5585.7	0.0	0.0	5388.5	5388.5	0.0	0.0	5185.8	5185.8	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2070.4	2070.4	0.0	0.0	2111.3	2111.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	Qal	806.5	806.5	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1244.5	1244.5	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	128.3	230.5	0.0	0.0	160.8	182.8	0.0	0.0	169.5	172.7	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.0)	69.3 (62.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (50.8)	69.3 (53.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5844.5	5844.5	0.0	0.0	5335.4	5335.4	0.0	0.0	4826.3	4826.3	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5881.5	5881.5	0.0	0.0	5370.3	5370.3	0.0	0.0	4858.7	4858.7	0.0	0.0
	Ms	-1371.3	1318.7	0.0	0.0	-1347.6	1268.0	0.0	0.0	-1263.7	1234.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1345.0	1345.0	0.0	0.0	1307.8	1307.8	0.0	0.0	1249.3	1249.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1753.9	1753.9	0.0	0.0	1814.4	1814.4	0.0	0.0	1467.6	1467.6	0.0	0.0
	Mas	3834.1	3834.1	0.0	0.0	3845.8	3845.8	0.0	0.0	3195.9	3195.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4880.3	4880.3	0.0	0.0	4668.4	4668.4	0.0	0.0	4374.4	4374.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4940.7	4940.7	0.0	0.0	4727.7	4727.7	0.0	0.0	4427.6	4427.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2017.5	2017.5	0.0	0.0	1961.7	1961.7	0.0	0.0	1873.9	1873.9	0.0	0.0
	Qal	1247.0	1247.0	0.0	0.0	1260.7	1260.7	0.0	0.0	1179.8	1179.8	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.8	170.5	0.0	0.0	171.8	168.3	0.0	0.0	173.1	171.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (51.5)	69.3 (49.5)	0.0 (0.0)	69.3 (50.6)	69.3 (47.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (51.7)	75.6 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4315.8	4315.8	0.0	0.0	3810.8	3810.8	0.0	0.0	3310.0	3310.0	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	4287.3	4287.3	0.0	0.0	3785.3	3785.3	0.0	0.0	3287.9	3287.9	0.0	0.0
	Ms	1230.9	-1120.1	0.0	0.0	1137.7	-1073.8	0.0	0.0	1095.5	-949.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1105.8	1105.8	0.0	0.0	1022.8	1022.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1298.3	1298.3	0.0	0.0	1339.6	1339.6	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0
	Mas	2672.1	2672.1	0.0	0.0	2657.4	2657.4	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3485.4	3485.4	0.0	0.0	3269.4	3269.4	0.0	0.0	3045.3	3045.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3533.3	3533.3	0.0	0.0	3314.3	3314.3	0.0	0.0	3086.1	3086.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1763.4	1763.4	0.0	0.0	1658.7	1658.7	0.0	0.0	1534.1	1534.1	0.0	0.0
	Qal	1101.2	1101.2	0.0	0.0	1051.3	1051.3	0.0	0.0	1091.4	1091.4	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	195.9	188.4	0.0	0.0	189.6	185.3	0.0	0.0	186.7	176.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	76.2 (75.6)	75.6 (68.8)	0.0 (0.0)	75.6 (69.9)	75.6 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.3)	75.6 (58.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2809.3	2809.3	0.0	0.0	2308.6	2308.6	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2790.8	2790.8	0.0	0.0	2293.7	2293.7	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0	
	Ms	973.4	-895.4	0.0	0.0	794.1	-914.8	0.0	0.0	851.7	-599.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	934.5	934.5	0.0	0.0	813.8	813.8	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1260.7	1260.7	0.0	0.0	1193.5	1193.5	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0	
	Mas	2516.1	2516.1	0.0	0.0	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1744.3	1744.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2793.5	2793.5	0.0	0.0	2182.7	2182.7	0.0	0.0	1936.2	1936.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2828.3	2828.3	0.0	0.0	2212.0	2212.0	0.0	0.0	1960.5	1960.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1401.7	1401.7	0.0	0.0	1220.7	1220.7	0.0	0.0	1036.8	1036.8	0.0	0.0	
	Qal	1046.1	1046.1	0.0	0.0	958.4	958.4	0.0	0.0	1070.7	1070.7	0.0	0.0	
	Qas	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ld	181.6	176.1	0.0	0.0	172.2	181.2	0.0	0.0	176.5	157.7	0.0	0.0
Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG				
定着	La	79.2 (62.6)	79.2 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.7)	66.4 (65.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (60.8)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1332.4	1332.4	0.0	0.0	849.7	849.7	0.0	0.0	374.6	374.6	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns	1322.8	1322.8	0.0	0.0	843.8	843.8	0.0	0.0	372.3	372.3	0.0	0.0
	Ms	789.7	-420.0	0.0	0.0	628.1	-272.2	0.0	0.0	544.8	-86.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	576.1	576.1	0.0	0.0	428.7	428.7	0.0	0.0	300.9	300.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1114.8	1114.8	0.0	0.0	914.6	914.6	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0
	Mas	1541.1	1541.1	0.0	0.0	1321.4	1321.4	0.0	0.0	1105.6	1105.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1683.6	1683.6	0.0	0.0	1422.0	1422.0	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1704.2	1704.2	0.0	0.0	1435.3	1435.3	0.0	0.0	1159.8	1159.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	864.1	864.1	0.0	0.0	643.1	643.1	0.0	0.0	451.3	451.3	0.0	0.0
	Qal	954.4	954.4	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	744.9	744.9	0.0	0.0
せん断	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	171.9	144.3	0.0	0.0	159.8	133.3	0.0	0.0	153.6	119.5	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
付着	定着 La	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0
		(56.4)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(44.8)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(38.9)	(30.0)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7394.3	7394.3	0.0	0.0	6872.8	6872.8	0.0	0.0	6359.7	6359.7	0.0	0.0
	MI	0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	7435.9	7435.9	0.0	0.0	6913.9	6913.9	0.0	0.0	6399.6	6399.6	0.0	0.0
	Ms	368.7	-2806.7	0.0	0.0	1145.3	-1669.7	0.0	0.0	1352.8	-1429.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1380.4	1380.4	0.0	0.0	1407.6	1407.6	0.0	0.0	1390.9	1390.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1602.6	1602.6	0.0	0.0	1713.9	1713.9	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0
	Mas	3963.0	3963.0	0.0	0.0	3969.7	3969.7	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5585.7	5585.7	0.0	0.0	5388.5	5388.5	0.0	0.0	5185.8	5185.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5523.8	5523.8	0.0	0.0	5324.7	5324.7	0.0	0.0	5121.4	5121.4	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2070.4	2070.4	0.0	0.0	2111.3	2111.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	Qal	806.5	806.5	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1244.5	1244.5	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	128.3	230.5	0.0	0.0	160.8	182.8	0.0	0.0	169.5	172.7	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.0)	69.3 (62.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (50.8)	69.3 (53.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5844.5	5844.5	0.0	0.0	5335.4	5335.4	0.0	0.0	4826.3	4826.3	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5881.5	5881.5	0.0	0.0	5370.3	5370.3	0.0	0.0	4858.7	4858.7	0.0	0.0
	Ms	1371.3	-1318.7	0.0	0.0	1347.6	-1268.0	0.0	0.0	1263.7	-1234.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1345.0	1345.0	0.0	0.0	1307.8	1307.8	0.0	0.0	1249.3	1249.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1753.9	1753.9	0.0	0.0	1814.4	1814.4	0.0	0.0	1467.6	1467.6	0.0	0.0
	Mas	3834.1	3834.1	0.0	0.0	3845.8	3845.8	0.0	0.0	3195.9	3195.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4940.7	4940.7	0.0	0.0	4727.7	4727.7	0.0	0.0	4427.6	4427.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4880.3	4880.3	0.0	0.0	4668.4	4668.4	0.0	0.0	4374.4	4374.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2017.5	2017.5	0.0	0.0	1961.7	1961.7	0.0	0.0	1873.9	1873.9	0.0	0.0
	Qal	1247.0	1247.0	0.0	0.0	1260.7	1260.7	0.0	0.0	1179.8	1179.8	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.8	170.5	0.0	0.0	171.8	168.3	0.0	0.0	173.1	171.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (51.5)	69.3 (49.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (50.6)	69.3 (47.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (51.7)	75.6 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[7F-8F/壁]				Y27レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y27レ-4X4軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4315.8	4315.8	0.0	0.0	3810.8	3810.8	0.0	0.0	3310.0	3310.0	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	4287.3	4287.3	0.0	0.0	3785.3	3785.3	0.0	0.0	3287.9	3287.9	0.0	0.0
	Ms	-1230.9	1120.1	0.0	0.0	-1137.7	1073.8	0.0	0.0	-1095.5	949.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1105.8	1105.8	0.0	0.0	1022.8	1022.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1298.3	1298.3	0.0	0.0	1339.6	1339.6	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0
	Mas	2672.1	2672.1	0.0	0.0	2657.4	2657.4	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3533.3	3533.3	0.0	0.0	3314.3	3314.3	0.0	0.0	3086.1	3086.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3485.4	3485.4	0.0	0.0	3269.4	3269.4	0.0	0.0	3045.3	3045.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1763.4	1763.4	0.0	0.0	1658.7	1658.7	0.0	0.0	1534.1	1534.1	0.0	0.0
	Qal	1101.2	1101.2	0.0	0.0	1051.3	1051.3	0.0	0.0	1091.4	1091.4	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	195.9	188.4	0.0	0.0	189.6	185.3	0.0	0.0	186.7	176.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	76.2 (75.6)	75.6 (68.8)	0.0 (0.0)	75.6 (69.9)	75.6 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.3)	75.6 (58.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2809.3	2809.3	0.0	0.0	2308.6	2308.6	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2790.8	2790.8	0.0	0.0	2293.7	2293.7	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0
	Ms	-973.4	895.4	0.0	0.0	-794.1	914.8	0.0	0.0	-851.7	599.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	934.5	934.5	0.0	0.0	813.8	813.8	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1260.7	1260.7	0.0	0.0	1193.5	1193.5	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0
	Mas	2516.1	2516.1	0.0	0.0	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1744.3	1744.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2828.3	2828.3	0.0	0.0	2212.0	2212.0	0.0	0.0	1960.5	1960.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2793.5	2793.5	0.0	0.0	2182.7	2182.7	0.0	0.0	1936.2	1936.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1401.7	1401.7	0.0	0.0	1220.7	1220.7	0.0	0.0	1036.8	1036.8	0.0	0.0
	Qal	1046.1	1046.1	0.0	0.0	958.4	958.4	0.0	0.0	1070.7	1070.7	0.0	0.0
付着	Qas	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	181.6	176.1	0.0	0.0	172.2	181.2	0.0	0.0	176.5	157.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	79.2 (62.6)	79.2 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.7)	66.4 (65.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (60.8)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1332.4	1332.4	0.0	0.0	849.7	849.7	0.0	0.0	374.6	374.6	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1322.8	1322.8	0.0	0.0	843.8	843.8	0.0	0.0	372.3	372.3	0.0	0.0
	Ms	-789.7	420.0	0.0	0.0	-628.1	272.2	0.0	0.0	-544.8	86.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	576.1	576.1	0.0	0.0	428.7	428.7	0.0	0.0	300.9	300.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal	1114.8	1114.8	0.0	0.0	914.6	914.6	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0
	Mas	1541.1	1541.1	0.0	0.0	1321.4	1321.4	0.0	0.0	1105.6	1105.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1704.2	1704.2	0.0	0.0	1435.3	1435.3	0.0	0.0	1159.8	1159.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1683.6	1683.6	0.0	0.0	1422.0	1422.0	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	864.1	864.1	0.0	0.0	643.1	643.1	0.0	0.0	451.3	451.3	0.0	0.0
	Qal	954.4	954.4	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	744.9	744.9	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	171.9	144.3	0.0	0.0	159.8	133.3	0.0	0.0	153.6	119.5	0.0	0.0
定着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		63.5 (56.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7422.0	7422.0	0.0	0.0	6897.9	6897.9	0.0	0.0	6382.2	6382.2	0.0	0.0
	MI	-3.7	7.9	0.0	0.0	-2.1	1.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0
	Ns	7047.3	7047.3	0.0	0.0	6529.9	7265.8	0.0	0.0	6028.5	6028.5	0.0	0.0
	Ms	-361.8	2834.4	0.0	0.0	-1114.3	-1639.2	0.0	0.0	-1308.0	1394.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0
	Qs	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1377.7	1377.7	0.0	0.0	1350.5	1350.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
曲げ	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
せん断	Mal	1596.3	1596.3	0.0	0.0	1709.0	1709.0	0.0	0.0	1799.9	1799.9	0.0	0.0
	Mas	3968.3	3968.3	0.0	0.0	3973.8	3965.6	0.0	0.0	3978.4	3978.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	gMy. 正	1985.0	17743.5	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 正	5834.5	5834.5	0.0	0.0	5643.0	5643.0	0.0	0.0	5440.1	5440.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1984.9	17743.5	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 負	5278.4	5278.4	0.0	0.0	5073.2	5073.2	0.0	0.0	4869.9	4869.9	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2079.8	2079.8	0.0	0.0	2065.9	2065.9	0.0	0.0	2025.0	2025.0	0.0	0.0
	Qal	889.2	889.2	0.0	0.0	1220.1	1220.1	0.0	0.0	1339.1	1339.1	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
定着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	128.0	231.6	0.0	0.0	159.5	181.6	0.0	0.0	167.6	171.3	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	107.2 (106.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (41.8)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.1)	69.3 (52.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5864.6	5864.6	0.0	0.0	5353.2	5353.2	0.0	0.0	4841.8	4841.8	0.0	0.0
	MI	-2.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	1.9	0.0	0.0	-1.8	1.8	0.0	0.0
	Ns	6188.3	6188.3	0.0	0.0	5654.3	5654.3	0.0	0.0	5116.3	5116.3	0.0	0.0
	Ms	1313.3	-1267.9	0.0	0.0	1277.1	-1205.9	0.0	0.0	1189.6	-1165.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0
	Qs	1294.0	1294.0	0.0	0.0	1244.8	1244.8	0.0	0.0	1180.6	1180.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1751.1	1751.1	0.0	0.0	1812.7	1812.7	0.0	0.0	1465.5	1465.5	0.0	0.0
	Mas	3828.6	3828.6	0.0	0.0	3838.7	3838.7	0.0	0.0	3191.5	3191.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 正	5176.3	5176.3	0.0	0.0	4955.7	4955.7	0.0	0.0	4626.7	4626.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4647.5	4647.5	0.0	0.0	4443.8	4443.8	0.0	0.0	4176.4	4176.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1940.3	1940.3	0.0	0.0	1866.5	1866.5	0.0	0.0	1770.2	1770.2	0.0	0.0
	Qal	1269.1	1269.1	0.0	0.0	1259.9	1259.9	0.0	0.0	1173.3	1173.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	170.4	168.5	0.0	0.0	168.9	165.7	0.0	0.0	169.8	168.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (49.4)	69.3 (47.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.1)	69.3 (45.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.8)	75.6 (47.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X5軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4329.1	4329.1	0.0	0.0	3822.0	3822.0	0.0	0.0	3319.6	3319.6	0.0	0.0
	MI	-1.7	1.6	0.0	0.0	-1.4	1.5	0.0	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0
	Ns	4091.2	4091.2	0.0	0.0	3612.5	3612.5	0.0	0.0	3139.9	3139.9	0.0	0.0
	Ms	-1156.9	1051.2	0.0	0.0	-1060.8	998.0	0.0	0.0	-1013.5	871.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0
	Qs	1103.6	1103.6	0.0	0.0	1029.0	1029.0	0.0	0.0	942.1	942.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1296.8	1296.8	0.0	0.0	1338.9	1338.9	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0
	Mas	2666.8	2666.8	0.0	0.0	2653.2	2653.2	0.0	0.0	2644.7	2644.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1480.1	1985.0	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3710.0	3710.0	0.0	0.0	3477.9	3477.9	0.0	0.0	3233.4	3233.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1481.6	1984.9	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3310.6	3310.6	0.0	0.0	3108.6	3108.6	0.0	0.0	2901.6	2901.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1654.8	1654.8	0.0	0.0	1542.9	1542.9	0.0	0.0	1412.7	1412.7	0.0	0.0
	Qal	1108.6	1108.6	0.0	0.0	1091.1	1091.1	0.0	0.0	1102.2	1102.2	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.9	183.7	0.0	0.0	184.4	180.1	0.0	0.0	181.2	171.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (71.0)	75.6 (64.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (65.1)	75.6 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (62.2)	75.6 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2817.2	2817.2	0.0	0.0	2314.8	2314.8	0.0	0.0	1820.0	1820.0	0.0	0.0
	MI	-1.3	1.2	0.0	0.0	-1.0	1.1	0.0	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0
	Ns	2668.7	2668.7	0.0	0.0	2197.3	2197.3	0.0	0.0	1727.2	1727.2	0.0	0.0
	Ms	-889.0	814.3	0.0	0.0	-725.8	834.5	0.0	0.0	-784.4	535.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs	851.3	851.3	0.0	0.0	742.7	742.7	0.0	0.0	628.1	628.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1260.5	1260.5	0.0	0.0	1193.7	1193.7	0.0	0.0	1175.4	1175.4	0.0	0.0
	Mas	2466.5	2466.5	0.0	0.0	1907.1	1907.1	0.0	0.0	1712.5	1712.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1480.1	1480.1	0.0	0.0	1091.6	1480.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2951.9	2951.9	0.0	0.0	2315.0	2315.0	0.0	0.0	2045.9	2045.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1481.6	1481.6	0.0	0.0	1091.6	1481.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2673.2	2673.2	0.0	0.0	2083.3	2083.3	0.0	0.0	1854.4	1854.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1276.5	1276.5	0.0	0.0	1113.7	1113.7	0.0	0.0	941.9	941.9	0.0	0.0
	Qal	1056.4	1056.4	0.0	0.0	1029.9	1029.9	0.0	0.0	1068.2	1068.2	0.0	0.0
	Qas	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	175.6	170.4	0.0	0.0	167.1	175.2	0.0	0.0	171.5	152.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		79.2 (57.2)	79.2 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.8)	63.5 (59.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.0)	63.5 (38.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1336.1	1336.1	0.0	0.0	852.2	852.2	0.0	0.0	376.4	376.4	0.0	0.0
	MI	-1.0	0.9	0.0	0.0	-0.3	0.8	0.0	0.0	-2.5	0.9	0.0	0.0
	Ns	1259.7	1259.7	0.0	0.0	804.0	804.0	0.0	0.0	354.1	354.1	0.0	0.0
	Ms	-719.0	351.3	0.0	0.0	-572.1	204.2	0.0	0.0	-436.8	21.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs	509.4	509.4	0.0	0.0	369.5	369.5	0.0	0.0	218.0	218.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1116.3	1116.3	0.0	0.0	915.6	915.6	0.0	0.0	708.4	708.4	0.0	0.0
	Mas	1514.0	1514.0	0.0	0.0	1303.5	1303.5	0.0	0.0	1097.1	1097.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1777.6	1777.6	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1184.0	1184.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1613.2	1613.2	0.0	0.0	1375.8	1375.8	0.0	0.0	1132.1	1132.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	763.8	763.8	0.0	0.0	554.1	554.1	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0
	Qal	1037.9	1037.9	0.0	0.0	870.7	870.7	0.0	0.0	849.1	849.1	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.6	139.2	0.0	0.0	155.7	128.2	0.0	0.0	145.6	114.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (51.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (40.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4631.2	4631.2	0.0	0.0	4304.2	4304.2	0.0	0.0	3986.3	3986.3	0.0	0.0
	MI	54.9	-73.5	0.0	0.0	55.2	-53.2	0.0	0.0	55.4	-53.3	0.0	0.0
	Ns	7135.7	2126.7	0.0	0.0	6587.1	2021.3	0.0	0.0	1957.2	1957.2	0.0	0.0
	Ms	79.3	1767.3	0.0	0.0	572.4	851.3	0.0	0.0	-561.2	644.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	32.3	32.3	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs	843.3	843.3	0.0	0.0	749.6	749.6	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1484.8	1484.8	0.0	0.0	1512.5	1512.5	0.0	0.0	1533.5	1533.5	0.0	0.0
	Mas	3108.3	2614.4	0.0	0.0	3129.3	2573.8	0.0	0.0	2549.0	2549.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	5487.2	5487.2	0.0	0.0	5311.1	5311.1	0.0	0.0	5099.5	5099.5	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1632.3	1632.3	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1766.8	1766.8	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1248.8	1248.8	0.0	0.0	1105.0	1105.0	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0	0.0
	Qal	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	109.3	198.9	0.0	0.0	131.5	150.9	0.0	0.0	136.5	140.5	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3668.3	3668.3	0.0	0.0	3350.2	3350.2	0.0	0.0	3032.1	3032.1	0.0	0.0
	MI	55.3	-53.4	0.0	0.0	56.6	-53.9	0.0	0.0	55.4	-52.5	0.0	0.0
	Ns	1893.6	1893.6	0.0	0.0	1821.4	1821.4	0.0	0.0	4325.8	4325.8	0.0	0.0
	Ms	-596.3	579.5	0.0	0.0	-564.2	511.2	0.0	0.0	620.3	-608.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	38.8	38.8	0.0	0.0	39.5	39.5	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0
	Qs	681.1	681.1	0.0	0.0	632.4	632.4	0.0	0.0	598.9	598.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal	1549.8	1549.8	0.0	0.0	1560.4	1560.4	0.0	0.0	1292.6	1292.6	0.0	0.0
	Mas	2524.4	2524.4	0.0	0.0	2496.3	2496.3	0.0	0.0	2645.3	2645.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	4863.8	4863.8	0.0	0.0	4610.0	4610.0	0.0	0.0	4231.3	4231.3	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1863.7	1863.7	0.0	0.0	1957.9	1957.9	0.0	0.0	2039.0	2039.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1002.3	1002.3	0.0	0.0	928.9	928.9	0.0	0.0	879.0	879.0	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	138.3	137.3	0.0	0.0	136.8	133.9	0.0	0.0	136.8	136.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2713.9	2713.9	0.0	0.0	2395.5	2395.5	0.0	0.0	2079.1	2079.1	0.0	0.0
	MI	56.1	-54.1	0.0	0.0	55.1	-53.8	0.0	0.0	55.6	-53.1	0.0	0.0
	Ns	1635.9	3791.8	0.0	0.0	1521.9	3269.2	0.0	0.0	1388.2	2770.1	0.0	0.0
	Ms	-514.9	-554.8	0.0	0.0	-468.4	-500.4	0.0	0.0	-444.4	-433.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI	39.4	39.4	0.0	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs	575.3	575.3	0.0	0.0	524.0	524.0	0.0	0.0	479.1	479.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1155.0	1155.0	0.0	0.0	1153.3	1153.3	0.0	0.0	1147.4	1147.4	0.0	0.0
	Mas	1861.2	2288.2	0.0	0.0	1816.5	2279.3	0.0	0.0	1754.9	2276.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3383.3	3383.3	0.0	0.0	3120.0	3120.0	0.0	0.0	2853.0	2853.0	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1499.4	1499.4	0.0	0.0	1546.8	1546.8	0.0	0.0	1572.4	1572.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	843.2	843.2	0.0	0.0	766.6	766.6	0.0	0.0	699.3	699.3	0.0	0.0
	Qal	953.0	953.0	0.0	0.0	956.1	956.1	0.0	0.0	950.6	950.6	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	149.2	143.9	0.0	0.0	145.7	139.9	0.0	0.0	143.9	134.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (42.3)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.0)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (37.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1762.7	1762.7	0.0	0.0	1446.3	1446.3	0.0	0.0	1133.1	1133.1	0.0	0.0
	MI	55.5	-52.7	0.0	0.0	53.9	-52.9	0.0	0.0	53.7	-51.8	0.0	0.0
	Ns	2284.2	2284.2	0.0	0.0	1811.5	1811.5	0.0	0.0	1384.2	1384.2	0.0	0.0
	Ms	467.6	-405.2	0.0	0.0	402.5	-439.3	0.0	0.0	473.9	-267.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	38.6	38.6	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0	37.7	37.7	0.0	0.0
	Qs	420.9	420.9	0.0	0.0	387.4	387.4	0.0	0.0	340.3	340.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1082.2	1082.2	0.0	0.0	1005.4	1005.4	0.0	0.0	937.7	937.7	0.0	0.0
	Mas	2095.3	2095.3	0.0	0.0	1586.1	1586.1	0.0	0.0	1422.1	1422.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	708.7	708.7	0.0	0.0	513.9	708.7	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2559.9	2559.9	0.0	0.0	1945.1	1945.1	0.0	0.0	1695.1	1695.1	0.0	0.0
	gMy. 負	671.1	671.1	0.0	0.0	481.4	671.1	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1582.8	1582.8	0.0	0.0	1239.5	1239.5	0.0	0.0	1195.4	1195.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	612.1	612.1	0.0	0.0	562.4	562.4	0.0	0.0	491.6	491.6	0.0	0.0
	Qal	912.8	912.8	0.0	0.0	914.0	914.0	0.0	0.0	919.3	919.3	0.0	0.0
	Qas	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	139.1	134.2	0.0	0.0	135.9	138.9	0.0	0.0	141.8	124.8	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		79.2 (33.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.5)	63.5 (34.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (37.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	828.6	828.6	0.0	0.0	524.7	524.7	0.0	0.0	224.3	224.3	0.0	0.0
	MI	54.7	-52.2	0.0	0.0	49.4	-51.0	0.0	0.0	67.9	-53.3	0.0	0.0
	Ns	999.9	999.9	0.0	0.0	609.0	609.0	0.0	0.0	255.7	192.8	0.0	0.0
	Ms	448.0	-134.8	0.0	0.0	395.5	-56.0	0.0	0.0	250.5	-149.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI	38.2	38.2	0.0	0.0	35.9	35.9	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
	Qs	264.8	264.8	0.0	0.0	203.0	203.0	0.0	0.0	84.3	84.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	821.7	821.7	0.0	0.0	702.2	702.2	0.0	0.0	579.6	579.6	0.0	0.0
	Mas	1270.9	1270.9	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0	954.3	927.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	513.9	513.9	0.0	0.0	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1470.0	1470.0	0.0	0.0	1227.8	1227.8	0.0	0.0	1013.7	1013.7	0.0	0.0
	gMy. 負	481.4	481.4	0.0	0.0	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1119.4	1119.4	0.0	0.0	1050.5	1050.5	0.0	0.0	945.8	945.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	378.1	378.1	0.0	0.0	286.6	286.6	0.0	0.0	104.8	104.8	0.0	0.0
	Qal	916.2	916.2	0.0	0.0	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	139.6	114.0	0.0	0.0	135.3	112.1	0.0	0.0	123.5	115.2	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	63.5 (35.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4642.2	4642.2	0.0	0.0	4314.5	4314.5	0.0	0.0	3995.8	3995.8	0.0	0.0
	MI	-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.4	53.3	0.0	0.0
	Ns	7146.7	2137.6	0.0	0.0	6597.4	2031.6	0.0	0.0	1966.6	1966.6	0.0	0.0
	Ms	-79.3	-1767.3	0.0	0.0	-572.4	-851.3	0.0	0.0	561.2	-644.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	843.3	843.3	0.0	0.0	749.6	749.6	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal	1483.7	1483.7	0.0	0.0	1511.7	1511.7	0.0	0.0	1532.9	1532.9	0.0	0.0
	Mas	3107.9	2618.6	0.0	0.0	3129.0	2577.8	0.0	0.0	2552.7	2552.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1637.1	1637.1	0.0	0.0	1687.9	1687.9	0.0	0.0	1771.0	1771.0	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	5489.5	5489.5	0.0	0.0	5313.6	5313.6	0.0	0.0	5102.1	5102.1	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1248.8	1248.8	0.0	0.0	1105.0	1105.0	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0	0.0
	Qal	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	109.3	198.9	0.0	0.0	131.5	150.9	0.0	0.0	136.5	140.5	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3677.0	3677.0	0.0	0.0	3358.1	3358.1	0.0	0.0	3039.2	3039.2	0.0	0.0
	MI	-55.3	53.4	0.0	0.0	-56.6	53.9	0.0	0.0	-55.4	52.5	0.0	0.0
	Ns	1902.3	1902.3	0.0	0.0	1829.2	1829.2	0.0	0.0	4332.9	4332.9	0.0	0.0
	Ms	596.3	-579.5	0.0	0.0	564.2	-511.2	0.0	0.0	-620.3	608.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-39.5	-39.5	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs	681.1	681.1	0.0	0.0	632.4	632.4	0.0	0.0	598.8	598.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1560.1	1560.1	0.0	0.0	1292.3	1292.3	0.0	0.0
	Mas	2527.7	2527.7	0.0	0.0	2499.4	2499.4	0.0	0.0	2645.1	2645.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1868.4	1868.4	0.0	0.0	1962.1	1962.1	0.0	0.0	2042.7	2042.7	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	4866.4	4866.4	0.0	0.0	4612.6	4612.6	0.0	0.0	4233.6	4233.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1002.3	1002.3	0.0	0.0	928.9	928.9	0.0	0.0	879.0	879.0	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
せん断	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	138.3	137.3	0.0	0.0	136.8	133.9	0.0	0.0	136.8	136.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
付着	定着 La	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
		(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2720.2	2720.2	0.0	0.0	2401.1	2401.1	0.0	0.0	2083.9	2083.9	0.0	0.0
	MI	-56.1	54.1	0.0	0.0	-55.1	53.8	0.0	0.0	-55.6	53.1	0.0	0.0
	Ns	1642.2	3798.2	0.0	0.0	1527.4	3274.7	0.0	0.0	1393.0	2774.8	0.0	0.0
	Ms	515.0	554.8	0.0	0.0	468.4	500.4	0.0	0.0	444.5	433.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	575.3	575.3	0.0	0.0	524.0	524.0	0.0	0.0	479.1	479.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	Mal	1155.0	1155.0	0.0	0.0	1153.4	1153.4	0.0	0.0	1147.5	1147.5	0.0	0.0
	Mas	1863.7	2288.3	0.0	0.0	1818.6	2279.4	0.0	0.0	1756.8	2276.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1502.7	1502.7	0.0	0.0	1549.7	1549.7	0.0	0.0	1574.9	1574.9	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3385.5	3385.5	0.0	0.0	3122.1	3122.1	0.0	0.0	2854.9	2854.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	843.2	843.2	0.0	0.0	766.6	766.6	0.0	0.0	699.3	699.3	0.0	0.0
	Qal	953.0	953.0	0.0	0.0	956.1	956.1	0.0	0.0	950.6	950.6	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	149.2	143.9	0.0	0.0	145.7	139.9	0.0	0.0	143.9	134.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (42.3)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.0)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (37.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1			
部材位置		Y37L-LX1軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	1766.7	1766.7	0.0	0.0
	MI	-55.5	52.7	0.0	0.0
	Ns	2288.2	2288.2	0.0	0.0
	Ms	-467.6	405.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
	QI	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs	420.9	420.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8
	j	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32
		2			
	芯鉄筋				
	Hoop	径	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	1082.2	1082.2	0.0	0.0
	Mas	2096.8	2096.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
せん断	gMy. 正	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1584.9	1584.9	0.0	0.0
	gMy. 負	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2561.6	2561.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)	
	Qd	612.1	612.1	0.0	0.0
	Qal	912.8	912.8	0.0	0.0
	Qas	945.2	945.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
付着	Ld	139.1	134.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG		
定着 La		79.2 (33.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1449.5	1449.5	0.0	0.0	1135.5	1135.5	0.0	0.0	830.3	830.3	0.0	0.0
	MI	-53.9	52.9	0.0	0.0	-53.7	51.8	0.0	0.0	-54.7	52.2	0.0	0.0
	Ns	1814.7	1814.7	0.0	0.0	1386.6	1386.6	0.0	0.0	1001.6	1001.6	0.0	0.0
	Ms	-402.5	439.3	0.0	0.0	-473.9	267.1	0.0	0.0	-448.0	134.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-37.5	-37.5	0.0	0.0	-37.7	-37.7	0.0	0.0	-38.2	-38.2	0.0	0.0
	Qs	387.4	387.4	0.0	0.0	340.3	340.3	0.0	0.0	264.8	264.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	Mal	1005.4	1005.4	0.0	0.0	938.6	938.6	0.0	0.0	822.4	822.4	0.0	0.0
	Mas	1587.4	1587.4	0.0	0.0	1423.0	1423.0	0.0	0.0	1271.6	1271.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	481.4	671.1	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1241.1	1241.1	0.0	0.0	1196.7	1196.7	0.0	0.0	1120.3	1120.3	0.0	0.0
	gMy. 負	513.9	708.7	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1946.6	1946.6	0.0	0.0	1696.3	1696.3	0.0	0.0	1470.9	1470.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	562.4	562.4	0.0	0.0	491.6	491.6	0.0	0.0	378.1	378.1	0.0	0.0
	Qal	914.0	914.0	0.0	0.0	919.3	919.3	0.0	0.0	916.2	916.2	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.9	138.9	0.0	0.0	141.8	124.8	0.0	0.0	139.6	114.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	63.5 (31.5)	63.5 (34.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (37.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	63.5 (35.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	525.8	525.8	0.0	0.0	224.8	224.8	0.0	0.0	7422.3	7422.3	0.0	0.0
	MI	-49.4	51.0	0.0	0.0	-67.9	53.3	0.0	0.0	3.7	-7.9	0.0	0.0
	Ns	610.1	610.1	0.0	0.0	256.2	193.3	0.0	0.0	7047.6	7047.6	0.0	0.0
	Ms	-395.5	56.0	0.0	0.0	-250.5	149.8	0.0	0.0	361.8	-2834.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	-35.9	-35.9	0.0	0.0	-43.3	-43.3	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs	203.0	203.0	0.0	0.0	84.3	84.3	0.0	0.0	1387.5	1387.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21
	曲げ	Mal	702.6	702.6	0.0	0.0	579.8	579.8	0.0	0.0	1596.2	1596.2	0.0
Mas		1104.0	1104.0	0.0	0.0	954.5	927.4	0.0	0.0	3968.3	3968.3	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0	1984.9	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1051.1	1051.1	0.0	0.0	946.0	946.0	0.0	0.0	5278.6	5278.6	0.0	0.0
	gMy. 負	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0	1985.0	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1228.4	1228.4	0.0	0.0	1013.9	1013.9	0.0	0.0	5834.6	5834.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	286.6	286.6	0.0	0.0	104.8	104.8	0.0	0.0	2079.8	2079.8	0.0	0.0
	Qal	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0	889.2	889.2	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	135.3	112.1	0.0	0.0	123.5	115.2	0.0	0.0	128.0	231.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La		63.5 (31.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.2 (106.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6898.2	6898.2	0.0	0.0	6382.5	6382.5	0.0	0.0	5864.9	5864.9	0.0	0.0
	MI	2.1	-1.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0
	Ns	6530.2	7266.1	0.0	0.0	6028.8	6028.8	0.0	0.0	6188.6	6188.6	0.0	0.0
	Ms	1114.3	1639.2	0.0	0.0	1308.1	-1394.3	0.0	0.0	-1313.3	1267.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs	1377.7	1377.7	0.0	0.0	1350.5	1350.5	0.0	0.0	1294.0	1294.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	i	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1708.9	1708.9	0.0	0.0	1799.9	1799.9	0.0	0.0	1751.0	1751.0	0.0	0.0
	Mas	3973.8	3965.6	0.0	0.0	3978.4	3978.4	0.0	0.0	3828.6	3828.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 正	5073.4	5073.4	0.0	0.0	4870.0	4870.0	0.0	0.0	4647.7	4647.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 負	5643.1	5643.1	0.0	0.0	5440.3	5440.3	0.0	0.0	5176.4	5176.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2065.9	2065.9	0.0	0.0	2025.0	2025.0	0.0	0.0	1940.3	1940.3	0.0	0.0
付着	Qal	1220.2	1220.2	0.0	0.0	1339.2	1339.2	0.0	0.0	1269.0	1269.0	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	159.5	181.6	0.0	0.0	167.6	171.3	0.0	0.0	170.4	168.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (41.8)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.1)	69.3 (52.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.4)	69.3 (47.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5353.5	5353.5	0.0	0.0	4842.1	4842.1	0.0	0.0	4329.4	4329.4	0.0	0.0
	MI	2.0	-1.9	0.0	0.0	1.8	-1.8	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0
	Ns	5654.6	5654.6	0.0	0.0	5116.6	5116.6	0.0	0.0	4091.4	4091.4	0.0	0.0
	Ms	-1277.1	1205.9	0.0	0.0	-1189.6	1165.4	0.0	0.0	1156.9	-1051.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs	1244.8	1244.8	0.0	0.0	1180.6	1180.6	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1812.6	1812.6	0.0	0.0	1465.5	1465.5	0.0	0.0	1296.8	1296.8	0.0	0.0
	Mas	3838.7	3838.7	0.0	0.0	3191.5	3191.5	0.0	0.0	2666.8	2666.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4443.9	4443.9	0.0	0.0	4176.5	4176.5	0.0	0.0	3310.7	3310.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 負	4955.9	4955.9	0.0	0.0	4626.8	4626.8	0.0	0.0	3710.1	3710.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1866.5	1866.5	0.0	0.0	1770.2	1770.2	0.0	0.0	1654.8	1654.8	0.0	0.0
	Qal	1259.9	1259.9	0.0	0.0	1173.2	1173.2	0.0	0.0	1108.5	1108.5	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	168.9	165.7	0.0	0.0	169.8	168.6	0.0	0.0	190.9	183.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (48.1)	69.3 (45.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.8)	75.6 (47.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (71.0)	75.6 (64.5)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3822.3	3822.3	0.0	0.0	3319.8	3319.8	0.0	0.0	2817.3	2817.3	0.0	0.0
	MI	1.4	-1.5	0.0	0.0	1.3	-1.3	0.0	0.0	1.3	-1.2	0.0	0.0
	Ns	3612.7	3612.7	0.0	0.0	3140.1	3140.1	0.0	0.0	2668.9	2668.9	0.0	0.0
	Ms	1060.8	-998.0	0.0	0.0	1013.5	-871.5	0.0	0.0	889.0	-814.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
	Qs	1029.0	1029.0	0.0	0.0	942.1	942.1	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1338.9	1338.9	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	1260.5	1260.5	0.0	0.0
	Mas	2653.2	2653.2	0.0	0.0	2644.7	2644.7	0.0	0.0	2466.6	2466.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1481.6	1984.9	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3108.6	3108.6	0.0	0.0	2901.7	2901.7	0.0	0.0	2673.2	2673.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1480.1	1985.0	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3478.0	3478.0	0.0	0.0	3233.5	3233.5	0.0	0.0	2952.0	2952.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1542.9	1542.9	0.0	0.0	1412.7	1412.7	0.0	0.0	1276.5	1276.5	0.0	0.0
	Qal	1091.3	1091.3	0.0	0.0	1102.1	1102.1	0.0	0.0	1056.4	1056.4	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	184.4	180.1	0.0	0.0	181.2	171.6	0.0	0.0	175.7	170.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (65.1)	75.6 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (62.2)	75.6 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (57.2)	79.2 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2314.9	2314.9	0.0	0.0	1820.1	1820.1	0.0	0.0	1336.2	1336.2	0.0	0.0
	MI	1.0	-1.1	0.0	0.0	0.9	-0.9	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.0	0.0
	Ns	2197.4	2197.4	0.0	0.0	1727.3	1727.3	0.0	0.0	1259.8	1259.8	0.0	0.0
	Ms	725.8	-834.5	0.0	0.0	784.4	-535.2	0.0	0.0	719.0	-351.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs	742.7	742.7	0.0	0.0	628.1	628.1	0.0	0.0	509.4	509.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1193.7	1193.7	0.0	0.0	1175.4	1175.4	0.0	0.0	1116.3	1116.3	0.0	0.0
	Mas	1907.1	1907.1	0.0	0.0	1712.5	1712.5	0.0	0.0	1514.0	1514.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1091.6	1481.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2083.4	2083.4	0.0	0.0	1854.4	1854.4	0.0	0.0	1613.2	1613.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1480.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2315.0	2315.0	0.0	0.0	2045.9	2045.9	0.0	0.0	1777.6	1777.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1113.7	1113.7	0.0	0.0	941.9	941.9	0.0	0.0	763.8	763.8	0.0	0.0
	Qal	1029.9	1029.9	0.0	0.0	1068.1	1068.1	0.0	0.0	1038.0	1038.0	0.0	0.0
付着	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	167.1	175.2	0.0	0.0	171.5	152.9	0.0	0.0	166.6	139.2	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (51.8)	63.5 (59.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.0)	63.5 (38.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	852.3	852.3	0.0	0.0	376.4	376.4	0.0	0.0	7394.6	7394.6	0.0	0.0
	MI	0.3	-0.8	0.0	0.0	2.5	-0.9	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0
	Ns	804.0	804.0	0.0	0.0	354.1	354.1	0.0	0.0	7436.2	7436.2	0.0	0.0
	Ms	572.1	-204.2	0.0	0.0	436.8	-21.9	0.0	0.0	-368.7	2806.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	Qs	369.5	369.5	0.0	0.0	218.0	218.0	0.0	0.0	1380.4	1380.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	915.7	915.7	0.0	0.0	708.4	708.4	0.0	0.0	1602.5	1602.5	0.0	0.0
	Mas	1303.5	1303.5	0.0	0.0	1097.1	1097.1	0.0	0.0	3963.0	3963.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1375.8	1375.8	0.0	0.0	1132.1	1132.1	0.0	0.0	5523.9	5523.9	0.0	0.0
	gMy. 負	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1184.0	1184.0	0.0	0.0	5585.8	5585.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	554.1	554.1	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0	2070.4	2070.4	0.0	0.0
	Qal	872.1	872.1	0.0	0.0	849.6	849.6	0.0	0.0	806.5	806.5	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	155.7	128.2	0.0	0.0	145.6	114.6	0.0	0.0	128.3	230.5	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着 La		63.5 (40.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6873.0	6873.0	0.0	0.0	6360.0	6360.0	0.0	0.0	5844.8	5844.8	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6914.2	6914.2	0.0	0.0	6399.8	6399.8	0.0	0.0	5881.7	5881.7	0.0	0.0
	Ms	-1145.3	1669.7	0.0	0.0	-1352.8	1429.0	0.0	0.0	-1371.3	1318.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1407.6	1407.6	0.0	0.0	1390.9	1390.9	0.0	0.0	1345.0	1345.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1713.9	1713.9	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0	1753.9	1753.9	0.0	0.0
	Mas	3969.7	3969.7	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0	3834.1	3834.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5324.8	5324.8	0.0	0.0	5121.5	5121.5	0.0	0.0	4880.4	4880.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5388.6	5388.6	0.0	0.0	5185.9	5185.9	0.0	0.0	4940.8	4940.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2111.3	2111.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2017.5	2017.5	0.0	0.0
	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1244.7	1244.7	0.0	0.0	1247.0	1247.0	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	160.8	182.8	0.0	0.0	169.5	172.7	0.0	0.0	172.8	170.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (43.0)	69.3 (62.7)	0.0 (0.0)	69.3 (50.8)	69.3 (53.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.5)	69.3 (49.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5335.7	5335.7	0.0	0.0	4826.6	4826.6	0.0	0.0	4316.0	4316.0	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5370.5	5370.5	0.0	0.0	4858.9	4858.9	0.0	0.0	4287.5	4287.5	0.0	0.0
	Ms	-1347.6	1268.0	0.0	0.0	-1263.7	1234.9	0.0	0.0	1230.9	-1120.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1307.8	1307.8	0.0	0.0	1249.3	1249.3	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1814.4	1814.4	0.0	0.0	1467.6	1467.6	0.0	0.0	1298.3	1298.3	0.0	0.0
	Mas	3845.8	3845.8	0.0	0.0	3195.9	3195.9	0.0	0.0	2672.1	2672.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4668.5	4668.5	0.0	0.0	4374.5	4374.5	0.0	0.0	3485.5	3485.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4727.8	4727.8	0.0	0.0	4427.6	4427.6	0.0	0.0	3533.4	3533.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1961.7	1961.7	0.0	0.0	1873.9	1873.9	0.0	0.0	1763.4	1763.4	0.0	0.0
	Qal	1260.6	1260.6	0.0	0.0	1179.8	1179.8	0.0	0.0	1101.0	1101.0	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	171.8	168.3	0.0	0.0	173.1	171.7	0.0	0.0	195.9	188.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (50.6)	69.3 (47.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (51.7)	75.6 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.2 (75.6)	75.6 (68.8)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3810.9	3810.9	0.0	0.0	3310.2	3310.2	0.0	0.0	2809.5	2809.5	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	3785.5	3785.5	0.0	0.0	3288.1	3288.1	0.0	0.0	2790.9	2790.9	0.0	0.0
	Ms	1137.7	-1073.8	0.0	0.0	1095.5	-949.9	0.0	0.0	973.4	-895.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1105.8	1105.8	0.0	0.0	1022.8	1022.8	0.0	0.0	934.5	934.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1339.5	1339.5	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0	1260.7	1260.7	0.0	0.0
	Mas	2657.4	2657.4	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0	2516.2	2516.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3269.5	3269.5	0.0	0.0	3045.4	3045.4	0.0	0.0	2793.5	2793.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3314.4	3314.4	0.0	0.0	3086.2	3086.2	0.0	0.0	2828.3	2828.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1658.7	1658.7	0.0	0.0	1534.1	1534.1	0.0	0.0	1401.7	1401.7	0.0	0.0
	Qal	1051.6	1051.6	0.0	0.0	1091.3	1091.3	0.0	0.0	1046.1	1046.1	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.6	185.3	0.0	0.0	186.7	176.9	0.0	0.0	181.6	176.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6 (69.9)	75.6 (65.9)	0.0 (0.0)	75.6 (67.3)	75.6 (58.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (62.6)	79.2 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2308.7	2308.7	0.0	0.0	1815.2	1815.2	0.0	0.0	1332.4	1332.4	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	2293.9	2293.9	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0
	Ms	794.1	-914.8	0.0	0.0	851.7	-599.8	0.0	0.0	789.7	-420.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	813.8	813.8	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0	576.1	576.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1193.5	1193.5	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1114.8	1114.8	0.0	0.0
	Mas	1946.5	1946.5	0.0	0.0	1744.4	1744.4	0.0	0.0	1541.1	1541.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2182.7	2182.7	0.0	0.0	1936.3	1936.3	0.0	0.0	1683.6	1683.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2212.1	2212.1	0.0	0.0	1960.5	1960.5	0.0	0.0	1704.2	1704.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1220.7	1220.7	0.0	0.0	1036.8	1036.8	0.0	0.0	864.1	864.1	0.0	0.0
	Qal	958.4	958.4	0.0	0.0	1071.3	1071.3	0.0	0.0	955.0	955.0	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.2	181.2	0.0	0.0	176.5	157.7	0.0	0.0	171.9	144.3	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (56.7)	66.4 (65.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (60.8)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	
応力	NI	849.7	849.7	0.0	0.0	374.6	374.6	0.0	0.0	7394.6	7394.6	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.9	0.0	0.0	
	Ns	843.8	843.8	0.0	0.0	372.3	372.3	0.0	0.0	7436.2	7436.2	0.0	0.0	
	Ms	628.1	-272.2	0.0	0.0	544.8	-86.8	0.0	0.0	368.7	-2806.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	428.7	428.7	0.0	0.0	300.9	300.9	0.0	0.0	1380.4	1380.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	Mal	914.6	914.6	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0	1602.5	1602.5	0.0	0.0	
	Mas	1321.4	1321.4	0.0	0.0	1105.6	1105.6	0.0	0.0	3963.0	3963.0	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1422.1	1422.1	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	5585.8	5585.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1435.3	1435.3	0.0	0.0	1159.8	1159.8	0.0	0.0	5523.9	5523.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		
	Qd	643.1	643.1	0.0	0.0	451.3	451.3	0.0	0.0	2070.4	2070.4	0.0	0.0	
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	745.3	745.3	0.0	0.0	806.5	806.5	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	159.8	133.3	0.0	0.0	153.6	119.5	0.0	0.0	128.3	230.5	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
	La	63.5 (44.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6873.0	6873.0	0.0	0.0	6360.0	6360.0	0.0	0.0	5844.8	5844.8	0.0	0.0
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6914.2	6914.2	0.0	0.0	6399.8	6399.8	0.0	0.0	5881.7	5881.7	0.0	0.0
	Ms	1145.3	-1669.7	0.0	0.0	1352.8	-1429.0	0.0	0.0	1371.3	-1318.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1407.6	1407.6	0.0	0.0	1390.9	1390.9	0.0	0.0	1345.0	1345.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1713.9	1713.9	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0	1753.9	1753.9	0.0	0.0
	Mas	3969.7	3969.7	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0	3834.1	3834.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5388.6	5388.6	0.0	0.0	5185.9	5185.9	0.0	0.0	4940.8	4940.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5324.8	5324.8	0.0	0.0	5121.5	5121.5	0.0	0.0	4880.4	4880.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2111.3	2111.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2017.5	2017.5	0.0	0.0
	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1244.7	1244.7	0.0	0.0	1247.0	1247.0	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	160.8	182.8	0.0	0.0	169.5	172.7	0.0	0.0	172.8	170.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (43.0)	69.3 (62.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (50.8)	69.3 (53.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.5)	69.3 (49.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄ軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄ軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄ軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5335.7	5335.7	0.0	0.0	4826.6	4826.6	0.0	0.0	4316.0	4316.0	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5370.5	5370.5	0.0	0.0	4858.9	4858.9	0.0	0.0	4287.5	4287.5	0.0	0.0
	Ms	1347.6	-1268.0	0.0	0.0	1263.7	-1234.9	0.0	0.0	-1230.9	1120.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1307.8	1307.8	0.0	0.0	1249.3	1249.3	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1814.4	1814.4	0.0	0.0	1467.6	1467.6	0.0	0.0	1298.3	1298.3	0.0	0.0
	Mas	3845.8	3845.8	0.0	0.0	3195.9	3195.9	0.0	0.0	2672.1	2672.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4727.8	4727.8	0.0	0.0	4427.6	4427.6	0.0	0.0	3533.4	3533.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4668.5	4668.5	0.0	0.0	4374.5	4374.5	0.0	0.0	3485.5	3485.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1961.7	1961.7	0.0	0.0	1873.9	1873.9	0.0	0.0	1763.4	1763.4	0.0	0.0
	Qal	1260.6	1260.6	0.0	0.0	1179.8	1179.8	0.0	0.0	1101.0	1101.0	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	171.8	168.3	0.0	0.0	173.1	171.7	0.0	0.0	195.9	188.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (50.6)	69.3 (47.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (51.7)	75.6 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.2 (75.6)	75.6 (68.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3810.9	3810.9	0.0	0.0	3310.2	3310.2	0.0	0.0	2809.5	2809.5	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3785.5	3785.5	0.0	0.0	3288.1	3288.1	0.0	0.0	2790.9	2790.9	0.0	0.0
	Ms	-1137.7	1073.8	0.0	0.0	-1095.5	949.9	0.0	0.0	-973.4	895.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1105.8	1105.8	0.0	0.0	1022.8	1022.8	0.0	0.0	934.5	934.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1339.5	1339.5	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0	1260.7	1260.7	0.0	0.0
	Mas	2657.4	2657.4	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0	2516.2	2516.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3314.4	3314.4	0.0	0.0	3086.2	3086.2	0.0	0.0	2828.3	2828.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1582.0	2119.2	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3269.5	3269.5	0.0	0.0	3045.4	3045.4	0.0	0.0	2793.5	2793.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1658.7	1658.7	0.0	0.0	1534.1	1534.1	0.0	0.0	1401.7	1401.7	0.0	0.0
	Qal	1051.6	1051.6	0.0	0.0	1091.3	1091.3	0.0	0.0	1046.1	1046.1	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.6	185.3	0.0	0.0	186.7	176.9	0.0	0.0	181.6	176.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6 (69.9)	75.6 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.3)	75.6 (58.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (62.6)	79.2 (57.6)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2308.7	2308.7	0.0	0.0	1815.2	1815.2	0.0	0.0	1332.4	1332.4	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2293.9	2293.9	0.0	0.0	1803.4	1803.4	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0
	Ms	-794.1	914.8	0.0	0.0	-851.7	599.8	0.0	0.0	-789.7	420.0	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	813.8	813.8	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0	576.1	576.1	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1193.5	1193.5	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1114.8	1114.8	0.0	0.0
	Mas	1946.5	1946.5	0.0	0.0	1744.4	1744.4	0.0	0.0	1541.1	1541.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2212.1	2212.1	0.0	0.0	1960.5	1960.5	0.0	0.0	1704.2	1704.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1582.0	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2182.7	2182.7	0.0	0.0	1936.3	1936.3	0.0	0.0	1683.6	1683.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1220.7	1220.7	0.0	0.0	1036.8	1036.8	0.0	0.0	864.1	864.1	0.0	0.0
	Qal	958.4	958.4	0.0	0.0	1071.3	1071.3	0.0	0.0	955.0	955.0	0.0	0.0
付着	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.2	181.2	0.0	0.0	176.5	157.7	0.0	0.0	171.9	144.3	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	63.5 (56.7)	66.4 (65.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (60.8)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	63.5 (56.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37ﾌﾚ-ｻX4軸[14F-15F/壁]				Y37ﾌﾚ-ｻX4軸[15F-RF/壁]				Y37ﾌﾚ-ｻX5軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	
応力	NI	849.7	849.7	0.0	0.0	374.6	374.6	0.0	0.0	7422.3	7422.3	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.9	0.0	0.0	
	Ns	843.8	843.8	0.0	0.0	372.3	372.3	0.0	0.0	7047.6	7047.6	0.0	0.0	
	Ms	-628.1	272.2	0.0	0.0	-544.8	86.8	0.0	0.0	-361.8	2834.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	
	Qs	428.7	428.7	0.0	0.0	300.9	300.9	0.0	0.0	1387.5	1387.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	Mal	914.6	914.6	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0	1596.2	1596.2	0.0	0.0	
	Mas	1321.4	1321.4	0.0	0.0	1105.6	1105.6	0.0	0.0	3968.3	3968.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1985.0	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1435.3	1435.3	0.0	0.0	1159.8	1159.8	0.0	0.0	5834.6	5834.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1984.9	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1422.1	1422.1	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	5278.6	5278.6	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		
	Qd	643.1	643.1	0.0	0.0	451.3	451.3	0.0	0.0	2079.8	2079.8	0.0	0.0	
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	745.3	745.3	0.0	0.0	889.2	889.2	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	159.8	133.3	0.0	0.0	153.6	119.5	0.0	0.0	128.0	231.6	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
	La	63.5 (44.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.2 (106.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6898.2	6898.2	0.0	0.0	6382.5	6382.5	0.0	0.0	5864.9	5864.9	0.0	0.0
	MI	-2.1	1.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0
	Ns	6530.2	7266.1	0.0	0.0	6028.8	6028.8	0.0	0.0	6188.6	6188.6	0.0	0.0
	Ms	-1114.3	-1639.2	0.0	0.0	-1308.1	1394.3	0.0	0.0	1313.3	-1267.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs	1377.7	1377.7	0.0	0.0	1350.5	1350.5	0.0	0.0	1294.0	1294.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1708.9	1708.9	0.0	0.0	1799.9	1799.9	0.0	0.0	1751.0	1751.0	0.0	0.0
	Mas	3973.8	3965.6	0.0	0.0	3978.4	3978.4	0.0	0.0	3828.6	3828.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 正	5643.1	5643.1	0.0	0.0	5440.3	5440.3	0.0	0.0	5176.4	5176.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 負	5073.4	5073.4	0.0	0.0	4870.0	4870.0	0.0	0.0	4647.7	4647.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2065.9	2065.9	0.0	0.0	2025.0	2025.0	0.0	0.0	1940.3	1940.3	0.0	0.0
	Qal	1220.2	1220.2	0.0	0.0	1339.2	1339.2	0.0	0.0	1269.0	1269.0	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	159.5	181.6	0.0	0.0	167.6	171.3	0.0	0.0	170.4	168.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (41.8)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.1)	69.3 (52.3)	0.0 (0.0)	69.3 (49.4)	69.3 (47.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5353.5	5353.5	0.0	0.0	4842.1	4842.1	0.0	0.0	4329.4	4329.4	0.0	0.0
	MI	-2.0	1.9	0.0	0.0	-1.8	1.8	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0
	Ns	5654.6	5654.6	0.0	0.0	5116.6	5116.6	0.0	0.0	4091.4	4091.4	0.0	0.0
	Ms	1277.1	-1205.9	0.0	0.0	1189.6	-1165.4	0.0	0.0	-1156.9	1051.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs	1244.8	1244.8	0.0	0.0	1180.6	1180.6	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1812.6	1812.6	0.0	0.0	1465.5	1465.5	0.0	0.0	1296.8	1296.8	0.0	0.0
	Mas	3838.7	3838.7	0.0	0.0	3191.5	3191.5	0.0	0.0	2666.8	2666.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy. 正	4955.9	4955.9	0.0	0.0	4626.8	4626.8	0.0	0.0	3710.1	3710.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4443.9	4443.9	0.0	0.0	4176.5	4176.5	0.0	0.0	3310.7	3310.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1866.5	1866.5	0.0	0.0	1770.2	1770.2	0.0	0.0	1654.8	1654.8	0.0	0.0
	Qal	1259.9	1259.9	0.0	0.0	1173.2	1173.2	0.0	0.0	1108.5	1108.5	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	168.9	165.7	0.0	0.0	169.8	168.6	0.0	0.0	190.9	183.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (48.1)	69.3 (45.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.8)	75.6 (47.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (71.0)	75.6 (64.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3822.3	3822.3	0.0	0.0	3319.8	3319.8	0.0	0.0	2817.3	2817.3	0.0	0.0	
	MI	-1.4	1.5	0.0	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	-1.3	1.2	0.0	0.0	
	Ns	3612.7	3612.7	0.0	0.0	3140.1	3140.1	0.0	0.0	2668.9	2668.9	0.0	0.0	
	Ms	-1060.8	998.0	0.0	0.0	-1013.5	871.5	0.0	0.0	-889.0	814.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	
	Qs	1029.0	1029.0	0.0	0.0	942.1	942.1	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	
	Mal	1338.9	1338.9	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	1260.5	1260.5	0.0	0.0	
	Mas	2653.2	2653.2	0.0	0.0	2644.7	2644.7	0.0	0.0	2466.6	2466.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1480.1	1985.0	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3478.0	3478.0	0.0	0.0	3233.5	3233.5	0.0	0.0	2952.0	2952.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1481.6	1984.9	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	3108.6	3108.6	0.0	0.0	2901.7	2901.7	0.0	0.0	2673.2	2673.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	1542.9	1542.9	0.0	0.0	1412.7	1412.7	0.0	0.0	1276.5	1276.5	0.0	0.0	
	Qal	1091.3	1091.3	0.0	0.0	1102.1	1102.1	0.0	0.0	1056.4	1056.4	0.0	0.0	
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	184.4	180.1	0.0	0.0	181.2	171.6	0.0	0.0	175.7	170.4	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (65.1)	75.6 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (62.2)	75.6 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (57.2)	79.2 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2314.9	2314.9	0.0	0.0	1820.1	1820.1	0.0	0.0	1336.2	1336.2	0.0	0.0	
	MI	-1.0	1.1	0.0	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0	-1.0	0.9	0.0	0.0	
	Ns	2197.4	2197.4	0.0	0.0	1727.3	1727.3	0.0	0.0	1259.8	1259.8	0.0	0.0	
	Ms	-725.8	834.5	0.0	0.0	-784.4	535.2	0.0	0.0	-719.0	351.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	
	Qs	742.7	742.7	0.0	0.0	628.1	628.1	0.0	0.0	509.4	509.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
配筋	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	
	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1193.7	1193.7	0.0	0.0	1175.4	1175.4	0.0	0.0	1116.3	1116.3	0.0	0.0	
	Mas	1907.1	1907.1	0.0	0.0	1712.5	1712.5	0.0	0.0	1514.0	1514.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1091.6	1480.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	2315.0	2315.0	0.0	0.0	2045.9	2045.9	0.0	0.0	1777.6	1777.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1091.6	1481.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2083.4	2083.4	0.0	0.0	1854.4	1854.4	0.0	0.0	1613.2	1613.2	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1113.7	1113.7	0.0	0.0	941.9	941.9	0.0	0.0	763.8	763.8	0.0	0.0	
	Qal	1029.9	1029.9	0.0	0.0	1068.1	1068.1	0.0	0.0	1038.0	1038.0	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	167.1	175.2	0.0	0.0	171.5	152.9	0.0	0.0	166.6	139.2	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		63.5 (51.8)	63.5 (59.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.0)	63.5 (38.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	852.3	852.3	0.0	0.0	376.4	376.4	0.0	0.0	4642.2	4642.2	0.0	0.0
	MI	-0.3	0.8	0.0	0.0	-2.5	0.9	0.0	0.0	54.9	-73.5	0.0	0.0
	Ns	804.0	804.0	0.0	0.0	354.1	354.1	0.0	0.0	7146.7	2137.6	0.0	0.0
	Ms	-572.1	204.2	0.0	0.0	-436.8	21.9	0.0	0.0	79.3	1767.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	32.3	32.3	0.0	0.0
	Qs	369.5	369.5	0.0	0.0	218.0	218.0	0.0	0.0	843.3	843.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	915.7	915.7	0.0	0.0	708.4	708.4	0.0	0.0	1483.7	1483.7	0.0	0.0
	Mas	1303.5	1303.5	0.0	0.0	1097.1	1097.1	0.0	0.0	3107.9	2618.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	943.5	8995.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1184.0	1184.0	0.0	0.0	5489.5	5489.5	0.0	0.0
	gMy. 負	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	907.1	8748.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1375.8	1375.8	0.0	0.0	1132.1	1132.1	0.0	0.0	1637.1	1637.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	554.1	554.1	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0	1248.8	1248.8	0.0	0.0
	Qal	872.1	872.1	0.0	0.0	849.6	849.6	0.0	0.0	761.5	761.5	0.0	0.0
付着	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	155.7	128.2	0.0	0.0	145.6	114.6	0.0	0.0	109.3	198.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	63.5 (40.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4314.5	4314.5	0.0	0.0	3995.8	3995.8	0.0	0.0	3677.0	3677.0	0.0	0.0
	MI	55.2	-53.2	0.0	0.0	55.4	-53.3	0.0	0.0	55.3	-53.4	0.0	0.0
	Ns	6597.4	2031.6	0.0	0.0	1966.6	1966.6	0.0	0.0	1902.3	1902.3	0.0	0.0
	Ms	572.4	851.3	0.0	0.0	-561.2	644.0	0.0	0.0	-596.3	579.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs	749.6	749.6	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	681.1	681.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1511.7	1511.7	0.0	0.0	1532.9	1532.9	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Mas	3129.0	2577.8	0.0	0.0	2552.7	2552.7	0.0	0.0	2527.7	2527.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	5313.6	5313.6	0.0	0.0	5102.1	5102.1	0.0	0.0	4866.4	4866.4	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1687.9	1687.9	0.0	0.0	1771.0	1771.0	0.0	0.0	1868.4	1868.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1105.0	1105.0	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0	0.0	1002.3	1002.3	0.0	0.0
	Qal	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0	0.0	1025.8	1025.8	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	131.5	150.9	0.0	0.0	136.5	140.5	0.0	0.0	138.3	137.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3358.1	3358.1	0.0	0.0	3039.2	3039.2	0.0	0.0	2720.2	2720.2	0.0	0.0
	MI	56.6	-53.9	0.0	0.0	55.4	-52.5	0.0	0.0	56.1	-54.1	0.0	0.0
	Ns	1829.2	1829.2	0.0	0.0	4332.9	4332.9	0.0	0.0	1642.2	3798.2	0.0	0.0
	Ms	-564.2	511.2	0.0	0.0	620.3	-608.2	0.0	0.0	-515.0	-554.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K1		
	QI	39.5	39.5	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
	Qs	632.4	632.4	0.0	0.0	598.8	598.8	0.0	0.0	575.3	575.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1560.1	1560.1	0.0	0.0	1292.3	1292.3	0.0	0.0	1155.0	1155.0	0.0	0.0
	Mas	2499.4	2499.4	0.0	0.0	2645.1	2645.1	0.0	0.0	1863.7	2288.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	4612.6	4612.6	0.0	0.0	4233.6	4233.6	0.0	0.0	3385.5	3385.5	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1962.1	1962.1	0.0	0.0	2042.7	2042.7	0.0	0.0	1502.7	1502.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	928.9	928.9	0.0	0.0	879.0	879.0	0.0	0.0	843.2	843.2	0.0	0.0
	Qal	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0	953.0	953.0	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.8	133.9	0.0	0.0	136.8	136.1	0.0	0.0	149.2	143.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.3)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)



断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	2401.1	2401.1	0.0	0.0	2083.9	2083.9	0.0	0.0	1766.7	1766.7	0.0	0.0	
	MI	55.1	-53.8	0.0	0.0	55.6	-53.1	0.0	0.0	55.5	-52.7	0.0	0.0	
	Ns	1527.4	3274.7	0.0	0.0	1393.0	2774.8	0.0	0.0	2288.2	2288.2	0.0	0.0	
	Ms	-468.4	-500.4	0.0	0.0	-444.5	-433.7	0.0	0.0	467.6	-405.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI	38.9	38.9	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0	
	Qs	524.0	524.0	0.0	0.0	479.1	479.1	0.0	0.0	420.9	420.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	
配筋	主筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
		1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
		Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	
	曲げ	Mal	1153.4	1153.4	0.0	0.0	1147.5	1147.5	0.0	0.0	1082.2	1082.2	0.0	0.0
Mas		1818.6	2279.4	0.0	0.0	1756.8	2276.6	0.0	0.0	2096.8	2096.8	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	3122.1	3122.1	0.0	0.0	2854.9	2854.9	0.0	0.0	2561.6	2561.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1549.7	1549.7	0.0	0.0	1574.9	1574.9	0.0	0.0	1584.9	1584.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	766.6	766.6	0.0	0.0	699.3	699.3	0.0	0.0	612.1	612.1	0.0	0.0	
	Qal	956.1	956.1	0.0	0.0	950.6	950.6	0.0	0.0	912.8	912.8	0.0	0.0	
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	145.7	139.9	0.0	0.0	143.9	134.9	0.0	0.0	139.1	134.2	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		75.6 (39.0)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (37.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (33.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1449.5	1449.5	0.0	0.0	1135.5	1135.5	0.0	0.0	830.3	830.3	0.0	0.0
	MI	53.9	-52.9	0.0	0.0	53.7	-51.8	0.0	0.0	54.7	-52.2	0.0	0.0
	Ns	1814.7	1814.7	0.0	0.0	1386.6	1386.6	0.0	0.0	1001.6	1001.6	0.0	0.0
	Ms	402.5	-439.3	0.0	0.0	473.9	-267.1	0.0	0.0	448.0	-134.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	37.5	37.5	0.0	0.0	37.7	37.7	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0
	Qs	387.4	387.4	0.0	0.0	340.3	340.3	0.0	0.0	264.8	264.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	1005.4	1005.4	0.0	0.0	938.6	938.6	0.0	0.0	822.4	822.4	0.0	0.0
	Mas	1587.4	1587.4	0.0	0.0	1423.0	1423.0	0.0	0.0	1271.6	1271.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	513.9	708.7	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1946.6	1946.6	0.0	0.0	1696.3	1696.3	0.0	0.0	1470.9	1470.9	0.0	0.0
	gMy. 負	481.4	671.1	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1241.1	1241.1	0.0	0.0	1196.7	1196.7	0.0	0.0	1120.3	1120.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	562.4	562.4	0.0	0.0	491.6	491.6	0.0	0.0	378.1	378.1	0.0	0.0
	Qal	914.0	914.0	0.0	0.0	919.3	919.3	0.0	0.0	916.2	916.2	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.9	138.9	0.0	0.0	141.8	124.8	0.0	0.0	139.6	114.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (31.5)	63.5 (34.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (37.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (35.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	525.8	525.8	0.0	0.0	224.8	224.8	0.0	0.0
	MI	49.4	-51.0	0.0	0.0	67.9	-53.3	0.0	0.0
	Ns	610.1	610.1	0.0	0.0	256.2	193.3	0.0	0.0
	Ms	395.5	-56.0	0.0	0.0	250.5	-149.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2		
	QI	35.9	35.9	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
	Qs	203.0	203.0	0.0	0.0	84.3	84.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2							
		芯鉄筋							
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	702.6	702.6	0.0	0.0	579.8	579.8	0.0	0.0
	Mas	1104.0	1104.0	0.0	0.0	954.5	927.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1228.4	1228.4	0.0	0.0	1013.9	1013.9	0.0	0.0
	gMy. 負	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1051.1	1051.1	0.0	0.0	946.0	946.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	286.6	286.6	0.0	0.0	104.8	104.8	0.0	0.0
	Qal	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.3	112.1	0.0	0.0	123.5	115.2	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (31.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定



Y4

Y3



Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

3F 階 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

4F 階 (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

7F 階 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

8F 階 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

9F 階 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

10F 階 (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

Y4


Y3



Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/202)



(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 \times Q_E$$
開口補強筋：RC規準(1999)19条(26)～(28)式による

イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力：RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力：RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	壁厚
	Lo/Ho	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho·Lo)/(H·L)))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。

配	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力 $Qds > Q1$ の場合は $\max(Q1, rQw)$ を用います。
	L. no		上記 Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L'/H'	920 / 250		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 398		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.686		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1752.8		1746.5		1745.0		1730.0		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1402.5		1402.5		1402.5		1402.5		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		2274.9		
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2744.4		
	Q1	2103.8		2103.8		2103.8		2103.8		
	Q2	4086.2		4086.2		4086.2		4086.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	161.1		160.5		160.4		159.0		
	Tv	95.0		94.7		94.6		93.8		
	Th	192.6		218.8		218.6		216.7		
	aTd	6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	9394.5	9394.5	8731.3	8731.3	8086.4	8086.4	7441.3	7441.3
		MI	55.0	55.0	51.6	51.6	47.5	47.5	43.5	43.5
		Nc	4702.8	4702.8	4370.8	4370.8	4048.0	4048.0	3725.0	3725.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	9394.5	9394.5	19263.9	19263.9	8086.4	8086.4	7441.3	7441.3
		Ms	59646.4	59646.4	51.6	51.6	47688.8	47688.8	42733.5	42733.5
		L.no	K1	K1	K4	K4	K1	K1	K1	K1
		Nc	10661.9	10661.9	9637.1	9637.1	8812.1	8812.1	7994.0	7994.0
		Nt	-1267.4	-1267.4	0.0	0.0	-725.7	-725.7	-552.7	-552.7
		Nac	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1		
	Qds	1703.6		1636.2		1573.1		1498.7		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1402.5		1303.5		1303.5		1303.5		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		2274.9		
	ΣQc	2744.4		2555.2		2555.2		2555.2		
	Q1	2103.8		1955.3		1955.3		1955.3		
	Q2	4086.2		3961.3		3961.3		3961.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	156.6		150.4		144.6		137.8		
	Tv	92.4		88.7		85.3		81.3		
	Th	213.4		205.0		197.0		187.7		
	aTd	6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	6796.0	6796.0	6150.7	6150.7	5505.1	5505.1	4859.3	4859.3
		MI	39.5	39.5	35.5	35.5	31.6	31.6	27.7	27.7
		Nc	3402.0	3402.0	3078.9	3078.9	2755.7	2755.7	2432.4	2432.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	10705.6	10705.6	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	6796.0	6796.0	6150.7	6150.7	5505.1	5505.1	4859.3	4859.3
		Ms	37806.5	37806.5	32945.5	32945.5	28273.8	28273.8	23773.0	23773.0
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7178.7	7178.7	6369.9	6369.9	5579.9	5579.9	4806.9	4806.9
		Nt	-382.6	-382.6	-219.2	-219.2	-74.8	-74.8	0.0	0.0
		Nac	25693.4	25693.4	21411.2	21411.2	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.672		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.684		0.679		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1		
	Qds	1405.1		1283.5		1162.0		1016.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1303.5		1254.0		1254.0		1254.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		2274.9		
	ΣQc	2555.2		2460.6		2466.2		2466.2		
	Q1	1955.3		1881.0		1881.0		1881.0		
	Q2	3961.3		3898.9		3902.6		3902.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	129.2		118.0		106.8		93.4		
	Tv	76.2		69.6		63.0		55.1		
	Th	176.0		160.8		144.4		127.3		
	aTd	6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	
	aTv	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	
	aTh	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	4217.4	4217.4	3575.6	3575.6	2933.6	2933.6	2298.3	2298.3
		MI	23.8	23.8	19.9	19.9	16.0	16.0	12.2	12.2
		Nc	2111.1	2111.1	1789.8	1789.8	1468.4	1468.4	1150.3	1150.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9943.4	9943.4	9120.5	9120.5	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	4217.4	4217.4	3575.6	3575.6	2933.6	2933.6	2298.3	2298.3
		Ms	19482.7	19482.7	15454.5	15454.5	11772.0	11772.0	8396.2	8396.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4057.0	4057.0	3333.2	3333.2	2644.0	2644.0	1988.7	1988.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19886.7	19886.7	18241.1	18241.1	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W1		
部材位置		13F階X17フレームY2軸		14F階X17フレームY2軸		15F階X17フレームY2軸		1F階X27フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		910 / 250		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 398		
	r	0.660		0.660		0.660		1.000		
	r1	0.660		0.660		0.660		1.000		
	r2	0.669		0.669		0.669		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		0.64		0.51		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.0		
	Qds	810.9		643.6		451.8		2701.2		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1003.2		1003.2		1003.2		2125.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3409.3		
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		3409.3		
	ΣQc	2466.2		2466.2		2466.2		3355.8		
	Q1	1504.8		1504.8		1504.8		3187.5		
	Q2	3902.6		3902.6		3902.6		6765.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	74.5		59.2		41.5			
Tv		44.0		34.9		24.5				
Th		101.6		80.6		56.6				
aTd		4-D13 255.8		4-D13 255.8		4-D13 255.8				
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	
	長期	NI	1676.3	1676.3	1061.5	1061.5	453.8	453.8	15000.7	15000.7
		MI	8.5	8.5	5.4	5.4	2.3	2.3	1.7	1.7
		Nc	839.0	839.0	531.3	531.3	227.1	227.1	7500.5	7500.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1676.3	1676.3	1061.5	1061.5	453.8	453.8	15000.7	15000.7
		Ms	5488.7	5488.7	3160.3	3160.3	1308.2	1308.2	75907.7	75907.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1387.0	1387.0	846.8	846.8	357.7	357.7	15091.1	15091.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-90.4	-90.4
		Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	30493.4	30493.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	910 / 220		910 / 220		915 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2626.8		2531.7		2424.4		2303.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		2125.0		
	Qw	3409.3		3409.3		3428.0		3428.0		
	rQw	3409.3		3409.3		3428.0		3428.0		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3153.2		3153.2		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		
	Q2	6765.1		6765.1		6581.2		6581.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	13941.3	13941.3	12899.2	12899.2	11861.0	11861.0	10826.7	10826.7
		MI	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
		Nc	6970.8	6970.8	6449.8	6449.8	5930.7	5930.7	5413.5	5413.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	13941.3	13941.3	12899.2	12899.2	11861.0	11861.0	10826.7	10826.7
		Ms	65209.1	65209.1	57910.4	57910.4	50888.0	50888.0	44180.1	44180.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13491.6	13491.6	12240.6	12240.6	11019.3	11019.3	9831.4	9831.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2フレイY2軸		7F階X2フレイY2軸		8F階X2フレイY2軸		9F階X2フレイY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2182.7		2040.3		1883.1		1715.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1975.0		1975.0		1975.0		
	Qw	3428.0		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3428.0		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2932.6		2744.1		2744.1		2744.1		
	Q1	2962.5		2962.5		2962.5		2962.5		
	Q2	6360.6		6190.9		6190.9		6190.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9792.5	9792.5	8762.2	8762.2	7735.9	7735.9	6718.9	6718.9
		MI	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
		Nc	4896.4	4896.4	4381.2	4381.2	3868.0	3868.0	3359.5	3359.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9792.5	9792.5	8762.2	8762.2	7735.9	7735.9	6718.9	6718.9
		Ms	37818.6	37818.6	31795.0	31795.0	26176.3	26176.3	20995.2	20995.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8678.1	8678.1	7560.6	7560.6	6485.6	6485.6	5459.0	5459.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	Nat	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.64		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1538.8		1337.9		1126.0		916.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1900.0		1900.0		1900.0		1520.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2640.9		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2850.0		2850.0		2850.0		2280.0		
	Q2	6087.7		6093.7		6093.7		6093.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	5702.0	5702.0	4685.1	4685.1	3683.8	3683.8	2697.9	2697.9
		MI	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4
		Nc	2851.1	2851.1	2342.6	2342.6	1841.9	1841.9	1349.0	1349.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	5702.0	5702.0	4685.1	4685.1	3683.8	3683.8	2697.9	2697.9
		Ms	16283.2	16283.2	12060.8	12060.8	8308.2	8308.2	5213.0	5213.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4479.3	4479.3	3548.6	3548.6	2672.7	2672.7	1870.2	1870.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1t		W1t		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	920 / 220		920 / 220		910 / 250		910 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 398		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	653.5		343.2		2697.3		2616.4		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1520.0		1520.0		2125.0		2125.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3409.3		3409.3		
	rQw	3446.8		3446.8		3409.3		3409.3		
	ΣQc	2646.9		2646.9		3355.8		3355.8		
	Q1	2280.0		2280.0		3187.5		3187.5		
	Q2	6093.7		6093.7		6765.1		6765.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1720.8	1720.8	759.9	759.9	14944.6	14944.6	13890.6	13890.6
		MI	0.3	0.3	0.1	0.1	1.4	1.4	1.4	1.4
		Nc	860.4	860.4	380.0	380.0	7472.5	7472.5	6945.4	6945.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1720.8	1720.8	759.9	759.9	14944.6	14944.6	13890.6	13890.6
		Ms	2702.3	2702.3	918.7	918.7	76075.4	76075.4	65352.4	65352.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1130.6	1130.6	471.8	471.8	15079.9	15079.9	13480.5	13480.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-135.2	-135.2	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	910 / 220		915 / 220		915 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2516.7		2405.3		2281.1		2158.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		1975.0		
	Qw	3409.3		3428.0		3428.0		3428.0		
	rQw	3409.3		3428.0		3428.0		3428.0		
	ΣQc	3355.8		3153.2		3153.2		2932.6		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		2962.5		
	Q2	6765.1		6581.2		6581.2		6360.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	12853.6	12853.6	11820.4	11820.4	10790.7	10790.7	9761.1	9761.1
		MI	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
		Nc	6426.9	6426.9	5910.3	5910.3	5395.5	5395.5	4880.7	4880.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	12853.6	12853.6	11820.4	11820.4	10790.7	10790.7	9761.1	9761.1
		Ms	58025.4	58025.4	50977.6	50977.6	44241.4	44241.4	37852.7	37852.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12229.4	12229.4	11007.9	11007.9	9819.5	9819.5	8665.8	8665.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2014.6		1856.1		1687.9		1512.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1975.0		1975.0		1900.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2640.9		
	Q1	2962.5		2962.5		2962.5		2850.0		
	Q2	6190.9		6190.9		6190.9		6087.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	8735.2	8735.2	7713.0	7713.0	6699.5	6699.5	5686.1	5686.1
		MI	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
		Nc	4367.7	4367.7	3856.6	3856.6	3349.9	3349.9	2843.1	2843.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	8735.2	8735.2	7713.0	7713.0	6699.5	6699.5	5686.1	5686.1
		Ms	31806.6	31806.6	26164.1	26164.1	20965.8	20965.8	16238.3	16238.3
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7548.3	7548.3	6472.9	6472.9	5446.4	5446.4	4466.9	4466.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1t		W1t		
部材位置		11F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		12F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		13F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		14F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.64		0.64		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1311.7		1100.3		895.8		633.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1900.0		1900.0		1520.0		1520.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2850.0		2850.0		2280.0		2280.0		
	Q2	6093.7		6093.7		6093.7		6093.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	4672.6	4672.6	3673.8	3673.8	2690.3	2690.3	1715.7	1715.7
		MI	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	2336.4	2336.4	1836.9	1836.9	1345.2	1345.2	857.9	857.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	4672.6	4672.6	3673.8	3673.8	2690.3	2690.3	1715.7	1715.7
		Ms	12003.1	12003.1	8264.9	8264.9	5184.0	5184.0	2675.9	2675.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3536.6	3536.6	2663.4	2663.4	1863.6	1863.6	1125.4	1125.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		910 / 250		910 / 220		910 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 398		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	322.5		2697.3		2616.4		2516.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1520.0		2125.0		2125.0		2125.0		
	Qw	3446.8		3409.3		3409.3		3409.3		
	rQw	3446.8		3409.3		3409.3		3409.3		
	ΣQc	2646.9		3355.8		3355.8		3355.8		
	Q1	2280.0		3187.5		3187.5		3187.5		
	Q2	6093.7		6765.1		6765.1		6765.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	判定									
	X	B x D	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90
		主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	B x D	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90
		主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	長期	Ag	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
NI		756.4	756.4	14944.6	14944.6	13890.6	13890.6	12853.6	12853.6	
MI		0.1	0.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	
Nc		378.2	378.2	7472.5	7472.5	6945.4	6945.4	6426.9	6426.9	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		9610.7	9610.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	
Nat		1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	
Ns		756.4	756.4	14944.6	14944.6	13890.6	13890.6	12853.6	12853.6	
Ms		904.2	904.2	76075.4	76075.4	65352.4	65352.4	58025.4	58025.4	
L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
Nc		468.6	468.6	15079.9	15079.9	13480.5	13480.5	12229.4	12229.4	
Nt		0.0	0.0	-135.2	-135.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		19221.4	19221.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	
Nat	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	915 / 220		915 / 220		915 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2405.3		2281.1		2158.9		2014.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		1975.0		1975.0		
	Qw	3428.0		3428.0		3428.0		3446.8		
	rQw	3428.0		3428.0		3428.0		3446.8		
	ΣQc	3153.2		3153.2		2932.6		2744.1		
	Q1	3187.5		3187.5		2962.5		2962.5		
	Q2	6581.2		6581.2		6360.6		6190.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	
	長期	NI	11820.4	11820.4	10790.7	10790.7	9761.1	9761.1	8735.2	8735.2
		MI	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
		Nc	5910.3	5910.3	5395.5	5395.5	4880.7	4880.7	4367.7	4367.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0
	短期	Ns	11820.4	11820.4	10790.7	10790.7	9761.1	9761.1	8735.2	8735.2
		Ms	50977.6	50977.6	44241.4	44241.4	37852.7	37852.7	31806.6	31806.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11007.9	11007.9	9819.5	9819.5	8665.8	8665.8	7548.3	7548.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 285		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1856.1		1687.9		1512.1		1311.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1975.0		1900.0		1900.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2640.9		2646.9		
	Q1	2962.5		2962.5		2850.0		2850.0		
	Q2	6190.9		6190.9		6087.7		6093.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	
	長期	NI	7713.0	7713.0	6699.5	6699.5	5686.1	5686.1	4672.6	4672.6
		MI	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
		Nc	3856.6	3856.6	3349.9	3349.9	2843.1	2843.1	2336.4	2336.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3
	短期	Ns	7713.0	7713.0	6699.5	6699.5	5686.1	5686.1	4672.6	4672.6
		Ms	26164.1	26164.1	20965.8	20965.8	16238.3	16238.3	12003.1	12003.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6472.9	6472.9	5446.4	5446.4	4466.9	4466.9	3536.6	3536.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1t		W1t		W1t		
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.64		0.64		0.64		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1100.3		895.8		633.0		322.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1900.0		1520.0		1520.0		1520.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2850.0		2280.0		2280.0		2280.0		
	Q2	6093.7		6093.7		6093.7		6093.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱	判定									
	X	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
		主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3673.8	3673.8	2690.3	2690.3	1715.7	1715.7	756.4	756.4
		MI	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc	1836.9	1836.9	1345.2	1345.2	857.9	857.9	378.2	378.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3673.8	3673.8	2690.3	2690.3	1715.7	1715.7	756.4	756.4
		Ms	8264.9	8264.9	5184.0	5184.0	2675.9	2675.9	904.2	904.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2663.4	2663.4	1863.6	1863.6	1125.4	1125.4	468.6	468.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	910 / 250		910 / 220		910 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 398		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2701.2		2626.8		2531.7		2424.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		2125.0		
	Qw	3409.3		3409.3		3409.3		3428.0		
	rQw	3409.3		3409.3		3409.3		3428.0		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3355.8		3153.2		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		
	Q2	6765.1		6765.1		6765.1		6581.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	15000.7	15000.7	13941.3	13941.3	12899.2	12899.2	11861.0	11861.0
		MI	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
		Nc	7500.5	7500.5	6970.8	6970.8	6449.8	6449.8	5930.7	5930.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	15000.7	15000.7	13941.3	13941.3	12899.2	12899.2	11861.0	11861.0
		Ms	75907.7	75907.7	65209.1	65209.1	57910.4	57910.4	50888.0	50888.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	15091.1	15091.1	13491.6	13491.6	12240.6	12240.6	11019.3	11019.3
		Nt	-90.4	-90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 220		915 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2303.7		2182.7		2040.3		1883.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		1975.0		1975.0		1975.0		
	Qw	3428.0		3428.0		3446.8		3446.8		
	rQw	3428.0		3428.0		3446.8		3446.8		
	ΣQc	3153.2		2932.6		2744.1		2744.1		
	Q1	3187.5		2962.5		2962.5		2962.5		
	Q2	6581.2		6360.6		6190.9		6190.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	10826.7	10826.7	9792.5	9792.5	8762.2	8762.2	7735.9	7735.9
		MI	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
		Nc	5413.5	5413.5	4896.4	4896.4	4381.2	4381.2	3868.0	3868.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
		Ns	10826.7	10826.7	9792.5	9792.5	8762.2	8762.2	7735.9	7735.9
	短期	Ms	44180.1	44180.1	37818.6	37818.6	31795.0	31795.0	26176.3	26176.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9831.4	9831.4	8678.1	8678.1	7560.6	7560.6	6485.6	6485.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X57レ-ΔY2軸		10F階X57レ-ΔY2軸		11F階X57レ-ΔY2軸		12F階X57レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1715.5		1538.8		1337.9		1126.0		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1900.0		1900.0		1900.0		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	ΣQc	2744.1		2640.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2962.5		2850.0		2850.0		2850.0		
	Q2	6190.9		6087.7		6093.7		6093.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	6718.9	6718.9	5702.0	5702.0	4685.1	4685.1	3683.8	3683.8
		MI	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5
		Nc	3359.5	3359.5	2851.1	2851.1	2342.6	2342.6	1841.9	1841.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	6718.9	6718.9	5702.0	5702.0	4685.1	4685.1	3683.8	3683.8
		Ms	20995.2	20995.2	16283.2	16283.2	12060.8	12060.8	8308.2	8308.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5459.0	5459.0	4479.3	4479.3	3548.6	3548.6	2672.7	2672.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1t		W1t		W1t		W2		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90		
	L'/H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 250		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 398		
	r	1.000		1.000		1.000		0.660		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.660		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.686		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		0.64		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	916.3		653.5		343.2		1752.8		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1520.0		1520.0		1520.0		1402.5		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	3446.8		3446.8		3446.8		2274.9		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2744.4		
	Q1	2280.0		2280.0		2280.0		2103.8		
	Q2	6093.7		6093.7		6093.7		4086.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							161.1		
	Tv							95.0		
	Th							192.6		
	aTd							6-D13 436.7		
	aTv							6-D13 224.8		
	aTh							6-D13 224.8		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	
	長期	NI	2697.9	2697.9	1720.8	1720.8	759.9	759.9	9394.5	9394.5
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	55.0	55.0
		Nc	1349.0	1349.0	860.4	860.4	380.0	380.0	4702.8	4702.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	12846.7	12846.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6
	短期	Ns	2697.9	2697.9	1720.8	1720.8	759.9	759.9	9394.5	9394.5
		Ms	5213.0	5213.0	2702.3	2702.3	918.7	918.7	59646.4	59646.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1870.2	1870.2	1130.6	1130.6	471.8	471.8	10661.9	10661.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1267.4	-1267.4
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	25693.4	25693.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.1		
	Qds	1746.5		1745.0		1730.0		1703.6		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1402.5		1402.5		1402.5		1402.5		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		2274.9		
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2744.4		
	Q1	2103.8		2103.8		2103.8		2103.8		
	Q2	4086.2		4086.2		4086.2		4086.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	160.5		160.4		159.0		156.6	
Tv		94.7		94.6		93.8		92.4		
Th		218.8		218.6		216.7		213.4		
aTd		6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	
aTv		6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	
aTh		6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	8731.3	8731.3	8086.4	8086.4	7441.3	7441.3	6796.0	6796.0
		MI	51.6	51.6	47.5	47.5	43.5	43.5	39.5	39.5
		Nc	4370.8	4370.8	4048.0	4048.0	3725.0	3725.0	3402.0	3402.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	19263.9	19263.9	8086.4	8086.4	7441.3	7441.3	6796.0	6796.0
		Ms	51.6	51.6	47688.8	47688.8	42733.5	42733.5	37806.5	37806.5
		L.no	K3	K3	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9637.1	9637.1	8812.1	8812.1	7994.0	7994.0	7178.7	7178.7
		Nt	0.0	0.0	-725.7	-725.7	-552.7	-552.7	-382.6	-382.6
		Nac	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		9F階X6フレームY2軸			
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220			
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280			
	r	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669			
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51			
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1			
	Qds	1636.2		1573.1		1498.7		1405.1			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1303.5		1303.5		1303.5		1303.5			
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8			
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		2274.9			
	ΣQc	2555.2		2555.2		2555.2		2555.2			
	Q1	1955.3		1955.3		1955.3		1955.3			
	Q2	3961.3		3961.3		3961.3		3961.3			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	150.4		144.6		137.8		129.2			
	Tv	88.7		85.3		81.3		76.2			
	Th	205.0		197.0		187.7		176.0			
	aTd	6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7			
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	6150.7	6150.7	5505.1	5505.1	4859.3	4859.3	4217.4	4217.4	4217.4
		MI	35.5	35.5	31.6	31.6	27.7	27.7	23.8	23.8	23.8
		Nc	3078.9	3078.9	2755.7	2755.7	2432.4	2432.4	2111.1	2111.1	2111.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10705.6	10705.6	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4
		Nat	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	6150.7	6150.7	5505.1	5505.1	4859.3	4859.3	4217.4	4217.4	4217.4
		Ms	32945.5	32945.5	28273.8	28273.8	23773.0	23773.0	19482.7	19482.7	19482.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6369.9	6369.9	5579.9	5579.9	4806.9	4806.9	4057.0	4057.0	4057.0
		Nt	-219.2	-219.2	-74.8	-74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21411.2	21411.2	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2t		
部材位置		10F階X67レ-ΔY2軸		11F階X67レ-ΔY2軸		12F階X67レ-ΔY2軸		13F階X67レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.672		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.684		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.64		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1		
	Qds	1283.5		1162.0		1016.6		810.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1254.0		1254.0		1254.0		1003.2		
	Qw	3446.8		3446.8		3446.8		3446.8		
	rQw	2274.9		2274.9		2274.9		2274.9		
	ΣQc	2460.6		2466.2		2466.2		2466.2		
	Q1	1881.0		1881.0		1881.0		1504.8		
	Q2	3898.9		3902.6		3902.6		3902.6		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	118.0		106.8		93.4		74.5	
Tv		69.6		63.0		55.1		44.0		
Th		160.8		144.4		127.3		101.6		
aTd		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		4-D13 255.8		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3575.6	3575.6	2933.6	2933.6	2298.3	2298.3	1676.3	1676.3
		MI	19.9	19.9	16.0	16.0	12.2	12.2	8.5	8.5
		Nc	1789.8	1789.8	1468.4	1468.4	1150.3	1150.3	839.0	839.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9120.5	9120.5	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3575.6	3575.6	2933.6	2933.6	2298.3	2298.3	1676.3	1676.3
		Ms	15454.5	15454.5	11772.0	11772.0	8396.2	8396.2	5488.7	5488.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3333.2	3333.2	2644.0	2644.0	1988.7	1988.7	1387.0	1387.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18241.1	18241.1	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		
部材位置		14F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		
	Qdl	0.1		0.1		
	Qds	643.6		451.8		
	L.no	K2		K2		
	Qal	1003.2		1003.2		
	Qw	3446.8		3446.8		
	rQw	2274.9		2274.9		
	ΣQc	2466.2		2466.2		
	Q1	1504.8		1504.8		
	Q2	3902.6		3902.6		
開口	判定	OK		OK		
	Td	59.2		41.5		
	Tv	34.9		24.5		
	Th	80.6		56.6		
	aTd	4-D13 255.8		4-D13 255.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag		77.04	77.04	77.04	77.04
	長期	Nl	1061.5	1061.5	453.8	453.8
		MI	5.4	5.4	2.3	2.3
		Nc	531.3	531.3	227.1	227.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	1061.5	1061.5	453.8	453.8
		Ms	3160.3	3160.3	1308.2	1308.2
		L.no	K1	K1	K1	K1
		Nc	846.8	846.8	357.7	357.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	
Nat		2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
判定		OK	OK	OK	OK	

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図



gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQt) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。


RF	43225	2800	0.12 (0.05)	0.26 (0.17)	0.17 (0.00)	0.30 (0.18)	0.22 (0.17)	0.12 (0.00)	0.22 (0.17)	0.12 (0.00)	0.22 (0.17)	0.12 (0.00)	0.22 (0.17)	0.30 (0.18)	0.17 (0.00)	0.26 (0.17)		
15F			0.07 (0.04)	0.40 (0.25)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.41 (0.25)	0.23 (0.00)	0.07 (0.04)
14F			0.07 (0.04)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.18)	0.14 (0.00)	0.07 (0.04)
13F			0.06 (0.04)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.18)	0.14 (0.00)	0.06 (0.04)
12F			0.05 (0.04)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.18)	0.14 (0.00)	0.05 (0.04)
11F			0.05 (0.04)	0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
10F			0.05 (0.04)	0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
9F			0.05 (0.04)	0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
8F			0.05 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
7F			0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)
6F			0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)
5F			0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)
4F			0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)
3F			0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)
2F			0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)
1F			0.03 (0.04)	0.05 (0.05)	0.03 (0.01)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.05)	0.03 (0.01)	0.03 (0.04)
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		30000			
			X1	X2		X3		X4		X5		X6		Y2 フレーム (S=1/230)				


43225	RF	2800	0.12 (0.05)	0.26 (0.17)	0.17 (0.00)	0.30 (0.18)	0.22 (0.17)	0.12 (0.00)	0.22 (0.17)	0.12 (0.00)	0.22 (0.17)	0.12 (0.00)	0.22 (0.17)	0.30 (0.18)	0.17 (0.00)	0.26 (0.17)		
	15F	2800		0.09 (0.05)		0.41 (0.25)	0.00 (0.00)		0.31 (0.25)	0.00 (0.00)		0.31 (0.25)	0.00 (0.00)		0.31 (0.25)	0.00 (0.00)	0.40 (0.25)	0.09 (0.05)
			0.07 (0.04)	0.40 (0.25)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.41 (0.25)	0.23 (0.00)	0.07 (0.04)
	14F	2800		0.07 (0.04)		0.26 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)	0.25 (0.18)	0.07 (0.04)
			0.07 (0.04)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.18)	0.14 (0.00)	0.07 (0.04)
	13F	2800		0.06 (0.04)		0.26 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)	0.25 (0.18)	0.06 (0.04)
			0.06 (0.04)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.18)	0.14 (0.00)	0.06 (0.04)
	12F	2850		0.06 (0.04)		0.26 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.18)	0.00 (0.00)	0.25 (0.18)	0.06 (0.04)
			0.05 (0.04)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.18)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.18)	0.14 (0.00)	0.05 (0.04)
	11F	2800		0.05 (0.04)		0.20 (0.15)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.15)	0.05 (0.04)
			0.05 (0.04)	0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
	10F	2800		0.05 (0.04)		0.20 (0.15)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.15)	0.05 (0.04)
			0.05 (0.04)	0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
	9F	2800		0.05 (0.04)		0.20 (0.15)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)		0.17 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.15)	0.05 (0.04)
			0.05 (0.04)	0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
	8F	2800		0.05 (0.04)		0.15 (0.13)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.05 (0.04)
			0.05 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)
	7F	2800		0.05 (0.04)		0.15 (0.13)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.05 (0.04)
		0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)	
6F	2800		0.04 (0.04)		0.15 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.04 (0.04)	
		0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)	
5F	2800		0.04 (0.04)		0.15 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.03 (0.04)	
		0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)	
4F	2800		0.04 (0.04)		0.15 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.03 (0.04)	
		0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)	
3F	2800		0.04 (0.04)		0.15 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.03 (0.04)	
		0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)	
2F	2800		0.04 (0.04)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)		0.13 (0.12)	0.00 (0.00)	0.14 (0.12)	0.04 (0.04)	
		0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)	
1F	3975		0.05 (0.04)	0.03 (0.01)	0.05 (0.04)	0.00 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.04)	0.00 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.05 (0.04)	0.00 (0.00)	0.05 (0.04)	0.03 (0.01)	0.05 (0.04)	
			6000		6000		6000		6000		6000		6000					
			30000															
X1			X2		X3		X4		X5		X6							
			Y3 フレーム (S=1/230)															
















(2) 短期荷重時断面検定比図



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



Y2 フレーム (S=1/230)

30000



6000 6000 6000 6000 6000

X1 X2 X3 X4 X5


A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' above the line. A bracket below the entire line is labeled '30000'.






Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)









Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力



hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。



(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

43225	RF	2800	0.26 (0.11)	0.44 (0.36)	0.09 (0.22)	0.40 (0.23)	0.44 (0.37)	0.49 (0.52)	0.07 (0.37)	0.49 (0.52)	0.50 (0.53)	0.06 (0.39)	0.49 (0.53)	0.48 (0.52)	0.07 (0.37)	0.40 (0.23)	0.44 (0.37)	0.09 (0.22)	0.26 (0.11)				
	15F		0.36 (0.30)	0.16 (0.11)	0.11 (0.37)	0.44 (0.39)	0.70 (0.60)	0.02 (0.23)	0.71 (0.77)	0.09 (0.54)	0.48 (0.46)	0.73 (0.79)	0.08 (0.57)	0.48 (0.46)	0.71 (0.77)	0.09 (0.54)	0.44 (0.39)	0.70 (0.60)	0.11 (0.37)	0.36 (0.30)			
	14F		0.35 (0.40)	0.05 (0.30)	0.08 (0.39)	0.47 (0.54)	0.62 (0.54)	0.16 (0.39)	0.65 (0.66)	0.06 (0.51)	0.51 (0.61)	0.67 (0.67)	0.06 (0.52)	0.51 (0.61)	0.67 (0.66)	0.21 (0.51)	0.66 (0.54)	0.16 (0.54)	0.62 (0.39)	0.08 (0.39)	0.35 (0.40)		
	13F		0.33 (0.52)	0.11 (0.40)	0.08 (0.50)	0.46 (0.67)	0.77 (0.65)	0.23 (0.54)	0.77 (0.76)	0.06 (0.62)	0.49 (0.74)	0.79 (0.78)	0.06 (0.63)	0.49 (0.74)	0.77 (0.76)	0.06 (0.62)	0.46 (0.67)	0.77 (0.65)	0.08 (0.50)	0.33 (0.52)			
	12F		0.25 (0.59)	0.19 (0.52)	0.08 (0.57)	0.38 (0.79)	0.86 (0.72)	0.31 (0.67)	0.85 (0.84)	0.06 (0.69)	0.41 (0.87)	0.87 (0.85)	0.06 (0.70)	0.41 (0.87)	0.85 (0.84)	0.06 (0.69)	0.38 (0.79)	0.86 (0.72)	0.08 (0.57)	0.25 (0.59)			
	11F		0.22 (0.65)	0.28 (0.59)	0.06 (0.68)	0.36 (0.72)	0.81 (0.81)	0.44 (0.79)	0.85 (0.98)	0.07 (0.80)	0.39 (0.79)	0.86 (0.99)	0.06 (0.82)	0.39 (0.79)	0.85 (0.98)	0.07 (0.80)	0.36 (0.72)	0.81 (0.81)	0.06 (0.68)	0.22 (0.65)			
	10F		0.25 (0.72)	0.19 (0.65)	0.06 (0.70)	0.38 (0.78)	0.87 (0.83)	0.33 (0.72)	0.90 (0.98)	0.07 (0.81)	0.41 (0.85)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.41 (0.85)	0.90 (0.98)	0.07 (0.81)	0.38 (0.78)	0.87 (0.83)	0.06 (0.70)	0.25 (0.72)			
	9F		0.26 (0.78)	0.19 (0.72)	0.06 (0.70)	0.40 (0.85)	0.93 (0.83)	0.33 (0.78)	0.95 (0.98)	0.07 (0.81)	0.43 (0.92)	0.96 (0.98)	0.06 (0.81)	0.43 (0.92)	0.95 (0.98)	0.07 (0.81)	0.40 (0.85)	0.93 (0.83)	0.06 (0.70)	0.26 (0.78)			
	8F		0.28 (0.86)	0.22 (0.78)	0.07 (0.66)	0.43 (0.91)	0.78 (0.78)	0.38 (0.85)	0.76 (0.87)	0.05 (0.74)	0.46 (0.97)	0.80 (0.88)	0.04 (0.75)	0.46 (0.97)	0.78 (0.87)	0.05 (0.74)	0.43 (0.91)	0.78 (0.78)	0.07 (0.66)	0.28 (0.86)			
	7F		0.23 (0.53)	0.24 (0.86)	0.06 (0.69)	0.37 (0.80)	0.82 (0.82)	0.39 (0.91)	0.80 (0.90)	0.05 (0.77)	0.40 (0.84)	0.90 (0.91)	0.04 (0.78)	0.40 (0.84)	0.80 (0.90)	0.05 (0.77)	0.37 (0.80)	0.82 (0.82)	0.06 (0.69)	0.23 (0.53)			
	6F		0.23 (0.54)	0.23 (0.53)	0.06 (0.68)	0.33 (0.81)	0.89 (0.81)	0.37 (0.80)	0.85 (0.91)	0.05 (0.79)	0.35 (0.85)	0.86 (0.91)	0.04 (0.79)	0.35 (0.85)	0.85 (0.91)	0.05 (0.79)	0.33 (0.81)	0.89 (0.81)	0.06 (0.68)	0.23 (0.54)			
	5F		0.24 (0.58)	0.20 (0.54)	0.06 (0.68)	0.34 (0.84)	0.93 (0.81)	0.31 (0.81)	0.88 (0.91)	0.05 (0.79)	0.36 (0.88)	0.88 (0.91)	0.04 (0.79)	0.36 (0.88)	0.87 (0.91)	0.05 (0.79)	0.34 (0.84)	0.93 (0.81)	0.06 (0.68)	0.24 (0.58)			
	4F		0.22 (0.60)	0.23 (0.58)	0.06 (0.68)	0.33 (0.86)	0.96 (0.81)	0.33 (0.84)	0.89 (0.91)	0.05 (0.79)	0.34 (0.89)	0.89 (0.91)	0.04 (0.79)	0.34 (0.89)	0.88 (0.91)	0.05 (0.79)	0.33 (0.86)	0.96 (0.81)	0.06 (0.68)	0.22 (0.60)			
	3F		0.18 (0.64)	0.25 (0.60)	0.06 (0.68)	0.28 (0.88)	0.96 (0.81)	0.35 (0.86)	0.87 (0.91)	0.04 (0.79)	0.29 (0.90)	0.88 (0.91)	0.04 (0.79)	0.29 (0.90)	0.87 (0.91)	0.04 (0.79)	0.28 (0.88)	0.96 (0.81)	0.06 (0.68)	0.18 (0.64)			
	2F		0.03 (0.73)	0.33 (0.64)	0.06 (0.68)	0.09 (0.89)	0.84 (0.81)	0.41 (0.88)	0.75 (0.83)	0.04 (0.70)	0.09 (0.88)	0.42 (0.90)	0.76 (0.83)	0.04 (0.71)	0.09 (0.88)	0.75 (0.83)	0.04 (0.70)	0.09 (0.89)	0.84 (0.81)	0.06 (0.68)	0.03 (0.73)		
	1F		0.30 (0.24)	0.68 (0.73)	0.05 (0.24)	0.24 (0.23)	0.25 (0.28)	0.71 (0.89)	0.24 (0.22)	0.02 (0.20)	0.25 (0.23)	0.71 (0.88)	0.01 (0.20)	0.25 (0.23)	0.71 (0.88)	0.02 (0.20)	0.24 (0.22)	0.25 (0.28)	0.05 (0.24)	0.30 (0.24)	0.68 (0.73)		
			6000			6000			6000			6000			6000								
			30000																				
X1			X2			X3			X4			X5			X6								
			Y2 フレーム (S=1/230)																				


43225	RF	2800	0.26 (0.11)	0.44 (0.36)	0.09 (0.22)	0.40 (0.23)	0.44 (0.37)	0.49 (0.52)	0.07 (0.37)	0.49 (0.52)	0.50 (0.53)	0.06 (0.39)	0.49 (0.53)	0.48 (0.52)	0.07 (0.37)	0.40 (0.23)	0.44 (0.37)	0.09 (0.22)	0.26 (0.11)			
	15F		0.36 (0.30)	0.16 (0.11)	0.11 (0.37)	0.44 (0.39)	0.70 (0.60)	0.02 (0.23)	0.71 (0.77)	0.09 (0.54)	0.48 (0.46)	0.73 (0.79)	0.08 (0.57)	0.48 (0.46)	0.71 (0.77)	0.09 (0.54)	0.44 (0.39)	0.70 (0.60)	0.11 (0.37)	0.36 (0.30)		
	14F		0.35 (0.40)	0.05 (0.30)	0.08 (0.39)	0.47 (0.54)	0.62 (0.54)	0.16 (0.39)	0.65 (0.66)	0.06 (0.51)	0.51 (0.61)	0.67 (0.67)	0.06 (0.52)	0.51 (0.61)	0.67 (0.66)	0.21 (0.51)	0.66 (0.54)	0.16 (0.54)	0.62 (0.39)	0.08 (0.39)	0.35 (0.40)	
	13F		0.33 (0.52)	0.11 (0.40)	0.08 (0.50)	0.46 (0.67)	0.77 (0.65)	0.23 (0.54)	0.77 (0.76)	0.06 (0.62)	0.49 (0.74)	0.79 (0.78)	0.06 (0.63)	0.49 (0.74)	0.77 (0.76)	0.06 (0.62)	0.46 (0.67)	0.77 (0.65)	0.08 (0.50)	0.33 (0.52)		
	12F		0.25 (0.59)	0.19 (0.52)	0.08 (0.57)	0.38 (0.79)	0.86 (0.72)	0.31 (0.67)	0.85 (0.84)	0.06 (0.69)	0.41 (0.87)	0.87 (0.85)	0.06 (0.70)	0.41 (0.87)	0.85 (0.84)	0.06 (0.69)	0.38 (0.79)	0.86 (0.72)	0.08 (0.57)	0.25 (0.59)		
	11F		0.22 (0.65)	0.28 (0.59)	0.06 (0.68)	0.36 (0.72)	0.81 (0.81)	0.44 (0.79)	0.85 (0.98)	0.07 (0.80)	0.39 (0.79)	0.86 (0.99)	0.06 (0.82)	0.39 (0.79)	0.85 (0.98)	0.07 (0.80)	0.36 (0.72)	0.81 (0.81)	0.06 (0.68)	0.22 (0.65)		
	10F		0.25 (0.72)	0.19 (0.65)	0.06 (0.70)	0.38 (0.78)	0.87 (0.83)	0.33 (0.72)	0.90 (0.98)	0.07 (0.81)	0.41 (0.85)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.41 (0.85)	0.90 (0.98)	0.07 (0.81)	0.38 (0.78)	0.87 (0.83)	0.06 (0.70)	0.25 (0.72)		
	9F		0.26 (0.78)	0.19 (0.72)	0.06 (0.70)	0.40 (0.85)	0.93 (0.83)	0.33 (0.78)	0.95 (0.98)	0.07 (0.81)	0.43 (0.92)	0.96 (0.98)	0.06 (0.81)	0.43 (0.92)	0.95 (0.98)	0.07 (0.81)	0.40 (0.85)	0.93 (0.83)	0.06 (0.70)	0.26 (0.78)		
	8F		0.28 (0.86)	0.22 (0.78)	0.07 (0.66)	0.43 (0.91)	0.78 (0.78)	0.38 (0.85)	0.76 (0.87)	0.05 (0.74)	0.46 (0.97)	0.80 (0.97)	0.04 (0.75)	0.46 (0.97)	0.78 (0.87)	0.05 (0.74)	0.43 (0.91)	0.78 (0.78)	0.07 (0.66)	0.28 (0.86)		
	7F		0.23 (0.53)	0.24 (0.86)	0.06 (0.69)	0.37 (0.80)	0.82 (0.82)	0.39 (0.91)	0.80 (0.90)	0.05 (0.77)	0.40 (0.84)	0.90 (0.91)	0.04 (0.78)	0.40 (0.84)	0.80 (0.90)	0.05 (0.77)	0.37 (0.80)	0.82 (0.82)	0.06 (0.69)	0.23 (0.53)		
	6F		0.23 (0.54)	0.23 (0.53)	0.06 (0.68)	0.33 (0.81)	0.89 (0.81)	0.37 (0.80)	0.85 (0.91)	0.05 (0.79)	0.35 (0.85)	0.86 (0.91)	0.04 (0.79)	0.35 (0.85)	0.85 (0.91)	0.05 (0.79)	0.33 (0.81)	0.89 (0.81)	0.06 (0.68)	0.23 (0.54)		
	5F		0.24 (0.58)	0.20 (0.54)	0.06 (0.68)	0.34 (0.84)	0.93 (0.81)	0.31 (0.81)	0.88 (0.91)	0.05 (0.79)	0.36 (0.88)	0.88 (0.91)	0.04 (0.79)	0.36 (0.88)	0.87 (0.91)	0.05 (0.79)	0.34 (0.84)	0.93 (0.81)	0.06 (0.68)	0.24 (0.58)		
	4F		0.22 (0.60)	0.23 (0.58)	0.06 (0.68)	0.33 (0.86)	0.96 (0.81)	0.33 (0.84)	0.89 (0.91)	0.05 (0.79)	0.34 (0.89)	0.89 (0.91)	0.04 (0.79)	0.34 (0.89)	0.88 (0.91)	0.05 (0.79)	0.33 (0.86)	0.96 (0.81)	0.06 (0.68)	0.22 (0.60)		
	3F		0.18 (0.64)	0.25 (0.60)	0.06 (0.68)	0.28 (0.88)	0.96 (0.81)	0.35 (0.86)	0.87 (0.91)	0.04 (0.79)	0.29 (0.90)	0.88 (0.91)	0.04 (0.79)	0.29 (0.90)	0.87 (0.91)	0.04 (0.79)	0.28 (0.88)	0.96 (0.81)	0.06 (0.68)	0.18 (0.64)		
	2F		0.03 (0.73)	0.33 (0.64)	0.06 (0.68)	0.09 (0.89)	0.84 (0.81)	0.41 (0.88)	0.75 (0.83)	0.04 (0.70)	0.09 (0.88)	0.42 (0.90)	0.76 (0.83)	0.04 (0.71)	0.09 (0.88)	0.75 (0.83)	0.04 (0.70)	0.09 (0.89)	0.84 (0.81)	0.06 (0.68)	0.03 (0.73)	
	1F		0.30 (0.24)	0.67 (0.73)	0.05 (0.24)	0.24 (0.23)	0.25 (0.22)	0.71 (0.89)	0.24 (0.22)	0.02 (0.20)	0.25 (0.23)	0.71 (0.88)	0.01 (0.20)	0.25 (0.23)	0.71 (0.88)	0.02 (0.20)	0.24 (0.22)	0.71 (0.89)	0.05 (0.24)	0.30 (0.24)	0.67 (0.73)	
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000					
			30000																			
			X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y3 フレーム (S=1/230)							





Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)









Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.852 (秒)	0.852 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3717.00	3717.00	3.006	11173.11	3.116
15F	4748.49	8465.49	2.280	19300.44	2.363
14F	4823.45	13288.94	1.974	26228.40	2.046
13F	4873.18	18162.12	1.785	32427.10	1.851
12F	4961.84	23123.96	1.648	38113.90	1.708
11F	5035.10	28159.07	1.539	43342.54	1.595
10F	5035.10	33194.17	1.449	48084.41	1.501
9F	5035.10	38229.27	1.370	52377.19	1.420
8F	5078.37	43307.64	1.299	56277.90	1.347
7F	5093.13	48400.77	1.235	59776.04	1.280
6F	5107.92	53508.69	1.175	62882.11	1.218
5F	5107.92	58616.60	1.119	65596.23	1.160
4F	5122.68	63739.28	1.066	67933.09	1.105
3F	5137.46	68876.74	1.015	69896.32	1.052
2F	5242.89	74119.63	0.965	71512.99	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3717.00	3717.00	3.006	11173.11	3.116
15F	4748.49	8465.49	2.280	19300.44	2.363
14F	4823.45	13288.94	1.974	26228.40	2.046
13F	4873.18	18162.12	1.785	32427.10	1.851
12F	4961.84	23123.96	1.648	38113.90	1.708
11F	5035.10	28159.07	1.539	43342.54	1.595
10F	5035.10	33194.17	1.449	48084.41	1.501
9F	5035.10	38229.27	1.370	52377.19	1.420
8F	5078.37	43307.64	1.299	56277.90	1.347
7F	5093.13	48400.77	1.235	59776.04	1.280
6F	5107.92	53508.69	1.175	62882.11	1.218
5F	5107.92	58616.60	1.119	65596.23	1.160
4F	5122.68	63739.28	1.066	67933.09	1.105
3F	5137.46	68876.74	1.015	69896.32	1.052
2F	5242.89	74119.63	0.965	71512.99	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3717.00	3717.00	3.006	11173.11	3.116
15F	4748.49	8465.49	2.280	19300.44	2.363
14F	4823.45	13288.94	1.974	26228.40	2.046
13F	4873.18	18162.12	1.785	32427.10	1.851
12F	4961.84	23123.96	1.648	38113.90	1.708
11F	5035.10	28159.07	1.539	43342.54	1.595
10F	5035.10	33194.17	1.449	48084.41	1.501

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	5035.10	38229.27	1.370	52377.19	1.420
8F	5078.37	43307.64	1.299	56277.90	1.347
7F	5093.13	48400.77	1.235	59776.04	1.280
6F	5107.92	53508.69	1.175	62882.11	1.218
5F	5107.92	58616.60	1.119	65596.23	1.160
4F	5122.68	63739.28	1.066	67933.09	1.105
3F	5137.46	68876.74	1.015	69896.32	1.052
2F	5242.89	74119.63	0.965	71512.99	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
RF	3717.00	3717.00	3.006	11173.11	3.116
15F	4748.49	8465.49	2.280	19300.44	2.363
14F	4823.45	13288.94	1.974	26228.40	2.046
13F	4873.18	18162.12	1.785	32427.10	1.851
12F	4961.84	23123.96	1.648	38113.90	1.708
11F	5035.10	28159.07	1.539	43342.54	1.595
10F	5035.10	33194.17	1.449	48084.41	1.501
9F	5035.10	38229.27	1.370	52377.19	1.420
8F	5078.37	43307.64	1.299	56277.90	1.347
7F	5093.13	48400.77	1.235	59776.04	1.280
6F	5107.92	53508.69	1.175	62882.11	1.218
5F	5107.92	58616.60	1.119	65596.23	1.160
4F	5122.68	63739.28	1.066	67933.09	1.105
3F	5137.46	68876.74	1.015	69896.32	1.052
2F	5242.89	74119.63	0.965	71512.99	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		11173.11
	11173.11	
15F		8127.33
	19300.44	
14F		6927.96
	26228.40	
13F		6198.70
	32427.10	
12F		5686.80
	38113.90	
11F		5228.64
	43342.54	
10F		4741.87
	48084.41	
9F		4292.78
	52377.19	
8F		3900.71
	56277.90	
7F		3498.14
	59776.04	
6F		3106.08
	62882.11	
5F		2714.11
	65596.23	
4F		2336.86
	67933.09	
3F		1963.23
	69896.32	
2F		1616.67
	71512.99	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		11173.11
	11173.11	
15F		8127.33
	19300.44	
14F		6927.96
	26228.40	
13F		6198.70
	32427.10	
12F		5686.80
	38113.90	
11F		5228.64
	43342.54	
10F		4741.87
	48084.41	
9F		4292.78
	52377.19	
8F		3900.71
	56277.90	
7F		3498.14
	59776.04	
6F		3106.08
	62882.11	
5F		2714.11
	65596.23	
4F		2336.86
	67933.09	
3F		1963.23
	69896.32	
2F		1616.67
	71512.99	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		11173.11
	11173.11	
15F		8127.33
	19300.44	
14F		6927.96
	26228.40	
13F		6198.70
	32427.10	
12F		5686.80
	38113.90	
11F		5228.64
	43342.54	
10F		4741.87
	48084.41	
9F		4292.78
	52377.19	
8F		3900.71
	56277.90	
7F		3498.14
	59776.04	
6F		3106.08
	62882.11	
5F		2714.11
	65596.23	
4F		2336.86
	67933.09	
3F		1963.23
	69896.32	
2F		1616.67
	71512.99	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF		11173.11
	11173.11	
15F		8127.33
	19300.44	
14F		6927.96
	26228.40	
13F		6198.70
	32427.10	
12F		5686.80
	38113.90	
11F		5228.64
	43342.54	
10F		4741.87
	48084.41	
9F		4292.78
	52377.19	
8F		3900.71
	56277.90	
7F		3498.14
	59776.04	
6F		3106.08
	62882.11	
5F		2714.11
	65596.23	
4F		2336.86
	67933.09	
3F		1963.23
	69896.32	
2F		1616.67
	71512.99	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）





U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）



RF	43225	2800	580.5 (8.6)	580.5 (175.2)	55.0	1349.4 (347.6)	879.0 (267.4)	76.9	1665.0 (519.4)	939.9 (287.3)	77.9	1689.9 (535.0)	905.7 (277.8)	72.2	1468.5 (388.4)	707.2 (216.2)	58.6	590.0 (11.4)	590.0 (11.4)
			568.5	11.7T	556.5 (8.6)	592.7 (221.1)	376.1 (347.6)	868.3 (313.0)	210.8 (519.4)	915.2 (321.7)	191.9 (535.0)	897.5 (318.4)	380.8 (388.4)	678.4 (242.3)	296.2C				
15F	2800	1290.3 (226.9)	723.8 (221.1)	70.6	1978.4 (617.8)	1009.6 (313.0)	70.6	2093.9 (731.6)	1014.8 (321.7)	49.8	2119.9 (754.5)	1012.9 (318.4)	57.7	2053.6 (640.3)	775.4 (242.3)	48.5	1300.3 (110.9)	582.7C	
972.7		105.9T	655.1 (226.9)	1113.5 (382.1)	130.2C (617.8)	1069.7 (313.0)	45.4 (731.6)	1399.2 (483.0)	1460.1 (494.3)	7.4 (754.5)	1439.6 (490.5)	260.7 (640.3)	1200.2 (410.7)	989.8					
14F	2800	1881.6 (374.9)	1226.5 (382.1)	80.2	2813.5 (829.4)	1498.9 (483.0)	49.9	2950.2 (929.0)	1505.6 (494.3)	22.8	2970.7 (932.9)	1503.3 (490.5)	31.8	2964.4 (841.3)	1264.1 (410.7)	31.9	2190.0 (287.4)	1177.4C	
1356.7		12.6T	831.8 (374.9)	1652.4 (410.2)	738.4C (219.1)	1649.6 (495.0)	349.0 (929.0)	942.4C (495.0)	1664.7 (932.9)	983.8C (932.9)	1786.6 (841.3)	1072.2C (410.7)	1787.6	1385.2					
13F	2800	2073.6 (527.6)	1242.1 (410.2)	11.5	3216.4 (1017.0)	1506.1 (495.0)	21.2	3318.8 (1088.4)	1506.0 (495.0)	21.1	3328.4 (1087.2)	1506.0 (494.9)	21.2	3336.6 (993.1)	1264.1 (410.7)	32.0	2585.3 (477.1)	1595.4C	
1335.3		141.6T	596.6 (527.6)	1792.6 (410.2)	896.7C (1017.0)	1795.0 (495.0)	1109.4C (1088.4)	1806.4 (495.0)	1139.4C (1087.2)	1463.8 (993.1)	1280.9C (993.1)	1917.4 (410.7)	1200.3 (477.1)	1249.6					
12F	2850	1838.7 (542.3)	1242.0 (410.2)	11.5	3094.1 (1179.3)	1506.1 (495.0)	21.2	3241.1 (1264.0)	1506.1 (495.0)	21.1	3254.1 (1265.9)	1506.0 (495.0)	21.2	3283.9 (1192.8)	1264.2 (410.7)	32.0	2449.8 (655.1)	1595.4C	
1065.9		830.7T	293.1 (542.3)	1413.6 (568.4)	273.1C (1179.3)	1439.9 (659.3)	587.7C (1264.0)	1450.3 (659.2)	625.9C (1265.9)	1584.1 (993.1)	849.6C (993.1)	1516.2 (410.7)	1676.7 (569.7)	1393.0C					
11F	2800	2002.1 (658.7)	1709.0 (568.4)	3.9	3431.6 (1355.1)	1997.5 (659.3)	19.7	3594.1 (1455.4)	1997.3 (659.2)	19.6	3601.7 (1456.9)	1997.2 (659.2)	19.7	3583.6 (1383.8)	1741.5 (569.7)	32.4	2259.4 (623.6)	1284.9C	
1079.9		157.8T	1866.8 (763.1)	1709.0 (568.3)	3335.8 (1494.3)	1997.5 (659.3)	3474.3 (1579.4)	1997.4 (659.2)	3477.7 (1579.6)	1997.3 (659.2)	3408.5 (1497.9)	1741.6 (569.7)	32.4	2189.9 (777.4)	1431.2C				
10F	2800	1866.8 (763.1)	1709.0 (568.3)	4.0	3335.8 (1494.3)	1997.5 (659.3)	19.7	3474.3 (1579.4)	1997.4 (659.2)	19.6	3477.7 (1579.6)	1997.3 (659.2)	19.7	3408.5 (1497.9)	1741.6 (569.7)	32.4	2189.9 (777.4)	1431.2C	
798.4		2125.8T	270.0 (763.1)	1709.0 (568.3)	848.2 (1494.3)	1958.1 (659.3)	948.0 (1579.4)	1958.1 (659.2)	945.2 (1579.6)	1957.9 (1497.9)	785.7 (569.8)	1676.8 (569.8)	13.2	777.4					
9F	2800	1438.9 (760.7)	1709.0 (568.3)	4.0	2850.3 (165														

2013/07/31 14:51 — III — 361 / 656 —

RF	43225	2800	580.3 (8.5)	580.3 (175.1)	55.0	1348.9 (347.6)	878.6 (267.2)	76.9	1664.3 (519.2)	939.5 (287.2)	77.8	1689.1 (534.8)	905.3 (277.7)	72.2	1467.7 (388.2)	706.8 (216.1)	58.6	589.7 (11.5)
			568.4	14.5T	862.2	136.7C	937.4	211.2C	940.4	210.4	915.0	191.7	915.0	191.7	915.0	191.7	915.0	191.7
15F	2800	1290.2 (228.2)	733.7 (221.1)	70.6	1977.8 (620.2)	1009.6 (313.0)	70.7	2093.4 (733.9)	1014.8 (321.6)	49.9	2119.5 (756.7)	1012.8 (318.4)	57.8	2053.3 (642.3)	775.3 (242.3)	48.6	1300.1 (111.3)	
		970.7	112.3T	1109.5	124.2C	1065.5	106.8	1398.6	38.3	1459.5	0.9	1459.5	0.9	1459.5	0.9	1459.5	0.9	1459.5
14F	2800	1877.6 (375.6)	1226.4 (382.0)	80.5	2805.6 (829.7)	1498.8 (482.9)	50.1	2942.4 (929.1)	1505.5 (494.2)	23.0	2963.5 (932.9)	1503.2 (490.4)	32.1	2957.8 (841.2)	1264.1 (410.7)	31.9	2188.6 (287.5)	
		1351.8	26.2T	1643.9	718.7C	1641.7	1463.8	341.0	1463.8	341.0	1463.8	341.0	1463.8	341.0	1463.8	341.0	1463.8	341.0
13F	2800	2068.1 (526.9)	1242.1 (410.2)	11.5	3207.5 (1015.6)	1506.1 (495.0)	21.2	3310.8 (1087.1)	1506.0 (495.0)	21.1	3321.1 (1085.9)	1506.0 (494.9)	21.2	3330.1 (991.9)	1264.1 (410.7)	32.0	2583.7 (476.4)	
		1330.4	159.3T	1785.7	872.1C	1788.9	1087.4C	1800.9	1119.3C	1941.5	1260.7C	1916.6	1588.0C	1249.6	1588.0C	1249.6	1588.0C	1249.6
12F	2850	1834.7 (541.5)	1242.0 (410.2)	11.5	3089.1 (1178.2)	1506.1 (495.0)	21.2	3236.8 (1262.8)	1506.1 (495.0)	21.1	3250.4 (1264.7)	1506.0 (495.0)	21.2	3280.7 (1191.7)	1264.3 (410.8)	32.0	2449.9 (655.1)	
		1063.1	843.7T	1410.3	258.7C	1437.4	575.3C	1448.2	615.5C	1582.6	840.8C	1516.4	1390.3C	582.9	1516.4	1390.3C	582.9	1516.4
11F	2800	2000.5 (658.3)	1709.0 (568.4)	3.9	3430.0 (1354.7)	1997.5 (659.3)	19.7	3593.3 (1455.3)	1997.3 (659.2)	19.6	3601.3 (1456.8)	1997.2 (659.2)	19.7	3583.8 (1383.8)	1741.5 (569.7)	32.4	2259.5 (623.6)	
		1078.9	1587.3T	1533.4	173.8T	1555.9	214.4C	1561.7	257.7C	1646.4	586.7C	1386.4	1282.9C	513.3	1386.4	1282.9C	513.3	1386.4
10F	2800	1866.2 (763.1)	1708.9 (568.3)	4.0	3335.3 (1494.2)	1997.5 (659.3)	19.7	3474.1 (1579.3)	1997.4 (659.2)	19.6	3477.5 (1579.5)	1997.3 (659.2)	19.7	3408.5 (1497.9)	1741.6 (569.7)	32.4	2190.1 (777.4)	
		797.9	2134.0T	1243.4	327.2T	1263.0	149.6C	1266.2	194.9C	1311.5	618.0C	1101.8	1429.9C	13.4	1101.8	1429.9C	13.4	1101.8
9F	2800	1438.5 (760.6)	1708.9 (568.3)	4.0	2849.9 (1658.5)	1997.5 (659.3)	19.7	3007.5 (1769.3)	1997.4 (659.2)	19.6	3010.2 (1769.8)	1997.3 (659.2)	19.7	2914.1 (1661.5)	1741.7 (569.8)	32.5	1690.3 (758.6)	
		373.7	2609.8T	528.0	472.6T	530.6	75.5C	532.6	120.9C	588.0	467.0C	628.3	1517.8C	433.7	467.0C	628.3	1517.8C	433.7
8F	2800	1597.2 (806.4)	2288.2 (762.3)	1.5	3161.3 (1773.1)	2670.0 (883.1)	20.5	3352.0 (1898.0)	2669.7 (883.1)	20.5	3353.3 (1897.9)	2669.6 (883.0)	20.5	3222.7 (1781.0)	2332.2 (764.2)	39.7	1819.2 (845.6)	
		468.2	3211.9T	679.0	563.2T	694.8	84.1											

2013/07/31 14:51 — III — 362 / 656 —

RF

				707.2 (216.2)		905.7 (277.8)		939.9 (287.3)		879.0 (267.4)		580.5 (175.2)				
2800	590.0 (11.4)	590.0 (216.2)	58.6	1468.5 (388.4)	761.3 (277.8)	72.2	1689.9 (535.0)	784.1 (287.3)	77.9	1665.0 (519.4)	725.1 (267.4)	76.9	1349.4 (347.6)	470.4 (175.2)	55.0	580.5 (8.6)
	605.9	296.2C		924.6 (265.7C)	940.9 (287.3C)		937.9 (277.8C)	940.9 (287.3C)		937.9 (277.8C)	216.0C (519.4)		862.8 (210.8)	141.3C (347.6)		568.5 (8.6)
	621.9 (11.4)	621.9 (216.2)		775.4 (388.4)	380.8 (277.8)		1012.9 (535.0)	191.9 (535.0)		1014.8 (321.7)	210.8 (519.4)		1009.6 (313.0)	376.1 (347.6)		733.8 (221.1)
	1300.3 (110.9)	678.4 (242.3)	48.5	2053.6 (640.3)	897.5 (318.4)	57.7	2119.9 (754.5)	915.2 (321.7)	49.8	2093.9 (731.6)	868.3 (313.0)	70.6	1978.4 (617.8)	592.7 (221.1)	70.6	1290.3 (226.9)
2800	1145.1	582.7C		1157.2 (260.7)	1063.7 (260.7)		1063.7 (260.7)	299.1C (75.4)		1069.7 (260.7)	263.6C (731.6)		130.2C (260.7)	97.7 (617.8)		97.7 (617.8)
	989.8 (110.9)	989.8 (242.3)		1264.1 (410.7)	1260.7 (410.7)		1503.3 (490.5)	7.4 (75.4)		1505.6 (494.3)	45.4 (731.6)		1498.9 (483.0)	248.6 (617.8)		1226.5 (382.1)
	2190.0 (287.4)	1200.2 (410.7)	31.9	2964.4 (841.3)	1439.6 (494.5)	31.8	2970.7 (932.9)	1460.0 (494.3)	22.8	2950.2 (929.0)	1399.2 (483.0)	49.9	2813.5 (829.4)	1066.0 (382.1)	80.2	1881.6 (374.9)
	1787.6	1177.4C		1786.6 (410.7)	1072.2C (841.3)		1664.7 (494.9)	983.8C (932.9)		1649.6 (495.0)	942.4C (929.0)		1652.4 (495.0)	738.4C (829.4)		1356.7 (242.1)
2800	2585.3 (477.1)	1200.1 (410.7)	32.0	3336.6 (993.1)	1463.7 (494.9)	21.2	3328.4 (1087.2)	1463.8 (495.0)	21.1	3318.8 (1088.4)	1463.8 (495.0)	21.2	3216.4 (1017.0)	1219.1 (410.2)	11.5	2073.9 (527.6)
	1917.4	1595.4C		1946.3 (410.7)	1280.9C (993.1)		1806.4 (495.0)	1139.4C (1087.2)		1795.0 (495.0)	1109.4C (1088.4)		1792.6 (495.0)	896.7C (1017.0)		1335.2 (410.2)
	2449.8 (655.1)	1200.3 (410.7)	32.0	3283.9 (1192.8)	1463.7 (495.0)	21.2	3254.1 (1265.9)	1463.8 (495.0)	21.1	3241.1 (1264.0)	1463.8 (495.0)	21.2	3094.1 (1179.3)	1219.1 (410.2)	11.5	1838.7 (542.3)
	1516.2	1393.0C		1584.1 (410.7)	849.6C (993.1)		1450.3 (495.0)	625.9C (1087.2)		1439.9 (495.0)	587.7C (1088.4)		1413.6 (495.0)	273.1C (1017.0)		1065.9 (410.2)
2850	582.7 (655.1)	1249.6 (477.1)		1264.2 (410.7)	556.0 (993.1)		1506.0 (495.0)	284.3 (1087.2)		1506.1 (495.0)	271.3 (1088.4)		1506.1 (495.0)	368.9 (1017.0)		1242.0 (410.2)
	293.1	1741.5		115.7 (569.7)	1997.3 (1192.8)		353.6 (495.0)	1265.9 (1265.9)		353.6 (495.0)	1265.9 (1264.0)		1997.5 (659.3)	267.0 (1179.3)		1709.0 (568.4)
	2259.4 (623.6)	1676.7 (569.7)	32.4	3583.6 (1383.8)	1957.9 (659.2)	19.7	3601.7 (1456.9)	1958.0 (659.2)	19.6	3594.1 (1455.4)	1958.1 (659.3)	19.7	3431.6 (1355.1)	1701.1 (568.4)	3.9	2002.1 (658.7)
	1386.2	1284.9C		1646.3 (569.7)	587.8C (1383.8)		1562.0 (569.2)	260.6C (1456.9)		1556.5 (569.2)	219.2C (1455.4)		1534.4 (569.3)	166.8T (1355.1)		1079.9 (568.3)
2800	513.1 (623.6)	1741.6 (569.7)		291.0 (1383.8)	1997.3 (659.2)		477.7 (1456.9)	1997.3 (1456.9)		477.7 (1456.9)	1997.3 (1455.4)		481.1 (1455.4)	362.8 (1355.1)		1709.0 (568.3)
	2189.9 (777.4)	1676.8 (569.7)	32.4	3408.5 (1497.9)	1957.9 (659.2)	19.7	3477.7 (1579.6)	1958.1 (659.2)	19.6	3474.3 (1579.4)	1958.1 (659.3)	19.7	3335.8 (1494.3)	1701.1 (568.3)	4.0	1866.8 (763.1)
	1101.5	1431.2C		1311.4 (569.7)	617.7C (1497.9)		1266.2 (659.2)	196.9C (1579.6)		1263.2 (659.2)	153.6C (1579.4)		1243.8 (659.3)	320.7T (1494.3)		798.4 (763.1)
	13.2 (777.4)	1741.7 (569.7)		785.7 (1497.9)	1997.3 (659.2)		945.2 (1579.6)	1997.4 (1579.6)		948.0 (1579.4)	1997.5 (659.3)		948.2 (1494.3)	848.2 (1494.3)		1709.0 (568.3)
2800	1690.0 (758.5)	1676.8 (569.8)	32.5	2914.0 (1661.5)	1957.9 (659.2)	19.7	3010.2 (1769.7)	1958.1 (659.2)	19.6	3007.6 (1769.3)	1958.1 (659.3)	19.7	2850.3 (1658.5)	1701.0 (568.3)	4.0	1438.9 (760.7)
	628.1	1518.4C		587.9 (764.2)	466.6C (1661.5)		532.6 (769.7)	121.7C (1769.7)		530.5 (769.3)	78.3C (1769.3)		528.4 (1658.5)	466.8T (1658.5)		373.9 (760.7)
	433.9 (758.5)	2332.2 (764.2)		1738.2 (1661.5)	2669.6 (883.0)		1945.1 (1769.7)	2669.7 (883.1)		1946.5 (1769.3)	2670.0 (883.1)		1793.5 (1658.5)	2288.3 (762.3)		691.2 (760.7)
	1819.0 (845.6)	2252.9 (764.2)	39.7	3222.6 (1781.0)	2628.5 (883.0)	20.5	3353.3 (1898.0)	2628.8 (883.1)	20.5	3352.1 (1898.1)	2628.9 (883.1)	20.5	3161.7 (1773.3)	2285.3 (762.3)	1.5	1597.1 (806.4)
2800	635.2	1837.9C		729.2 (764.3)	528.8C (1781.0)		696.2 (883.0)	131.2C (1898.0)		694.8 (883.1)	87.6C (1898.1)		679.2 (1898.1)	555.9T (1773.3)		468.1 (762.2)
	548.6 (845.6)	2332.6 (764.3)		1764.3 (1781.0)	2669.6 (883.0)		1961.0 (1898.0)	2669.8 (883.1)		1962.5 (1898.1)	2670.0 (883.1)		1803.4 (1773.3)	2288.0 (762.2)		660.9 (806.4)
	1704.7 (902.7)	2253.2 (764.3)	39.7	3196.8 (1879.5)	2628.5 (883.0)	20.5	3337.5 (1994.2)	2628.8 (883.1)	20.5	3336.2 (1994.3)	2628.9 (883.2)	20.5	3151.6 (1875.0)	2285.0 (762.2)	1.5	1627.1 (916.1)
	440.9	2141.3C		565.5 (764.4)	500.7C (1879.5)		545.6 (883.0)	90.0C (1994.2)		544.2 (883.1)	45.2C (1994.3)		526.6 (1875.0)	715.2T (1875.0)		344.5 (916.1)
2800	822.8 (902.7)	2332.9 (764.4)		2065.7 (1879.5)	2669.6 (883.0)		2246.2 (1994.2)	2669.7 (883.1)		2247.8 (1994.3)	2670.1 (883.2)		2098.5 (1875.0)	2287.6 (762.0)		938.1 (916.1)
	1430.9 (973.6)	2253.7 (764.4)	39.6	2895.7 (1989.9)	2628.5 (883.0)	20.5	3052.3 (2097.8)	2628.8 (883.1)	20.5	3051.0 (2097.1)	2629.0 (883.2)	20.6	2856.3 (1962.3)	2284.7 (762.0)	1.4	1349.5 (938.0)
	67.8	2467.3C		109.8 (764.4)	521.0C (1989.9)		115.3 (883.0)	82.5C (2097.8)		115.1 (883.1)	37.2C (2097.1)		109.1 (1962.3)	830.9T (1962.3)		36.3 (938.0)
	1295.2 (973.6)	2333.0 (764.4)		2676.1 (1989.9)	2669.6 (883.0)		2821.6 (2097.8)	2669.8 (883.1)		2820.8 (2097.1)	2670.1 (883.2)		2098.5 (1875.0)	2287.6 (762.0)		938.1 (916.1)
2800	958.4 (1036.9)	2253.6 (764.4)	39.7	2285.5 (2066.9)	2628.5 (883.0)	20.5	2476.8 (2181.3)	2628.8 (883.1)	20.5	2477.9 (2181.0)	2629.0 (883.2)	20.5	2316.5 (2054.5)	2284.6 (762.0)	1.5	1010.7 (972.3)
	493.2	2802.5C		608.1 (764.6)	609.1C (2066.9)		577.0 (883.0)	96.0C (2181.3)		575.5 (883.1)	50.4C (2181.0)		559.8 (2054.5)	917.1T (2054.5)		350.5 (972.3)
	1944.9 (1036.9)	2333.4 (764.6)		3501.8 (2066.9)	2669.6 (883.0)		3630.7 (2181.3)	2669.8 (883.1)		3628.9 (2181.0)	2670.1 (883.2)		3436.1 (2054.5)	2287.2 (761.9)		1711.7 (972.3)
	309.1 (1094.4)	2254.0 (764.6)	39.7	1460.1 (2150.8)	2628.5 (883.0)	20.6	1667.7 (2252.7)	2628.8 (883.1)	20.5	1669.8 (2252.9)	2629.0 (883.2)	20.6	1518.2 (2124.7)	2284.2 (761.9)	1.5	575.6 (991.2)
2800	1223.0	3164.3C		1551.0 (764.6)	805.3C (2150.8)		1486.0 (2252.7)	139.9C (2252.7)		1484.3 (2252.9)	94.3C (2252.9)		1456.4 (2252.9)	981.5T (2124.7)		812.1 (991.2)
	2755.1 (1094.4)	2333.6 (764.6)		4562.2 (2150.8)	2669.6 (883.0)		4639.8 (2252.7)	2669.7 (883.1)		4638.4 (2252.9)	2670.1 (883.2)		4431.0 (2124.7)	2286.9 (761.8)		2199.7 (991.2)
	500.9 (1032.3)	2254.3 (764.6)	39.7	399.9 (2211.7)	2628.4 (883.0)	20.6	658.6 (2379.0)	2628.8 (883.1)	20.5	660.4 (2377.6)	2629.0 (883.2)	20.6	523.0 (2263.2)	2283.9 (761.8)	1.5	87.3 (917.2)
	1946.1	3532.9C		2696.5 (764.8)	1020.6C (2211.7)		2672.0 (883.0)	204.5C (2379.0)		2668.2 (883.1)	159.3C (2377.6)		2645.4 (2263.2)	1001.0T (2263.2)		1196.8 (917.2)
3975	3391.3 (1032.3)	2334.1 (764.8)		5792.8 (2211.7)	2669.6 (883.0)		6002.5 (2379.0)	2669.7 (883.1)		5996.8 (2377.6)	2669.9 (883.2)		5813.9 (2263.2)	2286.9 (761.6)		2480.9 (917.2)
	1136.6 (1787.2)	2254.7 (764.8)	39.7	830.1 (2330.7)	2628.6 (883.0)	20.5	704.2 (2276.6)	2628.7 (883.1)	20.5	698.2 (2275.6)	2628.9 (883.1)	20.5	860.7 (2083.1)	2283.3 (761.6)	1.6	194.4 (686.1)
	4688.6	6273.4C		5462.5 (2303.2)	3457.4C (2330.7)		5228.9 (2276.6)	1992.1C (2276.6)		5220.9 (2275.6)	1936.9C (2275.6)		5000.9 (2083.1)	403.7C (2083.1)		1558.0 (686.1)
	8240.6 (1787.2)	5578.9 (2303.2)		10094.8 (2330.7)	4820.1 (1556.0)		9753.7 (2276.6)	4881.3 (1635.8)		9743.5 (2275.6)	4872.1 (1622.4)		9141.0 (2083.1)	2921.6 (1198.4)		2921.6 (686.1)
11053.2		2240.6	1330.8	736.4	515.9	152.1	97.8	493.3	26.1	50.7	482.2	4.9	199.1	269.0	673.7	9839.6
0.0		(230.2)	0.0	(1556.0)	0.0	(1635.8)	0.0	(1622.4)	0.0	(1622.4)	0.0	(1622.4)	0.0	(1198.4)	0.0	0.0

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. The total length of the line is labeled '30000' below the line.


X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/232)			

RF	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	4322.5	2800	589.7 (11.5)	589.7 (216.1)	58.6	1467.7 (388.2)	72.2	1689.2 (534.8)	77.8	1664.3 (519.2)	724.8	1348.9 (347.6)	470.3	580.3 (8.5)	14.5T
																	2800	605.8	294.3C (11.5)	775.3 (242.3)	58.6	2053.3 (642.3)	897.3 (318.4)	57.8	2119.5 (756.7)	915.0	2093.4 (733.9)	868.1 (313.0)	70.7	1977.8 (620.2)
14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	3975	2800	2188.6 (287.5)	2188.6 (410.7)	31.9	2957.8 (841.2)	32.1	2963.5 (932.9)	23.0	2942.4 (929.1)	1398.6 (482.9)	50.1	2805.6 (829.7)	1065.5 (382.0)	80.5	1877.6 (375.6)	26.2T
															2800	1786.1	1170.6C (287.5)	775.3 (410.7)	58.6	2053.3 (642.3)	897.3 (318.4)	57.8	2119.5 (756.7)	915.0	2093.4 (733.9)	868.1 (313.0)	70.7	1977.8 (620.2)	592.6	70.6
14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	3975	2850	2449.9 (655.1)	2449.9 (410.8)	32.0	3280.7 (1191.7)	21.2	3250.4 (1264.7)	21.1	3236.8 (1262.8)	1463.8 (495.0)	21.2	3089.1 (1178.2)	1219.1 (410.2)	11.5	1834.7 (541.5)	843.7T
															2850	1516.4	1390.3C (655.1)	775.3 (410.8)	58.6	2053.3 (642.3)	897.3 (318.4)	57.8	2119.5 (756.7)	915.0	2093.4 (733.9)	868.1 (313.0)	70.7	1977.8 (620.2)	592.6	70.6
14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	3975	2880	2259.6 (623.6)	1676.7 (569.7)	32.4	3583.8 (1383.8)	19.7	3601.3 (1456.8)	19.6	3593.3 (1455.3)	1958.1 (659.3)	19.7	3430.0 (1354.7)	1701.1 (568.4)	3.9	2000.5 (658.3)	1587.3T
															2880	1386.4	1282.9C (623.6)	775.3 (410.8)	58.6	2053.3 (642.3)	897.3 (318.4)	57.8	2119.5 (756.7)	915.0	2093.4 (733.9)	868.1 (313.0)	70.7	1977.8 (620.2)	592.6	70.6
14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	3975	2880	2190.2 (777.4)	1676.7 (569.7)	32.4	3408.5 (1497.9)	19.7	3477.5 (1579.5)	19.6	3474.1 (1579.3)	1958.1 (659.3)	19.7	3335.3 (1494.2)	1701.1 (568.3)	4.0	1866.2 (763.1)	2130.0T
															2880	1101.8	1429.9C (777.4)	775.3 (410.8)	58.6	2053.3 (642.3)	897.3 (318.4)	57.8	2119.5 (756.7)	915.0	2093.4 (733.9)	868.1 (313.0)	70.7	1977.8 (620.2)	592.6	70.6
14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	3975	2880	1690.3 (758.6)	1676.7 (569.8)	32.5	2914.1 (1661.5)	19.7	3010.2 (1769.8)	19.6	3007.5 (1769.3)	1958.1 (659.3)	19.7	2849.9 (1658.5)	1700.9 (568.3)	4.0	1438.5 (760.6)	2609.8T
															2880	628.3	1517.8C (758.6)	775.3 (410.8)	58.6	2053.3 (642.3)	897.3 (318.4)	57.8	2119.5 (756.7)	915.0	2093.4 (733.9)	868.1 (313.0)	70.7	1977.8 (620.2)	592.6	70.6
14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	3975	2															


A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. The total length of the line is labeled '30000' below the line.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/232)			


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




[illegible]


Y3 フレーム (S=1/232)

	6000	6000	6000	6000	6000
Y6	16319.7 0.0	6970.0 (2459.0)	1245.7 0.0	9079.0 0.0	3683.0 (1736.7)
Y5	4038.8 (1813.7)	72.3 0.0	8231.1 0.0	3975.9 (1797.4)	96.1 0.0
Y4	3645.8 (1398.5)	500.8 0.0	4567.8 0.0		
Y3	2651.8 (953.7)	1278.1 (463.7)	2029.4 (738.3)	2651.8 (953.7)	1278.1 (463.7)
Y2	2228.4 (878.3)	1814.5 (654.2)	2097.4 (768.3)	2228.4 (878.3)	1814.5 (654.2)
Y1	1799.1 (719.7)	115.6 (42.2)	1799.1 (719.7)	1799.1 (719.7)	115.6 (42.2)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）






長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)

C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

RF	2800	2800	2800	2800	2800
15F	577.7 1535.4 (1138.8)	642.8 1845.6 (1891.6)	770.2 1884.3 (1987.4)	835.3 1884.3 (1988.1)	770.2 1895.8 (1989.8)
14F	577.7 1634.3 (1359.0)	642.8 2091.8 (2181.1)	770.2 2161.1 (2250.2)	835.3 2161.1 (2252.2)	770.2 2180.0 (2196.1)
13F	962.8 1924.9 (1523.4)	1027.9 2577.5 (2322.8)	1155.3 2661.6 (2368.2)	1220.4 2661.6 (2371.4)	1155.3 2679.0 (2371.4)
12F	962.8 1909.1 (1759.6)	1027.9 2847.2 (2513.2)	1155.3 2934.5 (2543.3)	1220.4 2934.5 (2543.3)	1155.3 2947.1 (2543.3)
11F	962.8 1728.7 (2040.9)	1027.9 2793.1 (2686.7)	1155.3 2922.7 (2703.1)	1220.4 2922.7 (2703.1)	1155.3 2938.7 (2725.5)
10F	1342.1 2076.7 (2137.2)	1417.4 3388.9 (3005.3)	1545.9 3547.7 (3026.1)	1618.2 3547.7 (3026.1)	1545.9 3562.0 (3054.2)
9F	1342.1 1969.8 (2159.2)	1417.4 3564.6 (3153.0)	1545.9 3759.8 (3178.2)	1618.2 3759.8 (3178.2)	1545.9 3778.0 (3185.4)
8F	1342.1 1893.5 (2228.8)	1417.4 3714.3 (3189.4)	1545.9 3895.8 (3218.8)	1618.2 3895.8 (3218.8)	1545.9 3908.8 (3227.2)
7F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)
6F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)
5F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)
4F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)
3F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)
2F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)
1F	1814.3 1758.3 (2241.0)	1887.0 3861.1 (3276.5)	2082.7 4050.1 (3259.8)	2155.8 4050.1 (3259.8)	2082.7 4063.2 (3269.2)


Figure 1 is a detailed floor plan for a 16-story building. The plan is organized into a grid with columns labeled X1 through X6 and floors labeled 1F through 16F. Each floor is divided into sections by the columns, with dimensions and area values provided for each section. The total area for each floor is 30,000. The plan also shows the building's footprint and the location of the main entrance.

The plan is divided into five main sections, each with a width of 6000 units. The total width of the building is 30000 units. The height of the building is 2800 units per floor, with a total height of 43225 units.


The plan shows the following dimensions and area values for each floor:

- 16F: 1682.5, 1682.5, 1682.5, 1682.5, 1682.5
- 15F: 1957.8, 1957.8, 1957.8, 1957.8, 1957.8
- 14F: 2302.8, 2302.8, 2302.8, 2302.8, 2302.8
- 13F: 2581.0, 2581.0, 2581.0, 2581.0, 2581.0
- 12F: 2625.8, 2625.8, 2625.8, 2625.8, 2625.8
- 11F: 3182.6, 3182.6, 3182.6, 3182.6, 3182.6
- 10F: 3384.3, 3384.3, 3384.3, 3384.3, 3384.3
- 9F: 3495.7, 3495.7, 3495.7, 3495.7, 3495.7
- 8F: 3671.5, 3671.5, 3671.5, 3671.5, 3671.5
- 7F: 4885.1, 4885.1, 4885.1, 4885.1, 4885.1
- 6F: 5210.7, 5210.7, 5210.7, 5210.7, 5210.7
- 5F: 5390.6, 5390.6, 5390.6, 5390.6, 5390.6
- 4F: 5528.8, 5528.8, 5528.8, 5528.8, 5528.8
- 3F: 5642.2, 5642.2, 5642.2, 5642.2, 5642.2
- 2F: 5642.2, 5642.2, 5642.2, 5642.2, 5642.2
- 1F: 6037.8, 6037.8, 6037.8, 6037.8, 6037.8


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/232)



終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)



- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)

- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)

終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)







Figure 1 is a detailed floor plan of a 16-story building, showing a grid of rooms and corridors. The plan includes room numbers, area values, and structural elements. The building is 30,000 units wide and 43,225 units high. The floor levels are labeled on the left: RF, 15F, 14F, 13F, 12F, 11F, 10F, 9F, 8F, 7F, 6F, 5F, 4F, 3F, 2F, and 1F. The plan shows a complex network of rooms, corridors, and structural elements, with room numbers and area values provided for many rooms. The plan is a technical drawing of a building layout.

終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/232)


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/232)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）





U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）



[illegible]

X6

Y2 フレーム (S=1/232)

RF	43225	2800	487.0 (55.2)	487.0 (146.6)	47.3	1123.6 (340.0)	731.2 (222.3)	64.2	1358.8 (472.0)	756.0 (230.9)	63.2	1363.1 (474.2)	733.6 (224.7)	59.4	1207.3 (376.4)	592.6 (180.7)	50.5	491.5 (28.2)	228.8C
			409.6	33.61	647.6	86.1C	698.0	156.3C	69.3	167.8C	35.5	728.6	153.2	567.4	228.8C				
15F	2800	931.5 (245.5)	599.3 (179.7)	60.1	1529.8 (567.8)	879.2 (266.1)	80.9	1667.2 (687.4)	912.6 (276.6)	82.8	1671.5 (686.8)	889.1 (269.6)	80.2	1597.2 (610.4)	715.3 (213.8)	74.0	979.9 (218.1)	421.0C	
		587.9	155.9T	734.8	25.9C	704.8	149.2C	710.0	174.5C	251.6	1140.3	111.9	950.2	369.2					
14F	2800	1223.0 (349.5)	978.8 (299.8)	79.4	2090.5 (796.8)	1330.6 (409.2)	103.0	2238.6 (909.6)	1371.6 (422.5)	104.1	2254.0 (918.8)	1342.1 (413.7)	100.9	2166.7 (814.8)	1138.3 (348.1)	94.0	1319.5 (309.6)	666.2C	
		733.7	379.6T	975.0	16.3T	965.1	186.6C	967.7	227.7C	318.6	1345.4	114.8	1128.6	452.6					
13F	2800	1460.8 (494.5)	1216.5 (373.9)	94.7	2377.8 (970.9)	1491.3 (470.3)	80.4	2516.5 (1068.3)	1494.3 (475.6)	67.6	2533.3 (1073.4)	1492.8 (473.0)	73.7	2486.8 (997.6)	1256.1 (397.5)	63.8	1581.2 (462.4)	819.6C	
		768.5	677.3T	1018.5	59.3T	1020.9	205.5C	1030.5	252.8C	1090.1	1463.6	306.6	1200.2	452.6					
12F	2850	1315.6 (541.0)	1239.3 (405.4)	23.1	2358.4 (1171.5)	1506.1 (495.0)	21.2	2495.1 (1262.6)	1506.0 (495.0)	21.1	2497.5 (1262.2)	1506.0 (494.9)	21.2	2421.2 (1176.6)	1264.2 (410.7)	32.0	1486.5 (542.5)	870.0C	
		544.7	1053.3T	689.0	197.7T	695.9	134.7C	698.8	183.0C	744.5	407.1C	713.4	1676.6	59.7					
11F	2800	1482.6 (640.1)	1708.9 (568.3)	3.9	2718.0 (1343.7)	1997.4 (659.2)	19.7	2851.9 (1430.9)	1997.2 (659.2)	19.6	2855.1 (1430.4)	1997.1 (659.1)	19.7	2766.9 (1335.1)	1741.4 (569.7)	32.4	1616.9 (593.6)	1044.4C	
		586.4	1543.1T	836.8	298.7T	848.6	108.0C	852.6	157.1C	897.8	454.4C	785.8	1676.7	45.2					
10F	2800	1399.1 (722.2)	1708.8 (568.3)	4.0	2653.9 (1457.1)	1997.4 (659.2)	19.7	2800.5 (1547.0)	1997.2 (659.2)	19.6	2805.1 (1548.2)	1997.1 (659.1)	19.7	2727.9 (1472.4)	1741.5 (569.7)	32.4	1631.5 (767.9)	1233.8C	
		388.0	2005.2T	613.9	400.8T	634.8	80.5C	637.6	129.8C	666.4	423.0C	556.4	1676.7	518.6					
9F	2800	1085.8 (759.3)	1708.8 (568.3)	4.0	2272.1 (1610.7)	1997.4 (659.2)	19.7	2424.3 (1722.7)	1997.2 (659.2)	19.6	2425.3 (1722.7)	1997.1 (659.2)	19.7	2304.4 (1619.2)	1741.6 (569.7)	32.5	1158.1 (751.2)	1415.1C	
		22.7	2462.1T	17.2	501.6T	12.5	52.8C	13.5	102.5C	37.5	358.7C	106.4	2252.8	945.2					
8F	2800	1247.7 (769.9)	2288.1 (762.2)	1.5	2717.2 (1746.1)	2669.8 (883.1)	20.5	2899.1 (1872.0)	2669.6 (883.0)	20.5	2899.8 (1872.0)	2669.5 (883.0)	20.5	2731.0 (1749.0)	2332.1 (764.1)	39.7	1307.6 (786.3)	1746.4C	
		169.9	3072.5T	272.6	594.1T	278.3	58.8C	279.0	108.4C	282.4	416.8C	206.8	2253.1	894.0					
7F	2800	1379.8 (891.4)	2287.8 (762.1)	1.5	2782.6 (1836.7)	2669.8 (883.1)	20.5	2955.8 (1956.3)	2669.6 (883.0)	20.5	2956								

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' above the line. Below the line, the total value '30000' is written, centered under the fourth segment. Vertical tick marks are placed at the boundaries of each segment, including the start and end points.

2013/07/31 14:51 — III — 432 / 656 —

RF

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. The total length of the line is labeled '30000' below the line.


X6

Y2 フレーム (S=1/232)


RF	43225	2800	491.5 (28.2) 452.0	592.6 (180.7)	614.7 (224.7)	59.4	733.6 (224.7)	629.6 (230.9)	63.2	756.0 (230.9)	602.8 (222.3)	64.2	731.2 (222.3)	392.4 (146.6)	47.3	487.0 (146.6)	33.6T
15F	2800	979.9 (218.1) 674.5	491.5 (180.7) 228.8C 412.5 (28.2)	50.5	1207.3 (376.4) 680.2 715.3 (213.8)	614.7 (224.7) 182.4C 153.2 (376.4)	59.4	733.6 (224.7) 1363.1 (474.2) 629.6 (230.9)	63.2	756.0 (230.9) 698.0 912.6 (276.6)	602.8 (222.3) 156.3C 37.3 (472.0)	64.2	731.2 (222.3) 340.0 647.6 879.2 (266.1)	392.4 (146.6) 86.1C 171.5 (340.0)	47.3	487.0 (146.6) 409.6 599.3 (179.7)	33.6T
14F	2800	1319.5 (309.6) 886.0	567.4 (213.8) 421.0C 369.2 (218.1)	74.0	1597.2 (610.4) 742.7 1138.3 (348.1)	728.6 (269.6) 232.7C 111.9 (610.4)	80.2	747.0 (276.6) 174.5C 251.6 (686.8)	82.8	1667.2 (687.4) 704.8 371.6 (422.5)	717.3 (266.1) 149.2C 257.6 (687.4)	80.9	1529.8 (567.8) 734.8 1330.6 (409.2)	479.0 (179.7) 25.9C 60.1 (567.8)	60.1	931.5 (245.5) 587.9 978.8 (299.8)	155.9T
13F	2800	1581.2 (462.4) 933.7	950.2 (348.1) 666.2C 452.6 (309.6)	94.0	2166.7 (814.8) 1026.0 1256.1 (397.5)	1140.3 (413.7) 325.9C 114.8 (814.8)	100.9	2253.9 (918.8) 967.7 1492.8 (473.0)	104.1	2238.6 (909.6) 227.7C 318.8 (475.6)	1124.6 (409.2) 186.6C 308.4 (909.6)	103.0	2090.5 (796.8) 975.0 1491.3 (470.3)	820.0 (299.8) 16.3T 140.6 (796.8)	79.4	1223.0 (349.5) 733.7 1216.5 (373.9)	379.6T
12F	2800	1486.5 (542.5) 713.4	1128.6 (397.5) 819.6C 286.3 (462.4)	63.8	2486.8 (997.6) 1090.1 1264.2 (410.7)	1345.4 (473.0) 394.5C 306.6 (997.6)	73.7	2533.3 (1073.4) 1030.5 1506.0 (494.9)	67.6	2516.5 (1068.3) 252.8C 472.2 (1073.4)	1330.5 (470.3) 205.5C 1506.0 (495.0)	80.4	2377.8 (970.9) 1018.5 1501.6 (495.0)	1027.1 (373.9) 59.3T 340.7 (970.9)	94.7	1460.8 (494.5) 768.5 1239.3 (405.4)	677.3T
11F	2800	1616.9 (593.6) 785.8	1200.2 (410.7) 870.0C 59.7 (542.5)	32.0	2421.2 (1176.6) 744.5 1741.4 (569.7)	1463.6 (494.9) 407.1C 932.2 (1176.6)	21.2	2497.5 (1262.2) 698.8 1997.2 (659.1)	21.1	2495.1 (1262.6) 183.0C 1099.9 (1262.2)	1463.8 (495.0) 134.7C 1103.3 (659.2)	21.2	2358.4 (1171.5) 689.0 1997.4 (659.2)	1193.1 (405.4) 197.7T 980.4 (1171.5)	23.1	1315.6 (541.0) 544.7 1708.9 (568.3)	1053.3T
10F	2800	1616.9 (593.6) 785.8	1676.6 (569.7) 1044.4C 45.2 (593.6)	32.4	2727.9 (1472.4) 897.8 1741.5 (569.7)	1957.7 (1335.1) 454.4C 971.4 (1335.1)	19.7	2851.9 (1430.4) 852.6 1997.2 (659.1)	19.6	2851.9 (1430.9) 848.6 1150.0 (659.2)	1958.0 (659.2) 108.0C 1154.7 (1430.9)	19.7	2718.0 (1343.7) 836.8 1997.4 (659.2)	1701.0 (568.3) 298.7T 1044.4 (1343.7)	3.9	1482.6 (640.1) 586.4 1708.8 (568.3)	1543.1T
9F	2800	1631.5 (767.9) 556.4	1676.6 (569.7) 1233.8C 518.6 (767.9)	32.4	2727.9 (1472.4) 666.4 1741.6 (569.7)	1957.8 (1335.1) 423.0C 1395.0 (1472.4)	19.7	2851.9 (1430.4) 852.6 1997.2 (659.1)	19.6	2851.9 (1430.9) 848.6 1150.0 (659.2)	1958.0 (659.2) 108.0C 1154.7 (1430.9)	19.7	2718.0 (1343.7) 836.8 1997.4 (659.2)	1701.0 (568.3) 298.7T 1			

Diagram illustrating the structure of a Y3 frame (S=1/232). The frame is divided into five segments, each labeled X1, X2, X3, X4, and X5. The length of each segment is 6000 units. The total length of the frame is 30000 units.


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）



Y2 フレーム (S=1/232)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




[illegible]

2013/07/31 14:51 — III — 450 / 656 —


[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/232)			


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）



● : 曲げ破壊
 ▲ : せん断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊の表示
 ○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@ : 基礎鉛直バネ
 [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
 [No] : 崩壊荷重ステップ数

G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
 G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
 C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
 C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
 C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
 W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
 W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
 B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


GR : はりの種別
 CR1-CR2 : 柱の種別
 CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
 WR : 壁の種別
 BR : ブレースの種別
 PR : 柱はり接合部の種別

GM : はりの破壊モード
 CM : 柱の破壊モード
 WM : 壁の破壊モード
 (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)





終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/232)


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.033	0.88	27.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.21	27.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.043	1.17	27.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.52	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.24	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.055	1.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.77	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.023	0.84	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.030	1.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X1	X2	FA	M	0.033	0.88	27.00
Y3	RF	X2	X3	FA	M	0.045	1.21	27.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X1	X2	FA	M	0.043	1.16	27.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.055	1.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.52	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.47	27.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X1	X2	FA	M	0.066	1.78	27.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	9F	X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.48	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.21	27.00
		X5	X6	FA	M	0.033	0.88	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.52	27.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.17	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.47	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.78	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.84	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.21	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X5	X6	FA	M	0.033	0.88	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.52	27.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.16	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.47	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.78	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	3F	X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.84	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.31	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.33	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.33	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.30	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.31	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.28	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.42	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.35	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.35	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	9F	X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.28	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.42	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.37	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.35	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.35	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.34	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X6	X7	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.36	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.31	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.32	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.33	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.33	27.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.33	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.30	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.31	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.32	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.32	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	3F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 Fc : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 No : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として)付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/Fc σ_o Fc	Pt	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	122.44②	0.009	0.29	0.00	(0.01)
						0.24		0.05	212.61
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.85②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.54		0.44	517.69
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.023	0.27	0.02	(0.02)
						0.62		0.66	590.60
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.64②	0.024	0.27	0.03	(0.02)
						0.64		0.68	612.34
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.68②	0.025	0.27	0.02	(0.03)
						0.67		0.49	642.08
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	98.75②	0.022	0.29	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	520.49
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	9.66②	0.018	0.29	0.01	(0.02)
						0.48		0.26	418.79
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.02		0.78	982.44
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.15②	0.043	0.27	0.03	(0.04)
						1.16		0.93	1113.25
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.06②	0.044	0.27	0.04	(0.05)
						1.20		0.95	1148.80
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.72②	0.047	0.27	0.03	(0.05)
						1.27		0.81	1216.91
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	20.64②	0.047	0.29	0.01	(0.05)
						1.26		0.20	1107.45

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	20.64②	27.00	0.29	27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	8.44②	0.034	0.29	0.02	(0.04)
						0.93		0.47	815.99
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.03②	0.080	0.27	0.04	(0.08)
						2.16		1.05	2074.52
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.67②	0.088	0.27	0.04	(0.09)
						2.37		1.17	2274.78
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.68②	0.089	0.27	0.04	(0.09)
						2.41		1.18	2316.19
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.25②	0.093	0.27	0.04	(0.10)
						2.51		1.06	2408.31
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	13.17②	0.084	0.29	0.02	(0.09)
						2.28		0.45	2006.02
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	6.47②	0.042	0.29	0.03	(0.04)
						1.13		0.68	991.45
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.65②	0.105	0.27	0.05	(0.11)
						2.83		1.29	2716.69
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.46②	0.113	0.27	0.05	(0.12)
						3.05		1.38	2924.51
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.48②	0.114	0.27	0.05	(0.12)
						3.08		1.37	2954.51
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.97②	0.120	0.27	0.05	(0.12)
						3.23		1.25	3100.96
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.17②	0.115	0.29	0.03	(0.12)
						3.10		0.71	2728.51
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	5.48②	0.026	0.29	0.03	(0.03)
						0.70		0.70	615.56
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.100	0.27	0.06	(0.10)
						2.70		1.49	2587.87
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.112	0.27	0.06	(0.12)
						3.02		1.60	2896.28
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.66②	0.113	0.27	0.06	(0.12)
						3.06		1.60	2934.52
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.96②	0.122	0.27	0.06	(0.13)
						3.30		1.51	3164.40
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.12②	0.119	0.29	0.04	(0.12)
						3.23		0.96	2839.23
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	4.75②	0.008	0.36	0.03	(0.01)
						0.21		0.86	184.69
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						2.76		1.72	2650.41
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.117	0.33	0.07	(0.12)
						3.15		1.84	3028.47
						27.00		27.00	26119.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X4	FA-FA	M	3.41②	0.118	0.33	0.07	(0.12)
						3.20		1.85	3069.93
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.61②	0.131	0.33	0.06	(0.13)
						3.55		1.75	3404.97
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	5.81②	0.128	0.36	0.03	(0.13)
						3.46		0.92	3047.61
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.01)
						0.00		1.01	-46.70
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.104	0.33	0.06	(0.10)
						3.12		1.89	2998.89
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.96②	0.120	0.33	0.07	(0.12)
						3.61		2.00	3463.59
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.96②	0.122	0.33	0.07	(0.12)
						3.65		2.00	3506.95
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.08②	0.137	0.33	0.06	(0.14)
						4.10		1.90	3937.33
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.35②	0.133	0.36	0.04	(0.13)
						3.99		1.13	3510.31
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.00	-206.33
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.117	0.33	0.07	(0.12)
						3.50		2.10	3355.24
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.12②	0.135	0.33	0.07	(0.14)
						4.05		2.24	3889.04
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.13②	0.137	0.33	0.07	(0.14)
						4.10		2.24	3932.45
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.33	0.07	(0.15)
						4.47		2.10	4288.69
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.148	0.36	0.04	(0.15)
						4.45		1.11	3913.93
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.36	0.04	(-0.12)
						0.00		1.07	-489.18
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.93		2.25	3773.21
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.153	0.33	0.08	(0.15)
						4.59		2.40	4403.47
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.154	0.33	0.08	(0.16)
						4.63		2.40	4446.98
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.169	0.33	0.08	(0.17)
						5.06		2.25	4857.99
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.172	0.36	0.04	(0.17)
						5.17		1.23	4551.82
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.000	0.54	0.04	(-0.13)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.00	0.54	1.22	-880.54
						30.00		30.00	-6812.52
						0.135		0.07	(0.13)
		X2	FB-FA	M	2.09②	4.05	0.47	2.24	4126.67
						30.00		30.00	32822.52
						0.159		0.08	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.08②	4.78	0.47	2.38	4871.59
						30.00		30.00	32822.52
						0.161		0.08	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.08②	4.82	0.47	2.38	4916.34
						30.00		30.00	32822.52
						0.175		0.07	(0.16)
		X5	FB-FA	M	2.13②	5.24	0.47	2.24	5342.54
						30.00		30.00	32822.52
						0.196		0.04	(0.18)
		X6	FA-FA	M	2.66②	5.88	0.54	1.31	5173.46
						30.00		30.00	29252.52
						0.000		0.03	(-0.18)
	5F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.00	0.54	1.25	-1215.20
						36.00		36.00	-6812.52
						0.123		0.07	(0.12)
		X2	FC-FA	M	1.72②	4.43	0.47	2.34	4522.35
						36.00		36.00	38024.52
						0.146		0.07	(0.14)
		X3	FC-FA	M	1.72②	5.27	0.47	2.50	5372.63
						36.00		36.00	38024.52
						0.148		0.07	(0.14)
		X4	FC-FA	M	1.72②	5.31	0.47	2.50	5417.95
						36.00		36.00	38024.52
						0.160		0.07	(0.15)
		X5	FC-FA	M	1.72②	5.76	0.47	2.37	5874.24
						36.00		36.00	38024.52
						0.184		0.04	(0.17)
		X6	FC-FA	M	1.90②	6.61	0.54	1.41	5817.52
						36.00		36.00	33740.52
						0.000		0.04	(-0.22)
	4F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.00	0.54	1.30	-1518.18
						36.00		36.00	-6812.52
						0.135		0.07	(0.13)
		X2	FB-FA	M	2.16②	4.85	0.47	2.45	4947.48
						36.00		36.00	38024.52
						0.161		0.07	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.15②	5.78	0.47	2.60	5894.98
						36.00		36.00	38024.52
						0.162		0.07	(0.16)
		X4	FB-FA	M	2.15②	5.82	0.47	2.60	5940.51
						36.00		36.00	38024.52
						0.176		0.07	(0.17)
		X5	FB-FA	M	2.20②	6.35	0.47	2.46	6473.71
						36.00		36.00	38024.52
						0.204		0.04	(0.19)
		X6	FA-FA	M	2.73②	7.35	0.54	1.49	6470.87
						36.00		36.00	33740.52
						0.000		0.04	(-0.26)
	3F	X1	FA-FA	M	3.35②	0.00	0.54	1.32	-1797.36
						36.00		36.00	-6812.52
						0.139		0.07	(0.14)
		X2	FA-FA	M	2.85②	5.00	0.44	2.39	5400.79
						36.00		36.00	39860.52
						0.166		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	2.81②	5.98	0.44	2.54	6454.01
						36.00		36.00	39860.52
						0.167		0.07	(0.16)
		X4	FA-FA	M	2.81②	6.02	0.44	2.54	6499.58

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FA-FA	M	2.81②	36.00	0.44	36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.91②	0.185	0.44	0.07	(0.18)
						6.66		2.42	7187.57
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.90②	0.226	0.54	0.04	(0.21)
						8.13		1.57	7150.58
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.24②	0.000	0.54	0.03	(-0.33)
						0.00		1.22	-2225.87
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.152	0.44	0.07	(0.15)
						5.46		2.55	5896.82
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.58②	0.181	0.44	0.07	(0.18)
						6.51		2.68	7032.11
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.182	0.44	0.07	(0.18)
						6.55		2.68	7077.26
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.204	0.44	0.07	(0.20)
						7.33		2.49	7918.51
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.247	0.54	0.04	(0.23)
						8.91		1.49	7837.13
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FA-FA	M	5.47②	0.000	0.54	0.03	(-0.39)
						0.00		0.91	-2649.76
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	5.23②	0.201	0.44	0.07	(0.20)
						7.25		2.35	7825.71
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	5.05②	0.240	0.44	0.07	(0.23)
						8.64		2.56	9331.24
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	5.06②	0.241	0.44	0.07	(0.24)
						8.69		2.56	9386.38
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	5.14②	0.280	0.44	0.07	(0.27)
						10.07		2.62	10879.49
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	6.11②	0.344	0.54	0.07	(0.32)
						12.39		2.53	10904.57
						36.00		36.00	33740.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	123.12②	0.009	0.29	0.00	(0.01)
						0.24		0.05	210.27
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.84②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.53		0.44	513.09
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.023	0.27	0.02	(0.02)
						0.61		0.66	585.85
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.64②	0.023	0.27	0.03	(0.02)
						0.63		0.68	607.94
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.68②	0.025	0.27	0.02	(0.03)
						0.66		0.49	637.88
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	97.77②	0.022	0.29	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	519.08
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	9.60②	0.017	0.29	0.01	(0.02)
						0.47		0.27	413.51
						27.00		27.00	23119.67

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X2	FA-FA	M	4.69②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.02		0.78	976.46
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.13②	0.043	0.27	0.03	(0.04)
						1.15		0.93	1107.98
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.04②	0.044	0.27	0.04	(0.05)
						1.19		0.96	1144.33
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.70②	0.047	0.27	0.03	(0.05)
						1.26		0.81	1212.88
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	20.56②	0.046	0.29	0.01	(0.05)
						1.26		0.20	1104.82
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	8.41②	0.034	0.29	0.02	(0.03)
						0.91		0.47	804.14
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.01②	0.079	0.27	0.04	(0.08)
						2.14		1.05	2054.84
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.65②	0.087	0.27	0.04	(0.09)
						2.35		1.17	2256.02
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.67②	0.089	0.27	0.04	(0.09)
						2.39		1.18	2298.88
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.24②	0.092	0.27	0.04	(0.10)
						2.49		1.06	2392.21
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	13.16②	0.084	0.29	0.02	(0.09)
						2.27		0.45	2000.94
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	6.45②	0.041	0.29	0.03	(0.04)
						1.11		0.68	976.27
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.64②	0.104	0.27	0.05	(0.11)
						2.80		1.28	2692.21
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.45②	0.112	0.27	0.05	(0.12)
						3.02		1.37	2902.55
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.47②	0.113	0.27	0.05	(0.12)
						3.06		1.37	2934.47
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.97②	0.119	0.27	0.05	(0.12)
						3.21		1.25	3080.87
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.18②	0.115	0.29	0.03	(0.12)
						3.09		0.71	2723.48
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	5.48②	0.025	0.29	0.03	(0.03)
						0.69		0.70	605.81
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.099	0.27	0.06	(0.10)
						2.68		1.49	2573.57
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.111	0.27	0.06	(0.12)
						3.00		1.60	2884.04
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.66②	0.113	0.27	0.06	(0.12)
						3.05		1.60	2924.21
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.96②	0.122	0.27	0.06	(0.13)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X5	FA-FA	M	3.96②	3.29	0.27	1.51	3155.71
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.12②	0.120	0.29	0.04	(0.12)
						3.23		0.96	2839.80
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	4.75②	0.008	0.36	0.03	(0.01)
						0.20		0.86	179.45
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						2.75		1.72	2643.48
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.117	0.33	0.07	(0.12)
						3.15		1.84	3023.81
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.118	0.33	0.07	(0.12)
						3.19		1.84	3067.17
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.61②	0.131	0.33	0.06	(0.13)
						3.55		1.75	3404.03
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	5.81②	0.128	0.36	0.03	(0.13)
						3.47		0.92	3049.63
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.01)
						0.00		1.01	-50.07
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.104	0.33	0.06	(0.10)
						3.12		1.89	2992.62
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.96②	0.120	0.33	0.07	(0.12)
						3.60		2.00	3459.75
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.96②	0.122	0.33	0.07	(0.12)
						3.65		2.00	3505.05
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.08②	0.137	0.33	0.06	(0.14)
						4.10		1.90	3937.76
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.35②	0.133	0.36	0.04	(0.13)
						3.99		1.13	3513.83
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.00	-208.76
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.116	0.33	0.07	(0.12)
						3.49		2.10	3349.65
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.12②	0.135	0.33	0.07	(0.14)
						4.05		2.24	3886.40
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.13②	0.137	0.33	0.07	(0.14)
						4.10		2.24	3931.86
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.33	0.07	(0.15)
						4.47		2.10	4289.23
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.148	0.36	0.04	(0.15)
						4.45		1.11	3918.90
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.36	0.04	(-0.12)
						0.00		1.07	-491.66
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.92		2.25	3766.16

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FB-FA	M	2.26②	30.00	0.33	30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.153	0.33	0.08	(0.15)
						4.58		2.40	4400.12
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.154	0.33	0.08	(0.16)
						4.63		2.40	4445.79
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.169	0.33	0.08	(0.17)
						5.06		2.25	4858.55
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.173	0.36	0.04	(0.17)
						5.18		1.23	4558.17
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.000	0.54	0.04	(-0.13)
						0.00		1.22	-881.75
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.135	0.47	0.07	(0.13)
						4.04		2.24	4124.37
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FB-FA	M	2.08②	0.159	0.47	0.08	(0.15)
						4.77		2.38	4869.49
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FB-FA	M	2.08②	0.161	0.47	0.08	(0.15)
						4.82		2.38	4916.22
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.13②	0.175	0.47	0.07	(0.16)
						5.24		2.24	5343.16
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.196	0.54	0.04	(0.18)
						5.89		1.31	5181.08
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.54	0.03	(-0.18)
						0.00		1.25	-1216.11
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.72②	0.123	0.47	0.07	(0.12)
						4.43		2.34	4519.18
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FC-FA	M	1.72②	0.146	0.47	0.07	(0.14)
						5.26		2.50	5370.06
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FC-FA	M	1.72②	0.148	0.47	0.07	(0.14)
						5.31		2.50	5417.47
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FC-FA	M	1.72②	0.160	0.47	0.07	(0.15)
						5.76		2.37	5874.95
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.184	0.54	0.04	(0.17)
						6.62		1.41	5826.37
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.54	0.04	(-0.22)
						0.00		1.30	-1519.27
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.135	0.47	0.07	(0.13)
						4.85		2.45	4943.64
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.160	0.47	0.07	(0.15)
						5.78		2.60	5891.93
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.82		2.60	5939.75
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.20②	0.176	0.47	0.07	(0.17)
						6.35		2.46	6474.52
						36.00		36.00	38024.52

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X6	FA-FA	M	2.73②	0.205	0.54	0.04	(0.19)
						7.36		1.49	6480.80
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.54	0.04	(-0.26)
						0.00		1.32	-1799.11
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.85②	0.139	0.44	0.07	(0.14)
						5.00		2.39	5396.42
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.81②	0.166	0.44	0.07	(0.16)
						5.97		2.54	6450.60
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.167	0.44	0.07	(0.16)
						6.02		2.54	6498.61
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.91②	0.185	0.44	0.07	(0.18)
						6.66		2.42	7188.44
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.90②	0.226	0.54	0.04	(0.21)
						8.14		1.57	7161.42
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.24②	0.000	0.54	0.03	(-0.33)
						0.00		1.22	-2228.48
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.152	0.44	0.07	(0.15)
						5.46		2.55	5892.31
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.58②	0.181	0.44	0.07	(0.18)
						6.51		2.68	7028.51
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.182	0.44	0.07	(0.18)
						6.55		2.68	7076.18
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.204	0.44	0.07	(0.20)
						7.33		2.49	7919.39
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.248	0.54	0.04	(0.23)
						8.92		1.49	7848.72
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FA-FA	M	5.47②	0.000	0.54	0.03	(-0.39)
						0.00		0.91	-2651.78
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	5.23②	0.201	0.44	0.07	(0.20)
						7.24		2.35	7820.86
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	5.05②	0.240	0.44	0.07	(0.23)
						8.64		2.56	9327.38
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	5.06②	0.241	0.44	0.07	(0.24)
						8.69		2.56	9385.23
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	5.14②	0.280	0.44	0.07	(0.27)
						10.07		2.62	10880.63
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	6.11②	0.345	0.54	0.07	(0.32)
						12.40		2.53	10915.23
						36.00		36.00	33740.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	98.75②	0.022	0.29	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	520.49

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	98.75②	27.00	0.29	27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.68②	0.025	0.27	0.02	(0.03)
						0.67		0.49	642.09
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.64②	0.024	0.27	0.03	(0.02)
						0.64		0.68	612.34
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.023	0.27	0.02	(0.02)
						0.62		0.66	590.60
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.85②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.54		0.44	517.69
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	122.45②	0.009	0.29	0.00	(0.01)
						0.24		0.05	212.61
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	20.64②	0.047	0.29	0.01	(0.05)
						1.26		0.20	1107.44
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.72②	0.047	0.27	0.03	(0.05)
						1.27		0.81	1216.91
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.06②	0.044	0.27	0.04	(0.05)
						1.20		0.95	1148.80
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.15②	0.043	0.27	0.03	(0.04)
						1.16		0.93	1113.26
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.02		0.78	982.44
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.66②	0.018	0.29	0.01	(0.02)
						0.48		0.26	418.79
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	13.17②	0.084	0.29	0.02	(0.09)
						2.28		0.45	2006.03
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.25②	0.093	0.27	0.04	(0.10)
						2.51		1.06	2408.32
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.68②	0.089	0.27	0.04	(0.09)
						2.41		1.18	2316.20
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.67②	0.088	0.27	0.04	(0.09)
						2.37		1.17	2274.79
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.03②	0.080	0.27	0.04	(0.08)
						2.16		1.05	2074.53
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	8.44②	0.034	0.29	0.02	(0.04)
						0.93		0.47	815.99
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	9.17②	0.115	0.29	0.03	(0.12)
						3.10		0.71	2728.52
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.97②	0.120	0.27	0.05	(0.12)
						3.23		1.25	3100.97
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.48②	0.114	0.27	0.05	(0.12)
						3.08		1.37	2954.51
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.46②	0.113	0.27	0.05	(0.12)
						3.05		1.38	2924.51
						27.00		27.00	24955.67

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X5	FA-FA	M	4.65②	0.105	0.27	0.05	(0.11)
						2.83		1.29	2716.69
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.47②	0.042	0.29	0.03	(0.04)
						1.13		0.68	991.44
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	6.12②	0.119	0.29	0.04	(0.12)
						3.23		0.96	2839.23
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.96②	0.122	0.27	0.06	(0.13)
						3.30		1.51	3164.40
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.66②	0.113	0.27	0.06	(0.12)
						3.06		1.60	2934.53
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.112	0.27	0.06	(0.12)
						3.02		1.60	2896.28
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.100	0.27	0.06	(0.10)
						2.70		1.49	2587.86
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	5.48②	0.026	0.29	0.03	(0.03)
						0.70		0.70	615.56
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	5.81②	0.128	0.36	0.03	(0.13)
						3.46		0.92	3047.63
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.61②	0.131	0.33	0.06	(0.13)
						3.55		1.75	3404.99
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.118	0.33	0.07	(0.12)
						3.20		1.85	3069.93
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.117	0.33	0.07	(0.12)
						3.15		1.84	3028.48
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.51②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						2.76		1.72	2650.40
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	4.75②	0.008	0.36	0.03	(0.01)
						0.21		0.86	184.69
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	4.35②	0.133	0.36	0.04	(0.13)
						3.99		1.13	3510.32
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.08②	0.137	0.33	0.06	(0.14)
						4.10		1.90	3937.34
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.96②	0.122	0.33	0.07	(0.12)
						3.65		2.00	3506.95
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.96②	0.120	0.33	0.07	(0.12)
						3.61		2.00	3463.59
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.104	0.33	0.06	(0.10)
						3.12		1.89	2998.88
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.01)
						0.00		1.01	-46.69
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.28②	0.148	0.36	0.04	(0.15)
						4.45		1.11	3913.94
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.33	0.07	(0.15)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X2	FB-FA	M	2.21②	4.47	0.33	2.10	4288.69
						30.00		30.00	28567.51
						0.137		0.07	(0.14)
		X3	FB-FA	M	2.13②	4.10	0.33	2.24	3932.47
						30.00		30.00	28567.51
						0.135		0.07	(0.14)
		X4	FB-FA	M	2.12②	4.05	0.33	2.24	3889.04
						30.00		30.00	28567.51
						0.117		0.07	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.16②	3.50	0.33	2.10	3355.22
						30.00		30.00	28567.51
						0.000		0.03	(-0.05)
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.00	0.36	1.00	-206.33
						30.00		30.00	-4087.51
						0.172		0.04	(0.17)
	7F	X1	FA-FA	M	3.14②	5.17	0.36	1.23	4551.82
						30.00		30.00	26527.51
						0.169		0.08	(0.17)
		X2	FB-FA	M	2.31②	5.06	0.33	2.25	4857.98
						30.00		30.00	28567.51
						0.154		0.08	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.24②	4.63	0.33	2.40	4447.00
						30.00		30.00	28567.51
						0.153		0.08	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.24②	4.59	0.33	2.40	4403.44
						30.00		30.00	28567.51
						0.131		0.07	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.26②	3.93	0.33	2.25	3773.20
						30.00		30.00	28567.51
						0.000		0.04	(-0.12)
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.00	0.36	1.07	-489.18
						30.00		30.00	-4087.51
						0.196		0.04	(0.18)
	6F	X1	FA-FA	M	2.66②	5.88	0.54	1.31	5173.46
						30.00		30.00	29252.52
						0.175		0.07	(0.16)
		X2	FB-FA	M	2.13②	5.24	0.47	2.24	5342.52
						30.00		30.00	32822.52
						0.161		0.08	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.08②	4.82	0.47	2.38	4916.35
						30.00		30.00	32822.52
						0.159		0.08	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.08②	4.78	0.47	2.38	4871.57
						30.00		30.00	32822.52
						0.135		0.07	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.09②	4.05	0.47	2.24	4126.66
						30.00		30.00	32822.52
						0.000		0.04	(-0.13)
		X6	FB-FA	M	2.46②	0.00	0.54	1.22	-880.54
						30.00		30.00	-6812.52
						0.184		0.04	(0.17)
	5F	X1	FC-FA	M	1.90②	6.61	0.54	1.41	5817.53
						36.00		36.00	33740.52
						0.160		0.07	(0.15)
		X2	FC-FA	M	1.72②	5.76	0.47	2.37	5874.21
						36.00		36.00	38024.52
						0.148		0.07	(0.14)
		X3	FC-FA	M	1.72②	5.31	0.47	2.50	5417.95
						36.00		36.00	38024.52
						0.146		0.07	(0.14)
		X4	FC-FA	M	1.72②	5.27	0.47	2.50	5372.60
						36.00		36.00	38024.52
						0.123		0.07	(0.12)
		X5	FC-FA	M	1.72②	4.43	0.47	2.34	4522.33

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X5	FC-FA	M	1.72②	36.00	0.47	36.00	38024.52
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.54	0.03	(-0.18)
						0.00		1.25	-1215.21
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.204	0.54	0.04	(0.19)
						7.35		1.49	6470.87
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.20②	0.176	0.47	0.07	(0.17)
						6.35		2.46	6473.70
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.82		2.60	5940.52
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.161	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.60	5894.94
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.135	0.47	0.07	(0.13)
						4.85		2.45	4947.47
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.54	0.04	(-0.22)
						0.00		1.30	-1518.18
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.90②	0.226	0.54	0.04	(0.21)
						8.13		1.57	7150.58
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	2.91②	0.185	0.44	0.07	(0.18)
						6.66		2.42	7187.57
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.81②	0.167	0.44	0.07	(0.16)
						6.02		2.54	6499.59
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.166	0.44	0.07	(0.16)
						5.98		2.54	6453.98
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.139	0.44	0.07	(0.14)
						5.00		2.39	5400.78
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.54	0.04	(-0.26)
						0.00		1.32	-1797.37
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	5.29②	0.247	0.54	0.04	(0.23)
						8.91		1.49	7837.11
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.204	0.44	0.07	(0.20)
						7.33		2.49	7918.50
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.58②	0.182	0.44	0.07	(0.18)
						6.55		2.68	7077.25
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.181	0.44	0.07	(0.18)
						6.51		2.68	7032.06
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.152	0.44	0.07	(0.15)
						5.46		2.55	5896.83
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	4.24②	0.000	0.54	0.03	(-0.33)
						0.00		1.22	-2225.85
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FA-FA	M	6.11②	0.344	0.54	0.07	(0.32)
						12.39		2.53	10904.57
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	5.14②	0.280	0.44	0.07	(0.27)
						10.07		2.62	10879.45
						36.00		36.00	39860.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X3	FA-FA	M	5.06②	0.241	0.44	0.07	(0.24)
						8.69		2.56	9386.36
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	5.05②	0.240	0.44	0.07	(0.23)
						8.64		2.56	9331.20
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	5.23②	0.201	0.44	0.07	(0.20)
						7.25		2.35	7825.71
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	5.47②	0.000	0.54	0.03	(-0.39)
						0.00		0.91	-2649.72
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	97.77②	0.022	0.29	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	519.07
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.68②	0.025	0.27	0.02	(0.03)
						0.66		0.49	637.88
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.64②	0.023	0.27	0.03	(0.02)
						0.63		0.68	607.94
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.023	0.27	0.02	(0.02)
						0.61		0.66	585.85
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.84②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.53		0.44	513.09
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	123.11②	0.009	0.29	0.00	(0.01)
						0.24		0.05	210.27
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	20.56②	0.046	0.29	0.01	(0.05)
						1.26		0.20	1104.82
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.70②	0.047	0.27	0.03	(0.05)
						1.26		0.81	1212.88
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.04②	0.044	0.27	0.04	(0.05)
						1.19		0.96	1144.33
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.13②	0.043	0.27	0.03	(0.04)
						1.15		0.93	1107.97
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.69②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.02		0.78	976.46
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.60②	0.017	0.29	0.01	(0.02)
						0.47		0.27	413.50
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	13.16②	0.084	0.29	0.02	(0.09)
						2.27		0.45	2000.94
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.24②	0.092	0.27	0.04	(0.10)
						2.49		1.06	2392.22
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.67②	0.089	0.27	0.04	(0.09)
						2.39		1.18	2298.87
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.65②	0.087	0.27	0.04	(0.09)
						2.35		1.17	2256.02
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.01②	0.079	0.27	0.04	(0.08)
						2.14		1.05	2054.84
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	8.41②	0.034	0.29	0.02	(0.03)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X6	FA-FA	M	8.41②	0.91 27.00	0.29	0.47 27.00	804.14 23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	9.18②	0.115 3.09 27.00	0.29	0.03 0.71 27.00	(0.12) 2723.47 23119.67
						0.119 3.21 27.00		0.05 1.25 27.00	(0.12) 3080.87 24955.67
						0.113 3.06 27.00	0.27	0.05 1.37 27.00	(0.12) 2934.45 24955.67
		X2	FA-FA	M	4.97②	0.112 3.02 27.00		0.05 1.37 27.00	(0.12) 2902.56 24955.67
						0.104 2.80 27.00		0.05 1.28 27.00	(0.11) 2692.20 24955.67
						0.041 1.11 27.00	0.29	0.03 0.68 27.00	(0.04) 976.27 23119.67
		X3	FA-FA	M	4.47②	0.120 3.23 27.00	0.29	0.04 0.96 27.00	(0.12) 2839.79 23119.67
						0.122 3.29 27.00		0.06 1.51 27.00	(0.13) 3155.70 24955.67
						0.113 3.05 27.00	0.27	0.06 1.60 27.00	(0.12) 2924.19 24955.67
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.111 3.00 27.00		0.06 1.60 27.00	(0.12) 2884.04 24955.67
						0.099 2.68 27.00	0.27	0.06 1.49 27.00	(0.10) 2573.55 24955.67
						0.025 0.69 27.00	0.29	0.03 0.70 27.00	(0.03) 605.80 23119.67
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.128 3.47 27.00	0.36	0.03 0.92 27.00	(0.13) 3049.63 24283.51
						0.131 3.55 27.00		0.06 1.75 27.00	(0.13) 3404.03 26119.51
						0.118 3.19 27.00	0.33	0.07 1.84 27.00	(0.12) 3067.16 26119.51
		X6	FA-FA	M	4.75②	0.117 3.15 27.00	0.33	0.07 1.84 27.00	(0.12) 3023.81 26119.51
						0.102 2.75 27.00	0.33	0.06 1.72 27.00	(0.10) 2643.46 26119.51
						0.008 0.20 27.00	0.36	0.03 0.86 27.00	(0.01) 179.44 24283.51
		9F	X1	FA-FA	4.35②	0.133 3.99 30.00	0.36	0.04 1.13 30.00	(0.13) 3513.83 26527.51
						0.137 4.10 30.00		0.06 1.90 30.00	(0.14) 3937.75 28567.51
						0.122 3.65	0.33	0.07 2.00	(0.12) 3505.05

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FA-FA	M	2.96②	30.00	0.33	30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.96②	0.120	0.33	0.07	(0.12)
						3.60		2.00	3459.74
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.104	0.33	0.06	(0.10)
						3.12		1.89	2992.60
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.01)
						0.00		1.01	-50.07
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.28②	0.148	0.36	0.04	(0.15)
						4.45		1.11	3918.91
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.33	0.07	(0.15)
						4.47		2.10	4289.23
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.13②	0.137	0.33	0.07	(0.14)
						4.10		2.24	3931.87
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.12②	0.135	0.33	0.07	(0.14)
						4.05		2.24	3886.40
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.116	0.33	0.07	(0.12)
						3.49		2.10	3349.62
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.00	-208.76
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.173	0.36	0.04	(0.17)
						5.18		1.23	4558.16
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.169	0.33	0.08	(0.17)
						5.06		2.25	4858.55
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.154	0.33	0.08	(0.16)
						4.63		2.40	4445.81
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.153	0.33	0.08	(0.15)
						4.58		2.40	4400.11
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.92		2.25	3766.13
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.36	0.04	(-0.12)
						0.00		1.07	-491.66
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.196	0.54	0.04	(0.18)
						5.89		1.31	5181.09
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.13②	0.175	0.47	0.07	(0.16)
						5.24		2.24	5343.17
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FB-FA	M	2.08②	0.161	0.47	0.08	(0.15)
						4.82		2.38	4916.24
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FB-FA	M	2.08②	0.159	0.47	0.08	(0.15)
						4.77		2.38	4869.46
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.135	0.47	0.07	(0.13)
						4.04		2.24	4124.35
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FB-FA	M	2.46②	0.000	0.54	0.04	(-0.13)
						0.00		1.22	-881.75
						30.00		30.00	-6812.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.184	0.54	0.04	(0.17)
						6.62		1.41	5826.38
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FC-FA	M	1.72②	0.160	0.47	0.07	(0.15)
						5.76		2.37	5874.93
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FC-FA	M	1.72②	0.148	0.47	0.07	(0.14)
						5.31		2.50	5417.49
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FC-FA	M	1.72②	0.146	0.47	0.07	(0.14)
						5.26		2.50	5370.05
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FC-FA	M	1.72②	0.123	0.47	0.07	(0.12)
						4.43		2.34	4519.17
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.54	0.03	(-0.18)
						0.00		1.25	-1216.11
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.205	0.54	0.04	(0.19)
						7.36		1.49	6480.80
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.20②	0.176	0.47	0.07	(0.17)
						6.35		2.46	6474.51
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.82		2.60	5939.79
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.160	0.47	0.07	(0.15)
						5.78		2.60	5891.93
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.135	0.47	0.07	(0.13)
						4.85		2.45	4943.64
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.54	0.04	(-0.22)
						0.00		1.30	-1519.27
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.90②	0.226	0.54	0.04	(0.21)
						8.14		1.57	7161.43
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	2.91②	0.185	0.44	0.07	(0.18)
						6.66		2.42	7188.43
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.81②	0.167	0.44	0.07	(0.16)
						6.02		2.54	6498.66
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.166	0.44	0.07	(0.16)
						5.97		2.54	6450.59
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.139	0.44	0.07	(0.14)
						5.00		2.39	5396.41
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.54	0.04	(-0.26)
						0.00		1.32	-1799.10
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	5.29②	0.248	0.54	0.04	(0.23)
						8.92		1.49	7848.71
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.204	0.44	0.07	(0.20)
						7.33		2.49	7919.37
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.58②	0.182	0.44	0.07	(0.18)
						6.55		2.68	7076.21
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.181	0.44	0.07	(0.18)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X4	FA-FA	M	3.58②	6.51	0.44	2.68	7028.49
						36.00		36.00	39860.52
						0.152		0.07	(0.15)
		X5	FA-FA	M	3.66②	5.46	0.44	2.55	5892.33
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.03	(-0.33)
	1F	X6	FA-FA	M	4.24②	0.00	0.54	1.22	-2228.45
						36.00		36.00	-6812.52
						0.345		0.07	(0.32)
		X1	FA-FA	M	6.11②	12.40	0.54	2.53	10915.24
						36.00		36.00	33740.52
						0.280		0.07	(0.27)
		X2	FA-FA	M	5.14②	10.07	0.44	2.62	10880.59
						36.00		36.00	39860.52
						0.241		0.07	(0.24)
		X3	FA-FA	M	5.06②	8.69	0.44	2.56	9385.27
						36.00		36.00	39860.52
						0.240		0.07	(0.23)
		X4	FA-FA	M	5.05②	8.64	0.44	2.56	9327.36
						36.00		36.00	39860.52
						0.201		0.07	(0.20)
		X5	FA-FA	M	5.23②	7.24	0.44	2.35	7820.91
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.03	(-0.39)
		X6	FA-FA	M	5.47②	0.00	0.54	0.91	-2651.78
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.03	(-0.39)

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.002	0.29	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	51.47
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.008	0.27	0.00	(0.01)
						0.21		0.01	203.21
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.77②	0.008	0.27	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	208.28
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.008	0.27	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	208.28
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.008	0.27	0.00	(0.01)
						0.21		0.01	203.21
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.002	0.29	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	51.47
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	3.51②	0.002	0.29	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	49.37
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.013	0.27	0.00	(0.01)
						0.35		0.00	340.25
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.47②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.37		0.00	352.02
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.47②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.37		0.00	352.02
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.013	0.27	0.00	(0.01)
						0.35		0.00	340.25
						27.00		27.00	24955.67

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	3.51②	0.002	0.29	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	49.37
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	46.02②	0.000	0.29	0.00	(-0.01)
						0.00		0.05	-24.08
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.013	0.27	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	344.76
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	361.37
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	361.37
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.013	0.27	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	344.76
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	45.81②	0.000	0.29	0.00	(-0.01)
						0.00		0.05	-24.09
						27.00		27.00	-2923.67
	12F	X1	FA-FA	M	3.36②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-172.89
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	62.70②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	232.14
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.54②	0.010	0.27	0.00	(0.01)
						0.26		0.00	252.98
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.54②	0.010	0.27	0.00	(0.01)
						0.26		0.00	252.97
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	70.41②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	232.14
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.36②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-172.89
						27.00		27.00	-2923.67
	11F	X1	FA-FA	M	3.30②	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.04	-368.99
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.00	6.76
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.02②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.03		0.00	30.48
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.02②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.03		0.00	30.48
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.00	6.76
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.30②	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.04	-369.00
						27.00		27.00	-2923.67
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-654.71
						27.00		27.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.05)
						0.00		0.01	-211.57
						27.00		27.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.05)
						0.00		0.00	
						0.00		0.00	

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-193.99
						27.00		27.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.05)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-193.99
						27.00		27.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.05)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.01	-211.57
						27.00		27.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.16)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.04	-654.72
						27.00		27.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.25)
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.03	-1004.55
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.01	-503.19
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-485.65
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-485.65
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.01	-503.20
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.25)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.03	-1004.55
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.36)
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.03	-1472.79
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.22)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.02	-901.45
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.22)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-881.30
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.22)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-881.31
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.22)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.02	-901.46
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.36)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.03	-1472.80
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.50)
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.02	-2047.48
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.35)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.02	-1440.83
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.35)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-1419.76
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.35)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-1419.76
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.35)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.02	-1440.84
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.50)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.02	-2047.49
						0.00		0.02	-2047.49

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X6	FC-FC	M	1.82①	30.00	0.36	30.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2815.24
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-2295.80
						30.00		30.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-2277.70
						30.00		30.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-2277.70
						30.00		30.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-2295.80
						30.00		30.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2815.26
						30.00		30.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.52)
						0.00		0.02	-3551.17
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.45)
						0.00		0.03	-3078.74
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.45)
						0.00		0.00	-3063.84
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.45)
						0.00		0.00	-3063.84
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.45)
						0.00		0.03	-3078.74
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.52)
						0.00		0.02	-3551.19
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.64)
						0.00		0.02	-4337.37
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3958.36
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3948.65
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3948.65
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3958.37
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.64)
						0.00		0.02	-4337.38
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5153.66
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.03	-4914.86
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-4909.48
						36.00		36.00	-6812.52

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-4909.47
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.03	-4914.86
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5153.67
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-5994.62
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.03	-5928.78
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5927.80
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5927.79
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.03	-5928.78
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-5994.64
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	255.41
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.03	388.25
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FB	M	2.42②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	396.44
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FB	M	2.42②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	396.44
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.03	388.25
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	255.41
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.033	0.29	0.00	(0.03)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.88	0.29	0.08	773.33
						27.00		27.00	23119.67
						0.041		0.00	(0.04)
		X2	FA-FA	M	2.53②	1.11	0.27	0.02	1068.71
						27.00		27.00	24955.67
						0.042		0.00	(0.04)
		X3	FB-FA	M	2.36②	1.12	0.27	0.00	1079.46
						27.00		27.00	24955.67
						0.042		0.00	(0.04)
		X4	FB-FA	M	2.36②	1.12	0.27	0.00	1079.46
						27.00		27.00	24955.67
						0.041		0.00	(0.04)
		X5	FA-FA	M	2.53②	1.11	0.27	0.02	1068.71
						27.00		27.00	24955.67
						0.033		0.00	(0.03)
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.88	0.29	0.08	773.33
						27.00		27.00	23119.67
						0.059		0.00	(0.06)
	13F	X1	FA-FA	M	2.55②	1.60	0.29	0.08	1403.77
						27.00		27.00	23119.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X2	FB-FA	M	2.35②	1.99	0.27	0.03	1912.36
						27.00		27.00	24955.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X3	FB-FA	M	2.38②	2.01	0.27	0.00	1927.15
						27.00		27.00	24955.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X4	FB-FA	M	2.38②	2.01	0.27	0.00	1927.15
						27.00		27.00	24955.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X5	FB-FA	M	2.35②	1.99	0.27	0.03	1912.36
						27.00		27.00	24955.67
						0.059		0.00	(0.06)
		X6	FA-FA	M	2.55②	1.60	0.29	0.08	1403.78
						27.00		27.00	23119.67
						0.087		0.00	(0.09)
	12F	X1	FA-FA	M	2.59②	2.35	0.29	0.08	2065.94
						27.00		27.00	23119.67
						0.109		0.00	(0.11)
		X2	FB-FA	M	2.36②	2.95	0.27	0.03	2830.01
						27.00		27.00	24955.67
						0.110		0.00	(0.11)
		X3	FB-FA	M	2.35②	2.96	0.27	0.00	2841.42
						27.00		27.00	24955.67
						0.110		0.00	(0.11)
		X4	FB-FA	M	2.35②	2.96	0.27	0.00	2841.42
						27.00		27.00	24955.67
						0.109		0.00	(0.11)
		X5	FB-FA	M	2.36②	2.95	0.27	0.03	2830.02
						27.00		27.00	24955.67
						0.087		0.00	(0.09)
		X6	FA-FA	M	2.59②	2.35	0.29	0.08	2065.95
						27.00		27.00	23119.67
						0.119		0.00	(0.12)
	11F	X1	FA-FA	M	2.84②	3.22	0.29	0.09	2834.85
						27.00		27.00	23119.67
						0.148		0.00	(0.15)
		X2	FA-FA	M	2.59②	4.00	0.27	0.03	3842.19
						27.00		27.00	24955.67
						0.149		0.00	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.44②	4.01	0.27	0.00	3852.65
						27.00		27.00	24955.67
						0.149		0.00	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.44②	4.01	0.27	0.00	3852.65
						27.00		27.00	24955.67
						0.149		0.00	(0.15)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X4	FB-FA	M	2.44②	27.00	0.27	27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.148	0.27	0.00	(0.15)
						4.00		0.03	3842.18
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.84②	0.119	0.29	0.00	(0.12)
						3.22		0.09	2834.86
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.154	0.36	0.00	(0.15)
						4.16		0.09	3660.76
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.192	0.33	0.00	(0.19)
						5.19		0.04	4977.70
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.193	0.33	0.00	(0.19)
						5.20		0.00	4990.25
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.193	0.33	0.00	(0.19)
						5.20		0.00	4990.25
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.192	0.33	0.00	(0.19)
						5.19		0.04	4977.69
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.154	0.36	0.00	(0.15)
						4.16		0.09	3660.77
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.173	0.36	0.00	(0.17)
						5.20		0.09	4574.27
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.215	0.33	0.00	(0.22)
						6.46		0.03	6201.53
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.216	0.33	0.00	(0.22)
						6.48		0.00	6218.89
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.216	0.33	0.00	(0.22)
						6.48		0.00	6218.90
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.215	0.33	0.00	(0.22)
						6.46		0.04	6201.53
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.173	0.36	0.00	(0.17)
						5.20		0.09	4574.28
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.210	0.36	0.00	(0.21)
						6.30		0.09	5548.09
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.261	0.33	0.00	(0.26)
						7.83		0.03	7516.12
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.262	0.33	0.00	(0.26)
						7.85		0.00	7536.36
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.262	0.33	0.00	(0.26)
						7.85		0.00	7536.36
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.261	0.33	0.00	(0.26)
						7.83		0.03	7516.13
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.210	0.36	0.00	(0.21)
						6.30		0.09	5548.10
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.249	0.36	0.00	(0.25)
						7.47		0.09	6575.29
						30.00		30.00	26527.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FB-FA	M	2.43②	0.309	0.33	0.00	(0.31)
						9.28		0.03	8906.72
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.310	0.33	0.00	(0.31)
						9.30		0.00	8930.02
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.310	0.33	0.00	(0.31)
						9.30		0.00	8930.02
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.309	0.33	0.00	(0.31)
						9.28		0.03	8906.72
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.249	0.36	0.00	(0.25)
						7.47		0.09	6575.31
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.284	0.54	0.00	(0.26)
						8.51		0.09	7489.15
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.338	0.47	0.00	(0.31)
						10.13		0.03	10334.06
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.339	0.47	0.00	(0.32)
						10.16		0.00	10360.27
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.339	0.47	0.00	(0.32)
						10.16		0.00	10360.27
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.338	0.47	0.00	(0.31)
						10.13		0.03	10334.06
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.284	0.54	0.00	(0.26)
						8.51		0.09	7489.16
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.271	0.54	0.00	(0.25)
						9.74		0.09	8573.75
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.322	0.47	0.00	(0.31)
						11.60		0.02	11832.23
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FA-FA	M	2.54②	0.323	0.47	0.00	(0.31)
						11.63		0.00	11858.50
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FA-FA	M	2.54②	0.323	0.47	0.00	(0.31)
						11.63		0.00	11858.50
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.322	0.47	0.00	(0.31)
						11.60		0.02	11832.25
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.271	0.54	0.00	(0.25)
						9.74		0.09	8573.77
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.306	0.54	0.00	(0.29)
						11.01		0.08	9692.30
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.364	0.47	0.00	(0.35)
						13.12		0.02	13378.46
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.365	0.47	0.00	(0.35)
						13.14		0.00	13401.12
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.50②	0.365	0.47	0.00	(0.35)
						13.14		0.00	13401.14
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.364	0.47	0.00	(0.35)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X5	FB-FA	M	2.48②	13.12	0.47	0.02	13378.47
						36.00		36.00	38024.52
						0.306		0.00	(0.29)
		X6	FA-FA	M	2.67②	11.01	0.54	0.08	9692.32
						36.00		36.00	33740.52
						0.342		0.00	(0.32)
	3F	X1	FA-FA	M	2.72②	12.30	0.54	0.07	10827.34
						36.00		36.00	33740.52
						0.389		0.00	(0.38)
		X2	FB-FA	M	2.44②	14.02	0.44	0.02	15142.70
						36.00		36.00	39860.52
						0.390		0.00	(0.38)
		X3	FB-FA	M	2.81②	14.04	0.44	0.00	15159.77
						36.00		36.00	39860.52
						0.390		0.00	(0.38)
		X4	FB-FA	M	2.80②	14.04	0.44	0.00	15159.81
						36.00		36.00	39860.52
						0.389		0.00	(0.38)
		X5	FB-FA	M	2.44②	14.02	0.44	0.02	15142.72
						36.00		36.00	39860.52
						0.342		0.00	(0.32)
		X6	FA-FA	M	2.72②	12.30	0.54	0.07	10827.36
						36.00		36.00	33740.52
						0.378		0.00	(0.36)
	2F	X1	FB-FA	M	2.89②	13.61	0.54	0.08	11978.32
						36.00		36.00	33740.52
						0.432		0.00	(0.42)
		X2	FB-FA	M	2.42②	15.57	0.44	0.01	16814.96
						36.00		36.00	39860.52
						0.433		0.00	(0.42)
		X3	FB-FA	M	3.94②	15.58	0.44	0.00	16823.79
						36.00		36.00	39860.52
						0.433		0.00	(0.42)
		X4	FB-FA	M	3.68②	15.58	0.44	0.00	16823.82
						36.00		36.00	39860.52
						0.432		0.00	(0.42)
		X5	FB-FA	M	2.42②	15.57	0.44	0.01	16815.01
						36.00		36.00	39860.52
						0.378		0.00	(0.36)
		X6	FB-FA	M	2.89②	13.61	0.54	0.08	11978.36
						36.00		36.00	33740.52
						0.537		0.00	(0.50)
	1F	X1	FC-FC	M	6.30②	19.34	0.54	0.04	17017.72
						36.00		36.00	33740.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X2	FD-FD	M	4.61②	21.45	0.44	0.00	23166.07
						36.00		36.00	39860.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X3	FD-FD	M	3.53②	21.47	0.44	0.00	23186.95
						36.00		36.00	39860.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X4	FD-FD	M	3.42②	21.47	0.44	0.00	23186.96
						36.00		36.00	39860.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X5	FD-FD	M	4.61②	21.45	0.44	0.00	23166.14
						36.00		36.00	39860.52
						0.537		0.00	(0.50)
		X6	FC-FC	M	6.30②	19.34	0.54	0.04	17017.88
						36.00		36.00	33740.52
						0.537		0.00	(0.50)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	255.53
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.03	389.50
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FB	M	2.42②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	397.57
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FB	M	2.42②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	397.57
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.03	389.50
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	255.53
						27.00		27.00	23119.67
	14F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.033	0.29	0.00	(0.03)
						0.88		0.08	772.62
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.041	0.27	0.00	(0.04)
						1.11		0.02	1069.72
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.042	0.27	0.00	(0.04)
						1.13		0.00	1080.38
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.042	0.27	0.00	(0.04)
						1.13		0.00	1080.38
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.041	0.27	0.00	(0.04)
						1.11		0.02	1069.71
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.033	0.29	0.00	(0.03)
						0.88		0.08	772.62
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.059	0.29	0.00	(0.06)
						1.59		0.08	1401.93
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						1.99		0.03	1912.06
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						2.01		0.00	1926.78
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						2.01		0.00	1926.78
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						1.99		0.03	1912.06
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.059	0.29	0.00	(0.06)
						1.59		0.08	1401.93
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.087	0.29	0.00	(0.09)
						2.35		0.08	2064.21
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.109	0.27	0.00	(0.11)
						2.95		0.03	2827.85
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.110	0.27	0.00	(0.11)
						2.96		0.00	2839.64
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.110	0.27	0.00	(0.11)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X4	FB-FA	M	2.35②	2.96	0.27	0.00	2839.63
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.109	0.27	0.00	(0.11)
						2.95		0.03	2827.85
		X6	FA-FA	M	2.59②	27.00	0.29	27.00	24955.67
						0.087		0.00	(0.09)
	11F	X1	FA-FA	M	2.84②	2.35	0.29	0.08	2064.21
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.119	0.27	0.00	(0.12)
						3.22		0.08	2833.00
		X3	FB-FA	M	2.43②	27.00	0.27	27.00	23119.67
						0.148		0.00	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.43②	4.00	0.27	0.03	3840.89
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.149	0.27	0.00	(0.15)
						4.01		0.00	3850.48
		X6	FA-FA	M	2.84②	27.00	0.29	27.00	24955.67
						0.149		0.00	(0.15)
	10F	X1	FA-FA	M	2.58②	4.01	0.36	0.00	3850.48
						27.00		27.00	24955.67
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.148	0.33	0.00	(0.15)
						4.00		0.03	3840.88
		X3	FB-FA	M	2.37②	27.00	0.33	27.00	24955.67
						0.193		0.00	(0.19)
		X4	FB-FA	M	2.37②	5.20	0.33	0.00	4990.14
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.193	0.33	0.00	(0.19)
						5.18		0.04	4977.15
		X6	FA-FA	M	2.58②	27.00	0.36	27.00	26119.51
						0.154		0.00	(0.15)
	9F	X1	FA-FA	M	2.59②	4.16	0.36	0.09	3658.56
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.192	0.33	0.00	(0.19)
						5.18		0.04	4977.16
		X3	FB-FA	M	2.40②	27.00	0.33	27.00	26119.51
						0.215		0.00	(0.22)
		X4	FB-FA	M	2.40②	6.46	0.33	0.03	6199.41
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.216	0.33	0.00	(0.22)
						6.48		0.00	6216.94
		X6	FA-FA	M	2.59②	30.00	0.36	30.00	28567.51
						0.216		0.00	(0.22)
	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.210	0.36	0.00	(0.21)
						6.30		0.09	5543.55

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	30.00	0.36	30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.261	0.33	0.00	(0.26)
						7.83		0.03	7513.45
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.262	0.33	0.00	(0.26)
						7.85		0.00	7533.87
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.262	0.33	0.00	(0.26)
						7.85		0.00	7533.86
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.261	0.33	0.00	(0.26)
						7.83		0.03	7513.43
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.210	0.36	0.00	(0.21)
						6.30		0.09	5543.54
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.249	0.36	0.00	(0.25)
						7.47		0.09	6571.51
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.309	0.33	0.00	(0.31)
						9.27		0.03	8903.22
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.310	0.33	0.00	(0.31)
						9.30		0.00	8927.39
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.310	0.33	0.00	(0.31)
						9.30		0.00	8927.38
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.309	0.33	0.00	(0.31)
						9.27		0.03	8903.21
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.249	0.36	0.00	(0.25)
						7.47		0.09	6571.50
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.283	0.54	0.00	(0.26)
						8.50		0.09	7482.25
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.338	0.47	0.00	(0.31)
						10.13		0.03	10330.47
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.338	0.47	0.00	(0.32)
						10.15		0.00	10356.61
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.338	0.47	0.00	(0.32)
						10.15		0.00	10356.62
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.338	0.47	0.00	(0.31)
						10.13		0.03	10330.47
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.283	0.54	0.00	(0.26)
						8.50		0.09	7482.24
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.270	0.54	0.00	(0.25)
						9.73		0.09	8562.72
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.322	0.47	0.00	(0.31)
						11.60		0.02	11830.13
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.323	0.47	0.00	(0.31)
						11.62		0.00	11856.16
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.323	0.47	0.00	(0.31)
						11.62		0.00	11856.17
						36.00		36.00	38024.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X5	FB-FA	M	2.44②	0.322	0.47	0.00	(0.31)
						11.60		0.02	11830.12
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.270	0.54	0.00	(0.25)
						9.73		0.09	8562.70
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.306	0.54	0.00	(0.29)
						11.00		0.08	9678.27
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.364	0.47	0.00	(0.35)
						13.11		0.02	13377.24
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.365	0.47	0.00	(0.35)
						13.14		0.00	13399.62
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.51②	0.365	0.47	0.00	(0.35)
						13.14		0.00	13399.63
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.364	0.47	0.00	(0.35)
						13.11		0.02	13377.24
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.306	0.54	0.00	(0.29)
						11.00		0.08	9678.24
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.341	0.54	0.00	(0.32)
						12.28		0.07	10810.74
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.389	0.44	0.00	(0.38)
						14.02		0.02	15141.94
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FB-FA	M	2.83②	0.390	0.44	0.00	(0.38)
						14.04		0.00	15158.63
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FB-FA	M	2.84②	0.390	0.44	0.00	(0.38)
						14.04		0.00	15158.63
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.389	0.44	0.00	(0.38)
						14.02		0.02	15141.95
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.341	0.54	0.00	(0.32)
						12.28		0.07	10810.73
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FB-FA	M	2.89②	0.378	0.54	0.00	(0.35)
						13.59		0.08	11960.60
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.432	0.44	0.00	(0.42)
						15.57		0.01	16814.36
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FB-FA	M	3.95②	0.433	0.44	0.00	(0.42)
						15.58		0.00	16822.59
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FB-FA	M	4.17②	0.433	0.44	0.00	(0.42)
						15.58		0.00	16822.60
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.432	0.44	0.00	(0.42)
						15.57		0.01	16814.37
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FB-FA	M	2.89②	0.378	0.54	0.00	(0.35)
						13.59		0.08	11960.61
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FC-FC	M	6.25②	0.537	0.54	0.00	(0.50)
						19.34		0.04	17018.13
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FD-FD	M	4.60②	0.596	0.44	0.00	(0.58*)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X2	FD-FD	M	4.60②	21.45	0.44	0.00	23165.32
						36.00		36.00	39860.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X3	FD-FD	M	3.38②	21.47	0.44	0.00	23184.94
						36.00		36.00	39860.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X4	FD-FD	M	3.43②	21.47	0.44	0.00	23184.94
						36.00		36.00	39860.52
						0.596		0.00	(0.58*)
		X5	FD-FD	M	4.60②	21.45	0.44	0.00	23165.33
						36.00		36.00	39860.52
						0.537		0.00	(0.50)
		X6	FC-FC	M	6.25②	19.34	0.54	0.04	17018.12
						36.00		36.00	33740.52
						0.002		0.00	(0.00)
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.49②	0.06	0.29	0.06	50.35
						27.00		27.00	23119.67
						0.008		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.21	0.27	0.01	201.26
						27.00		27.00	24955.67
						0.008		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	2.77②	0.21	0.27	0.00	206.23
						27.00		27.00	24955.67
						0.008		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.21	0.27	0.00	206.23
						27.00		27.00	24955.67
						0.008		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.21	0.27	0.01	201.26
						27.00		27.00	24955.67
						0.002		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	3.49②	0.06	0.29	0.06	50.35
						27.00		27.00	23119.67
						0.002		0.00	(0.00)
	14F	X1	FA-FA	M	3.57②	0.05	0.29	0.06	47.63
						27.00		27.00	23119.67
						0.013		0.00	(0.01)
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.35	0.27	0.00	335.76
						27.00		27.00	24955.67
						0.013		0.00	(0.01)
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.36	0.27	0.00	347.26
						27.00		27.00	24955.67
						0.013		0.00	(0.01)
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.36	0.27	0.00	347.27
						27.00		27.00	24955.67
						0.013		0.00	(0.01)
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.35	0.27	0.00	335.76
						27.00		27.00	24955.67
						0.002		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	3.57②	0.05	0.29	0.06	47.63
						27.00		27.00	23119.67
						0.000		0.00	(-0.01)
	13F	X1	FA-FA	M	21.30②	0.00	0.29	0.05	-26.95
						27.00		27.00	-2923.67
						0.013		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	2.84②	0.35	0.27	0.00	337.33
						27.00		27.00	24955.67
						0.014		0.00	(0.01)
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.37	0.27	0.00	353.43
						27.00		27.00	24955.67
						0.014		0.00	(0.01)
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.37	0.27	0.00	353.43
						27.00		27.00	24955.67
						0.013		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.84②	0.35	0.27	0.00	337.34

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X5	FA-FA	M	2.84②	27.00	0.27	27.00	24955.67
						0.000		0.00	(-0.01)
		X6	FA-FA	M	21.33②	0.00	0.29	0.05	-26.95
						27.00		27.00	-2923.67
	12F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-176.78
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	5.57②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	220.91
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.25		0.00	241.00
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.25		0.00	241.00
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.58②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	220.91
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-176.78
						27.00		27.00	-2923.67
	11F	X1	FA-FA	M	3.29②	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.04	-375.14
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.27	0.00	(-0.00)
						0.00		0.00	-5.75
						27.00		27.00	-2923.67
		X3	FA-FA	M	3.00②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.00	14.17
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.00②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.00	14.17
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.27	0.00	(-0.00)
						0.00		0.00	-5.75
						27.00		27.00	-2923.67
		X6	FA-FA	M	3.29②	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.04	-375.14
						27.00		27.00	-2923.67
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-663.61
						27.00		27.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.06)
						0.00		0.01	-226.95
						27.00		27.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.05)
						0.00		0.00	-209.94
						27.00		27.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.05)
						0.00		0.00	-209.94
						27.00		27.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.06)
						0.00		0.01	-226.94
						27.00		27.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-663.61
						27.00		27.00	-4087.51
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.25)
						0.00		0.03	-1018.34
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.13)
						0.00		0.01	-522.86
						30.00		30.00	-4087.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.12)
						0.00		0.00	-505.71
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.12)
						0.00		0.00	-505.71
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.13)
						0.00		0.01	-522.86
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.25)
						0.00		0.03	-1018.34
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.37)
						0.00		0.03	-1493.25
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.02	-933.82
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-913.40
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-913.40
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.02	-933.82
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.37)
						0.00		0.03	-1493.24
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.51)
						0.00		0.02	-2072.21
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.36)
						0.00		0.02	-1490.69
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-1469.77
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-1469.77
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.36)
						0.00		0.02	-1490.68
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.51)
						0.00		0.02	-2072.20
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-2835.19
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-2292.11
						30.00		30.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-2274.28
						30.00		30.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-2274.28
						30.00		30.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-2292.11
						30.00		30.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.42)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X6	FC-FC	M	1.82①	0.00 30.00	0.54	0.02 30.00	-2835.19 -6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3566.84 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.47	0.00 0.00 36.00	(-0.45) -3061.61 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3061.61 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3566.84 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.45) -3061.61 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.47	0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.47	0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.45) -3076.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3566.84 -6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3566.84 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3566.84 -6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.64) -4350.16 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.58) -3957.18 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.47	0.00 0.00 36.00	(-0.58) -3947.05 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.58) -3947.04 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.58) -3957.18 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.64) -4350.15 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.76*) -5164.85 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.72) -4913.77 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4907.98 -6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4907.98 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.72) -4913.75 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.76*) -5164.84 -6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.88*) -6004.63 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.87*) -5927.08 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X6	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.88*) -6004.63 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.87*) -5927.08 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.88*) -6004.63 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.87*) -5927.08 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.87*) -5925.91 -6812.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X3	FC-FC	M	1.67①	36.00	0.44	36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5925.91
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.04	-5927.07
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.02	-6004.62
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52

c) R C壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)

 σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティ柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティ柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・プレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度

λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)

λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時 Y3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	4.61②	0.60	0.44	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.53②	0.60	0.44	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.42②	0.60	0.44	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.61②	0.60	0.44	0.000	

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	4.60②	0.60	0.44	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.38②	0.60	0.44	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.43②	0.60	0.44	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.60②	0.60	0.44	0.000	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ, x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	175.2	147.0	OK
		R	66.4			276.6	
	X2	L	-64.9	1.200	267.4	256.0	OK
		R	64.7			385.5	
	X3	L	-64.8	1.200	287.3	280.0	OK
		R	64.8			409.6	
	X4	L	-64.7	1.200	277.8	268.7	OK
		R	64.9			398.3	
	X5	L	-66.4	1.200	216.2	193.1	OK
		R	63.2			322.6	
15F	X1	L	-97.5	1.200	221.1	167.8	OK
		R	99.1			364.4	
	X2	L 0	-98.3	1.200	313.0	277.3	OK
		R	98.3			473.9	
	X3	L 0	-98.3	1.200	321.7	287.7	OK
		R	98.3			484.3	
	X4	L 0	-98.3	1.200	318.4	283.8	OK
		R	98.3			480.3	
	X5	L 0	-99.1	1.200	242.3	191.7	OK
		R	97.5			388.2	
14F	X1	L 0	-101.6	1.200	382.1	356.9	OK
		R	104.0			562.5	
	X2	L 0	-102.8	1.200	483.0	476.8	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X2	R		102.8	1.200	483.0	682.4	≦	784.3	OK
	X3	L	0	-102.8	1.200	494.3	490.3	≦	784.3	OK
		R		102.8			695.9	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.200	490.5	485.8	≦	784.3	OK
		R		102.8			691.4	≦		
13F	X1	L	0	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.6			553.4	≦		
	X2	L	0	-101.6	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	0	104.0			555.2	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X5	L	0	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.6			553.4	≦		
12F	X1	L	0	-101.6	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	0	104.0			555.2	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X5	L	0	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.6			553.4	≦		
11F	X1	L	0	-105.8	1.100	568.4	519.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.7	517.7	≦	894.5	OK
		R	0	105.8			732.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.7	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.5	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.1	1.100	762.3	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	111.9			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X5	L	0	1.100	764.2	728.7	1086.6	OK
		R	0			948.7		
7F	X1	L	0	1.100	762.2	730.4	1086.6	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1105.2	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1105.2	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1105.2	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.3	728.7	1086.6	OK
		R	0			948.7		
6F	X1	L	0	1.100	762.0	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.4	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
5F	X1	L	0	1.100	762.0	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.4	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
4F	X1	L	0	1.100	761.9	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.6	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
3F	X1	L	0	1.100	761.8	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.6	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
2F	X1	L	0	1.100	761.6	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.3		
	X2	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.8	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
1F	X1	L		1.200	1198.4	1282.5	6658.8	OK
		R				1638.5		
	X2	L		1.200	1622.4	1766.1	6618.3	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	R	175.3	1.200	1622.4	2122.1	≦	6618.3	OK
	X3	L	-178.0	1.200	1635.8	1785.0	≦	6646.0	OK
		R	178.0			2141.0	≦		
	X4	L	-175.3	1.200	1556.0	1691.9	≦	6454.8	OK
		R	180.7			2047.9	≦		
	X5	L	-200.4	1.200	2303.2	2563.5	≦	6346.3	OK
		R	155.6			2919.5	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	175.1	146.9	≦	538.8	OK
		R	66.4			276.5	≦		
	X2	L	-64.9	1.200	267.2	255.8	≦	556.1	OK
		R	64.7			385.4	≦		
	X3	L	-64.8	1.200	287.2	279.9	≦	556.1	OK
		R	64.8			409.5	≦		
	X4	L	-64.7	1.200	277.7	268.5	≦	556.1	OK
		R	64.9			398.1	≦		
	X5	L	-66.4	1.200	216.1	192.9	≦	538.8	OK
		R	63.2			322.5	≦		
15F	X1	L	-97.5	1.200	221.1	167.8	≦	538.8	OK
		R	99.1			364.3	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	313.0	277.3	≦	556.1	OK
		R	98.3			473.8	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	321.6	287.7	≦	556.1	OK
		R	98.3			484.2	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	318.4	283.7	≦	556.1	OK
		R	98.3			480.3	≦		
	X5	L	-99.1	1.200	242.3	191.6	≦	538.8	OK
		R	97.5			388.2	≦		
14F	X1	L	-101.6	1.200	382.0	356.8	≦	770.3	OK
		R	104.0			562.4	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	482.9	476.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			682.3	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	494.2	490.2	≦	784.3	OK
		R	102.8			695.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	490.4	485.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			691.3	≦		
	X5	L	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	101.6			553.4	≦		
13F	X1	L	-101.6	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	104.0			555.2	≦		
	X2	L	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			647.3	≦		
	X3	L	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			647.3	≦		
	X4	L	-102.8	1.100	494.9	441.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			647.3	≦		
	X5	L	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	101.6			553.4	≦		
12F	X1	L	-101.6	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	104.0			555.2	≦		
	X2	L	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			647.3	≦		
	X3	L	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			647.3	≦		
	X4	L	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			647.3	≦		
	X5	L	-104.0	1.100	410.8	347.8	≦	770.3	OK
		R	101.6			553.4	≦		
11F	X1	L	-105.7	1.100	568.4	519.4	≦	894.5	OK
		R	109.0			734.2	≦		
	X2	L	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	875.4	OK
		R	107.3			832.5	≦		
	X3	L	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R					≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X3	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	875.4	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	875.4	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		
10F	X1	R	0	105.7	1.100	569.7	732.4	≦	894.5	OK
		L	0	-105.7			519.4	≦		
	X2	R	0	109.0	1.100	568.3	734.2	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	659.3	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		
9F	X1	R	0	105.7	1.100	569.7	732.4	≦	920.0	OK
		L	0	-105.7			519.4	≦		
	X2	R	0	109.0	1.100	568.3	734.2	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	659.3	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		
8F	X1	R	0	105.7	1.100	569.7	732.4	≦	920.0	OK
		L	0	-105.7			519.4	≦		
	X2	R	0	109.0	1.100	568.3	734.2	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	659.3	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		
7F	X1	R	0	105.7	1.100	569.7	732.4	≦	920.0	OK
		L	0	-105.7			519.4	≦		
	X2	R	0	109.0	1.100	568.3	734.2	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	659.3	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		
6F	X1	R	0	105.7	1.100	569.7	732.4	≦	920.0	OK
		L	0	-105.7			519.4	≦		
	X2	R	0	109.0	1.100	568.3	734.2	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	659.3	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		
5F	X1	R	0	105.7	1.100	569.7	732.4	≦	920.0	OK
		L	0	-105.7			519.4	≦		
	X2	R	0	109.0	1.100	568.3	734.2	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	659.3	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.4			617.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-107.3			617.8	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	659.2	832.5	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			517.7	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	L	0	1.100	761.9	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.6	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
3F	X1	L	0	1.100	761.8	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.4		
	X2	L	0	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.6	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
2F	X1	L	0	1.100	761.6	730.4	1140.9	OK
		R	0			950.3		
	X2	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X3	L	0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X4	L	0	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R	0			1081.4		
	X5	L	0	1.100	764.8	728.7	1140.9	OK
		R	0			948.7		
1F	X1	L		1.200	1198.1	1282.1	6658.7	OK
		R				1638.1		
	X2	L		1.200	1622.2	1765.9	6618.4	OK
		R				2121.9		
	X3	L		1.200	1635.7	1784.9	6646.1	OK
		R				2140.9		
	X4	L		1.200	1556.0	1691.9	6454.9	OK
		R				2047.9		
	X5	L		1.200	2303.4	2563.7	6346.2	OK
		R				2919.7		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L		1.200	-216.2	322.6	538.8	OK
		R				193.1		
	X2	L		1.200	-277.8	398.3	556.1	OK
		R				268.7		
	X3	L		1.200	-287.3	409.6	556.1	OK
		R				280.0		
	X4	L		1.200	-267.4	385.5	556.1	OK
		R				256.0		
	X5	L		1.200	-175.2	276.6	538.8	OK
		R				147.0		
15F	X1	L		1.200	-242.3	388.2	538.8	OK
		R	0			191.7		
	X2	L		1.200	-318.4	480.3	556.1	OK
		R	0			283.8		
	X3	L		1.200	-321.7	484.3	556.1	OK
		R	0			287.7		
	X4	L		1.200	-313.0	473.9	556.1	OK
		R	0			277.3		
	X5	L		1.200	-221.1	364.4	538.8	OK
		R				167.8		
14F	X1	L	0	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	0			347.8		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X2	L	-102.8	1.200	-490.5	691.4	784.3	OK
		R	102.8			485.8		
	X3	L	-102.8	1.200	-494.3	695.9	784.3	OK
		R	102.8			490.3		
	X4	L	-102.8	1.200	-483.0	682.4	784.3	OK
		R	102.8			476.8		
	X5	L	-104.0	1.200	-382.1	562.5	770.3	OK
		R	101.6			356.9		
13F	X1	L	-101.6	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	104.0			347.8		
	X2	L	-102.8	1.100	-494.9	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X3	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X4	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X5	L	-104.0	1.100	-410.2	555.2	770.3	OK
		R	101.6			349.6		
12F	X1	L	-101.6	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	104.0			347.8		
	X2	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X3	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X4	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X5	L	-104.0	1.100	-410.2	555.2	770.3	OK
		R	101.6			349.6		
11F	X1	L	-105.8	1.100	-569.7	732.4	894.5	OK
		R	109.0			517.7		
	X2	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	875.4	OK
		R	107.3			617.8		
	X3	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	875.4	OK
		R	107.4			617.8		
	X4	L	-107.3	1.100	-659.3	832.5	875.4	OK
		R	107.4			617.8		
	X5	L	-109.0	1.100	-568.4	734.2	894.5	OK
		R	105.8			519.4		
10F	X1	L	-105.7	1.100	-569.7	732.4	920.0	OK
		R	109.0			517.7		
	X2	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	107.3			617.8		
	X3	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	107.4			617.8		
	X4	L	-107.3	1.100	-659.3	832.5	899.6	OK
		R	107.4			617.8		
	X5	L	-109.0	1.100	-568.3	734.2	920.0	OK
		R	105.7			519.4		
9F	X1	L	-105.7	1.100	-569.8	732.4	920.0	OK
		R	109.0			517.7		
	X2	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	107.3			617.8		
	X3	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	107.4			617.8		
	X4	L	-107.3	1.100	-659.3	832.5	899.6	OK
		R	107.4			617.8		
	X5	L	-109.0	1.100	-568.3	734.2	920.0	OK
		R	105.7			519.5		
8F	X1	L	-108.1	1.100	-764.2	948.7	1086.6	OK
		R	111.9			728.7		
	X2	L	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	1105.2	OK
		R	109.9			861.4		
	X3	L	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R	110.0			861.4		
	X4	L	-109.9	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R						

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X4	R	0	110.1	1.100	-883.1	861.4	≦	1105.2	OK
	X5	R	0	-111.9 108.1	1.100	-762.3	950.4 730.4	≦	1086.6	OK
7F	X1	L	0	-108.0	1.100	-764.3	948.7	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1105.2	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	-762.2	950.4	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			730.4	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	-764.4	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.1			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	-762.0	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			730.4	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	-764.4	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	-762.0	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			730.4	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	-764.6	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	-761.9	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			730.4	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	-764.6	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	-761.8	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			730.4	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	-764.8	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.5			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	-761.6	950.3	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			730.4	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	-2303.2	2919.5	≦	6346.2	OK
		R		200.4			2563.5	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-180.7	1.200	-1556.0	2047.9	6454.8	OK
		R	175.3			1691.9		
	X3	L	-178.0	1.200	-1635.8	2141.0	6646.0	OK
		R	178.0			1785.0		
	X4	L	-175.3	1.200	-1622.4	2122.1	6618.3	OK
		R	180.7			1766.1		
	X5	L	-200.4	1.200	-1198.4	1638.5	6658.8	OK
		R	155.6			1282.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-216.1	322.5	538.8	OK
		R	66.4			192.9		
	X2	L	-64.9	1.200	-277.7	398.1	556.1	OK
		R	64.7			268.5		
	X3	L	-64.8	1.200	-287.2	409.5	556.1	OK
		R	64.8			279.9		
	X4	L	-64.7	1.200	-267.2	385.4	556.1	OK
		R	64.9			255.8		
	X5	L	-66.4	1.200	-175.1	276.5	538.8	OK
		R	63.2			146.9		
15F	X1	L	-97.5	1.200	-242.3	388.2	538.8	OK
		R	99.1			191.6		
	X2	L	-98.3	1.200	-318.4	480.3	556.1	OK
		R	98.3			283.7		
	X3	L	-98.3	1.200	-321.6	484.2	556.1	OK
		R	98.3			287.7		
	X4	L	-98.3	1.200	-313.0	473.8	556.1	OK
		R	98.3			277.3		
	X5	L	-99.1	1.200	-221.1	364.3	538.8	OK
		R	97.5			167.8		
14F	X1	L	-101.6	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	104.0			347.8		
	X2	L	-102.8	1.200	-490.4	691.3	784.3	OK
		R	102.8			485.7		
	X3	L	-102.8	1.200	-494.2	695.8	784.3	OK
		R	102.8			490.2		
	X4	L	-102.8	1.200	-482.9	682.3	784.3	OK
		R	102.8			476.7		
	X5	L	-104.0	1.200	-382.0	562.4	770.3	OK
		R	101.6			356.8		
13F	X1	L	-101.6	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	104.0			347.8		
	X2	L	-102.8	1.100	-494.9	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X3	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X4	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X5	L	-104.0	1.100	-410.2	555.2	770.3	OK
		R	101.6			349.6		
12F	X1	L	-101.6	1.100	-410.8	553.4	770.3	OK
		R	104.0			347.8		
	X2	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X3	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X4	L	-102.8	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	102.8			441.7		
	X5	L	-104.0	1.100	-410.2	555.2	770.3	OK
		R	101.6			349.6		
11F	X1	L	-105.7	1.100	-569.7	732.4	894.5	OK
		R	109.0			517.7		
	X2	L	-107.4	1.100	-659.2	832.5	875.4	OK
		R	107.3			617.8		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	L	0	1.100	-659.2	832.5	875.4	OK
		R	0			617.8		
	X4	L	0	1.100	-659.3	832.5	875.4	OK
		R	0			617.8		
	X5	L	0	1.100	-568.4	734.2	894.5	OK
		R	0			519.4		
10F	X1	L	0	1.100	-569.7	732.4	920.0	OK
		R	0			517.7		
	X2	L	0	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	0			617.8		
	X3	L	0	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	0			617.8		
	X4	L	0	1.100	-659.3	832.5	899.6	OK
		R	0			617.8		
	X5	L	0	1.100	-568.3	734.2	920.0	OK
		R	0			519.4		
9F	X1	L	0	1.100	-569.8	732.4	920.0	OK
		R	0			517.7		
	X2	L	0	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	0			617.8		
	X3	L	0	1.100	-659.2	832.5	899.6	OK
		R	0			617.8		
	X4	L	0	1.100	-659.3	832.5	899.6	OK
		R	0			617.8		
	X5	L	0	1.100	-568.3	734.2	920.0	OK
		R	0			519.5		
8F	X1	L	0	1.100	-764.2	948.7	1086.6	OK
		R	0			728.7		
	X2	L	0	1.100	-883.0	1081.4	1105.2	OK
		R	0			861.4		
	X3	L	0	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R	0			861.4		
	X4	L	0	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R	0			861.4		
	X5	L	0	1.100	-762.3	950.4	1086.6	OK
		R	0			730.4		
7F	X1	L	0	1.100	-764.3	948.7	1086.6	OK
		R	0			728.7		
	X2	L	0	1.100	-883.0	1081.4	1105.2	OK
		R	0			861.4		
	X3	L	0	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R	0			861.4		
	X4	L	0	1.100	-883.2	1081.4	1105.2	OK
		R	0			861.4		
	X5	L	0	1.100	-762.1	950.4	1086.6	OK
		R	0			730.4		
6F	X1	L	0	1.100	-764.4	948.7	1140.9	OK
		R	0			728.7		
	X2	L	0	1.100	-883.0	1081.4	1161.7	OK
		R	0			861.4		
	X3	L	0	1.100	-883.1	1081.4	1161.7	OK
		R	0			861.4		
	X4	L	0	1.100	-883.2	1081.4	1161.7	OK
		R	0			861.4		
	X5	L	0	1.100	-762.0	950.4	1140.9	OK
		R	0			730.4		
5F	X1	L	0	1.100	-764.4	948.7	1140.9	OK
		R	0			728.7		
	X2	L	0	1.100	-883.0	1081.4	1161.7	OK
		R	0			861.4		
	X3	L	0	1.100	-883.1	1081.4	1161.7	OK
		R	0			861.4		
	X4	L	0	1.100	-883.2	1081.4	1161.7	OK
		R	0			861.4		
	X5	L	0	1.100	-762.0	950.4	1140.9	OK
		R	0			730.4		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X5	R	0	107.8	1.100	-762.0	730.4	≦	1140.9	OK
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	-764.6	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	-761.9	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			730.4	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	-764.6	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	-761.8	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			730.4	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	-764.8	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.5			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	-761.6	950.3	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			730.4	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	-2303.4	2919.7	≦	6346.2	OK
		R		200.4			2563.7	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-1556.0	2047.9	≦	6454.9	OK
		R		175.3			1691.9	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	-1635.7	2140.9	≦	6646.1	OK
		R		178.0			1784.9	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	-1622.2	2121.9	≦	6618.4	OK
		R		180.7			1765.9	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-1198.1	1638.1	≦	6658.7	OK
		R		155.6			1282.1	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.2	1.200	-1.9	65.5	≦	538.8	OK
		R		66.4			64.1	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.7	65.7	≦	556.1	OK
		R		64.7			63.9	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	-0.0	64.8	≦	556.1	OK
		R		64.8			64.8	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	0.7	63.9	≦	556.1	OK
		R		64.9			65.7	≦		
	X5	L		-66.4	1.200	1.9	64.1	≦	538.8	OK
		R		63.2			65.5	≦		
15F	X1	L		-97.5	1.200	-2.3	100.3	≦	538.8	OK
		R		99.1			96.3	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.9	99.4	≦	556.1	OK
		R		98.3			97.2	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	556.1	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.9	97.2	≦	556.1	OK
		R		98.3			99.4	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	2.3	96.3	≦	538.8	OK
		R		97.5			100.3	≦		
14F	X1	L		-101.6	1.200	-1.3	103.2	≦	770.3	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	R	104.0	1.200	-1.3	102.4	≦	770.3	OK
		L	-102.8			104.0	≦		
	X2	R	102.8	1.200	-1.0	101.6	≦	784.3	OK
		L	-102.8			102.8	≦		
	X3	R	102.8	1.200	-0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	-102.8			101.6	≦		
	X4	R	102.8	1.200	0.9	104.0	≦	784.3	OK
		L	-104.0			102.4	≦		
	X5	R	101.6	1.200	1.3	103.2	≦	770.3	OK
		L	-101.6			100.4	≦		
13F	X1	R	104.0	1.200	1.0	105.2	≦	770.3	OK
		L	-102.8			104.0	≦		
	X2	R	102.8	1.200	-0.9	101.6	≦	784.3	OK
		L	-102.8			102.8	≦		
	X3	R	102.8	1.200	-0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	-102.8			101.6	≦		
	X4	R	102.8	1.200	0.9	104.0	≦	784.3	OK
		L	-104.0			105.2	≦		
	X5	R	101.6	1.200	-1.0	100.4	≦	770.3	OK
		L	-101.6			97.3	≦		
12F	X1	R	104.0	1.200	3.6	108.3	≦	770.3	OK
		L	-102.8			104.0	≦		
	X2	R	102.8	1.200	-0.9	101.7	≦	784.3	OK
		L	-102.8			102.8	≦		
	X3	R	102.8	1.200	-0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	-102.8			101.7	≦		
	X4	R	102.8	1.200	0.9	104.0	≦	784.3	OK
		L	-104.0			108.3	≦		
	X5	R	101.6	1.200	-3.6	97.3	≦	770.3	OK
		L	-105.8			97.1	≦		
11F	X1	R	109.0	1.200	7.2	117.7	≦	894.5	OK
		L	-107.4			109.4	≦		
	X2	R	107.3	1.200	-1.6	105.4	≦	875.4	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X3	R	107.4	1.200	-0.0	107.4	≦	875.4	OK
		L	-107.3			105.4	≦		
	X4	R	107.4	1.200	1.6	109.4	≦	875.4	OK
		L	-109.0			117.7	≦		
	X5	R	105.8	1.200	-7.2	97.1	≦	894.5	OK
		L	-105.7			94.2	≦		
10F	X1	R	109.0	1.200	9.6	120.5	≦	920.0	OK
		L	-107.4			109.6	≦		
	X2	R	107.3	1.200	-1.9	105.1	≦	899.6	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X3	R	107.4	1.200	-0.0	107.4	≦	899.6	OK
		L	-107.3			105.1	≦		
	X4	R	107.4	1.200	1.9	109.6	≦	899.6	OK
		L	-109.0			120.5	≦		
	X5	R	105.7	1.200	-9.6	94.2	≦	920.0	OK
		L	-105.7			90.3	≦		
9F	X1	R	109.0	1.200	12.9	124.5	≦	920.0	OK
		L	-107.4			109.9	≦		
	X2	R	107.3	1.200	-2.1	104.8	≦	899.6	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X3	R	107.4	1.200	-0.0	107.4	≦	899.6	OK
		L	-107.3			104.8	≦		
	X4	R	107.4	1.200	2.1	109.9	≦	899.6	OK
		L	-109.0			124.5	≦		
	X5	R	105.7	1.200	-12.9	90.3	≦	920.0	OK
		L	-108.1			87.2	≦		
8F	X1	R	111.9	1.200	17.3	132.7	≦	1086.7	OK
		L	-110.1			113.2	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-2.7	106.7	≦	1105.2	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		L	-110.0			110.0	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L	-109.9	1.200	2.7	106.7	1105.2	OK
		R	110.1			113.2		
	X5	L	-111.9	1.200	-17.3	132.7	1086.7	OK
		R	108.1			87.2		
7F	X1	L	-108.0	1.200	21.1	82.7	1086.6	OK
		R	112.0			137.3		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.4	113.0	1105.2	OK
		R	109.9			107.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.4	107.0	1105.2	OK
		R	110.1			113.0		
	X5	L	-112.0	1.200	-21.1	137.3	1086.6	OK
		R	108.0			82.7		
6F	X1	L	-107.8	1.200	23.6	79.5	1140.9	OK
		R	112.1			140.4		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.1	112.6	1161.7	OK
		R	109.9			107.4		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.1	107.4	1161.7	OK
		R	110.1			112.6		
	X5	L	-112.1	1.200	-23.6	140.4	1140.9	OK
		R	107.8			79.5		
5F	X1	L	-107.8	1.200	24.5	78.4	1140.9	OK
		R	112.2			141.6		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.9	112.4	1161.7	OK
		R	109.9			107.6		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.9	107.6	1161.7	OK
		R	110.1			112.4		
	X5	L	-112.2	1.200	-24.5	141.6	1140.9	OK
		R	107.8			78.4		
4F	X1	L	-107.7	1.200	24.0	78.9	1140.9	OK
		R	112.3			141.1		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.6	111.9	1161.7	OK
		R	109.9			108.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.6	108.0	1161.7	OK
		R	110.1			111.9		
	X5	L	-112.3	1.200	-24.0	141.1	1140.9	OK
		R	107.7			78.9		
3F	X1	L	-107.6	1.200	24.4	78.3	1140.9	OK
		R	112.4			141.6		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.3	111.7	1161.7	OK
		R	109.9			108.3		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.3	108.3	1161.7	OK
		R	110.1			111.7		
	X5	L	-112.4	1.200	-24.4	141.6	1140.9	OK
		R	107.6			78.3		
2F	X1	L	-107.4	1.200	22.9	80.0	1140.9	OK
		R	112.5			140.0		
	X2	L	-110.0	1.200	-3.4	114.1	1161.7	OK
		R	109.9			105.9		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	3.4	105.9	1161.7	OK
		R	110.0			114.1		
	X5	L	-112.5	1.200	-22.9	140.0	1140.9	OK
		R	107.4			80.0		
1F	X1	L	-155.6	1.200	13.5	139.4	4772.4	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	200.4	1.200	13.5	216.6	≦	4772.4	OK
		L	-180.7			184.1	≦		
	X2	R	175.3	1.200	-2.9	171.8	≦	4043.0	OK
		L	-178.0			178.0	≦		
	X3	R	178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		L	-175.3			171.8	≦		
	X4	R	180.7	1.200	2.9	184.1	≦	4043.0	OK
		L	-200.4			216.6	≦		
	X5	R	155.6	1.200	-13.5	139.4	≦	4772.4	OK
		L					≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-14.2	80.2	≦	538.8	OK
		R	66.4			49.4	≦		
	X2	L	-64.9	1.200	-0.4	65.3	≦	556.1	OK
		R	64.7			64.2	≦		
	X3	L	-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	556.1	OK
		R	64.8			64.8	≦		
	X4	L	-64.7	1.200	0.4	64.2	≦	556.1	OK
		R	64.9			65.3	≦		
	X5	L	-66.4	1.200	14.2	49.4	≦	538.8	OK
		R	63.2			80.2	≦		
15F	X1	L	-97.5	1.200	-16.9	117.7	≦	538.8	OK
		R	99.1			78.8	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	-1.2	99.7	≦	556.1	OK
		R	98.3			96.8	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	556.1	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	1.2	96.8	≦	556.1	OK
		R	98.3			99.7	≦		
	X5	L	-99.1	1.200	16.9	78.8	≦	538.8	OK
		R	97.5			117.7	≦		
14F	X1	L	-101.6	1.200	-19.2	124.7	≦	770.3	OK
		R	104.0			80.9	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.0	104.1	≦	784.3	OK
		R	102.8			101.5	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		R	102.8			102.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	1.0	101.5	≦	784.3	OK
		R	102.8			104.1	≦		
	X5	L	-104.0	1.200	19.2	80.9	≦	770.3	OK
		R	101.6			124.7	≦		
13F	X1	L	-101.6	1.200	-19.5	125.1	≦	770.3	OK
		R	104.0			80.5	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.0	104.0	≦	784.3	OK
		R	102.8			101.6	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		R	102.8			102.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	1.0	101.6	≦	784.3	OK
		R	102.8			104.0	≦		
	X5	L	-104.0	1.200	19.5	80.5	≦	770.3	OK
		R	101.6			125.1	≦		
12F	X1	L	-101.6	1.200	-19.7	125.2	≦	770.3	OK
		R	104.0			80.4	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	-0.9	103.9	≦	784.3	OK
		R	102.8			101.7	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		R	102.8			102.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	0.9	101.7	≦	784.3	OK
		R	102.8			103.9	≦		
	X5	L	-104.0	1.200	19.7	80.4	≦	770.3	OK
		R	101.6			125.2	≦		
11F	X1	L	-105.7	1.200	-26.3	137.3	≦	894.5	OK
		R	109.0			77.4	≦		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.5	108.0	≦	875.4	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	R	107.3	1.200	-0.5	106.7	≦	875.4	OK
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	875.4	OK
		R	107.4			107.4	≦		
	X4	L	-107.3	1.200	0.5	106.7	≦	875.4	OK
		R	107.4			108.1	≦		
10F	X5	L	-109.0	1.200	26.3	77.4	≦	894.5	OK
		R	105.7			137.3	≦		
	X1	L	-105.7	1.200	-26.7	137.8	≦	920.0	OK
		R	109.0			76.9	≦		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.5	108.0	≦	899.6	OK
		R	107.3			106.7	≦		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R	107.4			107.4	≦		
	X4	L	-107.3	1.200	0.5	106.7	≦	899.6	OK
		R	107.4			108.0	≦		
9F	X5	L	-109.0	1.200	26.7	76.9	≦	920.0	OK
		R	105.7			137.8	≦		
	X1	L	-105.7	1.200	-25.7	136.6	≦	920.0	OK
		R	109.0			78.1	≦		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.4	107.9	≦	899.6	OK
		R	107.3			106.8	≦		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R	107.4			107.4	≦		
	X4	L	-107.3	1.200	0.4	106.8	≦	899.6	OK
		R	107.4			107.9	≦		
8F	X5	L	-109.0	1.200	25.7	78.1	≦	920.0	OK
		R	105.7			136.6	≦		
	X1	L	-108.1	1.200	-25.3	138.4	≦	1086.6	OK
		R	111.9			81.6	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.2	110.3	≦	1105.2	OK
		R	109.9			109.7	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	0.2	109.7	≦	1105.2	OK
		R	110.1			110.3	≦		
7F	X5	L	-111.9	1.200	25.3	81.6	≦	1086.6	OK
		R	108.1			138.4	≦		
	X1	L	-107.9	1.200	-22.8	135.3	≦	1086.7	OK
		R	112.0			84.6	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.2	110.3	≦	1105.2	OK
		R	109.9			109.7	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	0.2	109.7	≦	1105.2	OK
		R	110.1			110.3	≦		
6F	X5	L	-112.0	1.200	22.8	84.6	≦	1086.7	OK
		R	107.9			135.3	≦		
	X1	L	-107.8	1.200	-21.8	134.0	≦	1140.9	OK
		R	112.1			86.0	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.1	110.1	≦	1161.7	OK
		R	109.9			109.9	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	0.1	109.9	≦	1161.7	OK
		R	110.1			110.1	≦		
5F	X5	L	-112.1	1.200	21.8	86.0	≦	1140.9	OK
		R	107.8			134.0	≦		
	X1	L	-107.8	1.200	-19.1	130.7	≦	1140.9	OK
		R	112.2			89.3	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R	109.9			109.9	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.0	109.9	≦	1161.7	OK
		R	110.1			110.0	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	L	-112.2	1.200	19.1	89.3	1140.9	OK
		R	107.8			130.7		
4F	X1	L	-107.7	1.200	-15.5	126.3	1140.9	OK
		R	112.3			93.7		
	X2	L	-110.1	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	109.9			109.9		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.0	109.9	1161.7	OK
		R	110.1			110.0		
	X5	L	-112.3	1.200	15.5	93.7	1140.9	OK
		R	107.7			126.3		
3F	X1	L	-107.6	1.200	-13.3	123.6	1140.9	OK
		R	112.4			96.4		
	X2	L	-110.1	1.200	0.1	109.9	1161.7	OK
		R	109.9			110.1		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.1	110.0	1161.7	OK
		R	110.1			109.9		
	X5	L	-112.4	1.200	13.3	96.4	1140.9	OK
		R	107.6			123.6		
2F	X1	L	-107.4	1.200	-8.8	118.0	1140.9	OK
		R	112.5			101.9		
	X2	L	-110.0	1.200	0.2	109.8	1161.7	OK
		R	109.9			110.2		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.2	110.2	1161.7	OK
		R	110.0			109.8		
	X5	L	-112.5	1.200	8.8	101.9	1140.9	OK
		R	107.4			118.0		
1F	X1	L	-155.6	1.200	2.1	153.1	4321.5	OK
		R	200.4			202.9		
	X2	L	-180.7	1.200	-0.7	181.6	4043.0	OK
		R	175.3			174.4		
	X3	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	4043.0	OK
		R	178.0			178.0		
	X4	L	-175.3	1.200	0.7	174.4	4043.0	OK
		R	180.7			181.6		
	X5	L	-200.4	1.200	-2.1	202.9	4321.4	OK
		R	155.6			153.1		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-14.1	80.2	538.8	OK
		R	66.4			49.4		
	X2	L	-64.9	1.200	-0.4	65.3	556.1	OK
		R	64.7			64.2		
	X3	L	-64.8	1.200	-0.0	64.8	556.1	OK
		R	64.8			64.8		
	X4	L	-64.7	1.200	0.4	64.2	556.1	OK
		R	64.9			65.3		
	X5	L	-66.4	1.200	14.1	49.4	538.8	OK
		R	63.2			80.2		
15F	X1	L	-97.5	1.200	-16.8	117.6	538.8	OK
		R	99.1			78.9		
	X2	L	-98.3	1.200	-1.2	99.7	556.1	OK
		R	98.3			96.8		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	556.1	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	1.2	96.8	556.1	OK
		R	98.3			99.7		
	X5	L	-99.1	1.200	16.8	78.9	538.8	OK
		R	97.5			117.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	L	-101.6	1.200	-19.1	124.6	770.3	OK
		R	104.0			81.0		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.0	104.1	784.3	OK
		R	102.8			101.6		
	X3	L	-102.8	1.200	-0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.0	101.6	784.3	OK
		R	102.8			104.1		
	X5	L	-104.0	1.200	19.1	81.0	770.3	OK
		R	101.6			124.6		
13F	X1	L	-101.6	1.200	-19.4	125.0	770.3	OK
		R	104.0			80.7		
	X2	L	-102.8	1.200	-0.9	104.0	784.3	OK
		R	102.8			101.6		
	X3	L	-102.8	1.200	-0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	0.9	101.6	784.3	OK
		R	102.8			104.0		
	X5	L	-104.0	1.200	19.4	80.7	770.3	OK
		R	101.6			125.0		
12F	X1	L	-101.6	1.200	-19.6	125.1	770.3	OK
		R	104.0			80.5		
	X2	L	-102.8	1.200	-0.9	103.9	784.3	OK
		R	102.8			101.7		
	X3	L	-102.8	1.200	-0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	0.9	101.7	784.3	OK
		R	102.8			103.9		
	X5	L	-104.0	1.200	19.6	80.5	770.3	OK
		R	101.6			125.1		
11F	X1	L	-105.8	1.200	-26.2	137.2	894.5	OK
		R	109.0			77.5		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.5	108.0	875.4	OK
		R	107.3			106.7		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	875.4	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	0.5	106.7	875.4	OK
		R	107.4			108.0		
	X5	L	-109.0	1.200	26.2	77.5	894.5	OK
		R	105.8			137.2		
10F	X1	L	-105.7	1.200	-26.6	137.7	920.0	OK
		R	109.0			77.0		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.5	108.0	899.6	OK
		R	107.3			106.7		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	899.6	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	0.5	106.7	899.6	OK
		R	107.4			108.0		
	X5	L	-109.0	1.200	26.6	77.0	920.0	OK
		R	105.7			137.7		
9F	X1	L	-105.7	1.200	-25.7	136.5	920.0	OK
		R	109.0			78.2		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.4	107.9	899.6	OK
		R	107.3			106.8		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	899.6	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	0.4	106.8	899.6	OK
		R	107.4			107.9		
	X5	L	-109.0	1.200	25.7	78.2	920.0	OK
		R	105.7			136.5		
8F	X1	L	-108.1	1.200	-25.3	138.4	1086.6	OK
		R	111.9			81.6		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.2	110.3	1105.2	OK
		R	109.9			109.7		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1105.2	OK
		R						

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1105.2	OK
		L	-109.9			109.7	$\leq$		
	X4	R	110.1	1.200	0.2	110.3	$\leq$	1105.2	OK
		L	-111.9			81.6	$\leq$		
7F	X1	R	108.1	1.200	25.3	138.4	$\leq$	1086.6	OK
		L	-108.0			135.4	$\leq$		
	X2	R	112.0	1.200	-22.8	84.6	$\leq$	1086.7	OK
		L	-110.1			110.3	$\leq$		
	X3	R	109.9	1.200	-0.2	109.7	$\leq$	1105.2	OK
		L	-110.0			110.0	$\leq$		
	X4	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1105.2	OK
		L	-109.9			109.7	$\leq$		
	X5	R	110.1	1.200	0.2	110.3	$\leq$	1105.2	OK
		L	-112.0			84.6	$\leq$		
6F	X1	R	108.0	1.200	22.8	135.4	$\leq$	1086.7	OK
		L	-107.8			134.0	$\leq$		
	X2	R	112.1	1.200	-21.8	86.0	$\leq$	1140.9	OK
		L	-110.1			110.1	$\leq$		
	X3	R	109.9	1.200	-0.0	109.9	$\leq$	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	$\leq$		
	X4	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-109.9			109.9	$\leq$		
	X5	R	110.1	1.200	0.0	110.1	$\leq$	1161.7	OK
		L	-112.1			86.0	$\leq$		
5F	X1	R	107.8	1.200	21.8	134.0	$\leq$	1140.9	OK
		L	-107.8			130.7	$\leq$		
	X2	R	112.2	1.200	-19.1	89.3	$\leq$	1140.9	OK
		L	-110.1			110.0	$\leq$		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	$\leq$		
	X4	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-109.9			110.0	$\leq$		
	X5	R	110.1	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-112.2			89.3	$\leq$		
4F	X1	R	107.8	1.200	19.1	130.7	$\leq$	1140.9	OK
		L	-107.7			126.3	$\leq$		
	X2	R	112.3	1.200	-15.5	93.7	$\leq$	1140.9	OK
		L	-110.1			110.0	$\leq$		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	$\leq$		
	X4	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-109.9			110.0	$\leq$		
	X5	R	110.1	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-112.3			93.7	$\leq$		
3F	X1	R	107.7	1.200	15.5	126.3	$\leq$	1140.9	OK
		L	-107.6			123.5	$\leq$		
	X2	R	112.4	1.200	-13.2	96.5	$\leq$	1140.9	OK
		L	-110.1			109.9	$\leq$		
	X3	R	109.9	1.200	0.1	110.1	$\leq$	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	$\leq$		
	X4	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-109.9			110.1	$\leq$		
	X5	R	110.1	1.200	-0.1	109.9	$\leq$	1161.7	OK
		L	-112.4			96.5	$\leq$		
2F	X1	R	107.6	1.200	13.2	123.5	$\leq$	1140.9	OK
		L	-107.4			117.9	$\leq$		
	X2	R	112.5	1.200	-8.7	102.1	$\leq$	1140.9	OK
		L	-110.0			109.8	$\leq$		
	X3	R	109.9	1.200	0.2	110.2	$\leq$	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	$\leq$		
	X4	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1161.7	OK
		L	-109.9			110.2	$\leq$		
	X5	R	110.0	1.200	-0.2	109.7	$\leq$	1161.7	OK
		L	-112.5			102.1	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-155.6	1.200	2.1	153.1	4322.2	OK
		R	200.4			202.9		
	X2	L	-180.7	1.200	-0.7	181.6	4043.0	OK
		R	175.3			174.4		
	X3	L	-178.0	1.200	-0.0	178.0	4043.0	OK
		R	178.0			178.0		
	X4	L	-175.3	1.200	0.7	174.4	4043.0	OK
		R	180.7			181.6		
	X5	L	-200.4	1.200	-2.1	202.9	4322.2	OK
		R	155.6			153.1		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-1.8	65.3	538.8	OK
		R	66.4			64.3		
	X2	L	-64.9	1.200	-0.7	65.7	556.1	OK
		R	64.7			63.9		
	X3	L	-64.8	1.200	0.0	64.8	556.1	OK
		R	64.8			64.8		
	X4	L	-64.7	1.200	0.7	63.9	556.1	OK
		R	64.9			65.7		
	X5	L	-66.4	1.200	1.8	64.3	538.8	OK
		R	63.2			65.3		
15F	X1	L	-97.5	1.200	-2.2	100.1	538.8	OK
		R	99.1			96.5		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.9	99.4	556.1	OK
		R	98.3			97.2		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	556.1	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	0.9	97.2	556.1	OK
		R	98.3			99.4		
	X5	L	-99.1	1.200	2.2	96.5	538.8	OK
		R	97.5			100.1		
14F	X1	L	-101.6	1.200	-1.1	103.0	770.3	OK
		R	104.0			102.6		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.0	104.0	784.3	OK
		R	102.8			101.6		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.0	101.6	784.3	OK
		R	102.8			104.0		
	X5	L	-104.0	1.200	1.2	102.6	770.3	OK
		R	101.6			103.0		
13F	X1	L	-101.6	1.200	1.2	100.2	770.3	OK
		R	104.0			105.4		
	X2	L	-102.8	1.200	-0.9	104.0	784.3	OK
		R	102.8			101.6		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.0	101.6	784.3	OK
		R	102.8			104.0		
	X5	L	-104.0	1.200	-1.2	105.4	770.3	OK
		R	101.6			100.2		
12F	X1	L	-101.6	1.200	3.7	97.2	770.3	OK
		R	104.0			108.4		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.0	104.1	784.3	OK
		R	102.8			101.6		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.0	101.5	784.3	OK
		R	102.8			104.1		
	X5	L	-104.0	1.200	-3.7	108.4	770.3	OK
		R	101.6			97.2		
11F	X1	L	-105.7	1.200	7.3	97.0	894.5	OK
		R	109.0			117.7		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	L	-107.4	1.200	-1.8	109.5	875.4	OK
		R	107.3			105.2		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	875.4	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	1.8	105.2	875.4	OK
		R	107.4			109.5		
	X5	L	-109.0	1.200	-7.3	117.7	894.5	OK
		R	105.7			97.0		
10F	X1	L	-105.7	1.200	9.7	94.1	920.0	OK
		R	109.0			120.6		
	X2	L	-107.4	1.200	-1.8	109.6	899.6	OK
		R	107.3			105.1		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	899.6	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	1.8	105.1	899.6	OK
		R	107.4			109.6		
	X5	L	-109.0	1.200	-9.7	120.6	920.0	OK
		R	105.7			94.1		
9F	X1	L	-105.7	1.200	12.9	90.2	920.0	OK
		R	109.0			124.5		
	X2	L	-107.4	1.200	-2.1	109.9	899.6	OK
		R	107.3			104.8		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	899.6	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	2.1	104.8	899.6	OK
		R	107.4			109.9		
	X5	L	-109.0	1.200	-12.9	124.5	920.0	OK
		R	105.7			90.2		
8F	X1	L	-108.1	1.200	17.2	87.4	1086.7	OK
		R	111.9			132.6		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.6	113.2	1105.2	OK
		R	109.9			106.8		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.6	106.8	1105.2	OK
		R	110.1			113.2		
	X5	L	-111.9	1.200	-17.2	132.6	1086.7	OK
		R	108.1			87.4		
7F	X1	L	-107.9	1.200	20.5	83.3	1086.7	OK
		R	112.0			136.7		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.3	112.8	1105.2	OK
		R	109.9			107.2		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.3	107.2	1105.2	OK
		R	110.1			112.8		
	X5	L	-112.0	1.200	-20.5	136.7	1086.7	OK
		R	107.9			83.3		
6F	X1	L	-107.8	1.200	23.4	79.8	1140.9	OK
		R	112.1			140.2		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.0	112.5	1161.7	OK
		R	109.9			107.5		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.0	107.5	1161.7	OK
		R	110.1			112.5		
	X5	L	-112.1	1.200	-23.4	140.2	1140.9	OK
		R	107.8			79.8		
5F	X1	L	-107.8	1.200	24.6	78.3	1140.9	OK
		R	112.2			141.7		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.9	112.3	1161.7	OK
		R	109.9			107.6		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.9	107.6	1161.7	OK
		R	109.9			107.6		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X4	R	110.1	1.200	1.9	112.3	1161.7	OK
	X5	L	-112.2	1.200	-24.6	141.7	1140.9	OK
4F	X1	R	107.8	1.200	24.3	78.3	1140.9	OK
		L	-107.7			141.5		
	X2	R	112.3	1.200	-1.6	112.0	1161.7	OK
		L	-110.1			108.0		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0		
	X4	R	110.0	1.200	1.6	108.0	1161.7	OK
		L	-109.9			112.0		
	X5	R	110.1	1.200	-24.3	141.5	1140.9	OK
		L	-112.3			78.5		
3F	X1	R	107.7	1.200	25.0	77.7	1140.9	OK
		L	-107.6			142.3		
	X2	R	112.4	1.200	-1.4	111.7	1161.7	OK
		L	-110.1			108.3		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0		
	X4	R	110.0	1.200	1.4	108.3	1161.7	OK
		L	-109.9			111.7		
	X5	R	110.1	1.200	-25.0	142.3	1140.9	OK
		L	-112.4			77.7		
2F	X1	R	107.6	1.200	23.5	79.2	1140.9	OK
		L	-107.4			140.8		
	X2	R	112.5	1.200	-3.5	114.2	1161.7	OK
		L	-110.0			105.8		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0		
	X4	R	110.0	1.200	3.5	105.7	1161.7	OK
		L	-109.9			114.2		
	X5	R	110.1	1.200	-23.5	140.8	1140.9	OK
		L	-112.5			79.2		
1F	X1	R	107.4	1.200	13.5	139.4	4772.4	OK
		L	-155.6			216.6		
	X2	R	200.4	1.200	-2.9	184.1	4043.0	OK
		L	-180.7			171.8		
	X3	R	175.3	1.200	0.0	178.0	4043.0	OK
		L	-178.0			178.0		
	X4	R	178.0	1.200	2.9	171.8	4043.0	OK
		L	-175.3			184.1		
	X5	R	180.7	1.200	-13.5	216.6	4772.4	OK
		L	-200.4			139.4		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	8.6	32.6	1142.9	OK
		B	-43.3			32.6		
	X2	T	1.2	1.250	347.6	435.7	1535.4	OK
		B	1.2			435.7		
	X3	T	-0.1	1.250	519.4	649.1	1649.2	OK
		B	-0.1			649.1		
	X4	T	0.1	1.250	535.0	668.8	1662.0	OK
		B	0.1			668.8		
	X5	T	-1.2	1.250	388.4	484.4	1545.6	OK
		B	-1.2			484.4		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X6	T	43.3	1.250	-11.4	29.1	1168.2	OK
		B	43.3			29.1		
14F	X1	T	-35.9	1.250	226.9	247.7	1159.8	OK
		B	-35.9			247.7		
	X2	T	0.4	1.250	617.8	772.6	1682.6	OK
		B	0.4			772.6		
	X3	T	0.0	1.250	731.6	914.5	1781.4	OK
		B	0.0			914.5		
	X4	T	-0.0	1.250	754.5	943.1	1800.0	OK
		B	-0.0			943.1		
	X5	T	-0.4	1.250	640.3	800.0	1700.1	OK
		B	-0.4			800.0		
	X6	T	35.9	1.250	110.9	174.5	1216.2	OK
		B	35.9			174.5		
13F	X1	T	-38.2	1.250	374.9	430.5	1192.4	OK
		B	-38.2			430.5		
	X2	T	0.7	1.250	829.4	1037.5	1731.5	OK
		B	0.7			1037.5		
	X3	T	-0.0	1.250	929.0	1161.2	1794.9	OK
		B	-0.0			1161.2		
	X4	T	0.0	1.250	932.9	1166.1	1796.3	OK
		B	0.0			1166.1		
	X5	T	-0.7	1.250	841.3	1050.9	1732.7	OK
		B	-0.7			1050.9		
	X6	T	38.2	1.250	287.4	397.4	1289.9	OK
		B	38.2			397.4		
12F	X1	T	-37.7	1.250	527.6	621.8	1206.7	OK
		B	-37.7			621.8		
	X2	T	0.6	1.250	1017.0	1271.9	1834.6	OK
		B	0.6			1271.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1088.4	1360.5	1879.4	OK
		B	-0.0			1360.5		
	X4	T	0.0	1.250	1087.2	1359.0	1878.7	OK
		B	0.0			1359.0		
	X5	T	-0.6	1.250	993.1	1240.7	1822.1	OK
		B	-0.6			1240.7		
	X6	T	37.7	1.250	477.1	634.0	1349.0	OK
		B	37.7			634.0		
11F	X1	T	-37.5	1.250	542.3	640.4	1176.0	OK
		B	-37.5			640.4		
	X2	T	0.8	1.250	1179.3	1474.9	1980.2	OK
		B	0.8			1474.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1264.0	1580.0	2027.0	OK
		B	-0.0			1580.0		
	X4	T	0.0	1.250	1265.9	1582.3	2027.7	OK
		B	0.0			1582.3		
	X5	T	-0.8	1.250	1192.8	1490.3	1983.5	OK
		B	-0.8			1490.3		
	X6	T	37.5	1.250	655.1	856.4	1358.1	OK
		B	37.5			856.4		
10F	X1	T	-38.6	1.250	658.7	784.7	1238.2	OK
		B	-38.6			784.7		
	X2	T	0.9	1.250	1355.1	1694.8	2285.9	OK
		B	0.9			1694.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1455.4	1819.3	2343.9	OK
		B	-0.0			1819.3		
	X4	T	0.0	1.250	1456.9	1821.2	2346.1	OK
		B	0.0			1821.2		
	X5	T	-0.9	1.250	1383.8	1728.9	2323.9	OK
		B	-0.9			1728.9		
	X6	T	38.6	1.250	623.6	818.2	1402.1	OK
		B	38.6			818.2		
9F	X1	T	-38.8	1.250	763.1	915.1	1457.0	OK
		B	-38.8			915.1		
	X2	T	0.9	1.250	1494.3	1868.7	2532.6	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X2	B	0.9	1.250	1494.3	1868.7	≦	2532.6	OK
	X3	T	-0.0	1.250	1579.4	1974.2	≦	2590.3	OK
		B	-0.0			1974.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1579.6	1974.5	≦	2592.8	OK
		B	0.0			1974.5	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	1497.9	1871.5	≦	2584.0	OK
		B	-0.9			1871.5	≦		
8F	X1	T	-38.9	1.250	760.7	912.0	≦	1757.8	OK
		B	-38.9			912.0	≦		
	X2	T	1.0	1.250	1658.5	2074.2	≦	2979.1	OK
		B	1.0			2074.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1769.3	2211.6	≦	3043.7	OK
		B	-0.0			2211.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1769.7	2212.2	≦	3046.1	OK
		B	0.0			2212.2	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	1661.5	2075.8	≦	3017.4	OK
		B	-1.0			2075.8	≦		
	X6	T	38.9	1.250	758.5	987.1	≦	1924.6	OK
		B	38.9			987.1	≦		
7F	X1	T	-39.4	1.250	806.4	968.7	≦	1670.9	OK
		B	-39.4			968.7	≦		
	X2	T	1.2	1.250	1773.3	2217.8	≦	2945.4	OK
		B	1.2			2217.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1898.1	2372.6	≦	3014.4	OK
		B	-0.0			2372.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1898.0	2372.5	≦	3017.2	OK
		B	0.0			2372.5	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	1781.0	2225.1	≦	3007.9	OK
		B	-1.2			2225.1	≦		
	X6	T	39.4	1.250	845.6	1096.3	≦	2015.5	OK
		B	39.4			1096.3	≦		
6F	X1	T	-38.6	1.250	916.1	1106.6	≦	2361.5	OK
		B	-38.6			1106.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	1875.0	2345.1	≦	3542.8	OK
		B	1.3			2345.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1994.3	2492.8	≦	3614.6	OK
		B	-0.0			2492.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1994.2	2492.8	≦	3617.3	OK
		B	0.0			2492.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	1879.5	2348.1	≦	3615.9	OK
		B	-1.3			2348.1	≦		
	X6	T	38.6	1.250	902.7	1166.9	≦	2785.6	OK
		B	38.6			1166.9	≦		
5F	X1	T	-39.5	1.250	938.0	1133.0	≦	2974.9	OK
		B	-39.5			1133.0	≦		
	X2	T	1.4	1.250	1962.3	2454.2	≦	4020.1	OK
		B	1.4			2454.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2097.1	2621.3	≦	4090.1	OK
		B	-0.1			2621.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	2097.8	2622.3	≦	4093.8	OK
		B	0.1			2622.3	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	1989.9	2486.0	≦	4131.3	OK
		B	-1.4			2486.0	≦		
	X6	T	39.5	1.250	973.6	1256.5	≦	3523.4	OK
		B	39.5			1256.5	≦		
4F	X1	T	-38.8	1.250	972.3	1176.5	≦	2448.5	OK
		B	-38.8			1176.5	≦		
	X2	T	1.4	1.250	2054.5	2569.5	≦	3782.4	OK
		B	1.4			2569.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2181.0	2726.2	≦	3872.4	OK
		B	-0.0			2726.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2181.3	2726.6	≦	3875.3	OK
		B	0.0			2726.6	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X5	T	-1.4	1.250	2066.9	2582.2	3877.0	OK
		B	-1.4			2582.2		
	X6	T	38.8	1.250	1036.9	1335.0	3023.6	OK
		B	38.8			1335.0		
3F	X1	T	-38.8	1.250	991.2	1200.1	2056.8	OK
		B	-38.8			1200.1		
	X2	T	1.6	1.250	2124.7	2657.5	3474.3	OK
		B	1.6			2657.5		
	X3	T	-0.1	1.250	2252.9	2816.1	3584.7	OK
		B	-0.1			2816.1		
	X4	T	0.1	1.250	2252.7	2815.9	3587.6	OK
		B	0.1			2815.9		
	X5	T	-1.6	1.250	2150.8	2686.9	3589.1	OK
		B	-1.6			2686.9		
	X6	T	38.8	1.250	1094.4	1406.8	2669.7	OK
		B	38.8			1406.8		
2F	X1	T	-38.7	1.250	917.2	1107.8	1782.6	OK
		B	-38.7			1107.8		
	X2	T	1.3	1.250	2263.2	2830.2	3172.3	OK
		B	1.3			2830.2		
	X3	T	0.0	1.250	2377.6	2972.0	3292.0	OK
		B	0.0			2972.0		
	X4	T	-0.0	1.250	2379.0	2973.7	3295.2	OK
		B	-0.0			2973.7		
	X5	T	-1.3	1.250	2211.7	2763.3	3310.0	OK
		B	-1.3			2763.3		
	X6	T	38.7	1.250	1032.3	1329.1	2462.2	OK
		B	38.7			1329.1		
1F	X1	T	-32.3	1.250	686.1	825.3	1544.2	OK
		B	-32.3			825.3		
	X2	T	2.9	1.250	2083.1	2606.8	2953.7	OK
		B	2.9			2606.8		
	X3	T	-0.3	1.250	2275.6	2844.1	3108.1	OK
		B	-0.3			2844.1		
	X4	T	0.3	1.250	2276.6	2846.1	3111.9	OK
		B	0.3			2846.1		
	X5	T	-2.9	1.250	2330.7	2910.5	3220.1	OK
		B	-2.9			2910.5		
	X6	T	32.3	1.250	1787.2	2266.2	2652.7	OK
		B	32.3			2266.2		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	8.5	32.7	1142.8	OK
		B	-43.3			32.7		
	X2	T	1.2	1.250	347.6	435.7	1535.0	OK
		B	1.2			435.7		
	X3	T	-0.1	1.250	519.2	649.0	1648.9	OK
		B	-0.1			649.0		
	X4	T	0.1	1.250	534.8	668.6	1661.7	OK
		B	0.1			668.6		
	X5	T	-1.2	1.250	388.2	484.1	1545.3	OK
		B	-1.2			484.1		
	X6	T	43.3	1.250	-11.5	28.9	1168.1	OK
		B	43.3			28.9		
14F	X1	T	-35.9	1.250	228.2	249.4	1159.4	OK
		B	-35.9			249.4		
	X2	T	0.4	1.250	620.2	775.6	1685.2	OK
		B	0.4			775.6		
	X3	T	0.0	1.250	733.9	917.4	1783.9	OK
		B	0.0			917.4		
	X4	T	-0.0	1.250	756.7	945.8	1802.3	OK
		B	-0.0			945.8		
	X5	T	-0.4	1.250	642.3	802.5	1702.3	OK
		B	-0.4			802.5		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X6	T	35.9	1.250	111.3	175.0	1216.0	OK
		B	35.9			175.0		
13F	X1	T	-38.2	1.250	375.6	431.3	1191.4	OK
		B	-38.2			431.3		
	X2	T	0.7	1.250	829.7	1037.9	1732.1	OK
		B	0.7			1037.9		
	X3	T	-0.0	1.250	929.1	1161.3	1795.4	OK
		B	-0.0			1161.3		
	X4	T	0.0	1.250	932.9	1166.2	1796.7	OK
		B	0.0			1166.2		
	X5	T	-0.7	1.250	841.2	1050.8	1732.9	OK
		B	-0.7			1050.8		
	X6	T	38.2	1.250	287.5	397.6	1289.4	OK
		B	38.2			397.6		
12F	X1	T	-37.7	1.250	526.9	621.0	1205.5	OK
		B	-37.7			621.0		
	X2	T	0.6	1.250	1015.6	1270.1	1833.6	OK
		B	0.6			1270.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1087.1	1358.9	1878.5	OK
		B	-0.0			1358.9		
	X4	T	0.0	1.250	1085.9	1357.4	1877.9	OK
		B	0.0			1357.4		
	X5	T	-0.6	1.250	991.9	1239.2	1821.0	OK
		B	-0.6			1239.2		
	X6	T	37.7	1.250	476.4	633.2	1348.6	OK
		B	37.7			633.2		
11F	X1	T	-37.5	1.250	541.5	639.4	1175.2	OK
		B	-37.5			639.4		
	X2	T	0.8	1.250	1178.2	1473.5	1979.6	OK
		B	0.8			1473.5		
	X3	T	-0.0	1.250	1262.8	1578.5	2026.3	OK
		B	-0.0			1578.5		
	X4	T	0.0	1.250	1264.7	1580.9	2027.1	OK
		B	0.0			1580.9		
	X5	T	-0.8	1.250	1191.7	1488.8	1982.8	OK
		B	-0.8			1488.8		
	X6	T	37.5	1.250	655.1	856.3	1358.1	OK
		B	37.5			856.3		
10F	X1	T	-38.6	1.250	658.3	784.2	1237.9	OK
		B	-38.6			784.2		
	X2	T	0.9	1.250	1354.7	1694.3	2285.5	OK
		B	0.9			1694.3		
	X3	T	-0.0	1.250	1455.3	1819.0	2343.6	OK
		B	-0.0			1819.0		
	X4	T	0.0	1.250	1456.8	1821.0	2345.9	OK
		B	0.0			1821.0		
	X5	T	-0.9	1.250	1383.8	1728.9	2323.8	OK
		B	-0.9			1728.9		
	X6	T	38.6	1.250	623.6	818.2	1402.2	OK
		B	38.6			818.2		
9F	X1	T	-38.8	1.250	763.1	915.0	1456.9	OK
		B	-38.8			915.0		
	X2	T	0.9	1.250	1494.2	1868.7	2532.2	OK
		B	0.9			1868.7		
	X3	T	-0.0	1.250	1579.3	1974.1	2590.1	OK
		B	-0.0			1974.1		
	X4	T	0.0	1.250	1579.5	1974.4	2592.6	OK
		B	0.0			1974.4		
	X5	T	-0.9	1.250	1497.9	1871.5	2584.0	OK
		B	-0.9			1871.5		
	X6	T	38.8	1.250	777.4	1010.6	1659.2	OK
		B	38.8			1010.6		
8F	X1	T	-38.9	1.250	760.6	911.8	1757.6	OK
		B	-38.9			911.8		
	X2	T	1.0	1.250	1658.5	2074.2	2978.9	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	B	1.0	1.250	1658.5	2074.2	≦	2978.9	OK
	X3	T	-0.0	1.250	1769.3	2211.6	≦	3043.6	OK
		B	-0.0			2211.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1769.8	2212.2	≦	3046.1	OK
		B	0.0			2212.2	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	1661.5	2075.8	≦	3017.4	OK
		B	-1.0			2075.8	≦		
7F	X1	T	-39.4	1.250	806.4	968.6	≦	1670.6	OK
		B	-39.4			968.6	≦		
	X2	T	1.2	1.250	1773.1	2217.6	≦	2944.9	OK
		B	1.2			2217.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1898.0	2372.5	≦	3014.1	OK
		B	-0.0			2372.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1897.9	2372.5	≦	3017.1	OK
		B	0.0			2372.5	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	1781.0	2225.1	≦	3008.0	OK
		B	-1.2			2225.1	≦		
	X6	T	39.4	1.250	845.6	1096.4	≦	2015.9	OK
		B	39.4			1096.4	≦		
6F	X1	T	-38.6	1.250	916.2	1106.6	≦	2361.3	OK
		B	-38.6			1106.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	1875.1	2345.1	≦	3542.7	OK
		B	1.3			2345.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1994.3	2492.8	≦	3614.4	OK
		B	-0.0			2492.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1994.2	2492.8	≦	3617.3	OK
		B	0.0			2492.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	1879.5	2348.1	≦	3615.9	OK
		B	-1.3			2348.1	≦		
	X6	T	38.6	1.250	902.7	1166.9	≦	2786.2	OK
		B	38.6			1166.9	≦		
5F	X1	T	-39.5	1.250	938.0	1133.0	≦	2974.9	OK
		B	-39.5			1133.0	≦		
	X2	T	1.4	1.250	1962.2	2454.2	≦	4019.9	OK
		B	1.4			2454.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2097.0	2621.2	≦	4089.9	OK
		B	-0.1			2621.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	2097.8	2622.3	≦	4093.8	OK
		B	0.1			2622.3	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	1989.9	2486.0	≦	4131.4	OK
		B	-1.4			2486.0	≦		
	X6	T	39.5	1.250	973.6	1256.5	≦	3524.0	OK
		B	39.5			1256.5	≦		
4F	X1	T	-38.8	1.250	972.3	1176.5	≦	2448.4	OK
		B	-38.8			1176.5	≦		
	X2	T	1.4	1.250	2054.4	2569.5	≦	3782.2	OK
		B	1.4			2569.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2181.0	2726.2	≦	3872.2	OK
		B	-0.0			2726.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2181.3	2726.6	≦	3875.2	OK
		B	0.0			2726.6	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	2066.9	2582.2	≦	3877.1	OK
		B	-1.4			2582.2	≦		
	X6	T	38.8	1.250	1036.9	1335.0	≦	3024.4	OK
		B	38.8			1335.0	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	991.1	1200.0	≦	2056.7	OK
		B	-38.8			1200.0	≦		
	X2	T	1.6	1.250	2124.6	2657.4	≦	3474.1	OK
		B	1.6			2657.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2252.9	2816.0	≦	3584.5	OK
		B	-0.1			2816.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	2252.6	2815.9	≦	3587.6	OK
		B	0.1			2815.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	T	-1.6	1.250	2150.8	2686.9	3589.1	OK
		B	-1.6			2686.9		
	X6	T	38.8	1.250	1094.5	1406.9	2670.6	OK
		B	38.8			1406.9		
2F	X1	T	-38.7	1.250	917.0	1107.5	1782.5	OK
		B	-38.7			1107.5		
	X2	T	1.3	1.250	2263.0	2830.1	3172.1	OK
		B	1.3			2830.1		
	X3	T	0.0	1.250	2377.6	2972.0	3291.8	OK
		B	0.0			2972.0		
	X4	T	-0.0	1.250	2378.9	2973.6	3295.2	OK
		B	-0.0			2973.6		
	X5	T	-1.3	1.250	2211.6	2763.3	3310.1	OK
		B	-1.3			2763.3		
	X6	T	38.7	1.250	1032.2	1329.0	2463.1	OK
		B	38.7			1329.0		
1F	X1	T	-32.3	1.250	686.0	825.3	1544.0	OK
		B	-32.3			825.3		
	X2	T	2.9	1.250	2082.9	2606.5	2953.4	OK
		B	2.9			2606.5		
	X3	T	-0.3	1.250	2275.4	2844.0	3107.8	OK
		B	-0.3			2844.0		
	X4	T	0.3	1.250	2276.6	2846.1	3111.9	OK
		B	0.3			2846.1		
	X5	T	-2.9	1.250	2330.9	2910.7	3220.2	OK
		B	-2.9			2910.7		
	X6	T	32.3	1.250	1787.4	2266.5	2653.6	OK
		B	32.3			2266.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	11.4	29.1	1168.2	OK
		B	-43.3			29.1		
	X2	T	1.2	1.250	-388.4	484.4	1545.6	OK
		B	1.2			484.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-535.0	668.8	1662.0	OK
		B	-0.1			668.8		
	X4	T	0.1	1.250	-519.4	649.1	1649.2	OK
		B	0.1			649.1		
	X5	T	-1.2	1.250	-347.6	435.7	1535.4	OK
		B	-1.2			435.7		
	X6	T	43.3	1.250	-8.6	32.6	1142.9	OK
		B	43.3			32.6		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-110.9	174.5	1216.2	OK
		B	-35.9			174.5		
	X2	T	0.4	1.250	-640.3	800.0	1700.1	OK
		B	0.4			800.0		
	X3	T	0.0	1.250	-754.5	943.1	1800.0	OK
		B	0.0			943.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-731.6	914.5	1781.4	OK
		B	-0.0			914.5		
	X5	T	-0.4	1.250	-617.8	772.6	1682.6	OK
		B	-0.4			772.6		
	X6	T	35.9	1.250	-226.9	247.7	1159.8	OK
		B	35.9			247.7		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-287.4	397.4	1289.9	OK
		B	-38.2			397.4		
	X2	T	0.7	1.250	-841.3	1050.9	1732.7	OK
		B	0.7			1050.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-932.9	1166.1	1796.3	OK
		B	-0.0			1166.1		
	X4	T	0.0	1.250	-929.0	1161.2	1794.9	OK
		B	0.0			1161.2		
	X5	T	-0.7	1.250	-829.4	1037.5	1731.5	OK
		B	-0.7			1037.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X6	T	38.2	1.250	-374.9	430.5	1192.4	OK
		B	38.2			430.5		
12F	X1	T	-37.7	1.250	-477.1	634.0	1349.0	OK
		B	-37.7			634.0		
	X2	T	0.6	1.250	-993.1	1240.7	1822.1	OK
		B	0.6			1240.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-1087.2	1359.0	1878.7	OK
		B	-0.0			1359.0		
	X4	T	0.0	1.250	-1088.4	1360.5	1879.4	OK
		B	0.0			1360.5		
	X5	T	-0.6	1.250	-1017.0	1271.9	1834.6	OK
		B	-0.6			1271.9		
	X6	T	37.7	1.250	-527.6	621.8	1206.7	OK
		B	37.7			621.8		
11F	X1	T	-37.5	1.250	-655.1	856.4	1358.1	OK
		B	-37.5			856.4		
	X2	T	0.8	1.250	-1192.8	1490.3	1983.5	OK
		B	0.8			1490.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1265.9	1582.3	2027.7	OK
		B	-0.0			1582.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1264.0	1580.0	2027.0	OK
		B	0.0			1580.0		
	X5	T	-0.8	1.250	-1179.3	1474.9	1980.2	OK
		B	-0.8			1474.9		
	X6	T	37.5	1.250	-542.3	640.4	1176.0	OK
		B	37.5			640.4		
10F	X1	T	-38.6	1.250	-623.6	818.2	1402.1	OK
		B	-38.6			818.2		
	X2	T	0.9	1.250	-1383.8	1728.8	2323.9	OK
		B	0.9			1728.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1456.9	1821.2	2346.1	OK
		B	-0.0			1821.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1455.4	1819.3	2343.9	OK
		B	0.0			1819.3		
	X5	T	-0.9	1.250	-1355.1	1694.8	2285.9	OK
		B	-0.9			1694.8		
	X6	T	38.6	1.250	-658.7	784.7	1238.2	OK
		B	38.6			784.7		
9F	X1	T	-38.8	1.250	-777.4	1010.6	1659.0	OK
		B	-38.8			1010.6		
	X2	T	0.9	1.250	-1497.9	1871.5	2584.0	OK
		B	0.9			1871.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-1579.6	1974.5	2592.8	OK
		B	-0.0			1974.5		
	X4	T	0.0	1.250	-1579.4	1974.2	2590.3	OK
		B	0.0			1974.2		
	X5	T	-0.9	1.250	-1494.3	1868.7	2532.6	OK
		B	-0.9			1868.7		
	X6	T	38.8	1.250	-763.1	915.1	1457.0	OK
		B	38.8			915.1		
8F	X1	T	-38.9	1.250	-758.5	987.1	1924.6	OK
		B	-38.9			987.1		
	X2	T	1.0	1.250	-1661.5	2075.8	3017.4	OK
		B	1.0			2075.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1769.7	2212.2	3046.1	OK
		B	-0.0			2212.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1769.3	2211.6	3043.7	OK
		B	0.0			2211.6		
	X5	T	-1.0	1.250	-1658.5	2074.2	2979.1	OK
		B	-1.0			2074.2		
	X6	T	38.9	1.250	-760.7	912.0	1757.8	OK
		B	38.9			912.0		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-845.6	1096.3	2015.5	OK
		B	-39.4			1096.3		
	X2	T	1.2	1.250	-1781.0	2225.1	3007.9	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X2	B	1.2	1.250	-1781.0	2225.1	≦	3007.9	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-1898.0	2372.5	≦	3017.2	OK
		B	-0.0			2372.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1898.1	2372.6	≦	3014.4	OK
		B	0.0			2372.6	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1773.3	2217.8	≦	2945.4	OK
		B	-1.2			2217.8	≦		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-902.7	1166.9	≦	2785.6	OK
		B	-38.6			1166.9	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-1879.5	2348.1	≦	3615.9	OK
		B	1.3			2348.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1994.2	2492.8	≦	3617.3	OK
		B	-0.0			2492.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1994.3	2492.8	≦	3614.6	OK
		B	0.0			2492.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-1875.0	2345.1	≦	3542.8	OK
		B	-1.3			2345.1	≦		
	X6	T	38.6	1.250	-916.1	1106.6	≦	2361.5	OK
		B	38.6			1106.6	≦		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-973.6	1256.5	≦	3523.4	OK
		B	-39.5			1256.5	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1989.9	2486.0	≦	4131.3	OK
		B	1.4			2486.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2097.8	2622.3	≦	4093.8	OK
		B	-0.1			2622.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2097.1	2621.3	≦	4090.1	OK
		B	0.1			2621.3	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1962.3	2454.2	≦	4020.1	OK
		B	-1.4			2454.2	≦		
	X6	T	39.5	1.250	-938.0	1133.0	≦	2974.9	OK
		B	39.5			1133.0	≦		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-1036.9	1335.0	≦	3023.6	OK
		B	-38.8			1335.0	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-2066.9	2582.2	≦	3877.0	OK
		B	1.4			2582.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2181.3	2726.6	≦	3875.3	OK
		B	-0.0			2726.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2181.0	2726.2	≦	3872.4	OK
		B	0.0			2726.2	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-2054.5	2569.5	≦	3782.4	OK
		B	-1.4			2569.5	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-972.3	1176.5	≦	2448.5	OK
		B	38.8			1176.5	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-1094.4	1406.8	≦	2669.7	OK
		B	-38.8			1406.8	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-2150.8	2686.9	≦	3589.1	OK
		B	1.6			2686.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2252.7	2815.9	≦	3587.6	OK
		B	-0.1			2815.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2252.9	2816.1	≦	3584.7	OK
		B	0.1			2816.1	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-2124.7	2657.5	≦	3474.3	OK
		B	-1.6			2657.5	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-991.2	1200.1	≦	2056.8	OK
		B	38.8			1200.1	≦		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-1032.3	1329.1	≦	2462.2	OK
		B	-38.7			1329.1	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-2211.7	2763.3	≦	3310.0	OK
		B	1.3			2763.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-2379.0	2973.7	≦	3295.2	OK
		B	0.0			2973.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-2377.6	2972.0	≦	3292.0	OK
		B	-0.0			2972.0	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	T	-1.3	1.250	-2263.2	2830.2	3172.3	OK
		B	-1.3			2830.2		
	X6	T	38.7	1.250	-917.2	1107.8	1782.6	OK
		B	38.7			1107.8		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-1787.2	2266.2	2652.7	OK
		B	-32.3			2266.2		
	X2	T	2.9	1.250	-2330.7	2910.5	3220.1	OK
		B	2.9			2910.5		
	X3	T	-0.3	1.250	-2276.6	2846.1	3111.9	OK
		B	-0.3			2846.1		
	X4	T	0.3	1.250	-2275.6	2844.1	3108.1	OK
		B	0.3			2844.1		
	X5	T	-2.9	1.250	-2083.1	2606.8	2953.7	OK
		B	-2.9			2606.8		
	X6	T	32.3	1.250	-686.1	825.3	1544.2	OK
		B	32.3			825.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	11.5	28.9	1168.1	OK
		B	-43.3			28.9		
	X2	T	1.2	1.250	-388.2	484.1	1545.3	OK
		B	1.2			484.1		
	X3	T	-0.1	1.250	-534.8	668.6	1661.7	OK
		B	-0.1			668.6		
	X4	T	0.1	1.250	-519.2	649.0	1648.9	OK
		B	0.1			649.0		
	X5	T	-1.2	1.250	-347.6	435.7	1535.0	OK
		B	-1.2			435.7		
	X6	T	43.3	1.250	-8.5	32.7	1142.8	OK
		B	43.3			32.7		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-111.3	175.0	1216.0	OK
		B	-35.9			175.0		
	X2	T	0.4	1.250	-642.3	802.5	1702.3	OK
		B	0.4			802.5		
	X3	T	0.0	1.250	-756.7	945.8	1802.3	OK
		B	0.0			945.8		
	X4	T	-0.0	1.250	-733.9	917.4	1783.9	OK
		B	-0.0			917.4		
	X5	T	-0.4	1.250	-620.2	775.6	1685.2	OK
		B	-0.4			775.6		
	X6	T	35.9	1.250	-228.2	249.4	1159.4	OK
		B	35.9			249.4		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-287.5	397.6	1289.4	OK
		B	-38.2			397.6		
	X2	T	0.7	1.250	-841.2	1050.8	1732.9	OK
		B	0.7			1050.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-932.9	1166.2	1796.7	OK
		B	-0.0			1166.2		
	X4	T	0.0	1.250	-929.1	1161.3	1795.4	OK
		B	0.0			1161.3		
	X5	T	-0.7	1.250	-829.7	1037.9	1732.1	OK
		B	-0.7			1037.9		
	X6	T	38.2	1.250	-375.6	431.3	1191.4	OK
		B	38.2			431.3		
12F	X1	T	-37.7	1.250	-476.4	633.2	1348.6	OK
		B	-37.7			633.2		
	X2	T	0.6	1.250	-991.9	1239.2	1821.0	OK
		B	0.6			1239.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1085.9	1357.4	1877.9	OK
		B	-0.0			1357.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1087.1	1358.9	1878.5	OK
		B	0.0			1358.9		
	X5	T	-0.6	1.250	-1015.6	1270.1	1833.6	OK
		B	-0.6			1270.1		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X6	T	37.7	1.250	-526.9	621.0	1205.5	OK
		B	37.7			621.0		
11F	X1	T	-37.5	1.250	-655.1	856.3	1358.1	OK
		B	-37.5			856.3		
	X2	T	0.8	1.250	-1191.7	1488.8	1982.8	OK
		B	0.8			1488.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1264.7	1580.9	2027.1	OK
		B	-0.0			1580.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1262.8	1578.5	2026.3	OK
		B	0.0			1578.5		
	X5	T	-0.8	1.250	-1178.2	1473.5	1979.6	OK
		B	-0.8			1473.5		
	X6	T	37.5	1.250	-541.5	639.4	1175.2	OK
		B	37.5			639.4		
10F	X1	T	-38.6	1.250	-623.6	818.2	1402.2	OK
		B	-38.6			818.2		
	X2	T	0.9	1.250	-1383.8	1728.9	2323.8	OK
		B	0.9			1728.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-1456.8	1821.0	2345.9	OK
		B	-0.0			1821.0		
	X4	T	0.0	1.250	-1455.3	1819.0	2343.6	OK
		B	0.0			1819.0		
	X5	T	-0.9	1.250	-1354.7	1694.3	2285.5	OK
		B	-0.9			1694.3		
	X6	T	38.6	1.250	-658.3	784.2	1237.9	OK
		B	38.6			784.2		
9F	X1	T	-38.8	1.250	-777.4	1010.6	1659.2	OK
		B	-38.8			1010.6		
	X2	T	0.9	1.250	-1497.9	1871.5	2584.0	OK
		B	0.9			1871.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-1579.5	1974.4	2592.6	OK
		B	-0.0			1974.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1579.3	1974.1	2590.1	OK
		B	0.0			1974.1		
	X5	T	-0.9	1.250	-1494.2	1868.7	2532.2	OK
		B	-0.9			1868.7		
	X6	T	38.8	1.250	-763.1	915.0	1456.9	OK
		B	38.8			915.0		
8F	X1	T	-38.9	1.250	-758.6	987.1	1924.8	OK
		B	-38.9			987.1		
	X2	T	1.0	1.250	-1661.5	2075.8	3017.4	OK
		B	1.0			2075.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1769.8	2212.2	3046.1	OK
		B	-0.0			2212.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1769.3	2211.6	3043.6	OK
		B	0.0			2211.6		
	X5	T	-1.0	1.250	-1658.5	2074.2	2978.9	OK
		B	-1.0			2074.2		
	X6	T	38.9	1.250	-760.6	911.8	1757.6	OK
		B	38.9			911.8		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-845.6	1096.4	2015.9	OK
		B	-39.4			1096.4		
	X2	T	1.2	1.250	-1781.0	2225.1	3008.0	OK
		B	1.2			2225.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1897.9	2372.5	3017.1	OK
		B	-0.0			2372.5		
	X4	T	0.0	1.250	-1898.0	2372.5	3014.1	OK
		B	0.0			2372.5		
	X5	T	-1.2	1.250	-1773.1	2217.6	2944.9	OK
		B	-1.2			2217.6		
	X6	T	39.4	1.250	-806.4	968.6	1670.6	OK
		B	39.4			968.6		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-902.7	1166.9	2786.2	OK
		B	-38.6			1166.9		
	X2	T	1.3	1.250	-1879.5	2348.1	3615.9	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X2	B	1.3	1.250	-1879.5	2348.1	≦	3615.9	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-1994.2	2492.8	≦	3617.3	OK
		B	-0.0			2492.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1994.3	2492.8	≦	3614.4	OK
		B	0.0			2492.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-1875.1	2345.1	≦	3542.7	OK
		B	-1.3			2345.1	≦		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-973.6	1256.5	≦	3524.0	OK
		B	-39.5			1256.5	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1989.9	2486.0	≦	4131.4	OK
		B	1.4			2486.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2097.8	2622.3	≦	4093.8	OK
		B	-0.1			2622.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2097.0	2621.2	≦	4089.9	OK
		B	0.1			2621.2	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1962.2	2454.2	≦	4019.9	OK
		B	-1.4			2454.2	≦		
	X6	T	39.5	1.250	-938.0	1133.0	≦	2974.9	OK
		B	39.5			1133.0	≦		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-1036.9	1335.0	≦	3024.4	OK
		B	-38.8			1335.0	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-2066.9	2582.2	≦	3877.1	OK
		B	1.4			2582.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2181.3	2726.6	≦	3875.2	OK
		B	-0.0			2726.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2181.0	2726.2	≦	3872.2	OK
		B	0.0			2726.2	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-2054.4	2569.5	≦	3782.2	OK
		B	-1.4			2569.5	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-972.3	1176.5	≦	2448.4	OK
		B	38.8			1176.5	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-1094.5	1406.9	≦	2670.6	OK
		B	-38.8			1406.9	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-2150.8	2686.9	≦	3589.1	OK
		B	1.6			2686.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2252.6	2815.9	≦	3587.6	OK
		B	-0.1			2815.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2252.9	2816.0	≦	3584.5	OK
		B	0.1			2816.0	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-2124.6	2657.4	≦	3474.1	OK
		B	-1.6			2657.4	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-991.1	1200.0	≦	2056.7	OK
		B	38.8			1200.0	≦		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-1032.2	1329.0	≦	2463.1	OK
		B	-38.7			1329.0	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-2211.6	2763.3	≦	3310.1	OK
		B	1.3			2763.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-2378.9	2973.6	≦	3295.2	OK
		B	0.0			2973.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-2377.6	2972.0	≦	3291.8	OK
		B	-0.0			2972.0	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-2263.1	2830.1	≦	3172.1	OK
		B	-1.3			2830.1	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-917.0	1107.5	≦	1782.5	OK
		B	38.7			1107.5	≦		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-1787.4	2266.5	≦	2653.6	OK
		B	-32.3			2266.5	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2330.9	2910.7	≦	3220.2	OK
		B	2.9			2910.7	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	-2276.6	2846.1	≦	3111.9	OK
		B	-0.3			2846.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-2275.4	2844.0	≦	3107.8	OK
		B	0.3			2844.0	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X5	T		-2.9	1.250	-2082.9	2606.5	≦	2953.4	OK
		B	0	-2.9			2606.5	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-686.0	825.3	≦	1544.0	OK
		B	0	32.3			825.3	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	-1.9	45.7	≧	1599.7	OK
		B	-43.3			45.7	≧		
	X2	T	1.2	1.250	-5.6	5.8	≧	2111.9	OK
		B	1.2			5.8	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.3	1.7	≧	2038.5	OK
		B	-0.1			1.7	≧		
	X4	T	0.1	1.250	1.3	1.7	≧	2038.5	OK
		B	0.1			1.7	≧		
	X5	T	-1.2	1.250	5.6	5.8	≧	2111.9	OK
		B	-1.2			5.8	≧		
	X6	T	43.3	1.250	1.9	45.7	≧	1599.7	OK
		B	43.3			45.7	≧		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-4.4	41.4	≧	1665.3	OK
		B	-35.9			41.4	≧		
	X2	T	0.4	1.250	-3.4	3.9	≧	2211.3	OK
		B	0.4			3.9	≧		
	X3	T	0.0	1.250	-0.9	1.2	≧	2179.5	OK
		B	0.0			1.2	≧		
	X4	T	-0.0	1.250	0.9	1.2	≧	2179.5	OK
		B	-0.0			1.2	≧		
	X5	T	-0.4	1.250	3.4	3.9	≧	2211.2	OK
		B	-0.4			3.9	≧		
	X6	T	35.9	1.250	4.4	41.4	≧	1665.3	OK
		B	35.9			41.4	≧		
13F	X1	T	-38.2	1.250	0.3	37.8	≧	1622.5	OK
		B	-38.2			37.8	≧		
	X2	T	0.7	1.250	-2.4	2.3	≧	1971.3	OK
		B	0.7			2.3	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	≧	2252.0	OK
		B	-0.0			1.3	≧		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	≧	2252.0	OK
		B	0.0			1.3	≧		
	X5	T	-0.7	1.250	2.4	2.3	≧	1971.0	OK
		B	-0.7			2.3	≧		
	X6	T	38.2	1.250	-0.3	37.8	≧	1622.5	OK
		B	38.2			37.8	≧		
12F	X1	T	-37.7	1.250	6.9	29.1	≧	1652.9	OK
		B	-37.7			29.1	≧		
	X2	T	0.6	1.250	-0.0	0.6	≧	1624.5	OK
		B	0.6			0.6	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	≧	2157.3	OK
		B	-0.0			1.1	≧		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	≧	2157.3	OK
		B	0.0			1.1	≧		
	X5	T	-0.6	1.250	0.0	0.6	≧	1625.9	OK
		B	-0.6			0.6	≧		
	X6	T	37.7	1.250	-6.9	29.1	≧	1652.9	OK
		B	37.7			29.1	≧		
11F	X1	T	-37.5	1.250	8.5	26.8	≧	1580.3	OK
		B	-37.5			26.8	≧		
	X2	T	0.8	1.250	3.2	4.7	≧	1884.3	OK
		B	0.8			4.7	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	1.9	≧	1959.5	OK
		B	-0.0			1.9	≧		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.9	≧	1959.2	OK
		B	0.0			1.9	≧		
	X5	T	-0.8	1.250	-3.2	4.8	≧	1884.4	OK
		B	-0.8			4.8	≧		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X6	T	37.5	1.250	-8.5	26.8	1580.3	OK
		B	37.5			26.8		
10F	X1	T	-38.6	1.250	9.6	26.7	1634.2	OK
		B	-38.6			26.7		
	X2	T	0.9	1.250	4.3	6.3	2229.4	OK
		B	0.9			6.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.2	2252.4	OK
		B	-0.0			1.2		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.2	2252.2	OK
		B	0.0			1.2		
	X5	T	-0.9	1.250	-4.3	6.3	2229.5	OK
		B	-0.9			6.3		
	X6	T	38.6	1.250	-9.6	26.7	1634.2	OK
		B	38.6			26.7		
9F	X1	T	-38.8	1.250	13.9	21.5	1694.7	OK
		B	-38.8			21.5		
	X2	T	0.9	1.250	7.5	10.3	2385.0	OK
		B	0.9			10.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.6	2548.3	OK
		B	-0.0			1.6		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.6	2548.2	OK
		B	0.0			1.6		
	X5	T	-0.9	1.250	-7.5	10.3	2385.0	OK
		B	-0.9			10.3		
	X6	T	38.8	1.250	-13.9	21.5	1694.6	OK
		B	38.8			21.5		
8F	X1	T	-38.9	1.250	17.7	16.8	1630.2	OK
		B	-38.9			16.8		
	X2	T	1.0	1.250	11.0	14.8	2355.7	OK
		B	1.0			14.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.7	2443.8	OK
		B	-0.0			1.7		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.7	2443.6	OK
		B	0.0			1.7		
	X5	T	-1.0	1.250	-11.0	14.8	2355.7	OK
		B	-1.0			14.8		
	X6	T	38.9	1.250	-17.7	16.8	1630.2	OK
		B	38.9			16.8		
7F	X1	T	-39.4	1.250	23.5	10.1	1505.0	OK
		B	-39.4			10.1		
	X2	T	1.2	1.250	13.6	18.2	2432.9	OK
		B	1.2			18.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	2298.9	OK
		B	-0.0			1.6		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	2298.5	OK
		B	0.0			1.6		
	X5	T	-1.2	1.250	-13.6	18.2	2432.9	OK
		B	-1.2			18.2		
	X6	T	39.4	1.250	-23.5	10.1	1505.0	OK
		B	39.4			10.1		
6F	X1	T	-38.6	1.250	23.2	9.5	2000.0	OK
		B	-38.6			9.5		
	X2	T	1.3	1.250	21.0	27.5	2825.7	OK
		B	1.3			27.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.5	2602.8	OK
		B	-0.0			1.5		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.5	2602.0	OK
		B	0.0			1.5		
	X5	T	-1.3	1.250	-21.0	27.5	2825.7	OK
		B	-1.3			27.5		
	X6	T	38.6	1.250	-23.2	9.5	2000.0	OK
		B	38.6			9.5		
5F	X1	T	-39.5	1.250	27.2	5.4	2206.0	OK
		B	-39.5			5.4		
	X2	T	1.4	1.250	21.6	28.4	2954.4	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	B	1.4	1.250	21.6	28.4	2954.4	OK
	X3	T	-0.1	1.250	-0.8	1.0	2851.4	OK
		B	-0.1			1.0		
	X4	T	0.1	1.250	0.8	1.0	2850.5	OK
		B	0.1			1.0		
	X5	T	-1.4	1.250	-21.6	28.4	2954.4	OK
		B	-1.4			28.4		
4F	X1	T	-38.8	1.250	26.7	5.5	2203.8	OK
		B	-38.8			5.5		
	X2	T	1.4	1.250	22.0	28.9	2902.6	OK
		B	1.4			28.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.7	2610.0	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.7	2608.0	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-1.4	1.250	-22.0	28.9	2902.6	OK
		B	-1.4			28.9		
	X6	T	38.8	1.250	-26.7	5.5	2203.8	OK
		B	38.8			5.5		
3F	X1	T	-38.8	1.250	27.2	4.8	2034.8	OK
		B	-38.8			4.8		
	X2	T	1.6	1.250	21.8	28.9	2953.9	OK
		B	1.6			28.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	2246.0	OK
		B	-0.1			0.3		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.3	2234.5	OK
		B	0.1			0.3		
	X5	T	-1.6	1.250	-21.8	28.9	2953.9	OK
		B	-1.6			28.9		
	X6	T	38.8	1.250	-27.2	4.8	2034.8	OK
		B	38.8			4.8		
2F	X1	T	-38.7	1.250	20.5	13.0	1777.7	OK
		B	-38.7			13.0		
	X2	T	1.3	1.250	29.3	37.9	2602.7	OK
		B	1.3			37.9		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	2086.6	OK
		B	0.0			1.7		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	2084.7	OK
		B	-0.0			1.7		
	X5	T	-1.3	1.250	-29.3	37.9	2602.7	OK
		B	-1.3			37.9		
	X6	T	38.7	1.250	-20.5	13.0	1777.7	OK
		B	38.7			13.0		
1F	X1	T	-32.3	1.250	32.3	8.1	1424.9	OK
		B	-32.3			8.1		
	X2	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	1682.1	OK
		B	2.9			0.7		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	1991.0	OK
		B	-0.3			0.1		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	1682.1	OK
		B	0.3			0.1		
	X5	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	1682.1	OK
		B	-2.9			0.7		
	X6	T	32.3	1.250	-32.3	8.1	1444.7	OK
		B	32.3			8.1		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	-23.9	73.2	1592.5	OK
		B	-43.3			73.2		
	X2	T	1.2	1.250	-26.2	31.6	2080.0	OK
		B	1.2			31.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.5	2.0	2193.8	OK
		B	-0.1			2.0		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X3	B	-0.1	1.250	-1.5	2.0	≦	2193.8	OK
		T	0.1			2.0	≦		
	X4	B	0.1	1.250	1.6	2.0	≦	2193.6	OK
		T	-1.2			31.6	≦		
	X5	B	-1.2	1.250	26.2	31.6	≦	2080.0	OK
		T	43.3			73.2	≦		
14F		B	43.3	1.250	23.9	73.2	≦	1592.5	OK
	X1	T	-35.9	1.250	-18.6	59.1	≦	1747.6	OK
		B	-35.9			59.1	≦		
		T	0.4	1.250	-19.3	23.7	≦	2237.9	OK
		B	0.4			23.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	2321.0	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	≦	2321.2	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	19.3	23.7	≦	2237.9	OK
		B	-0.4			23.7	≦		
	X6	T	35.9	1.250	18.6	59.1	≦	1747.6	OK
13F		B	35.9			59.1	≦		
	X1	T	-38.2	1.250	-20.9	64.3	≦	1814.8	OK
		B	-38.2			64.3	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-22.2	27.0	≦	2387.6	OK
		B	0.7			27.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	2368.8	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.7	≦	2368.9	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	22.2	27.1	≦	2387.6	OK
		B	-0.7			27.1	≦		
	X6	T	38.2	1.250	20.9	64.3	≦	1814.8	OK
12F		B	38.2			64.3	≦		
	X1	T	-37.7	1.250	-20.2	62.9	≦	1867.6	OK
		B	-37.7			62.9	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-21.4	26.1	≦	2451.7	OK
		B	0.6			26.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	2462.1	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.6	≦	2462.1	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	21.4	26.1	≦	2451.7	OK
		B	-0.6			26.1	≦		
	X6	T	37.7	1.250	20.2	62.9	≦	1867.6	OK
11F		B	37.7			62.9	≦		
	X1	T	-37.5	1.250	-23.9	67.3	≦	1898.8	OK
		B	-37.5			67.3	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-24.8	30.2	≦	2430.8	OK
		B	0.8			30.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	2504.6	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	≦	2505.0	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	24.8	30.2	≦	2430.8	OK
		B	-0.8			30.2	≦		
	X6	T	37.5	1.250	23.9	67.3	≦	1898.8	OK
10F		B	37.5			67.3	≦		
	X1	T	-38.6	1.250	-28.6	74.4	≦	2045.2	OK
		B	-38.6			74.4	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-29.2	35.6	≦	2896.5	OK
		B	0.9			35.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	2894.6	OK
		B	-0.0			1.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.4	≦	2894.9	OK
		B	0.0			1.4	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	29.2	35.6	≦	2896.5	OK
		B	-0.9			35.6	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X6	T	38.6	1.250	28.6	74.4	2045.2	OK
		B	38.6			74.4		
9F	X1	T	-38.8	1.250	-27.9	73.7	2197.8	OK
		B	-38.8			73.7		
	X2	T	0.9	1.250	-28.6	34.8	3081.2	OK
		B	0.9			34.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	3065.9	OK
		B	-0.0			1.3		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	3066.1	OK
		B	0.0			1.3		
	X5	T	-0.9	1.250	28.6	34.8	3081.2	OK
		B	-0.9			34.8		
	X6	T	38.8	1.250	27.9	73.7	2197.8	OK
		B	38.8			73.7		
8F	X1	T	-38.9	1.250	-27.1	72.7	2292.4	OK
		B	-38.9			72.7		
	X2	T	1.0	1.250	-27.6	33.4	3209.6	OK
		B	1.0			33.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	3139.8	OK
		B	-0.0			1.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	3139.8	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.0	1.250	27.6	33.4	3209.6	OK
		B	-1.0			33.4		
	X6	T	38.9	1.250	27.1	72.8	2292.4	OK
		B	38.9			72.8		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-25.5	71.3	2357.4	OK
		B	-39.4			71.3		
	X2	T	1.2	1.250	-25.6	30.8	3272.5	OK
		B	1.2			30.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	3296.5	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	1.0	3296.2	OK
		B	0.0			1.0		
	X5	T	-1.2	1.250	25.6	30.8	3272.5	OK
		B	-1.2			30.8		
	X6	T	39.4	1.250	25.5	71.3	2357.4	OK
		B	39.4			71.3		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-23.3	67.6	2988.0	OK
		B	-38.6			67.6		
	X2	T	1.3	1.250	-23.9	28.6	3840.4	OK
		B	1.3			28.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	3753.0	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	3753.4	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-1.3	1.250	23.9	28.6	3840.4	OK
		B	-1.3			28.6		
	X6	T	38.6	1.250	23.3	67.6	2988.0	OK
		B	38.6			67.6		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-22.1	67.1	3231.5	OK
		B	-39.5			67.1		
	X2	T	1.4	1.250	-22.3	26.4	4137.5	OK
		B	1.4			26.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.5	0.6	4081.9	OK
		B	-0.1			0.6		
	X4	T	0.1	1.250	0.5	0.6	4082.9	OK
		B	0.1			0.6		
	X5	T	-1.4	1.250	22.3	26.4	4137.5	OK
		B	-1.4			26.4		
	X6	T	39.5	1.250	22.1	67.1	3231.6	OK
		B	39.5			67.1		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-18.2	61.6	3328.9	OK
		B	-38.8			61.6		
	X2	T	1.4	1.250	-18.1	21.2	4227.8	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X2	B	1.4	1.250	-18.1	21.2	4227.8	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.5	4232.1	OK
		B	-0.0			0.5		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.5	4232.0	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	-1.4	1.250	18.1	21.2	4227.8	OK
		B	-1.4			21.2		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-14.4	56.8	3415.1	OK
		B	-38.8			56.8		
	X2	T	1.6	1.250	-15.3	17.5	4515.1	OK
		B	1.6			17.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	4429.2	OK
		B	-0.1			0.3		
2F	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	4431.3	OK
		B	0.1			0.3		
	X5	T	-1.6	1.250	15.3	17.5	4515.2	OK
		B	-1.6			17.5		
	X6	T	38.8	1.250	14.4	56.8	3415.1	OK
		B	38.8			56.8		
1F	X1	T	-38.7	1.250	-17.1	60.0	3514.4	OK
		B	-38.7			60.0		
	X2	T	1.3	1.250	-12.9	14.9	4605.0	OK
		B	1.3			14.9		
	X3	T	0.0	1.250	-0.1	0.0	3523.4	OK
		B	0.0			0.0		
1F	X4	T	-0.0	1.250	0.1	0.0	3523.4	OK
		B	-0.0			0.0		
	X5	T	-1.3	1.250	13.0	14.9	4605.4	OK
		B	-1.3			14.9		
	X6	T	38.7	1.250	17.1	60.1	3514.3	OK
		B	38.7			60.1		
1F	X1	T	-32.3	1.250	3.6	27.8	3109.7	OK
		B	-32.3			27.8		
	X2	T	2.9	1.250	-3.2	1.1	3523.4	OK
		B	2.9			1.1		
	X3	T	-0.3	1.250	0.0	0.2	3549.5	OK
		B	-0.3			0.2		
1F	X4	T	0.3	1.250	-0.0	0.2	3546.1	OK
		B	0.3			0.2		
	X5	T	-2.9	1.250	3.2	1.1	3523.4	OK
		B	-2.9			1.1		
	X6	T	32.3	1.250	-3.6	27.8	3109.6	OK
		B	32.3			27.8		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	-23.8	73.1	1592.7	OK
		B	-43.3			73.1		
	X2	T	1.2	1.250	-26.1	31.4	2080.1	OK
		B	1.2			31.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.5	2.0	2194.2	OK
		B	-0.1			2.0		
14F	X4	T	0.1	1.250	1.5	2.0	2194.4	OK
		B	0.1			2.0		
	X5	T	-1.2	1.250	26.1	31.4	2080.1	OK
		B	-1.2			31.4		
	X6	T	43.3	1.250	23.8	73.1	1592.7	OK
		B	43.3			73.1		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-18.5	59.0	1747.5	OK
		B	-35.9			59.0		
	X2	T	0.4	1.250	-19.2	23.6	2238.0	OK
		B	0.4			23.6		
14F	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	2321.1	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X3	B	0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	2321.1	OK
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	≦	2321.0	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	19.2	23.6	≦	2238.0	OK
		B	-0.4			23.6	≦		
	X6	T	35.9	1.250	18.5	59.0	≦	1747.5	OK
		B	35.9			59.0	≦		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-20.8	64.2	≦	1814.6	OK
		B	-38.2			64.2	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-22.1	26.9	≦	2387.6	OK
		B	0.7			26.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	2368.9	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.7	≦	2368.9	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	22.1	26.9	≦	2387.6	OK
		B	-0.7			26.9	≦		
	X6	T	38.2	1.250	20.8	64.2	≦	1814.6	OK
		B	38.2			64.2	≦		
12F	X1	T	-37.7	1.250	-20.1	62.7	≦	1867.6	OK
		B	-37.7			62.7	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-21.3	26.0	≦	2451.7	OK
		B	0.6			26.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	≦	2460.9	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	≦	2460.9	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	21.3	26.0	≦	2451.7	OK
		B	-0.6			26.0	≦		
	X6	T	37.7	1.250	20.1	62.7	≦	1867.6	OK
		B	37.7			62.7	≦		
11F	X1	T	-37.5	1.250	-23.8	67.2	≦	1898.7	OK
		B	-37.5			67.2	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-24.7	30.1	≦	2430.4	OK
		B	0.8			30.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.5	≦	2506.0	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.5	≦	2505.7	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	24.7	30.1	≦	2430.4	OK
		B	-0.8			30.1	≦		
	X6	T	37.5	1.250	23.8	67.2	≦	1898.7	OK
		B	37.5			67.2	≦		
10F	X1	T	-38.6	1.250	-28.5	74.3	≦	2045.1	OK
		B	-38.6			74.3	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-29.1	35.5	≦	2896.6	OK
		B	0.9			35.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	2893.2	OK
		B	-0.0			1.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.4	≦	2893.0	OK
		B	0.0			1.4	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	29.1	35.5	≦	2896.5	OK
		B	-0.9			35.5	≦		
	X6	T	38.6	1.250	28.5	74.3	≦	2045.1	OK
		B	38.6			74.3	≦		
9F	X1	T	-38.8	1.250	-27.8	73.6	≦	2197.6	OK
		B	-38.8			73.6	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-28.5	34.7	≦	3081.2	OK
		B	0.9			34.7	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	3065.0	OK
		B	-0.0			1.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	≦	3064.8	OK
		B	0.0			1.3	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	28.5	34.7	≦	3081.2	OK
		B	-0.9			34.7	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X6	T	38.8	1.250	27.8	73.6	2197.6	OK
		B	38.8			73.6		
8F	X1	T	-38.9	1.250	-27.0	72.7	2292.1	OK
		B	-38.9			72.7		
	X2	T	1.0	1.250	-27.5	33.4	3209.6	OK
		B	1.0			33.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	3138.0	OK
		B	-0.0			1.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	3137.8	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.0	1.250	27.5	33.4	3209.5	OK
		B	-1.0			33.4		
	X6	T	38.9	1.250	27.0	72.7	2292.1	OK
		B	38.9			72.7		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-25.5	71.3	2357.3	OK
		B	-39.4			71.3		
	X2	T	1.2	1.250	-25.5	30.7	3272.7	OK
		B	1.2			30.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	3290.8	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	3291.1	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-1.2	1.250	25.5	30.7	3272.7	OK
		B	-1.2			30.7		
	X6	T	39.4	1.250	25.5	71.3	2357.3	OK
		B	39.4			71.3		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-23.3	67.7	2987.6	OK
		B	-38.6			67.7		
	X2	T	1.3	1.250	-23.9	28.6	3840.6	OK
		B	1.3			28.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	3748.1	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	3747.9	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-1.3	1.250	23.9	28.5	3840.6	OK
		B	-1.3			28.5		
	X6	T	38.6	1.250	23.3	67.7	2987.6	OK
		B	38.6			67.7		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-22.1	67.1	3230.6	OK
		B	-39.5			67.1		
	X2	T	1.4	1.250	-22.3	26.4	4137.1	OK
		B	1.4			26.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.4	0.6	4078.5	OK
		B	-0.1			0.6		
	X4	T	0.1	1.250	0.4	0.6	4077.0	OK
		B	0.1			0.6		
	X5	T	-1.4	1.250	22.3	26.4	4137.1	OK
		B	-1.4			26.4		
	X6	T	39.5	1.250	22.1	67.1	3230.6	OK
		B	39.5			67.1		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-18.2	61.7	3327.5	OK
		B	-38.8			61.7		
	X2	T	1.4	1.250	-18.1	21.2	4226.7	OK
		B	1.4			21.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	4231.0	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	4229.2	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-1.4	1.250	18.1	21.2	4226.7	OK
		B	-1.4			21.2		
	X6	T	38.8	1.250	18.2	61.6	3327.5	OK
		B	38.8			61.6		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-14.3	56.7	3413.4	OK
		B	-38.8			56.7		
	X2	T	1.6	1.250	-15.3	17.5	4513.3	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	B	1.6	1.250	-15.3	17.5	4513.3	OK
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	4425.9	OK
		B	-0.1			0.3		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	4424.9	OK
		B	0.1			0.3		
	X5	T	-1.6	1.250	15.3	17.5	4513.3	OK
		B	-1.6			17.5		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-16.9	59.9	3513.5	OK
		B	-38.7			59.9		
	X2	T	1.3	1.250	-12.8	14.7	4600.5	OK
		B	1.3			14.7		
	X3	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	3523.4	OK
		B	0.0			0.0		
	X4	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	3523.4	OK
		B	-0.0			0.0		
	X5	T	-1.3	1.250	12.8	14.7	4600.4	OK
		B	-1.3			14.7		
	X6	T	38.7	1.250	16.9	59.9	3513.6	OK
		B	38.7			59.9		
1F	X1	T	-32.3	1.250	3.6	27.8	3108.9	OK
		B	-32.3			27.8		
	X2	T	2.9	1.250	-3.2	1.0	3523.4	OK
		B	2.9			1.0		
	X3	T	-0.3	1.250	0.0	0.2	3543.1	OK
		B	-0.3			0.2		
	X4	T	0.3	1.250	-0.0	0.2	3544.6	OK
		B	0.3			0.2		
	X5	T	-2.9	1.250	3.2	1.0	3523.4	OK
		B	-2.9			1.0		
	X6	T	32.3	1.250	-3.6	27.8	3108.9	OK
		B	32.3			27.8		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	-1.8	45.5	1600.3	OK
		B	-43.3			45.5		
	X2	T	1.2	1.250	-5.4	5.6	2114.5	OK
		B	1.2			5.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.3	1.7	2036.8	OK
		B	-0.1			1.7		
	X4	T	0.1	1.250	1.3	1.7	2036.8	OK
		B	0.1			1.7		
	X5	T	-1.2	1.250	5.4	5.6	2114.5	OK
		B	-1.2			5.6		
	X6	T	43.3	1.250	1.8	45.5	1600.3	OK
		B	43.3			45.5		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-4.3	41.2	1664.0	OK
		B	-35.9			41.2		
	X2	T	0.4	1.250	-3.3	3.7	2198.7	OK
		B	0.4			3.7		
	X3	T	0.0	1.250	-0.9	1.2	2176.0	OK
		B	0.0			1.2		
	X4	T	-0.0	1.250	1.0	1.2	2176.0	OK
		B	-0.0			1.2		
	X5	T	-0.4	1.250	3.3	3.7	2198.7	OK
		B	-0.4			3.7		
	X6	T	35.9	1.250	4.3	41.2	1664.0	OK
		B	35.9			41.2		
13F	X1	T	-38.2	1.250	0.6	37.4	1622.6	OK
		B	-38.2			37.4		
	X2	T	0.7	1.250	-2.3	2.2	1990.1	OK
		B	0.7			2.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	2245.2	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	B	-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	2245.2	OK
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	≦	2245.2	OK
		B	0.0			1.3	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	2.3	2.2	≦	1990.3	OK
		B	-0.7			2.2	≦		
	X6	T	38.2	1.250	-0.6	37.4	≦	1622.6	OK
		B	38.2			37.4	≦		
12F	X1	T	-37.7	1.250	6.9	29.0	≦	1654.4	OK
		B	-37.7			29.0	≦		
	X2	T	0.6	1.250	0.8	1.6	≦	1720.6	OK
		B	0.6			1.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2182.5	OK
		B	-0.0			1.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2182.3	OK
		B	0.0			1.1	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-0.8	1.6	≦	1720.1	OK
		B	-0.6			1.6	≦		
	X6	T	37.7	1.250	-6.9	29.0	≦	1654.4	OK
		B	37.7			29.0	≦		
11F	X1	T	-37.5	1.250	8.6	26.7	≦	1579.8	OK
		B	-37.5			26.7	≦		
	X2	T	0.8	1.250	2.0	3.3	≦	1775.2	OK
		B	0.8			3.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	1963.7	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.6	2.0	≦	1963.9	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-2.0	3.2	≦	1775.1	OK
		B	-0.8			3.2	≦		
	X6	T	37.5	1.250	-8.6	26.7	≦	1579.8	OK
		B	37.5			26.7	≦		
10F	X1	T	-38.6	1.250	9.7	26.5	≦	1633.1	OK
		B	-38.6			26.5	≦		
	X2	T	0.9	1.250	4.8	6.8	≦	2291.7	OK
		B	0.9			6.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2274.2	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2274.3	OK
		B	0.0			1.2	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-4.8	6.8	≦	2291.6	OK
		B	-0.9			6.8	≦		
	X6	T	38.6	1.250	-9.7	26.5	≦	1633.1	OK
		B	38.6			26.5	≦		
9F	X1	T	-38.8	1.250	14.0	21.4	≦	1694.4	OK
		B	-38.8			21.4	≦		
	X2	T	0.9	1.250	7.6	10.4	≦	2386.5	OK
		B	0.9			10.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	≦	2549.2	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	≦	2549.1	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-7.6	10.4	≦	2386.5	OK
		B	-0.9			10.4	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-14.0	21.4	≦	1694.4	OK
		B	38.8			21.4	≦		
8F	X1	T	-38.9	1.250	17.6	16.8	≦	1631.7	OK
		B	-38.9			16.8	≦		
	X2	T	1.0	1.250	11.0	14.8	≦	2357.5	OK
		B	1.0			14.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	2447.8	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.7	≦	2447.9	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-11.0	14.8	≦	2357.5	OK
		B	-1.0			14.8	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X6	T	38.9	1.250	-17.6	16.8	$\leq$	1631.7	OK
		B	38.9			16.8	$\leq$		
7F	X1	T	-39.4	1.250	23.1	10.4	$\leq$	1513.6	OK
		B	-39.4			10.4	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	13.4	17.9	$\leq$	2438.7	OK
		B	1.2			17.9	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.5	$\leq$	2275.5	OK
		B	-0.0			1.5	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.5	$\leq$	2275.6	OK
		B	0.0			1.5	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-13.4	17.9	$\leq$	2438.7	OK
		B	-1.2			17.9	$\leq$		
	X6	T	39.4	1.250	-23.1	10.4	$\leq$	1513.5	OK
		B	39.4			10.4	$\leq$		
6F	X1	T	-38.6	1.250	22.8	10.1	$\leq$	1991.9	OK
		B	-38.6			10.1	$\leq$		
	X2	T	1.3	1.250	20.6	27.1	$\leq$	2836.0	OK
		B	1.3			27.1	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	$\leq$	2610.4	OK
		B	-0.0			1.4	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.4	$\leq$	2610.8	OK
		B	0.0			1.4	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	-20.6	27.1	$\leq$	2836.0	OK
		B	-1.3			27.1	$\leq$		
	X6	T	38.6	1.250	-22.8	10.1	$\leq$	1991.9	OK
		B	38.6			10.1	$\leq$		
5F	X1	T	-39.5	1.250	27.2	5.5	$\leq$	2194.0	OK
		B	-39.5			5.5	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	21.6	28.3	$\leq$	2947.4	OK
		B	1.4			28.3	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.7	0.9	$\leq$	2860.6	OK
		B	-0.1			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.7	1.0	$\leq$	2861.0	OK
		B	0.1			1.0	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-21.6	28.3	$\leq$	2947.4	OK
		B	-1.4			28.3	$\leq$		
	X6	T	39.5	1.250	-27.2	5.5	$\leq$	2194.0	OK
		B	39.5			5.5	$\leq$		
4F	X1	T	-38.8	1.250	26.9	5.2	$\leq$	2191.7	OK
		B	-38.8			5.2	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	22.2	29.2	$\leq$	2908.9	OK
		B	1.4			29.2	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.7	$\leq$	2613.0	OK
		B	-0.0			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.7	$\leq$	2614.0	OK
		B	0.0			0.7	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-22.2	29.2	$\leq$	2908.9	OK
		B	-1.4			29.2	$\leq$		
	X6	T	38.8	1.250	-26.9	5.2	$\leq$	2191.7	OK
		B	38.8			5.2	$\leq$		
3F	X1	T	-38.8	1.250	27.7	4.2	$\leq$	2021.6	OK
		B	-38.8			4.2	$\leq$		
	X2	T	1.6	1.250	22.3	29.5	$\leq$	2959.1	OK
		B	1.6			29.5	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.1	0.2	$\leq$	2233.2	OK
		B	-0.1			0.2	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.2	$\leq$	2236.5	OK
		B	0.1			0.2	$\leq$		
	X5	T	-1.6	1.250	-22.3	29.5	$\leq$	2959.1	OK
		B	-1.6			29.5	$\leq$		
	X6	T	38.8	1.250	-27.7	4.2	$\leq$	2021.6	OK
		B	38.8			4.2	$\leq$		
2F	X1	T	-38.7	1.250	21.5	11.8	$\leq$	1778.1	OK
		B	-38.7			11.8	$\leq$		
	X2	T	1.3	1.250	30.1	39.0	$\leq$	2600.2	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X2	B	1.3	1.250	30.1	39.0	≦	2600.2	OK
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	2083.4	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	≦	2084.5	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-30.1	39.0	≦	2600.2	OK
		B	-1.3			39.0	≦		
1F	X1	T	-32.3	1.250	32.3	8.1	≦	1419.1	OK
		B	-32.3			8.1	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	1682.1	OK
		B	2.9			0.7	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	1779.7	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1860.6	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	1682.1	OK
		B	-2.9			0.7	≦		
	X6	T	32.3	1.250	-32.3	8.1	≦	1367.9	OK
		B	32.3			8.1	≦		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-3.0	3.8	≦	5516.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-4.0	5.1	≦	5554.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-2.1	2.7	≦	5578.1	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.4	≦	6521.3	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	3.1	3.8	≦	6546.3	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2.9	3.5	≦	6388.8	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	5887.5	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	2.6	3.2	≦	5368.4	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	2.5	3.0	≦	5082.8	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	2.2	2.7	≦	5445.1	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	2.0	2.4	≦	5855.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	1.7	2.0	≦	5842.3	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	5829.4	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5816.4	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5805.5	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	8412.4	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	7964.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8665.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	7691.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	9752.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.6	≦	10868.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.6	1.9	≦	11493.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	11643.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	11790.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	12876.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	13568.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	12336.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	11054.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	10635.1	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	10780.1	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	8422.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	8560.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	8676.3	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	7558.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	10443.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.6	1.9	≦	10947.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	11587.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	11751.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	11916.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	12368.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	12618.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	11914.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	11228.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10846.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11009.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.7	≦	8426.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	2.4	3.0	≦	8566.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.1	≦	8708.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7567.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	9856.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	10956.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.6	≦	11596.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	11760.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	11925.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	13027.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	14262.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	14425.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	13870.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10854.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11017.7	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8434.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	8585.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	7683.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	8841.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	9715.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10142.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8893.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8816.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	9001.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	10262.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	10557.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	10740.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	10891.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	11071.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11253.2	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-2.9	3.7	≦	5555.2	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1.6	2.1	≦	5640.3	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-1.7	2.2	≦	5743.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-0.6	0.8	≦	6795.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.4	≦	6205.9	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2.0	2.4	≦	6533.4	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-0.1	1.250	1.9	2.3	≦	6129.1	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	1.6	1.9	≦	5839.5	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	1.3	1.5	≦	5995.9	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	6527.6	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	0.9	1.1	≦	7107.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	7263.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	7419.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7576.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7734.7	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-2.9	3.7	≦	5555.2	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1.6	2.1	≦	5640.3	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-1.7	2.2	≦	5743.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-0.6	0.8	≦	6795.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.4	≦	6207.4	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2.0	2.4	≦	6537.4	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	1.9	2.3	≦	6131.0	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	1.6	1.9	≦	5839.5	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	1.3	1.5	≦	5995.9	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	6527.6	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	0.9	1.1	≦	7107.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	7263.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	7419.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7576.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7734.7	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8434.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	8585.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	7689.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	8831.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	9691.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10145.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8825.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8816.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	9001.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	10303.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	10601.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	10740.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	10891.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	11071.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11253.2	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.7	≦	8426.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	2.4	3.0	≦	8566.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.1	≦	8708.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7567.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	9888.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	10956.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	11596.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	11760.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	11925.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	13027.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	14262.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	14425.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	14114.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10854.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11017.7	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	8422.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	8560.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	8665.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	7558.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	10443.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.6	1.9	≦	10947.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	11587.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	11751.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	11916.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12385.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	12665.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	11974.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	11251.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10846.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11009.0	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	8412.4	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8014.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8665.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.4	≦	7783.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	9737.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	10868.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	11493.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	11643.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	11790.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	12876.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	13566.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	12335.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	11058.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	10635.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	10780.1	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-3.0	3.8	≦	5516.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-4.0	5.1	≦	5554.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-2.1	2.7	≦	5578.1	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.3	≦	6521.3	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	3.1	3.8	≦	6546.3	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2.9	3.5	≦	6389.8	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	5887.8	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	2.6	3.2	≦	5366.7	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	2.5	3.0	≦	5082.8	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	2.2	2.7	≦	5445.1	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	2.0	2.4	≦	5855.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	1.7	2.0	≦	5842.3	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	5829.4	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5816.4	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5805.5	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	808.3	1010.3	≦	5534.4	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1224.2	1530.2	≦	5596.2	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1578.5	1973.0	≦	5658.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1967.3	2459.1	≦	6657.3	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	2287.2	2858.9	≦	6728.7	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2593.9	3242.2	≦	6879.6	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	2888.3	3610.3	≦	6965.9	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	3119.6	3899.5	≦	6768.2	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	3324.1	4155.1	≦	6607.3	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	3563.6	4454.5	≦	6987.1	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		-0.1	1.250	3741.1	4676.3	≦	7381.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3842.2	4802.7	≦	7223.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3919.1	4898.9	≦	7089.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3988.2	4985.3	≦	6980.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4335.2	5419.0	≦	6934.0	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	806.4	1008.1	≦	8424.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1466.2	1832.8	≦	8563.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2028.9	2536.2	≦	8703.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2502.1	3127.6	≦	10284.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2951.3	3689.2	≦	10445.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3359.1	4198.9	≦	10948.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3723.7	4654.7	≦	11107.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4069.0	5086.3	≦	10870.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4385.1	5481.4	≦	10688.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4642.6	5803.3	≦	11289.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4888.6	6110.7	≦	11959.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5128.5	6410.6	≦	11820.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5340.4	6675.6	≦	11696.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5515.6	6894.5	≦	11596.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5506.1	6882.6	≦	11322.5	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	772.7	965.9	≦	8425.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1433.6	1792.1	≦	8564.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1997.0	2496.3	≦	8705.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2459.5	3074.4	≦	10287.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2905.5	3631.9	≦	10449.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3308.3	4135.4	≦	10911.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3662.5	4578.1	≦	11060.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4003.1	5003.9	≦	10824.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4316.1	5395.1	≦	10644.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4566.4	5708.1	≦	11237.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4806.8	6008.5	≦	11900.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5045.6	6307.1	≦	11764.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5256.1	6570.1	≦	11643.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5431.4	6789.2	≦	11545.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5439.3	6799.1	≦	11282.4	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	772.7	965.9	≦	8425.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1433.6	1792.1	≦	8564.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1997.0	2496.3	≦	8705.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2459.5	3074.4	≦	10287.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2905.5	3631.9	≦	10449.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3308.3	4135.4	≦	10911.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3662.5	4578.1	≦	11060.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4003.1	5003.9	≦	10824.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4316.1	5395.1	≦	10644.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4566.4	5708.0	≦	11237.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4806.8	6008.5	≦	11900.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5045.7	6307.1	≦	11764.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5256.1	6570.1	≦	11643.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5431.4	6789.2	≦	11545.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5439.2	6799.0	≦	11282.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	806.4	1008.1	≦	8424.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1466.2	1832.8	≦	8563.0	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	2028.9	2536.2	≦	8703.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2502.1	3127.6	≦	10284.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2951.3	3689.2	≦	10445.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3359.1	4198.9	≦	10948.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3723.7	4654.7	≦	11107.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4069.0	5086.3	≦	10870.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4385.1	5481.4	≦	10688.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4642.7	5803.4	≦	11289.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4888.6	6110.8	≦	11959.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5128.5	6410.6	≦	11820.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5340.5	6675.6	≦	11696.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5515.6	6894.5	≦	11596.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5506.2	6882.8	≦	11322.6	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	808.3	1010.3	≦	5534.4	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1224.2	1530.2	≦	5596.2	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1578.5	1973.0	≦	5658.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1967.3	2459.1	≦	6657.3	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	2287.2	2858.9	≦	6728.7	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2593.9	3242.3	≦	6879.6	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	2888.3	3610.3	≦	6965.9	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	3119.6	3899.5	≦	6768.2	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	3324.1	4155.1	≦	6607.3	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	3563.6	4454.5	≦	6987.1	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	3741.0	4676.2	≦	7381.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3842.2	4802.7	≦	7223.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3919.1	4898.9	≦	7089.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3988.3	4985.3	≦	6980.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4335.2	5419.0	≦	6934.0	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-808.7	1011.0	≦	5534.4	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1224.7	1530.9	≦	5596.2	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-1579.1	1973.9	≦	5658.7	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-1968.7	2460.9	≦	6657.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-2289.5	2861.9	≦	6728.6	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-2597.1	3246.5	≦	6886.1	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	-2889.3	3611.8	≦	6970.5	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	-3122.7	3903.5	≦	6773.4	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	-3329.9	4162.4	≦	6613.2	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-3544.7	4431.0	≦	6980.8	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-3727.4	4659.3	≦	7378.9	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3832.6	4790.8	≦	7224.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3913.0	4891.3	≦	7092.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3985.3	4981.6	≦	6984.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4322.9	5403.6	≦	6933.8	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-805.7	1007.0	≦	8424.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1465.2	1831.4	≦	8563.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2027.6	2534.4	≦	8703.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2499.9	3124.9	≦	10284.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2948.6	3685.8	≦	10445.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3356.9	4196.1	≦	10948.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3722.2	4652.7	≦	11108.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4065.5	5081.9	≦	10870.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4380.5	5475.6	≦	10688.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4650.6	5813.2	≦	11296.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4893.7	6117.1	≦	11963.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5131.6	6414.5	≦	11822.8	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.0	1.250	-5341.9	6677.4	≦	11698.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5515.5	6894.4	≦	11597.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5510.9	6888.6	≦	11325.2	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-772.3	965.4	≦	8425.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1433.0	1791.2	≦	8564.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1996.1	2495.1	≦	8705.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2458.3	3072.8	≦	10287.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2903.5	3629.4	≦	10449.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3304.6	4130.7	≦	10909.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3660.0	4574.9	≦	11060.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4000.3	5000.3	≦	10824.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4311.4	5389.2	≦	10643.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4573.7	5717.1	≦	11243.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4811.3	6014.1	≦	11904.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5048.1	6310.1	≦	11766.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5256.5	6570.6	≦	11643.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5430.0	6787.5	≦	11544.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5442.5	6803.1	≦	11284.2	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-772.3	965.4	≦	8425.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1433.0	1791.2	≦	8564.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1996.1	2495.1	≦	8705.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2458.3	3072.8	≦	10287.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2903.5	3629.4	≦	10449.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3304.6	4130.7	≦	10909.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3660.0	4574.9	≦	11060.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4000.3	5000.3	≦	10824.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4311.4	5389.2	≦	10643.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4573.7	5717.1	≦	11243.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4811.4	6014.2	≦	11904.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5048.0	6310.0	≦	11766.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5256.5	6570.6	≦	11643.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5430.0	6787.5	≦	11544.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5442.3	6802.9	≦	11284.1	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-805.6	1007.0	≦	8424.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1465.2	1831.4	≦	8563.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2027.6	2534.4	≦	8703.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2499.9	3124.9	≦	10284.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2948.6	3685.8	≦	10445.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3356.9	4196.1	≦	10948.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3722.2	4652.7	≦	11108.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4065.5	5081.9	≦	10870.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4380.5	5475.6	≦	10688.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4650.6	5813.2	≦	11296.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4893.7	6117.1	≦	11963.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5131.6	6414.5	≦	11822.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5341.9	6677.4	≦	11698.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5515.6	6894.4	≦	11597.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5510.9	6888.6	≦	11325.2	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-808.7	1011.0	≦	5534.4	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1224.7	1530.9	≦	5596.2	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-1579.1	1973.9	≦	5658.7	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-1968.7	2460.9	≦	6657.2	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.1	1.250	-2289.5	2861.9	≦	6728.6	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-2597.1	3246.4	≦	6886.1	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	-2889.4	3611.8	≦	6970.5	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	-3122.7	3903.4	≦	6773.4	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	-3329.9	4162.4	≦	6613.2	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-3544.7	4430.9	≦	6980.8	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-3727.4	4659.3	≦	7378.9	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3832.6	4790.8	≦	7224.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3913.0	4891.3	≦	7092.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3985.3	4981.6	≦	6984.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4322.9	5403.6	≦	6933.8	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10058.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10058.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11439.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	808.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	806.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	772.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	772.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	806.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	808.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.85	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1466.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1433.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1433.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1466.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8248.08	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.49	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2028.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1996.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1996.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2028.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11208.76	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1967.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2502.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2459.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2459.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2502.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1967.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13857.79	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2287.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2951.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2905.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2905.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2951.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2287.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16288.06	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2593.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3359.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3308.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3308.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3359.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2593.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18522.53	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2888.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3723.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3662.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3662.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3723.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2888.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20548.99	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3119.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4069.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4003.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4003.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4069.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3119.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22383.51	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3324.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4385.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4316.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4316.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4385.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3324.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24050.49	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3563.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4566.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4566.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3563.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25545.43	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4888.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4806.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4806.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4888.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26872.82	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5128.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5045.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5045.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5128.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28032.69	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.14	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5340.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5340.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29031.36	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3988.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5515.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5431.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5431.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5515.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3988.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29870.34	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4335.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5506.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5506.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4335.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30561.21	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	808.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	805.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	772.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	772.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	805.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	808.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4773.46	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1465.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1465.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8245.68	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2027.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1996.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1996.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2027.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11205.50	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1968.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2458.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2458.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1968.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13853.75	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2289.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.65	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2289.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16283.31	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2597.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3356.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3304.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3304.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3356.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2597.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18517.13	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2889.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3722.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3659.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3659.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3722.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2889.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20542.99	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4065.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4065.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22376.98	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3329.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4380.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4311.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4311.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4380.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3329.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24043.47	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3544.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4650.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4573.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4573.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4650.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3544.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25537.98	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4893.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4811.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4811.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4893.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26864.98	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3832.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5131.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5048.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5048.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5131.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3832.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28024.53	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5341.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5341.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29022.91	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3985.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5515.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5430.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5430.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5515.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3985.26	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29861.64	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4322.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5510.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5442.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5442.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5510.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4322.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30552.33	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1787.6	0.0	1787.6	0.48	0.00	0.48

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y3	1786.9	0.0	1786.9	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3574.5	0.0	3574.5	0.96	0.00	0.96
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3082.0	0.0	3082.0	0.36	0.00	0.36
	Y3	3092.6	0.0	3092.6	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6174.6	0.0	6174.6	0.73	0.00	0.73
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4194.9	0.0	4194.9	0.32	0.00	0.32
	Y3	4196.1	0.0	4196.1	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8391.0	0.0	8391.0	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5190.3	0.0	5190.3	0.29	0.00	0.29
	Y3	5183.8	0.0	5183.8	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10374.1	0.0	10374.1	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6099.5	0.0	6099.5	0.26	0.00	0.26
	Y3	6093.9	0.0	6093.9	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12193.4	0.0	12193.4	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6933.6	0.0	6933.6	0.25	0.00	0.25
	Y3	6932.6	0.0	6932.6	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13866.2	0.0	13866.2	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.116 Co=0.320

Ai=2.363 Co=0.320

Ai=2.046 Co=0.320

Ai=1.851 Co=0.320

Ai=1.708 Co=0.320

Ai=1.595 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y2	7691.7	0.0	7691.7	0.23	0.00	0.23
	Y3	7691.5	0.0	7691.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15383.2	0.0	15383.2	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8378.3	0.0	8378.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	8378.2	0.0	8378.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16756.5	0.0	16756.5	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9002.3	0.0	9002.3	0.21	0.00	0.21
	Y3	9002.1	0.0	9002.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18004.4	0.0	18004.4	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9561.7	0.0	9561.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	9561.9	0.0	9561.9	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19123.6	0.0	19123.6	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10058.7	0.0	10058.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	10058.6	0.0	10058.6	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20117.3	0.0	20117.3	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10492.8	0.0	10492.8	0.18	0.00	0.18
	Y3	10492.7	0.0	10492.7	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20985.6	0.0	20985.6	0.36	0.00	0.36

Ai=1.501 Co=0.320

Ai=1.420 Co=0.320

Ai=1.347 Co=0.320

Ai=1.280 Co=0.320

Ai=1.218 Co=0.320

Ai=1.160 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10866.7	0.0	10866.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	10866.5	0.0	10866.5	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21733.2	0.0	21733.2	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11180.9	0.0	11180.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	11180.4	0.0	11180.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22361.3	0.0	22361.3	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11439.2	0.0	11439.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	11439.2	0.0	11439.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22878.5	0.0	22878.5	0.31	0.00	0.31

Ai=1.105 Co=0.320

Ai=1.052 Co=0.320

Ai=1.000 Co=0.320

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1787.6	0.0	1787.6	0.48	0.00	0.48
	Y3	1786.9	0.0	1786.9	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3574.5	0.0	3574.5	0.96	0.00	0.96
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3082.0	0.0	3082.0	0.36	0.00	0.36
	Y3	3092.6	0.0	3092.6	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6174.6	0.0	6174.6	0.73	0.00	0.73
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4194.9	0.0	4194.9	0.32	0.00	0.32
	Y3	4196.1	0.0	4196.1	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.116 Co=0.320

Ai=2.363 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8391.0	0.0	8391.0	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5190.3	0.0	5190.3	0.29	0.00	0.29
	Y3	5183.8	0.0	5183.8	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10374.1	0.0	10374.1	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6099.5	0.0	6099.5	0.26	0.00	0.26
	Y3	6093.9	0.0	6093.9	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12193.4	0.0	12193.4	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6933.6	0.0	6933.6	0.25	0.00	0.25
	Y3	6932.6	0.0	6932.6	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13866.2	0.0	13866.2	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7691.7	0.0	7691.7	0.23	0.00	0.23
	Y3	7691.5	0.0	7691.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15383.2	0.0	15383.2	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8378.3	0.0	8378.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	8378.2	0.0	8378.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16756.5	0.0	16756.5	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9002.3	0.0	9002.3	0.21	0.00	0.21
	Y3	9002.1	0.0	9002.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.046 Co=0.320

Ai=1.851 Co=0.320

Ai=1.708 Co=0.320

Ai=1.595 Co=0.320

Ai=1.501 Co=0.320

Ai=1.420 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18004.4	0.0	18004.4	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9561.7	0.0	9561.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	9561.9	0.0	9561.9	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19123.6	0.0	19123.6	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10058.7	0.0	10058.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	10058.6	0.0	10058.6	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20117.3	0.0	20117.3	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10492.8	0.0	10492.8	0.18	0.00	0.18
	Y3	10492.7	0.0	10492.7	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20985.6	0.0	20985.6	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10866.7	0.0	10866.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	10866.5	0.0	10866.5	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21733.2	0.0	21733.2	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11180.9	0.0	11180.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	11180.4	0.0	11180.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22361.2	0.0	22361.2	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11439.2	0.0	11439.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	11439.2	0.0	11439.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.347 Co=0.320

Ai=1.280 Co=0.320

Ai=1.218 Co=0.320

Ai=1.160 Co=0.320

Ai=1.105 Co=0.320

Ai=1.052 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22878.4	0.0	22878.4	0.31	0.00	0.31

Ai=1.000 Co=0.320

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	808.3	808.3	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	806.4	806.4	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	772.7	772.7	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	772.7	772.7	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	806.4	806.4	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	808.3	808.3	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4774.9	4774.9	0.00	1.28	1.28
14F	X1	0.0	1224.2	1224.2	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1466.2	1466.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1433.6	1433.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1433.6	1433.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1466.2	1466.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1224.2	1224.2	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8248.1	8248.1	0.00	0.97	0.97
13F	X1	0.0	1578.5	1578.5	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2028.9	2028.9	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1997.0	1997.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1997.0	1997.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2028.9	2028.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1578.5	1578.5	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11208.8	11208.8	0.00	0.84	0.84
12F	X1	0.0	1967.3	1967.3	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2502.1	2502.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2459.5	2459.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2459.5	2459.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2502.1	2502.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1967.3	1967.3	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13857.8	13857.8	0.00	0.76	0.76
11F	X1	0.0	2287.2	2287.2	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2951.3	2951.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2905.5	2905.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2905.5	2905.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2951.3	2951.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2287.2	2287.2	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.116 Co=0.427

Ai=2.363 Co=0.427

Ai=2.046 Co=0.427

Ai=1.851 Co=0.427

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / Σ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	合計	0.0	16288.1	16288.1	0.00	0.70	0.70	Ai=1.708 Co=0.427
10F	X1	0.0	2593.9	2593.9	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3359.1	3359.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3308.3	3308.3	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3308.3	3308.3	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3359.1	3359.1	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2593.9	2593.9	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18522.5	18522.5	0.00	0.66	0.66	Ai=1.595 Co=0.427
9F	X1	0.0	2888.3	2888.3	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3723.7	3723.7	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	3662.5	3662.5	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3662.5	3662.5	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3723.7	3723.7	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	2888.3	2888.3	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20549.0	20549.0	0.00	0.62	0.62	Ai=1.501 Co=0.427
8F	X1	0.0	3119.6	3119.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4069.0	4069.0	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4003.1	4003.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4003.1	4003.1	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4069.0	4069.0	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3119.6	3119.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22383.5	22383.5	0.00	0.59	0.59	Ai=1.420 Co=0.427
7F	X1	0.0	3324.1	3324.1	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4385.1	4385.1	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4316.1	4316.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4316.1	4316.1	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4385.1	4385.1	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3324.1	3324.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24050.5	24050.5	0.00	0.56	0.56	Ai=1.347 Co=0.427
6F	X1	0.0	3563.6	3563.6	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4642.6	4642.6	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4566.4	4566.4	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	4566.4	4566.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	4642.7	4642.7	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3563.6	3563.6	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25545.4	25545.4	0.00	0.53	0.53	Ai=1.280 Co=0.427
5F	X1	0.0	3741.1	3741.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4888.6	4888.6	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	4806.8	4806.8	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	4806.8	4806.8	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	4888.6	4888.6	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3741.0	3741.0	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26872.8	26872.8	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3842.2	3842.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5128.5	5128.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5045.6	5045.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5045.7	5045.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5128.5	5128.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3842.2	3842.2	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28032.7	28032.7	0.00	0.48	0.48
3F	X1	0.0	3919.1	3919.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5340.4	5340.4	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5256.1	5256.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5256.1	5256.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5340.5	5340.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3919.1	3919.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29031.4	29031.4	0.00	0.46	0.46
2F	X1	0.0	3988.2	3988.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5515.6	5515.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5431.4	5431.4	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5431.4	5431.4	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5515.6	5515.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3988.3	3988.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29870.3	29870.3	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	4335.2	4335.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5506.1	5506.1	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	5439.3	5439.3	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	5439.2	5439.2	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	5506.2	5506.2	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	4335.2	4335.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30561.2	30561.2	0.00	0.41	0.41

Ai=1.218 Co=0.427

Ai=1.160 Co=0.427

Ai=1.105 Co=0.427

Ai=1.052 Co=0.427

Ai=1.000 Co=0.427

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	808.7	808.7	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	805.7	805.7	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	772.3	772.3	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	772.3	772.3	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	805.6	805.6	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	808.7	808.7	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4773.5	4773.5	0.00	1.28	1.28
14F	X1	0.0	1224.7	1224.7	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1465.2	1465.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1433.0	1433.0	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1433.0	1433.0	0.00	0.17	0.17

Ai=3.116 Co=0.427

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	1465.2	1465.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1224.7	1224.7	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8245.7	8245.7	0.00	0.97	0.97
13F	X1	0.0	1579.1	1579.1	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2027.6	2027.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1996.1	1996.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1996.1	1996.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2027.6	2027.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1579.1	1579.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11205.5	11205.5	0.00	0.84	0.84
12F	X1	0.0	1968.7	1968.7	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2499.9	2499.9	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2458.3	2458.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2458.3	2458.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2499.9	2499.9	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1968.7	1968.7	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13853.8	13853.8	0.00	0.76	0.76
11F	X1	0.0	2289.5	2289.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2948.6	2948.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2903.5	2903.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2903.5	2903.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2948.6	2948.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2289.5	2289.5	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
10F	合計	0.0	16283.3	16283.3	0.00	0.70	0.70
	X1	0.0	2597.1	2597.1	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3356.9	3356.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3304.6	3304.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3304.6	3304.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3356.9	3356.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2597.1	2597.1	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18517.1	18517.1	0.00	0.66	0.66
	X1	0.0	2889.3	2889.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3722.2	3722.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3660.0	3660.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3660.0	3660.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3722.2	3722.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2889.4	2889.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
8F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20543.0	20543.0	0.00	0.62	0.62
	X1	0.0	3122.7	3122.7	0.00	0.08	0.08
8F	X2	0.0	4065.5	4065.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4000.3	4000.3	0.00	0.10	0.10

Ai=2.363 Co=0.427

Ai=2.046 Co=0.427

Ai=1.851 Co=0.427

Ai=1.708 Co=0.427

Ai=1.595 Co=0.427

Ai=1.501 Co=0.427

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	4000.3	4000.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4065.5	4065.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3122.7	3122.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22377.0	22377.0	0.00	0.59	0.59
7F	X1	0.0	3329.9	3329.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4380.5	4380.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4311.4	4311.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4311.4	4311.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4380.5	4380.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3329.9	3329.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24043.5	24043.5	0.00	0.56	0.56
6F	X1	0.0	3544.7	3544.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4650.6	4650.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4573.7	4573.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4573.7	4573.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4650.6	4650.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3544.7	3544.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25538.0	25538.0	0.00	0.53	0.53
5F	X1	0.0	3727.4	3727.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4893.7	4893.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4811.3	4811.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4811.4	4811.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4893.7	4893.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3727.4	3727.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26865.0	26865.0	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3832.6	3832.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5131.6	5131.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5048.1	5048.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5048.0	5048.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5131.6	5131.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3832.6	3832.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28024.5	28024.5	0.00	0.48	0.48
3F	X1	0.0	3913.0	3913.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5341.9	5341.9	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5256.5	5256.5	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5256.5	5256.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5341.9	5341.9	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3913.0	3913.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29022.9	29022.9	0.00	0.46	0.46
2F	X1	0.0	3985.3	3985.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5515.5	5515.5	0.00	0.08	0.08

Ai=1.420 Co=0.427

Ai=1.347 Co=0.427

Ai=1.280 Co=0.427

Ai=1.218 Co=0.427

Ai=1.160 Co=0.427

Ai=1.105 Co=0.427

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	5430.0	5430.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5430.0	5430.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5515.6	5515.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3985.3	3985.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29861.6	29861.6	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	4322.9	4322.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5510.9	5510.9	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	5442.5	5442.5	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	5442.3	5442.3	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	5510.9	5510.9	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	4322.9	4322.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30552.3	30552.3	0.00	0.41	0.41

Ai=1.052 Co=0.427

Ai=1.000 Co=0.427

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1746.3	0.0	1746.3	0.47	0.00	0.47
	Y3	1746.1	0.0	1746.1	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3492.4	0.0	3492.4	0.94	0.00	0.94
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3016.7	0.0	3016.7	0.36	0.00	0.36
	Y3	3016.0	0.0	3016.0	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6032.8	0.0	6032.8	0.71	0.00	0.71
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4099.1	0.0	4099.1	0.31	0.00	0.31
	Y3	4099.1	0.0	4099.1	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8198.2	0.0	8198.2	0.62	0.00	0.62
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5068.6	0.0	5068.6	0.28	0.00	0.28
	Y3	5067.1	0.0	5067.1	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.116 Co=0.313

Ai=2.363 Co=0.313

Ai=2.046 Co=0.313

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10135.8	0.0	10135.8	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5956.8	0.0	5956.8	0.26	0.00	0.26
	Y3	5956.5	0.0	5956.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11913.3	0.0	11913.3	0.52	0.00	0.52
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6773.8	0.0	6773.8	0.24	0.00	0.24
	Y3	6773.8	0.0	6773.8	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13547.6	0.0	13547.6	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7515.0	0.0	7515.0	0.23	0.00	0.23
	Y3	7514.8	0.0	7514.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15029.8	0.0	15029.8	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8185.8	0.0	8185.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	8185.8	0.0	8185.8	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16371.6	0.0	16371.6	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8795.5	0.0	8795.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	8795.3	0.0	8795.3	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17590.8	0.0	17590.8	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9342.1	0.0	9342.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	9342.2	0.0	9342.2	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.851 Co=0.313

Ai=1.708 Co=0.313

Ai=1.595 Co=0.313

Ai=1.501 Co=0.313

Ai=1.420 Co=0.313

Ai=1.347 Co=0.313

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18684.3	0.0	18684.3	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9827.6	0.0	9827.6	0.18	0.00	0.18
	Y3	9827.5	0.0	9827.5	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19655.1	0.0	19655.1	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10251.7	0.0	10251.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	10251.7	0.0	10251.7	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20503.5	0.0	20503.5	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10617.0	0.0	10617.0	0.17	0.00	0.17
	Y3	10616.9	0.0	10616.9	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21233.9	0.0	21233.9	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10923.8	0.0	10923.8	0.16	0.00	0.16
	Y3	10923.7	0.0	10923.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21847.6	0.0	21847.6	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11176.6	0.0	11176.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	11176.2	0.0	11176.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22352.9	0.0	22352.9	0.30	0.00	0.30

Ai=1.280 Co=0.313

Ai=1.218 Co=0.313

Ai=1.160 Co=0.313

Ai=1.105 Co=0.313

Ai=1.052 Co=0.313

Ai=1.000 Co=0.313

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	1746.3	0.0	1746.3	0.47	0.00	0.47
	Y3	1746.1	0.0	1746.1	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3492.4	0.0	3492.4	0.94	0.00	0.94
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3016.7	0.0	3016.7	0.36	0.00	0.36
	Y3	3016.0	0.0	3016.0	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6032.8	0.0	6032.8	0.71	0.00	0.71
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4099.1	0.0	4099.1	0.31	0.00	0.31
	Y3	4099.1	0.0	4099.1	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8198.2	0.0	8198.2	0.62	0.00	0.62
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5068.6	0.0	5068.6	0.28	0.00	0.28
	Y3	5067.1	0.0	5067.1	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10135.8	0.0	10135.8	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5956.8	0.0	5956.8	0.26	0.00	0.26
	Y3	5956.5	0.0	5956.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11913.3	0.0	11913.3	0.52	0.00	0.52
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6773.8	0.0	6773.8	0.24	0.00	0.24
	Y3	6773.8	0.0	6773.8	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13547.6	0.0	13547.6	0.48	0.00	0.48

Ai=3.116 Co=0.313

Ai=2.363 Co=0.313

Ai=2.046 Co=0.313

Ai=1.851 Co=0.313

Ai=1.708 Co=0.313

Ai=1.595 Co=0.313

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7515.0	0.0	7515.0	0.23	0.00	0.23
	Y3	7514.8	0.0	7514.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15029.8	0.0	15029.8	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8185.8	0.0	8185.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	8185.8	0.0	8185.8	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16371.6	0.0	16371.6	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8795.5	0.0	8795.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	8795.3	0.0	8795.3	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17590.8	0.0	17590.8	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9342.1	0.0	9342.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	9342.2	0.0	9342.2	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18684.3	0.0	18684.3	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9827.6	0.0	9827.6	0.18	0.00	0.18
	Y3	9827.5	0.0	9827.5	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19655.1	0.0	19655.1	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10251.7	0.0	10251.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	10251.7	0.0	10251.7	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.501 Co=0.313

Ai=1.420 Co=0.313

Ai=1.347 Co=0.313

Ai=1.280 Co=0.313

Ai=1.218 Co=0.313

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	合計	20503.5	0.0	20503.5	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10617.0	0.0	10617.0	0.17	0.00	0.17
	Y3	10616.9	0.0	10616.9	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21233.9	0.0	21233.9	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10923.8	0.0	10923.8	0.16	0.00	0.16
	Y3	10923.7	0.0	10923.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21847.6	0.0	21847.6	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11176.6	0.0	11176.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	11176.3	0.0	11176.3	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22352.9	0.0	22352.9	0.30	0.00	0.30

Ai=1.160 Co=0.313

Ai=1.105 Co=0.313

Ai=1.052 Co=0.313

Ai=1.000 Co=0.313

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	801.5	801.5	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	798.3	798.3	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	764.5	764.5	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	764.5	764.5	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	798.3	798.3	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	801.5	801.5	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4728.6	4728.6	0.00	1.27	1.27
14F	X1	0.0	1213.0	1213.0	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1451.9	1451.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1419.2	1419.2	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1419.2	1419.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1451.9	1451.9	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1213.0	1213.0	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8168.2	8168.2	0.00	0.96	0.96
13F	X1	0.0	1563.5	1563.5	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2009.4	2009.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1977.2	1977.2	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1977.2	1977.2	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2009.4	2009.4	0.00	0.15	0.15

Ai=3.116 Co=0.423

Ai=2.363 Co=0.423

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X6	0.0	1563.5	1563.5	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11100.2	11100.2	0.00	0.84	0.84
12F	X1	0.0	1947.9	1947.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2478.4	2478.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2435.4	2435.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2435.4	2435.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2478.4	2478.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1947.9	1947.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13723.5	13723.5	0.00	0.76	0.76
11F	X1	0.0	2263.3	2263.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2924.1	2924.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2877.7	2877.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2877.7	2877.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2924.1	2924.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2263.3	2263.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16130.2	16130.2	0.00	0.70	0.70
10F	X1	0.0	2565.8	2565.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3328.3	3328.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3277.4	3277.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3277.4	3277.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3328.3	3328.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2565.8	2565.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18343.1	18343.1	0.00	0.65	0.65
9F	X1	0.0	2860.3	2860.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3688.4	3688.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3626.3	3626.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3626.3	3626.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3688.4	3688.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2860.3	2860.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20349.9	20349.9	0.00	0.61	0.61
8F	X1	0.0	3092.4	3092.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4029.5	4029.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3961.4	3961.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3961.4	3961.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4029.5	4029.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3092.4	3092.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22166.6	22166.6	0.00	0.58	0.58
7F	X1	0.0	3296.8	3296.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4341.8	4341.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4270.1	4270.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4270.1	4270.1	0.00	0.10	0.10

Ai=2.046 Co=0.423

Ai=1.851 Co=0.423

Ai=1.708 Co=0.423

Ai=1.595 Co=0.423

Ai=1.501 Co=0.423

Ai=1.420 Co=0.423

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X5	0.0	4341.8	4341.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3296.8	3296.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23817.4	23817.4	0.00	0.55	0.55
6F	X1	0.0	3538.1	3538.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4595.1	4595.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4515.8	4515.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4515.8	4515.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4595.1	4595.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3538.1	3538.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25297.9	25297.9	0.00	0.52	0.52
5F	X1	0.0	3719.3	3719.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4836.8	4836.8	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4750.1	4750.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4750.1	4750.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4836.8	4836.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3719.3	3719.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26612.4	26612.4	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3827.7	3827.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5070.9	5070.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4981.9	4981.9	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4981.9	4981.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5070.9	5070.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3827.7	3827.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27761.1	27761.1	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	3917.1	3917.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5274.8	5274.8	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5183.1	5183.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5183.1	5183.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5274.8	5274.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3917.1	3917.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28750.1	28750.1	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	4004.4	4004.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5440.0	5440.0	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5346.0	5346.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5346.0	5346.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5440.0	5440.0	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4004.4	4004.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29580.9	29580.9	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	4161.2	4161.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5532.4	5532.4	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	5438.9	5438.9	0.00	0.07	0.07

Ai=1.347 Co=0.423

Ai=1.280 Co=0.423

Ai=1.218 Co=0.423

Ai=1.160 Co=0.423

Ai=1.105 Co=0.423

Ai=1.052 Co=0.423

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X4	0.0	5438.9	5438.9	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	5532.5	5532.5	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	4161.2	4161.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30265.1	30265.1	0.00	0.41	0.41

Ai=1.000 Co=0.423

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	801.9	801.9	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	797.7	797.7	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	764.1	764.1	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	764.1	764.1	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	797.7	797.7	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	801.9	801.9	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4727.4	4727.4	0.00	1.27	1.27
14F	X1	0.0	1213.5	1213.5	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1451.1	1451.1	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1418.5	1418.5	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1418.5	1418.5	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1451.1	1451.1	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1213.5	1213.5	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8166.1	8166.1	0.00	0.96	0.96
13F	X1	0.0	1564.0	1564.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2008.4	2008.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1976.3	1976.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1976.3	1976.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2008.4	2008.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1564.0	1564.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11097.4	11097.4	0.00	0.84	0.84
12F	X1	0.0	1949.2	1949.2	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2476.8	2476.8	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2434.1	2434.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2434.1	2434.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2476.8	2476.8	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1949.2	1949.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13720.1	13720.1	0.00	0.76	0.76
11F	X1	0.0	2265.5	2265.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2921.9	2921.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2875.7	2875.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2875.7	2875.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2921.9	2921.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2265.5	2265.5	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.116 Co=0.423

Ai=2.363 Co=0.423

Ai=2.046 Co=0.423

Ai=1.851 Co=0.423

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16126.3	16126.3	0.00	0.70	0.70
10F	X1	0.0	2569.2	2569.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3325.7	3325.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3274.3	3274.3	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3274.3	3274.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3325.7	3325.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2569.2	2569.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18338.5	18338.5	0.00	0.65	0.65
9F	X1	0.0	2861.4	2861.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3686.7	3686.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3624.3	3624.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3624.3	3624.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3686.7	3686.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2861.4	2861.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20344.8	20344.8	0.00	0.61	0.61
8F	X1	0.0	3094.8	3094.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4026.3	4026.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3959.5	3959.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3959.5	3959.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4026.3	4026.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3094.8	3094.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22161.1	22161.1	0.00	0.58	0.58
7F	X1	0.0	3302.5	3302.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4337.3	4337.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4266.0	4266.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4266.0	4266.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4337.3	4337.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3302.5	3302.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23811.6	23811.6	0.00	0.55	0.55
6F	X1	0.0	3519.1	3519.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4603.3	4603.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4523.4	4523.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4523.4	4523.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4603.3	4603.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3519.1	3519.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25291.7	25291.7	0.00	0.52	0.52
5F	X1	0.0	3705.1	3705.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4842.4	4842.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4755.3	4755.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4755.4	4755.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4842.4	4842.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3705.1	3705.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.708 Co=0.423

Ai=1.595 Co=0.423

Ai=1.501 Co=0.423

Ai=1.420 Co=0.423

Ai=1.347 Co=0.423

Ai=1.280 Co=0.423

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26605.9	26605.9	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3817.2	3817.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5074.7	5074.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4985.2	4985.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4985.2	4985.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5074.7	5074.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3817.2	3817.2	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27754.2	27754.2	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	3909.6	3909.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5277.1	5277.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5184.8	5184.8	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5184.8	5184.8	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5277.1	5277.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3909.6	3909.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28743.0	28743.0	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	3999.2	3999.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5441.3	5441.3	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5346.4	5346.4	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5346.4	5346.4	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5441.3	5441.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3999.1	3999.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29573.6	29573.6	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	4158.9	4158.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5532.3	5532.3	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	5437.6	5437.6	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	5437.6	5437.6	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	5532.3	5532.3	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	4158.9	4158.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30257.7	30257.7	0.00	0.41	0.41

Ai=1.218 Co=0.423

Ai=1.160 Co=0.423

Ai=1.105 Co=0.423

Ai=1.052 Co=0.423

Ai=1.000 Co=0.423

U-5.6 構造特性係数

- 種別 : 部材群としての種別
 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
 D_s : 構造特性係数
 * : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲル-プ	フレーム			壁			β_u	D_s
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	3574.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3574.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	6174.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	6174.60		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8390.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8390.99		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	10374.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10374.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	12193.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12193.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	13866.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13866.16		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	15383.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15383.18		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	16756.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16756.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	18004.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18004.44		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	19123.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19123.57		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	20117.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20117.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	20985.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20985.56		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	21733.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21733.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	22361.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22361.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22878.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22878.45		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	3574.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3574.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	6174.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	6174.60		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8390.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8390.99		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	10374.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10374.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	12193.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12193.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	13866.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13866.16		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	15383.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15383.18		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	16756.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16756.54		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	18004.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18004.44		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	19123.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19123.57		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	20117.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20117.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	20985.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20985.56		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	21733.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21733.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	22361.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22361.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22878.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22878.45		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		4774.85	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4774.85		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		8248.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	8248.08		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		11208.76	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11208.76		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		13857.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13857.79		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		16288.06	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16288.06		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		18522.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18522.53		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		20548.99	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20548.99		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		22383.51	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22383.51		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		24050.49	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24050.49		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		25545.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25545.43		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26872.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26872.82		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		28032.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28032.69		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29031.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29031.36		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		29870.34	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29870.34		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30561.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30561.21		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		4773.46	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4773.46		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		8245.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	8245.68		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		11205.50	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11205.50		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		13853.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13853.75		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		16283.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16283.31		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		18517.13	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18517.13		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		20542.99	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20542.99		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		22376.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22376.98		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		24043.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24043.47		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		25537.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25537.98		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26864.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26864.98		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		28024.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28024.53		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29022.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29022.91		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		29861.64	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29861.64		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30552.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30552.33		WA	1.00	0.40

U-5. 7必要保有水平耐力

- Ci : 層せん断力係数

ΣW_i : 層重量 (kN)

Qud : 各階の水平力 (kN)

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

U : 用途係数 (1.00)

* : Ds値の直接入力

+ : Ds値の割増がされている
- Fs : 剛性率に応じた数値

Fe : 偏心率に応じた数値

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

X方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	3.006	3717.0	11173.1	1.000	1.000	1.000	0.30	3351.9
14F	2.280	8465.5	19300.4	1.000	1.000	1.000	0.30	5790.1
13F	1.974	13288.9	26228.4	1.000	1.000	1.000	0.30	7868.5
12F	1.785	18162.1	32427.1	1.000	1.000	1.000	0.30	9728.1
11F	1.648	23124.0	38113.9	1.000	1.000	1.000	0.30	11434.2
10F	1.539	28159.1	43342.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13002.8
9F	1.449	33194.2	48084.4	1.000	1.000	1.000	0.30	14425.3
8F	1.370	38229.3	52377.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15713.2
7F	1.299	43307.6	56277.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16883.4
6F	1.235	48400.8	59776.0	1.000	1.000	1.000	0.30	17932.8
5F	1.175	53508.7	62882.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18864.6
4F	1.119	58616.6	65596.2	1.000	1.000	1.000	0.30	19678.9
3F	1.066	63739.3	67933.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20379.9
2F	1.015	68876.7	69896.3	1.000	1.000	1.000	0.30	20968.9
1F	0.965	74119.6	71513.0	1.000	1.000	1.000	0.30	21453.9

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	3.006	3717.0	11173.1	1.000	1.000	1.000	0.30	3351.9
14F	2.280	8465.5	19300.4	1.000	1.000	1.000	0.30	5790.1
13F	1.974	13288.9	26228.4	1.000	1.000	1.000	0.30	7868.5
12F	1.785	18162.1	32427.1	1.000	1.000	1.000	0.30	9728.1
11F	1.648	23124.0	38113.9	1.000	1.000	1.000	0.30	11434.2
10F	1.539	28159.1	43342.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13002.8
9F	1.449	33194.2	48084.4	1.000	1.000	1.000	0.30	14425.3
8F	1.370	38229.3	52377.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15713.2
7F	1.299	43307.6	56277.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16883.4
6F	1.235	48400.8	59776.0	1.000	1.000	1.000	0.30	17932.8
5F	1.175	53508.7	62882.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18864.6
4F	1.119	58616.6	65596.2	1.000	1.000	1.000	0.30	19678.9
3F	1.066	63739.3	67933.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20379.9
2F	1.015	68876.7	69896.3	1.000	1.000	1.000	0.30	20968.9
1F	0.965	74119.6	71513.0	1.000	1.000	1.000	0.30	21453.9

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	3.006	3717.0	11173.1	1.000	1.000	1.000	0.40	4469.2
14F	2.280	8465.5	19300.4	1.000	1.000	1.000	0.40	7720.2
13F	1.974	13288.9	26228.4	1.000	1.000	1.000	0.40	10491.4
12F	1.785	18162.1	32427.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12970.8
11F	1.648	23124.0	38113.9	1.000	1.000	1.000	0.40	15245.6
10F	1.539	28159.1	43342.5	1.000	1.000	1.000	0.40	17337.0
9F	1.449	33194.2	48084.4	1.000	1.000	1.000	0.40	19233.8
8F	1.370	38229.3	52377.2	1.000	1.000	1.000	0.40	20950.9
7F	1.299	43307.6	56277.9	1.000	1.000	1.000	0.40	22511.2
6F	1.235	48400.8	59776.0	1.000	1.000	1.000	0.40	23910.4
5F	1.175	53508.7	62882.1	1.000	1.000	1.000	0.40	25152.8
4F	1.119	58616.6	65596.2	1.000	1.000	1.000	0.40	26238.5
3F	1.066	63739.3	67933.1	1.000	1.000	1.000	0.40	27173.2
2F	1.015	68876.7	69896.3	1.000	1.000	1.000	0.40	27958.5
1F	0.965	74119.6	71513.0	1.000	1.000	1.000	0.40	28605.2

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	3.006	3717.0	11173.1	1.000	1.000	1.000	0.40	4469.2
14F	2.280	8465.5	19300.4	1.000	1.000	1.000	0.40	7720.2
13F	1.974	13288.9	26228.4	1.000	1.000	1.000	0.40	10491.4
12F	1.785	18162.1	32427.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12970.8
11F	1.648	23124.0	38113.9	1.000	1.000	1.000	0.40	15245.6
10F	1.539	28159.1	43342.5	1.000	1.000	1.000	0.40	17337.0
9F	1.449	33194.2	48084.4	1.000	1.000	1.000	0.40	19233.8
8F	1.370	38229.3	52377.2	1.000	1.000	1.000	0.40	20950.9
7F	1.299	43307.6	56277.9	1.000	1.000	1.000	0.40	22511.2
6F	1.235	48400.8	59776.0	1.000	1.000	1.000	0.40	23910.4

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
5F	1.175	53508.7	62882.1	1.000	1.000	1.000	0.40	25152.8
4F	1.119	58616.6	65596.2	1.000	1.000	1.000	0.40	26238.5
3F	1.066	63739.3	67933.1	1.000	1.000	1.000	0.40	27173.2
2F	1.015	68876.7	69896.3	1.000	1.000	1.000	0.40	27958.5
1F	0.965	74119.6	71513.0	1.000	1.000	1.000	0.40	28605.2

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3016.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5956.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5956.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3016.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5956.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5956.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	798.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	764.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	764.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	798.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4728.59	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1451.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1419.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1419.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1451.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8168.16	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1563.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2009.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2009.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1563.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11100.16	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1947.93	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2478.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2435.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2435.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2478.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1947.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13723.52	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2263.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2924.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2877.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2877.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2924.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2263.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16130.24	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2565.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3328.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3277.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3277.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3328.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2565.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18343.06	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2860.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3626.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3626.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2860.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20349.87	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22166.63	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4341.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4341.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23817.45	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3538.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4595.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4595.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3538.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25297.90	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3719.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4836.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4750.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4750.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4836.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3719.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26612.44	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3827.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4981.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4981.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3827.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27761.08	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3917.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5274.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5183.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5183.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5274.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3917.15	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28750.06	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5440.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5346.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5346.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5440.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29580.93	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5438.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5438.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30265.10	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	801.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	797.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	764.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	764.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	797.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	801.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4727.42	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1451.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1451.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8166.15	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1564.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1976.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1976.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1564.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11097.42	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1949.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2476.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2434.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2434.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2476.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1949.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13720.13	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2921.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2875.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2875.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2921.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16126.26	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2569.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.72	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.33	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2569.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18338.53	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2861.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3686.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3624.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3624.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3686.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2861.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20344.85	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3094.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4026.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3959.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3959.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4026.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3094.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22161.14	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3302.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4337.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4265.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4266.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4337.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3302.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23811.56	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3519.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4603.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4523.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4523.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4603.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3519.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25291.65	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3705.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4842.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4755.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4755.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4842.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3705.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26605.85	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3817.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5074.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4985.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4985.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5074.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3817.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27754.20	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3909.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5277.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5184.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5184.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5277.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3909.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28742.96	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3999.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5441.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5346.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5346.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5441.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3999.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29573.62	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5437.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5437.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30257.65	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11173.1	1.000	0.30	3351.9		3492.4	1.04
14F	19300.4	1.000	0.30	5790.1		6032.8	1.04
13F	26228.4	1.000	0.30	7868.5		8198.2	1.04
12F	32427.1	1.000	0.30	9728.1		10135.8	1.04
11F	38113.9	1.000	0.30	11434.2		11913.3	1.04
10F	43342.5	1.000	0.30	13002.8		13547.6	1.04
9F	48084.4	1.000	0.30	14425.3		15029.8	1.04

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
8F	52377.2	1.000	0.30	15713.2		16371.6	1.04
7F	56277.9	1.000	0.30	16883.4		17590.8	1.04
6F	59776.0	1.000	0.30	17932.8		18684.3	1.04
5F	62882.1	1.000	0.30	18864.6		19655.1	1.04
4F	65596.2	1.000	0.30	19678.9		20503.5	1.04
3F	67933.1	1.000	0.30	20379.9		21233.9	1.04
2F	69896.3	1.000	0.30	20968.9		21847.6	1.04
1F	71513.0	1.000	0.30	21453.9		22352.9	1.04

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11173.1	1.000	0.30	3351.9		3492.4	1.04
14F	19300.4	1.000	0.30	5790.1		6032.8	1.04
13F	26228.4	1.000	0.30	7868.5		8198.2	1.04
12F	32427.1	1.000	0.30	9728.1		10135.8	1.04
11F	38113.9	1.000	0.30	11434.2		11913.3	1.04
10F	43342.5	1.000	0.30	13002.8		13547.6	1.04
9F	48084.4	1.000	0.30	14425.3		15029.8	1.04
8F	52377.2	1.000	0.30	15713.2		16371.6	1.04
7F	56277.9	1.000	0.30	16883.4		17590.8	1.04
6F	59776.0	1.000	0.30	17932.8		18684.3	1.04
5F	62882.1	1.000	0.30	18864.6		19655.1	1.04
4F	65596.2	1.000	0.30	19678.9		20503.5	1.04
3F	67933.1	1.000	0.30	20379.9		21233.9	1.04
2F	69896.3	1.000	0.30	20968.9		21847.6	1.04
1F	71513.0	1.000	0.30	21453.9		22352.9	1.04

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11173.1	1.000	0.40	4469.2		4728.6	1.05
14F	19300.4	1.000	0.40	7720.2		8168.2	1.05
13F	26228.4	1.000	0.40	10491.4		11100.2	1.05
12F	32427.1	1.000	0.40	12970.8		13723.5	1.05
11F	38113.9	1.000	0.40	15245.6		16130.2	1.05
10F	43342.5	1.000	0.40	17337.0		18343.1	1.05
9F	48084.4	1.000	0.40	19233.8		20349.9	1.05
8F	52377.2	1.000	0.40	20950.9		22166.6	1.05
7F	56277.9	1.000	0.40	22511.2		23817.4	1.05
6F	59776.0	1.000	0.40	23910.4		25297.9	1.05
5F	62882.1	1.000	0.40	25152.8		26612.4	1.05
4F	65596.2	1.000	0.40	26238.5		27761.1	1.05
3F	67933.1	1.000	0.40	27173.2		28750.1	1.05
2F	69896.3	1.000	0.40	27958.5		29580.9	1.05
1F	71513.0	1.000	0.40	28605.2		30265.1	1.05

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11173.1	1.000	0.40	4469.2		4727.4	1.05
14F	19300.4	1.000	0.40	7720.2		8166.1	1.05
13F	26228.4	1.000	0.40	10491.4		11097.4	1.05
12F	32427.1	1.000	0.40	12970.8		13720.1	1.05
11F	38113.9	1.000	0.40	15245.6		16126.3	1.05
10F	43342.5	1.000	0.40	17337.0		18338.5	1.05
9F	48084.4	1.000	0.40	19233.8		20344.8	1.05
8F	52377.2	1.000	0.40	20950.9		22161.1	1.05
7F	56277.9	1.000	0.40	22511.2		23811.6	1.05
6F	59776.0	1.000	0.40	23910.4		25291.7	1.05
5F	62882.1	1.000	0.40	25152.8		26605.9	1.05
4F	65596.2	1.000	0.40	26238.5		27754.2	1.05
3F	67933.1	1.000	0.40	27173.2		28743.0	1.05
2F	69896.3	1.000	0.40	27958.5		29573.6	1.05

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
1F	71513.0	1.000	0.40	28605.2		30257.7	1.05

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
X方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
Y方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)
Y方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)

保有耐力時

X方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
X方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
Y方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)
Y方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U : 層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU : 層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す (独立水平変位は主剛床に含まれる)

Ds算定時

X方向 (正加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
431	RF	3574.5	64.5785	1.3809	1/ 203
	15F	6174.6	63.1975	1.7470	1/ 160
	14F	8391.0	61.4505	2.4687	1/ 113
	13F	10374.1	58.9819	3.4104	1/ 82
	12F	12193.4	55.5715	4.2016	1/ 68
	11F	13866.2	51.3699	4.6051	1/ 61
	10F	15383.2	46.7648	4.9918	1/ 56
	9F	16756.5	41.7730	5.2276	1/ 54
	8F	18004.4	36.5454	5.4001	1/ 52
	7F	19123.6	31.1453	5.5400	1/ 51
	6F	20117.3	25.6052	5.6013	1/ 50
	5F	20985.6	20.0040	5.5479	1/ 50
	4F	21733.2	14.4561	5.3344	1/ 52
	3F	22361.3	9.1217	4.9225	1/ 57
	2F	22878.5	4.1992	4.1992	1/ 95

X方向 (負加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
431	RF	3574.5	64.5785	1.3810	1/ 203
	15F	6174.6	63.1975	1.7470	1/ 160
	14F	8391.0	61.4505	2.4687	1/ 113
	13F	10374.1	58.9818	3.4104	1/ 82
	12F	12193.4	55.5715	4.2016	1/ 68
	11F	13866.2	51.3699	4.6051	1/ 61
	10F	15383.2	46.7648	4.9918	1/ 56
	9F	16756.5	41.7730	5.2276	1/ 54
	8F	18004.4	36.5454	5.4001	1/ 52
	7F	19123.6	31.1453	5.5400	1/ 51
	6F	20117.3	25.6052	5.6012	1/ 50
	5F	20985.6	20.0040	5.5479	1/ 50
	4F	21733.2	14.4561	5.3344	1/ 52
	3F	22361.2	9.1217	4.9225	1/ 57
	2F	22878.4	4.1992	4.1992	1/ 95

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	RF	4774.9	41.3233	2.7882	1/ 100
	15F	8248.1	38.5350	2.7990	1/ 100
	14F	11208.8	35.7361	2.8055	1/ 100
	13F	13857.8	32.9306	2.7982	1/ 100
	12F	16288.1	30.1324	2.8442	1/ 100
	11F	18522.5	27.2881	2.7850	1/ 101
	10F	20549.0	24.5031	2.7671	1/ 101
	9F	22383.5	21.7361	2.7427	1/ 102
	8F	24050.5	18.9934	2.7094	1/ 103
	7F	25545.4	16.2840	2.6676	1/ 105
	6F	26872.8	13.6163	2.6164	1/ 107
	5F	28032.7	10.9999	2.5606	1/ 109
	4F	29031.4	8.4393	2.4945	1/ 112
	3F	29870.3	5.9448	2.4180	1/ 116
	2F	30561.2	3.5268	3.5268	1/ 113

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
477	RF	4773.5	41.2368	2.7833	1/ 101
	15F	8245.7	38.4535	2.7940	1/ 100
	14F	11205.5	35.6596	2.8006	1/ 100
	13F	13853.7	32.8590	2.7932	1/ 100
	12F	16283.3	30.0658	2.8391	1/ 100
	11F	18517.1	27.2267	2.7799	1/ 101
	10F	20543.0	24.4467	2.7619	1/ 101
	9F	22377.0	21.6848	2.7376	1/ 102
	8F	24043.5	18.9473	2.7042	1/ 104
	7F	25538.0	16.2431	2.6614	1/ 105
	6F	26865.0	13.5817	2.6102	1/ 107
	5F	28024.5	10.9715	2.5544	1/ 110
	4F	29022.9	8.4171	2.4882	1/ 113
	3F	29861.6	5.9289	2.4117	1/ 116
	2F	30552.3	3.5172	3.5172	1/ 113

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
383	RF	3492.4	33.1105	1.0585	1/ 265
	15F	6032.8	32.0520	1.2963	1/ 216
	14F	8198.2	30.7557	1.5867	1/ 176
	13F	10135.8	29.1690	1.9213	1/ 146
	12F	11913.3	27.2477	2.2449	1/ 127
	11F	13547.6	25.0028	2.4380	1/ 115
	10F	15029.8	22.5648	2.6382	1/ 106
	9F	16371.6	19.9267	2.7218	1/ 103
	8F	17590.8	17.2048	2.7596	1/ 101
	7F	18684.2	14.4452	2.8052	1/ 100
	6F	19655.1	11.6400	2.8070	1/ 100
	5F	20503.5	8.8331	2.7214	1/ 103
	4F	21233.9	6.1116	2.5008	1/ 112
	3F	21847.6	3.6108	2.1098	1/ 133
	2F	22352.9	1.5010	1.5010	1/ 265

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
383	RF	3492.4	33.1105	1.0585	1/ 265
	15F	6032.8	32.0520	1.2962	1/ 216

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
383	14F	8198.2	30.7557	1.5868	1/ 176
	13F	10135.8	29.1690	1.9213	1/ 146
	12F	11913.3	27.2477	2.2449	1/ 127
	11F	13547.6	25.0028	2.4380	1/ 115
	10F	15029.8	22.5648	2.6382	1/ 106
	9F	16371.6	19.9267	2.7218	1/ 103
	8F	17590.8	17.2048	2.7596	1/ 101
	7F	18684.3	14.4452	2.8052	1/ 100
	6F	19655.1	11.6400	2.8070	1/ 100
	5F	20503.5	8.8331	2.7214	1/ 103
	4F	21233.9	6.1117	2.5008	1/ 112
	3F	21847.6	3.6108	2.1098	1/ 133
	2F	22352.9	1.5010	1.5010	1/ 265

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
226	RF	4728.6	19.5377	1.3861	1/ 202
	15F	8168.2	18.1516	1.3967	1/ 200
	14F	11100.2	16.7549	1.4032	1/ 200
	13F	13723.5	15.3517	1.3961	1/ 201
	12F	16130.2	13.9556	1.4171	1/ 201
	11F	18343.1	12.5385	1.3830	1/ 202
	10F	20349.9	11.1555	1.3654	1/ 205
	9F	22166.6	9.7901	1.3414	1/ 209
	8F	23817.4	8.4487	1.3086	1/ 214
	7F	25297.9	7.1401	1.2675	1/ 221
	6F	26612.4	5.8726	1.2170	1/ 230
	5F	27761.1	4.6556	1.1620	1/ 241
	4F	28750.1	3.4936	1.0968	1/ 255
	3F	29580.9	2.3969	1.0214	1/ 274
	2F	30265.1	1.3754	1.3754	1/ 289

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
226	RF	4727.4	19.5377	1.3867	1/ 202
	15F	8166.1	18.1510	1.3973	1/ 200
	14F	11097.4	16.7537	1.4038	1/ 199
	13F	13720.1	15.3499	1.3966	1/ 200
	12F	16126.3	13.9533	1.4177	1/ 201
	11F	18338.5	12.5356	1.3835	1/ 202
	10F	20344.8	11.1521	1.3658	1/ 205
	9F	22161.1	9.7864	1.3418	1/ 209
	8F	23811.6	8.4445	1.3089	1/ 214
	7F	25291.7	7.1356	1.2668	1/ 221
	6F	26605.9	5.8687	1.2163	1/ 230
	5F	27754.2	4.6524	1.1613	1/ 241
	4F	28743.0	3.4911	1.0961	1/ 255
	3F	29573.6	2.3950	1.0207	1/ 274
	2F	30257.7	1.3743	1.3743	1/ 289

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 431
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 431
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 478
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 477

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 383
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 383
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 226
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 226

U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.10 崩壊形の判別

(「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α : 応力割増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
hc, hc' : 上下の階高 (cm)
Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部の設計用せん断力 (kN)
cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	421.6	1463.2	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	961.3	3312.2	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	961.6	3311.9	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	450.1	1562.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	587.7	1676.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	285.0	2229.9	1304.7	3804.8	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	285.0	2652.2	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	285.0	2652.2	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	285.0	2652.2	1303.7	3805.9	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	285.0	2229.9	620.7	1770.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	662.6	2522.7	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1457.7	5494.6	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1458.1	5494.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	689.1	2623.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	421.6	1463.2	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	961.3	3312.2	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	961.6	3311.9	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	450.1	1562.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	587.7	1676.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	285.0	2229.9	1304.7	3804.8	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	285.0	2652.2	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	285.0	2652.2	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	285.0	2652.2	1303.7	3805.9	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	285.0	2229.9	620.7	1770.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	662.6	2522.7	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1457.7	5494.6	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1458.1	5494.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	689.1	2623.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8	OK	FA
	X5	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
	X6	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8	OK	FA
	X5	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
	X6	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	450.1	1562.2	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	961.6	3311.9	OK	FA
	X2	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7	OK	FA
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7	OK	FA
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	961.3	3312.2	OK	FA
	X5	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	421.6	1463.2	OK	FA
	X6	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	620.7	1770.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	285.0	2111.4	1303.7	3805.9	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	285.0	2533.7	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	285.0	2533.7	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	285.0	2533.7	1304.7	3804.8	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	285.0	2111.4	587.7	1676.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	689.1	2623.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1458.1	5494.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1457.7	5494.6	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	662.6	2522.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X5	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	450.1	1562.2	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	961.6	3311.9	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	961.3	3312.2	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	421.6	1463.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	620.7	1770.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	285.0	2111.4	1303.7	3805.9	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	285.0	2533.7	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	285.0	2533.7	1400.0	4164.5	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	285.0	2533.7	1304.7	3804.8	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	285.0	2111.4	587.7	1676.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	689.1	2623.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1458.1	5494.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1457.7	5494.6	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	662.6	2522.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

U-5.11.2 RC柱はり接合部(柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2035.7	397.5	230.0	0.0	2263.0	1172.8	527.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6536.5	397.5	230.0	600.0	6622.0	1882.8	2502.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	6894.7	397.5	230.0	600.0	6984.9	1986.0	2639.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	6904.6	397.5	230.0	600.0	6994.9	1988.8	2643.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	7173.4	397.5	230.0	600.0	7267.2	2066.2	2746.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	6037.2	397.5	230.0	600.0	6711.1	3478.0	1564.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2034.8	397.5	230.0	0.0	2261.9	1172.2	527.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6535.1	397.5	230.0	600.0	6620.6	1882.4	2501.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	6894.0	397.5	230.0	600.0	6984.2	1985.8	2639.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	6904.4	397.5	230.0	600.0	6994.7	1988.8	2643.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	7173.6	397.5	230.0	600.0	7267.4	2066.3	2746.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	6037.8	397.5	230.0	600.0	6711.7	3478.3	1565.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6037.2	397.5	230.0	0.0	6711.1	3478.0	1564.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	-7173.3	397.5	230.0	600.0	7267.2	2066.2	2746.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-6904.6	397.5	230.0	600.0	6994.9	1988.8	2643.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-6894.7	397.5	230.0	600.0	6984.9	1986.0	2639.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-6536.5	397.5	230.0	600.0	6622.0	1882.8	2502.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-2035.7	397.5	230.0	600.0	2263.0	1172.8	527.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6037.8	397.5	230.0	0.0	6711.7	3478.3	1565.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	-7173.6	397.5	230.0	600.0	7267.4	2066.3	2746.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-6904.4	397.5	230.0	600.0	6994.7	1988.8	2643.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-6894.0	397.5	230.0	600.0	6984.2	1985.8	2639.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-6535.1	397.5	230.0	600.0	6620.6	1882.4	2501.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-2034.8	397.5	230.0	600.0	2261.9	1172.2	527.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。

■建物基本入力データ

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 3

■保有水平耐力計算

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/07/31 14:56